

WorkForce Pro EM-C800RDWF



WorkForce Pro EM-C800RDWF este un multifuncțional 4-în-1 cu randament ridicat al cernelii, cu funcție de scanare și capacitate de hârtie de până la 1.830 de coli.

Imprimanta cu jet de cerneală EM-C800RDWF RIPS oferă o soluție pentru imprimare eficientă, neîntreruptă, în volume mari, fără schimbarea consumabilelor. Datorită integrării fără probleme (cu soluții terțe), a amprentei reduse și a costului total de exploatare (TCO) redus, este ideală pentru toate companiile. Consumul redus de energie¹, timpul rapid de imprimare a primei pagini (FPOT)², viteza de imprimare de 25 ppm³ o fac ideală pentru mediile de birou.

Productivitate superioară, intervenții reduse

Timpul rapid de imprimare a primei pagini de 4,8 secunde din starea activă² și scanarea duplex cu o singură trecere sporesc productivitatea. Imprimați până la 50.000 de pagini (monocrom) și 20.000 de pagini (color) fără a înlocui consumabilele⁴. O capacitate de hârtie de până la 1.830 de coli (3 tăvi opționale de 500 de coli) înseamnă mai puțin timp petrecut cu reîncărcarea hârtiei. Vitezele de imprimare de 25 ppm³ și viteza de scanare duplex de 60 ipm, fac din acest echipament imprimanta ideală pentru o gamă largă de sectoare industriale: de la sănătate la educație.

Tehnologia de imprimare Heat-Free

Conceput pentru eficiență, modelul EM-C800RDWF oferă un consum redus de energie¹. Trecând la tehnologia de imprimare Heat-Free, care nu utilizează căldură în procesul de evacuare a cernelii, puteți economisi energie, timp și puteți reduce intervențiile¹.

Costuri de exploatare reduse

Randamentul ridicat al cernelii reduce necesitatea de a comanda și a înlocui frecvent consumabilele⁴, contribuind la asigurarea unor costuri de imprimare predictibile și a unui cost total de exploatare competitiv. Costurile mai mici de întreținere și intervenție, fac ca această imprimantă să fie o alegere fiabilă și atractivă pentru companii. Consumul de energie redus asigură economii atât de necesare¹.

Soluții concepute special pentru companii

Datorită fluxului de lucru, a securității asigurate, a gestionării flotei și serviciilor de la distanță, suita de soluții de la Epson vă oferă tot ce aveți nevoie. Diagnosticarea simplă de la distanță cu Epson Remote Services, Epson Print Admin (EPA) pentru a vă ajuta cu cerințele de securitate în materie de imprimare, toate acestea sporesc funcționalitatea suplimentară.

FIȘĂ TEHNICĂ



CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Productivitate superioară, intervenții reduse**
Viteze de imprimare de 25 ppm³, scanare duplex de 60 ipm și timp rapid de imprimare a primei pagini de 4,8 sec²
- **Multifuncțional 4-în-1, A4, compact și eficient**
Ecran tactil color de 10,9 cm cu fax și ADF - imprimare, copiere, scanare și fax
- **Reduceți costurile**
Cost total de exploatare redus și economie de energie cu tehnologia Epson de imprimare Heat-Free¹
- **Concepută pentru afaceri**
Echipament compact, cu un randament de cerneală monocrom de până la 50.000⁴ și o capacitate maximă de hârtie de 1.830 de coli
- **Suita de soluții Epson**
Integrare ușoară de sistem și libertatea de a lucra oriunde

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ	
Metodă de imprimare	Cap de printare TFP PrecisionCore™ Micro
Configurație duze	800 Duze negru, 800 Duze per culoare
Mărime minimă a picăturilor	3,8 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală	Epson DURABrite™ Ultra, Sistem de pungi de cerneală înlocuibile (RIPS)
Randament	Grup de lucru mediu
Multifuncțional	Imprimare, Scanare, Copiere, Fax

IMPRIMARE	
Number of colours	4 culori
Timp până la prima pagină	Monocrom4,8 Secunde, Colour5,3 Secunde
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	25 Pagini/min.Monocrom, 25 Pagini/min.Colour
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC	16 Pagini A4/min.Monocrom, 16 Pagini A4/min.Colour
Viteză maximă de imprimare	34 Pagini/min.Monocrom (hârtie simplă), 34 Pagini/min.Colour (hârtie simplă)
Rezoluție imprimare	4.800 x 1.200 DPI
Volum imprimare	70.000 Pagini pe lună Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei.
Volum recomandat	500 - 5.000 Pagini pe lună
Culori	Negru, Cyan, Galben, Magenta
Printare de pe	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vă rugăm să accesați <http://www.epson.eu/testing>.

SCANARE	
Viteză de scanare	30 ipm (Monocrom, O singură față, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 30 ipm (Color, Simplex, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 60 ipm (Monocrom, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 60 ipm (Color, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 5 s/pagină (Monocrom, O singură față, 200 dpi, Scanner orizontal); 5 s/pagină (Color, O singură față, 200 dpi, Scanner orizontal);
Rezoluție scanner	1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical)
Rezoluție optică (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical)
Advanced document integration	Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de rețea, Computer (Epson Document Capture Pro), Dispozitiv de memorie USB
Formate ieșire	JPEG, TIFF, Scanare către multi TIFF, PDF, PDF/A, JPEG (color/tonuri de gri)
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)
Rezoluție optică	1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical)

FAX	
Tip de fax	Capacitate fax accesibilă alb-negru și color
Viteza de transmisie prin fax	până la 33,6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagină
Mod de corectare a erorilor	Fax CCITU/ITU Group3 cu Mod corectare eroare
Comenzi rapide pentru fax (max.)	2.000 denumiri și cifre
Memorie pagină	până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1)
Funcții fax	Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Primire și salvare, Reapelare automată, Selecție rapidă, Trimitere fax către folder, Agendă de adrese, Difuzare fax, Fax Preview

COPIERE	
Viteză de copiere	până la22 ipm Black, până la22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 1200
Reducere/mărire	25 % - 400 %
Număr maxim de copii	999
Dimensiune maximă copie	A4

WorkForce Pro EM-C800RDWF

VOLUM DE LIVRAT

- Unități de alimentare cu cerneală de inițializare
- Cablu alimentare
- Ghid introductiv



SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Pro EM-C800RDWF

CONECTIVITATE

Protocoloale imprimare în rețea	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoloale management rețele	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DHCP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocol de rețea	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocoloale de scanare în rețea	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Conexiuni	USB de mare viteză compatibil cu specificația USB 2.0, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base-TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Wi-Fi Direct
Securitate WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocoloale de rețea	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Formate hârtie	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Plic), C6 (plic), DL (plic), No. 10 (plic), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personalizat
Alimentare automată cu documente	50 Pagini
Greutate a hârtiei adecvată	64 - 300g/m²
Duplex	Da
Alimentare standard cu hârtie	250 ColiStandard, 80 ColiMP tray
Capacitate tavă hârtie ieșire	150 Coli
Paper Tray Capacity	330 ColiStandard, 1.830 Colimaxim
Standard paper tray(s)	Tavă multifuncțională de 80 de coli, 250-sheet paper tray
Tăvi pentru hârtie opționale	3 tăvi de 500 coli pentru hârtie
Capacitate maximă de hârtie	1.830
Numărul tăvilor de hârtie	2

PAPER FEED MPT

Nume alimentare cu hârtie	MPT
Formate hârtie	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Plic), C6 (Plic), DL (Plic), Nr. 10 (Plic), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Dimensiuni particularizate	Min.64x 127 mm to Max215,9x 6.000 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64g/m² - 300g/m²
Capacitate hârtie 1	80 Coli de hârtie obișnuită, Cărți poștale, Hârtie lucioasă, Plicuri, 80gsm
Capacitate hârtie 2	Coli de hârtie obișnuită, 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead, Hârtie fotografică lucioasă

ALIMENTARE CU HÂRTIE C1

Nume alimentare cu hârtie	C1
Formate hârtie	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Plic), C6 (Plic), DL (Plic), Nr. 10 (Plic), Letter, HLT, Executive
Dimensiuni particularizate	Min.89x 127 mm to Max215,9x 355,6 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64g/m² - 160g/m²
Capacitate hârtie 1	250 Coli de hârtie obișnuită, 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead, Hârtie fotografică lucioasă

ALIMENTARE CU HÂRTIE C2

Nume alimentare cu hârtie	C2
Formate hârtie	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Dimensiuni particularizate	Min.100x 148 mm to Max215,9x 355,6 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64g/m² - 160g/m²
Capacitate hârtie 1	500 Coli de hârtie obișnuită, 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

ALIMENTARE CU HÂRTIE DUPLEX

Nume alimentare cu hârtie	Față-verso
Formate hârtie	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Dimensiuni particularizate	Min.148x 210 mm to Max216x 297 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64g/m² - 160g/m²
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Pro EM-C800RDWF

GENERAL	
Consum de energie	30 Wați(copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 1,1 Wați(mod repaus), 13,8 WațiReady, 0,2 Wați(opriți), TEC0,18 kWh/week
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	425 x 535 x 413 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	21,3 kg
Sisteme operative compatibile	Citrix XenApp 7.6 și versiunile ulterioare, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x sau versiune superioară, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 biți), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Software încorporat	Epson Scan 2
Putere sonoră	Funcționare:6,5 B (A)
Presiune acustică	Funcționare:51 dB (A)
Servicii de imprimare Cloud și mobilă	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Alimentare cu energie	220 V, 240V

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE	
Memorie	3.072 MB
Caracteristici	Ecran tactil, Imprimare directă, Imprimare directă de pe USB
Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală:10,9 cm
Prelucrare medii de tipărire	Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru copiere față-verso (A4, hârtie obișnuită), Duplex automat (A4, hârtie obișnuită), Imprimare în orientare portret sau peisaj, Thick Media Support
Funcții de securitate	Limitare funcție de acces cu Epson Web Config, Imprimare confidențială securizată pe bază de cod PIN, Agendă de adrese LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autentificare pe server), Mod administrare panou

SIGURANȚA PRODUSULUI	
Avertizări privind siguranța produsului	Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. Conține 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Poate provoca o reacție alergică. Urmăriți întotdeauna informațiile de pe eticheta produsului.

ALTE FUNCȚII	
Emulații	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security	TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPSec, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

ALTELE	
Garanție	12 Luni Service în locație Este disponibilă extinderea opțională a garanției



CONSUMABILE

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	50.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	10.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	5.000 pages

WorkForce Pro EM-C800RDWF

ACCESORII OPȚIONALE

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CK19401
Cod de bare	8715946715797
Țară de origine	Indonezia
Mărime palet	2 Bucăți

1. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați epson.ro/heat-free-technology.
 - 2.
 3. Timpul scurs între primirea datelor de imprimare și ieșirea completă a primei pagini. Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vă rugăm să accesați epson.ro
 - 4.
 5. Productivitatea a fost determinată în conformitate cu ISO 24734, utilizând setările implicite. Media ESAT de la testul categoriei office. Raportul detaliat complet poate fi obținut de la biroul de vânzări Epson local.
 - 6.
 7. Volum de imprimare aproximativ. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare.
- Pentru informații suplimentare, accesați epson.eu/pageyield

Epson Europe BV, Romania Branch
AFI TECH PARK 1
29A Tudor Vladimirescu, 4th floor
050881, district 5, Bucharest, Romania

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.
Last extracted: 2024-11-15

