

EcoTank L6490



FIȘĂ TEHNICĂ



Acest multifuncțional A4 cu fax oferă costuri de imprimare extrem de reduse și viteze mari de imprimare, fără a fi nevoie să schimbați cartușele sau tonerele.

Concepută pentru biroul de acasă și companiile mici, această imprimantă A4 cu fax, dotată cu numeroase funcții, oferă un cost pe pagină foarte mic și viteze de imprimare ultrarapide. Datorită tăvii frontale pentru hârtie de 250 de coli, ecranului tactil LCD de 6,1 cm și compartimentului pentru alimentarea automată de 35 de coli, puteți să continuați să imprimați.

Realizați mai multe într-un timp mai scurt

Faceți ca biroul de acasă să treacă la nivelul următor cu această imprimantă eficientă și ultrarapidă, care poate imprima o primă pagină în doar 7 secunde¹.

EcoTank A4 dotată cu numeroase caracteristici

Imprimați, copiați, scanați și trimiteți prin fax cu modelul L6490, care dispune de imprimare față-verso, de o tavă frontală pentru hârtie de 250 de coli și de compartiment pentru alimentarea automată de 35 de coli. Gama extinsă de caracteristici poate fi navigată cu ușurință prin intermediul ecranului tactil LCD de 6,1 cm.

Continuați să economisiți

Economisiți de fiecare dată când imprimați cu acest model EcoTank care oferă un cost incredibil de redus pe pagină. Spre deosebire de alte echipamente, imprimanta EcoTank este echipată cu rezervoare de cerneală mari pe care le puteți alimenta cu recipiente de cerneală cu cost redus.

Imprimare la calitate business

Gama de cerneluri EcoTank 112 conține toate cernelurile tip pigment pentru printuri rezistente la pete, apă și markere. Cu un set de cerneluri de schimb, puteți produce până la 7.500 de pagini alb-negru și 6.000 de pagini color².

Imprimați de aproape oriunde

Beneficiind de Wi-Fi și Wi-Fi Direct, puteți trimite documente pentru imprimare de pe dispozitive inteligente, utilizând aplicațiile Epson iPrint și Smart Panel³.

Ușor de utilizat și fiabilă

Alimentarea rezervoarelor de cerneală este simplă cu ajutorul recipientelor de cerneală resigilabile, intuitive și fără murdărie. Tehnologia unică Epson PrecisionCore fără încălzire oferă o fiabilitate sporită, mai puține întreruperi și un impact asupra mediului înconjurător redus. Nu este nevoie de timp de încălzire, iar prima pagină este printată rapid folosind mai puțină energie.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Viteze de imprimare ultrarapide**
Până la 17 ipm⁴
- **Cost extrem de redus pe pagină**
Sistem integrat de recipiente de cerneală economic
- **Rezervor de cerneală frontal ușor de utilizat**
Beneficiați de realimentări fără bătaie de cap cu ajutorul recipientelor de cerneală îmbunătățite
- **Printare și conectivitate mobile**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet și aplicații de printare mobilă gratuite³
- **Proiectată pentru afaceri**
Multifuncțional A4 cu fax, tavă frontală de 250 de coli, ADF de 35 de coli

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de imprimare PrecisionCore™
Mărime minimă a picăturilor	3,3 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală	Cerneală tip pigment
Rezoluție imprimare	4.800 x 1.200 DPI

PRESIUNE

Number of colours	4 colour
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	17 Pagini/min. Monocrom, 9,5 Pagini/min. Colour
Viteză maximă de imprimare	23 Pagini/min. Colour (hârtie simplă), 37 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă)
Print from	PC, MAC, Mobile Device
Culori	Negru [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vizitați http://www.epson.eu/testing .	

SCANARE

Tip scanner	Contact image sensor (CIS)
-------------	----------------------------

FAX

Număr apelări rapide fax (max.)	100 nume și numere
Memorie pagini	până la 180 de pagini (grafic ITU-T nr. 1)
Funcții fax	Trimitere fax de la PC, Reapelare automată, Agendă de adrese, Difuzare fax, Fax Preview, Polling Reception

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Numărul tăvilor de hârtie	1
Formate hârtie	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, No. 10 (plic), DL (plic), C6 (plic), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Personalizat
Duplex	Da
Margine de imprimare	0 mm sus, 0 mm dreapta, 0 mm jos, 0 mm stânga (Oriunde este definită marginea. Altfel 3 mm sus, stânga, dreapta, jos.)
Alimentare automată cu documente	35 Pagini
Capacitate tavă hârtie	250 Coli Standard
Prelucrare suporturi	Duplex automat (A4, hârtie obișnuită)

GENERAL

Consum de energie	12 Wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 0,9 Wați (mod repaus), 5,3 Wați Ready, 0,3 Wați (opriți), TEC 0,14 kWh/week
Dimensiuni produs	346 x 375 x 347 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	7,3 kg
Nivel sonor	5,1 B (A) cu hârtie fotografică lucioasă Epson Premium/mod fotografic cu RPM - 38 dB (A) cu hârtie fotografică lucioasă Epson Premium/mod fotografic cu RPM
Sisteme operative compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition

ALTELE

Garanție	24 Luni Retur în service, 100.000 Pagini Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CJ88403
Cod de bare	8715946689241
Țară de origine	Filipine



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EcoTank L6490

VOLUM DE LIVRAT

- Certificat de garanție
- Aparat principal
- Cablu alimentare
- Ghid introductiv
- 1 set de cerneluri (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + Negru suplimentar
- Drive și programe utile (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	112	
●	112	
●	112	
●	112	

INK BOTTLE YIELD DATA

	●	●	●
Inclus	13.300 pagini*	5.200 pagini*	
Înlocuire	7.500 pagini*	6.000 pagini*	

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield

1. Metoda de măsurare First-Print-Out-Time (FPOT): Testul categoriei Office ISO/IEC17629; dimensiune hârtie A4. Un set de fișiere Microsoft Word, Microsoft Excel și PDF (fiecare set conține 4 pagini) imprimat continuu. Măsurarea se bazează pe timpul mediu de imprimare a primului din cele patru materiale pe o singură față. Măsurarea începe atunci când butonul de imprimare este apăsat și se termină atunci când iese prima pagină a setului.
2. Volumele de imprimare menționate sunt extrapolate pe baza metodologiei originale Epson din simularea printării modelelor de testare prevăzute de standardul ISO/IEC 24712, bazate pe recipientele de cerneală de schimb. Volumele de imprimare menționate NU se bazează pe standardul ISO/IEC 24711. Volumele de imprimare menționate pot varia în funcție de imaginile pe care le imprimați, de tipul de hârtie pe care îl utilizați, de frecvența imprimărilor și de condițiile de mediu, cum ar fi temperatura. În timpul configurării inițiale a imprimantei, o anumită cantitate de cerneală este utilizată pentru a umple duzele capului de imprimare, prin urmare volumul de imprimare al setului inclus inițial poate fi mai mic.
3. Necesită o conexiune wireless la Internet. Pentru mai multe informații și pentru detalii despre limbile și dispozitivele acceptate, vizitați www.epson.ro/connect
4. Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 24734, indicând media ESAT de la Testul categoria Office pentru imprimarea simplex folosind setările implicite. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/testing
- 5.
6. AVERTISMENT: la imprimarea pe hârtie fotografică lucioasă, timpul de uscare a cernelii va fi considerabil prelungit. Timpul de uscare depinde, de asemenea, de umiditate, temperatură și de alte condiții. Nu atingeți partea imprimată până când cerneala nu este complet uscată. Umezeala și uleiurile de pe pielea dvs. pot afecta, de asemenea, calitatea imprimării. Chiar și după uscare, evitați frecarea sau zgărirea suprafeței hârtiei imprimate. Pentru imprimare foto, este recomandată utilizarea de hârtie fotografică mată

EPSON®