

WorkForce Enterprise

AM-C5000



Com um design compacto, esta multifunções mais sustentável oferece a solução perfeita para todas as suas necessidades de impressão profissional.

A impressora jato de tinta profissional WorkForce Enterprise AM-C5000 combina o desempenho ultrarrápido com o baixo consumo energético. Concebida a pensar no escritório moderno, a pequena área de implantação e o design modular permitem-lhe construir o seu dispositivo de acordo com os seus requisitos exatos. E como se não bastasse, a tecnologia inovadora torna a instalação e manutenção fáceis e sem stress.

Fiável e sustentabilidade melhorada

Com um tabuleiro de papel mais simples e mais curto, os encravamentos de papel podem ser removidos mais facilmente e a conectividade do finalizador é melhorada. Isto significa que os tempos de inatividade devido a manutenção podem ser reduzidos. Com menos consumíveis e fornecimentos, também produz menos resíduos. Com o menor consumo energético, o impacto ambiental global da impressão é drasticamente reduzido.

Manutenção eficiente

Menos peças de substituição reduzem ao mínimo a intervenção do utilizador, tornando a manutenção diária rápida e eficiente.

Tecnologia Sem Calor

A Tecnologia Precision Core Sem Calor da Epson não requer calor para aquecer quando é ligada ou após o modo inativo, o que reduz significativamente o consumo energético. Isto permite às impressoras jato de tinta Sem Calor da Epson oferecer um tempo de impressão da primeira página rápido comparativamente à tecnologia laser.

Compatível com soluções de software avançadas

Podem ser integradas diversas soluções de software na infraestrutura de TI existente para melhorar a eficiência. Inclui os Remote Services (Epson Remote Services, ERS), que oferecem um sistema de gestão e monitorização do dispositivo baseado na cloud que permite obter um diagnóstico remoto avançado para os produtos profissionais da Epson.

FICHA DE PRODUTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Alta fiabilidade**
Mecanismo simples para ambientes onde o tempo de inatividade não é opção
- **Mais sustentável**
Menor consumo energético poupa energia graças à tecnologia Sem Calor
- **Base pequena**
Entre as dimensões mais baixas da sua classe
- **Diminuição do tempo de inatividade**
Percurso do papel mais simples e curto para facilitar a remoção de encravamento de papel
- **Compatibilidade de soluções**
Uma ampla variedade de soluções de software integradas

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA	
Método de impressão	Cabeça de impressão Micro TFP PrecisionCore™
Configuração dos injectores	7.230 Injectores preto, 7.230 Injectores por cor
Tamanho de gota mínimo	3,8 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis
Tecnologia de tinta	DURABrite™ Pro
Categoria	Grupo de trabalho médio, Departamento
Multifunções	Impressão, Digitalizar, Cópia
IMPRESSÃO	
Number of colours	4 cores
Tempo até à primeira página	Monocromático5,1 Segundos, Cor5,1 Segundos
Velocidade de impressão	50 páginas/minMonocromático, 50 páginas/minCor
ISO/IEC 24734	
Velocidade de impressão duplex ISO/IEC	50 páginas A4/minMonocromático, 50 páginas A4/minCor
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	30 páginas/minMonocromático, 30 páginas/minCor
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	15 páginas A4/minMonocromático, 15 páginas A4/minCor
Resolução de impressão	600 x 2.400 dpi
Ciclo de rendimento recomendado	7.200 - 60.000 páginas por mês
Cores	Preto [Pigment], Cyan [Pigment], Amarelo [Pigment], Magenta [Pigment]
Impressão a partir de	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
DIGITALIZAR	
Digitalização frente e verso	Sim
Velocidade de digitalização	60 ipm (Monocromático, Uma página, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (Cores, Uma página, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (Monocromático, Frente e verso, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm (Cores, Frente e verso, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 mseg/linha (Cores, 300 ppp, Modelo de mesa); 0,6 mseg/linha (Cores, 600 ppp, Modelo de mesa);
Resolução de digitalização	600 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertical)
Resolução óptica (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertical)
Integração avançada de documentos	E-mail, FTP, Pastas de rede, USB, Computador (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Formatos de impressão	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PDF com função de localização, PDF/A, PNG, Secured PDF
Tipo de digitalizador	Contact image sensor (CIS)
FAX	
Tipo de fax	Funcionalidade de envio de faxes a preto e branco e a cores
Velocidade de transmissão do fax	até 33,6 kbps/aprox. 3 seg./página
Marcações rápidas de fax (máx.)	2.000 nomes e números
Memória de páginas	até 550 páginas/ 6 MB (ITU-T, gráfico n.º 1)
Funções de fax	Faxes através de PC, Fax para e-mail, Receber e guardar, Remarcação automática, Marcação rápida, Fax para pasta, Livro de endereços, Fax Preview, Polling Reception
CÓPIA	
Velocidade de cópia	até50 ipm Black, até50 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Resolução de cópia (ppp)	600 x 600
Redução/ampliação	25 % - 400 %
Número máximo de cópias	9.999
Tamanho máximo da cópia	A3

WorkForce Enterprise AM-C5000

MATERIAL FORNECIDO

- Folheto informativo
- Cabo de corrente
- User guide
- Unidades de abastecimento de tinta de inicialização



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

WorkForce Enterprise AM-C5000

CONECTIVIDADE

Protocolos para impressão em rede	LPR, FTP, IPP, LPD, Porta 2501, Porta 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolos para gestão da rede	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP4, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocolo de rede	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocolos de digitalização de rede	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Ligações	Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sem fios (opcional), USB 3.2 Gen 1x1
Segurança WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolos de rede	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Formatos de papel	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5, B6, B5, B4, Letter, Executivo, C5 (Envelope), Definido pelo utilizador, C4 (Envelope), DL (envelope), A6
Alimentação automática de documentos	150 páginas
Peso de papel compatível	52 - 300g/m²
Duplex	Sim (A4/A3, papel normal)
Capacidade da bandeja de papel	500 Folhas
Paper Tray Capacity	1.150 FolhasPadrão, 5.150 Folhasmáximo
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Tabuleiro(s) de papel opcional(ais)	Tabuleiro de papel de 2 x 500 folhas, Cabinet
Entrada de papel máxima	5.150
Número de tabuleiros de papel	2

PAPER FEED MPT

Nome de entrada de papel	MPT
Formatos de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), DL (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta, EXE
Formatos personalizados	Min.55x 140 mm to Max297x 1.200 mm
Gramagem do papel compatível	52g/m² - 300g/m²
Capacidade de papel 1	150 Folhas de papel normal
Capacidade de papel 2	10 Envelopes

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL C1

Nome de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta
Formatos personalizados	Min.85x 140 mm to Max297x 431,8 mm
Gramagem do papel compatível	52g/m² - 300g/m²
Capacidade de papel 1	500 Folhas de papel normal
Capacidade de papel 2	150 Postais

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL C2-C4

Nome de entrada de papel	C2-C4
Formatos de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta
Formatos personalizados	Min.85x 140 mm to Max297x 431,8 mm
Gramagem do papel compatível	52g/m² - 300g/m²
Capacidade de papel 1	500 Folhas de papel normal
Capacidade de papel 2	150 Postais

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL DUPLEX

Nome de entrada de papel	Duplex
Formatos personalizados	Min.139,7x 182 mm to Max297x 431,8 mm
Gramagem do papel compatível	52g/m² - 250g/m²

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

WorkForce Enterprise AM-C5000

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL LCT

Nome de entrada de papel	LCT
Formatos de papel	A4, B5, Carta
Gramagem do papel compatível	60g/m ² - 160g/m ²
Capacidade de papel 1	3.000 Folhas de papel normal

GERAL

Consumo de energia	115 W(cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1 W(modos de espera), 46 WReady, 0,1 W(desligar), TEC0,23 kWh/week
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	555 x 620 x 963 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	102,1 kg
Sistemas operativos compatíveis	Citrix XenApp 7.6 e posterior, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later
Potência sonora	Funcionamento:6,8 B (A)
Pressão sonora	Funcionamento:53 dB (A)
Serviços de impressão móvel e na cloud	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentação de energia	100 V, 220 V, 240V
Optional extras	Unidade de disco rígido, Extensões da garantia Cover Plus, Wi-Fi unit

FUNCIONALIDADE ADICIONAIS

Memory	8.192 MB
Características	Ecrã tátil, Impressão directa, Impressão directa a partir de USB, Tecnologia de verificação dos injetores
Ecrã LCD	Tipo: Cor, Ecrã tátil, Diagonal:25,7 cm
Processamento de meios	Duplex (A4/A3, papel normal)
Funções de segurança	Função limitação do acesso com Epson Web Config, Impressão segura de documentos confidenciais com envio de código PIN, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, Modo de administração do painel
HDD	320 GB Encrypted AES-256

PRODUCT SAFETY

Product Safety Warnings	Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica. Contém 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Pode provocar uma reacção alérgica. Contém 2-metilisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica. Siga sempre as informações no rótulo do produto.
-------------------------	--

OUTRAS FUNÇÕES

Emulações	PCL5c, PCL6, PostScript 4, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, TPM (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, Panel Admin Mode

CONSUMÍVEIS

● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Black Ink	C13T08G100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Cyan Ink	C13T08G200	30.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Magenta Ink	C13T08G300	30.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Yellow Ink	C13T08G400	30.000 pages

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- HDD-P1
C12C936791
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CJ42401
Código de barras	8715946705392
País de origem	Indonésia
Tamanho da Euro paleta	1 Peça

WorkForce Enterprise AM-C5000

RENDIMENTO DOS TINTEIROS



50.000 páginas*



30.000 páginas*

* Produção aproximada de páginas baseada nas normas ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Last extracted: 2023-06-20

1. - Produção de páginas aproximada com a AM C6000. A produção concreta varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield.
2. - Fax em opção em determinados territórios mediante um custo adicional. Contacte a Epson local para obter mais informações.
3. - Baseado aproximadamente em testes internos; pode variar consoante o número de cópias selecionado, o ambiente de impressão, bem como as definições de tamanho, orientação e posição do papel.
4. - Sem fios em opção para determinadas localizações mediante um custo adicional. Contacte a Epson local para obter mais informações.
5. - Consumo energético baseado no corpo principal e cassete dupla

EPSON®