

EcoTank L6490



ADATLAP



Ez a fax funkcióval kiegészített többfunkciós A4-es nyomtató rendkívül alacsony nyomtatási költségeket és nagy nyomtatási sebességet biztosít, patronok vagy festékkazetták cseréje nélkül.

Az otthoni irodák és kisvállalkozások számára tervezett, funkciókban gazdag, fax funkcióval kiegészített A4-es nyomtató rendkívül alacsony lapköltséget és ultragyors nyomtatási sebességet garantál. A 250 lapos előlő papírtálcának, a 6,1 cm-es LCD-érintőképernyőnek és a 35 lapos automata lapadagolóval köszönhetően a nyomtatás szinte magától megoldódik.

Több munka, kevesebb idő alatt

Emelje otthoni irodájának színvonalát magasabb szintre ezzel a gyors és hatékony nyomtatóval, amellyel az első oldal 7 másodperc alatt kész¹.

Többfunkciós A4-es méretű EcoTank

Nyomtasson, másoljon, szkenneljen és faxoljon az L6490 nyomtatóval, amely kétoldalas nyomtatásra is képes, és 250 lapos előlő papírtálcával, valamint 35 lapos automata lapadagolóval rendelkezik. A 6,1 cm-es LCD érintőkijelzőn könnyen navigálhat a számos funkció között.

Csak gazdaságosan

Spóroljon mindig, amikor ezzel az EcoTank nyomtatóval nyomtat, hihetetlenül alacsony lapköltséggel. Más nyomtatókkal ellentétben az EcoTank nagy tintatartályokkal rendelkezik, amelyeket alacsony áron kapható tintapalackokkal tölthet fel.

Üzleti minőségű nyomtatás

Az EcoTank 112 tintasorozat pigmenttintáival olyan nyomatokat készíthet, amelyek ellenállnak az elkenődésnek, a nedvességnek és a szövegkiemelőnek. Egyetlen csere tintapalack-készlet akár 7500 fekete-fehér és 6000 színes oldal nyomtatásához is elegendő².

Nyomtatás szinte bárhol

Wi-Fi és Wi-Fi Direct használatával dokumentumokat küldhet nyomtatásra okoseszközökről az Epson iPrint és Smart Panel alkalmazásokkal³.

Egyszerűen használható és megbízható

A tintatartályok feltöltése egyszerű a visszazárható, intuitív és tiszta használatot lehetővé tévő tintapalackok révén. Az Epson egyedülálló hő nélküli PrecisionCore technológiája nagyobb megbízhatóságot, csökkentett állásidőt és alacsonyabb környezeti terhelést jelent. Nincs szükség bemelegedési időre, az első oldal pedig hamarabb elkészül, alacsonyabb áramfogyasztás mellett.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Ultragyors nyomtatás**
Akár 17 oldal/perc⁴
- **Rendkívül alacsony lapköltség**
Gazdaságos, külső tintatartályos rendszer
- **Könnyen használható előlő tintatartály**
Élvezze az egyszerű utántöltést a továbbfejlesztett tintapalackokkal
- **Mobil nyomtatás és csatlakoztathatóság**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet és ingyenes mobilnyomtatási alkalmazások³
- **Üzleti igényekre tervezve**
A4-es többfunkciós nyomtató és fax, 250 lapos előlő tálcával és 35 lapos automata lapadagolóval

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Legkisebb cseppméret	3,3 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	Pigmenttinta
Nyomatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi

NYOMTATÁS

Number of colours	4 colour
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	17 Lap/perc Monokróm, 9,5 Lap/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	23 Lap/perc Colour (normál papír), 37 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Print from	PC, MAC, Mobile Device
Színek	Fekete [Pigment], Cián [Pigment], Sárga [Pigment], Bíbor [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

SZKENNELÉS

Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)
-----------------	---------------------------

FAX

Gyorstárcsázás (max.)	100 név és szám
Oldalmemória	akár 180 oldal (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Faxkörvény, Fax Preview, Polling Reception

PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírtálcák száma	1
Papírfarmatukok	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, No. 10 (boríték), DL (boríték), C6 (Boríték), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Felhasználó által definiált
Kétoldalas	igen
Nyomatási margó	0 mm felül, 0 mm jobb, 0 mm alsó, 0 mm bal (Ahol margó van megadva. Egyébként 3 mm fent, balra, jobbra és lent.)
Automatikus dokumentum-behúzás	35 Oldalak
Papírtálca kapacitása	250 Lapok Normál
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír)

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	12 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,9 Watt (alvó módban), 5,3 Watt Kész, 0,3 Watt (kikapcsolni), TEC 0,14 kWh/week
Termék méretei	346 x 375 x 347 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	7,3 kg
Zajszint	5,1 B (A) Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban - 38 dB (A) Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel, 100.000 Oldalak Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CJ88403
Vonalkód	8715946689241
Származási ország	Fülöp-szigetek



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EcoTank L6490

A DOBOZ TARTALMA

- Garancia dokumentum
- Készülék
- Tápkábel
- Beállítási utasítás
- 1 szett tinta (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + extra fekete
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	112	
●	112	
●	112	
●	112	

INK BOTTLE YIELD DATA

	●	●	●
Mellékelve	13.300 oldal*	5.200 oldal*	
Csere	7.500 oldal*	6.000 oldal*	

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

1. Az első nyomtatás elkészítési idejének (FPOT) mérési módszere: ISO/IEC17629 irodai kategória teszt; A4-es papírméret. Microsoft Word, Microsoft Excel és PDF-fájlok készlete (az egyes készletek 4 oldalt tartalmaznak) folyamatosan nyomtatva. A megadott érték a négy egyoldalas nyomtatás közül az első kinyomtatásához átlagosan szükséges idő. A mérés a Nyomtatás gomb megnyomásával kezdődik, és akkor ér véget, amikor a készlet első oldala kilép a nyomtatóból.
2. feltüntetett kapacitások megállapítása az Epson eredeti módszerével, az ISO/IEC 24712 szabványban megadott, a tintapalackok cseréjén alapuló, a nyomtatási szimulációra vonatkozó mintateszt alapján történt. A feltüntetett kapacitások NEM az ISO/IEC 24711 szabványon alapulnak. A feltüntetett kapacitások eltérőek lehetnek a nyomtatandó képektől, a használt papír típusától, a nyomtatás gyakoriságától és az olyan környezeti feltételektől függően, mint pl. a hőmérséklet. A nyomtató kezdeti beállítása során egy bizonyos mennyiségű tinta szükséges a nyomtatófej fűvókáinak feltöltéséhez, ezért az eredetileg csomagolt készlet kapacitása kisebb lehet.
3. Vezeték nélküli internetkapcsolat szükséges hozzá. További információért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök listájáért látogasson el a www.epsonconnect.eu weboldalra
4. Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az átlagos ESAT-értékeket jelezve, az Irodai kategória teszt alapján alapértelmezett egyoldalas nyomtatás esetén. További információért látogasson el a www.epson.eu/testing weboldalra
5. FIGYELMEZTETÉS: fényes fotópapírra történő nyomtatás esetén a tinta száradási ideje jelentősen meghosszabbodik. A száradási idő függ továbbá a páratartalomtól, a hőmérséklettől és egyéb körülményektől is. Sose ne érintse meg a nyomtatott oldalt, amíg a tinta teljesen meg nem száradt. Bőrünk nedvessége és zsírossága szintén hatással lehet a nyomtatási minőségre. Lehetőleg száradás után is kerülje a nyomtatott papír felületének dörzsölését vagy karcolását. Fotónyomtatáshoz matt fotópapír használata javasolt.

EPSON®