

WorkForce Pro WF-C8190DTW



DATOVÝ LIST



Snižte náklady a zvýšte produktivitu s touto vysoce spolehlivou firemní inkoustovou tiskárnou formátu A3 s rychlým výstupem první stránky. Tiskárna je určena malým a středně velkým pracovním skupinám.

Vaše firma může mít skvělé výsledky a zároveň ušetřit za elektřinu, snížit dopad na životní prostředí a zlepšit si reputaci v oblasti společenské odpovědnosti. Tiskárna nejen rychle tiskne běžné dokumenty A4, ale také umožňuje široké využití pro tisk dokumentů formátu A3, jako jsou interní letáky, návrhy brožur, tabulky, stavební plány, pracovní listy pro třídy, brožury a mnoho dalšího.

Úspora peněz

Zařízení je určeno pro pracovní skupiny, a proto se vaše firma může vyhnout skrytým nákladům spojeným s centralizovaným tiskem. Náklady dále snížíte také díky inovativnímu systému zásobníků inkoustu, který přispívá k nízkým celkovým nákladům na vlastnictví. Nízká spotřeba energie se odrazí v účtech za elektřinu a jednoduchý, ale efektivní tiskový mechanismus vyžaduje méně náhradních dílů.

Vysoká produktivita a nenáročná údržba

Na výtisky už nemusíte čekat díky nulové době zahřívání a rychlému výstupu první strany – 5,5 sekundy. Tiskárna dokáže vytisknout až 11 500 stran černobíle a 8 000 stran barevně bez nutnosti výměny spotřebního materiálu díky velkým zásobníkům inkoustu.¹ Umožňuje tisk na širokou škálu médií včetně recyklovaného papíru, lesklých médií, obálek a štítků.

Snižte dopad na životní prostředí

Díky inkoustové technologii tisku bez zahřívání a nulovým emisím nejen snížíte spotřebu energie, ale zároveň zmírníte dopad na životní prostředí. Tato technologie vyžaduje oproti laserovým tiskárnám méně náhradních dílů, jako jsou zapékací jednotky, válce a přenosové pásy.

Určeno pro firmy

Široká škála softwaru a nástrojů vám přináší možnosti zabezpečeného tisku a usnadňuje vzdálenou správu zařízení. Technologie NFC a bezdrátové připojení také podporují tisk z mobilních zařízení.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Užívejte si výhody tisku formátu A3**
Tiskněte interní letáky, návrhy brožur, tabulky a mnoho dalšího
- **Ekologický provoz**
Ušetříte za energii a zároveň snížíte dopad na životní prostředí
- **Úspora peněz**
Další úspory nákladů díky méně častým výměnám spotřebního materiálu
- **Úspora času**
Výstup první stránky za 5,5 sekundy (z pohotovostního režimu)
- **Určeno pro firmy**
Pigmentové inkousty DuraBrite Pro

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™ TFP
Konfigurace trysek	800 trysek černá, 800 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	4,6 pl
Inkoustová technologie	DURABrite™ Pro
Category	Střední pracovní skupina, Oddělení
Multifunkce	Tisk

TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 5,5 s, Colour 5,5 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	24 Str./min Černobíle, 24 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734	16 A4 str./min. Černobíle, 16 A4 str./min. Colour
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min Černobíle, 13 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Černobíle, 11 A4 str./min. Colour
Max. rychlost tisku	35 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 35 Str./min Colour (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi
Max. objem tisku	75.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Stran za měsíc
Barvy	Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Protokoly pro síťový tisk	IPP, LDP, Konektor 9100, WSD
Protokoly pro síťovou správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Rozhraní	USB 2.0 typu A, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Near Field Communication (NFC), Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
Síťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6

ZPRACOVÁNÍ PAPIRÚ/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (obálka), C4 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16 : 9, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Vhodná gramáž papíru	64 g/m² - 300 g/m²
Duplexní tisk	Yes
Standardní vstup papíru	835 Listy Standardní, 85 Listy Víceúčelový zásobník, 750 Listy zásobník papíru
Kapacita výstupního zásobníku	250 Listy
Kapacita zásobníku papíru	750 Listy Standardní, 1.835 Listy max.
Standard paper tray(s)	Víceúčelový zásobník na 85 listů, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Volitelné zásobníky papíru	2 x zásobník na 500 listů papíru, Cabinet
Maximální vstup papíru	1.835
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Počet zásobníků papíru	3

WorkForce Pro WF-C8190DTW

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- průvodce rychlou instalací
- uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
- záruční list
- Samostatné inkoustové jednotky

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WorkForce Pro WF-C8190DTW

PODAVAČ PAPIŘU RASF	
Název vstupu papíru	RASF
Formáty papíru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16 : 9, HLT, Uživatelsky definovaný, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Vlastní velikosti	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m² - 300 g/m²
Kapacita papíru 1	85 Listů běžného papíru, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead, Glossy Photo Paper
PODAVAČ PAPIŘU C1	
Název vstupu papíru	C1
Formáty papíru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m² - 200 g/m²
Kapacita papíru 1	250 Listů běžného papíru, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead
PODAVAČ PAPIŘU C2	
Název vstupu papíru	C2
Formáty papíru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m² - 200 g/m²
Kapacita papíru 1	500 Listů běžného papíru, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead
{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBUSTRANNÝ TISK}	
Název vstupu papíru	Oboustranný tisk
Formáty papíru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m² - 150 g/m²
OBECNÉ INFORMACE	
Spotřeba energie	37 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,2 W (úsporný režim), 8,5 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,2 kWh/week
Napájení	AC 220 V - 240 V
Rozměry výrobku	613 x 755 x 513 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	46,9 kg
Max. hladina hluku	6,7 B (A) podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 51 dB (A) podle ISO 9226
kompatibilní operační systémy	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64bitová verze), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Max. hladina hluku	Provoz: 6,7 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 51 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájení	220 V, 240 V
DALŠÍ VLASTNOSTI	
LCD displej	Typ: Barevně, Úhlopříčka: 6,1 cm
Zpracování médií	Automatický oboustranný tisk (A4/A3, obyčejný papír), Zadní podavač pro speciální média, Podpora silných médií
Funkce zabezpečení	Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, Adresář LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu
DALŠÍ FUNKCE	
Emulace	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
OSTATNÍ	
Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Card Reader Holder
C12C932921
- Retractable output tray
C12C934171

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CG70401BB
Čárový kód	8715946654669
Země původu	Indonésie
Velikost palety	1 ks

WorkForce Pro WF-C8190DTW

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOSTŮ



T04C4 T04B4 T04A4

●	2.900 str.*	5.800 str.*	11.500 str.*
● ● ●	1.700 str.*	4.600 str.*	8.000 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Průměrná výtěžnost stran. Skutečná výtěžnost se může lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.

EPSON®