

WorkForce Pro WF-M5899DWF



DATASHEET / BROCHURE



Lavenergi MFP sort-hvid erhvervsprinter

Drag fordel af et lavt strømforbrug, lave samlede ejeromkostninger (TCO), kort tid til første side (FPOT)¹ og funktioner, der er designet til nem virksomhedsintegration, med den nye WorkForce Pro WF-M5899DWF. Denne multifunktionsinkjet til erhvervsbrug drager fordel af automatisk duplexudskrivning, duplexscanning i en omgang, fax, kopiering og høje blækkapaciteter, hvilket gør ethvert job nemt og effektivt.

Spar penge

De lave samlede ejeromkostninger og færre reservedele gør dette til et pålideligt og attraktivt valg for virksomheder med et stramt budget. Lavt strømforbrug giver meget nødvendige besparelser³.

Høj produktivitet, mindre vedligeholdelse MFP

En hurtig udskrivning af første side (FPOT) på 4,8 sekunder fra klartilstand og duplexscanning med enkeltpas øger produktiviteten¹. Udskriv op til 40.000 sider uden at udskifte forbrugsstoffer². En papirkapacitet på op til 1.830 ark (3 x valgfri kassetter til 500 ark) betyder mindre tid brugt på genopfyldning af papir. Derudover kan WF-M5899DWF også udskrive på en lang række medier, inklusive genbrugspapir, blanke medier og konvolutter.

Reducer din miljøpåvirkning

I kraft af færre forbrugsvarer og forsyninger produceres der også mindre affald. Med et lavt strømforbrug reduceres den samlede miljøpåvirkning ved udskrivning markant³.

Fremstillet til virksomheder

En række forskellige softwareløsninger kan integreres i eksisterende IT-infrastruktur for at forbedre effektiviteten, så den er perfekt til mindre arbejdsgrupper. Epson Print Admin skaber et sikkert udskrivnings-, scannings- og kopieringsmiljø gennem brugergodkendelse, mens Epson Remote Services (ERS) med den integrerede enhed tilbyder et Cloudbaseret system til enhedsovervågning og -administration. Epson Open Platform muliggør kompatibilitet mellem MFP og tredjepartsløsninger som PaperCut, MyQ, Y Soft og meget mere.

Varmefri printteknologi

Epsons varmfri præcisionskerneteknologi kræver ingen varme, når den tændes eller vækkes efter dvaletilstand, hvilket reducerer strømforbruget markant. På den måde kan Epsons varmfri inkjetprintere levere en exceptionel hurtig FPOT¹ sammenlignet med laserteknologi www.epson.dk/heat-free

NØGLEFUNKTIONER

- **Mere bæredygtig udskrivning**
På grund af færre forsyninger, mindre spild og lavere strømforbrug³.
- **Spar penge**
Lave samlede ejeromkostninger (TCO) og energibesparelser.
- **Høj produktivitet, mindre vedligeholdelse**
Hurtig FPOT, enkeltpas-duplexscanning og forbrugsstoffer med høj blækkapacitet¹.
- **Fremstillet til virksomheder**
Problemfri systemintegration og sikkerhedsløsninger med en maksimal papirkapacitet på 1.830.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	1.600 Dyser sort
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Ultra
Category	Middelstor arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom4,8 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	16 A4 Pages/min Monokrom
Maksimal udskrivningshastighed	34 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	70.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	500 - 5.000 Sider pr. måned
Farver	Black
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, Direkte USB, Pc (kabelforbundet), Pc (trådløs), Mobilenhed (Wi-Fi Direct), Mobil enhed (trådløs)

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Scanningshastighed	30 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkeltidet, 200 dpi, ADF); 30 billeder pr. minut (Farve, Enkeltidet, 200 dpi, ADF); 60 billeder pr. minut (Sort-hvid, Dobbeltidet, 200 dpi, ADF); 60 billeder pr. minut (Farve, Dobbeltidet, 200 dpi, ADF); 5 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkeltidet, 200 dpi, Flatbed); 5 billeder pr. minut (Farve, Enkeltidet, 200 dpi, Flatbed);
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro
Maximum scan size	216 mm x 297 mm
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF (farver/gråtoner), PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	200 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Fax til mappe, Rundsendelsesfax, Faxeksempel, Polling-modtagelse

WorkForce Pro WF-M5899DWF

MEDFØLGER VED KØB

- Driver and Utilities (CD)
- Initialiseringsblækbeholdere
- Hurtig opsætningsvejledning
- Betjeningsvejledning (CD)
- Garantidokumenter

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-M5899DWF

COPY

Kopieringshastighed	indtil 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	999
Maks. kopieringsstørrelse	A4

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoller til netværksscanning	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Trådløst LAN a/n (5 GHz)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3- SAE(AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Juridisk, Brugerdefineret
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Egnet papirvægt	64 - 256g/m ²
Dobbeltsidet	Yes
Standard Paper input	330 Ark Standard, 80 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Ud-papirskuffens kapacitet	150 Ark
Paper Tray Capacity	330 Ark Standard, 1.830 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	80 ark (universalmagasin), 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Papirbakke til 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.830
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	4

PAPER FEED MPT

Navn på ilagt papir	MPT
Papirformater	A4, A5, A6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, Brugerdefineret, Legal
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 256 g/m ²
Papirkapacitet 1	80 Ark af almindeligt papir, Postkort, Glossy Paper, Konvolutter, Mærkater, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A4, A5, A6, Letter
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	250 Ark af almindeligt papir, Konvolutter, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PAPIRFØDNING C2-C4	
Navn på ilagt papir	C2-C4
Papirformater	A4, Letter
Kompatibel papirvægt	64 g/m² - 160 g/m²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING DUPLEX	
Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirvægt	64 g/m² - 160 g/m²
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

GENERELT	
Energiforbrug	30 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), 15,4 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,19 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 535 x 357 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	19 kg
Støjniveau	6,5 B (A) efter ISO 7779 udskriftseksempel på Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM modus - 50 dB (A) efter ISO 9226
Kompatible operativsystemer	MAC OS 10.15 + eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Lydeffekt	Drift:6,5 B (A)
Lydtryk	Drift:50 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Strømforsyning	100V, 240V

ADDITIONAL FEATURES	
Hukommelse	2.048 MB
Funktioner	Touchskærm, Direkte udskrivning, Direkte scan-til-udskrivning uden pc, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir), ADF 2-sidet scanning (A4, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

PRODUKTSIKKERHED	
Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.

ØVRIGE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI, PDF 1.7
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Mopria, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Frigivelse med pinkode, Brugergodkendelse, IEEE802, SSL/TLS

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™-printhoved
Dysekonfiguration	1.600 Dyser sort
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Ultra
Category	Middelstor arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT	
Tid til første side	Monokrom4,8 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom
Duplexudskrivningshastighed	16 A4 Pages/min Monokrom
ISO/IEC	
Maksimal udskrivningshastighed	34 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	70.000 Sider pr. måned
	Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	500 - 5.000 Sider pr. måned

Farver	Black
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, Direkte USB, Pc (kabelforbundet), Pc (trådløs), Mobil enhed (Wi- Fi Direct), Mobil enhed (trådløs)

Du kan finde detaljerede oplysninger om
udskrivningshastigheder på
<http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE	
Scanningshastighed	30 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkeltstidet, 200 dpi, ADF); 30 billeder pr. minut (Farve, Enkeltstidet, 200 dpi, ADF); 60 billeder pr. minut (Sort-hvid, Dobbeltstidet, 200 dpi, ADF); 60 billeder pr. minut (Farve, Dobbeltstidet, 200 dpi, ADF); 5 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkeltstidet, 200 dpi, Flatbed); 5 billeder pr. minut (Farve, Enkeltstidet, 200 dpi, Flatbed);
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro
Maximum scan size	216 mm x 297 mm
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF (farver/gråtoner), PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE	
Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	200 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Fax til mappe, Rundsendelsesfax, Faxe eksemp, Polling-modtagelse

WorkForce Pro WF-M5899DWF

MEDFØLGER VED KØB

- Driver and Utilities (CD)
- Initialiseringsblækbeholdere
- Hurtig opsætningsvejledning
- Betjeningsvejledning (CD)
- Garantidokumenter

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-M5899DWF

COPY

Kopieringshastighed	indtil 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	999
Maks. kopieringsstørrelse	A4

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoller til netværksscanning	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Trådløst LAN a/n (5 GHz)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Netværksprotokoller	TCP/IP v4, TCP/IP v6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Juridisk, Brugerdefineret
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Egnet papirvægt	64 - 256 g/m ²
Dobbeltsidet	Yes
Standard Paper input	330 Ark Standard, 80 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Ud-papirskuffens kapacitet	150 Ark
Paper Tray Capacity	330 Ark Standard, 1.830 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	80 ark (universalmagasin), 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Papirbakke til 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.830
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	4

PAPER FEED MPT

Navn på ilagt papir	MPT
Papirformater	A4, A5, A6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, Brugerdefineret, Legal
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 256 g/m ²
Papirkapacitet 1	80 Ark af almindeligt papir, Postkort, Glossy Paper, Konvolutter, Mærkater, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A4, A5, A6, Letter
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	250 Ark af almindeligt papir, Konvolutter, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PAPIRFØDNING C2-C4	
Navn på ilagt papir	C2-C4
Papirformater	A4, Letter
Kompatibel papirvægt	64 g/m² - 160 g/m²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING DUPLEX	
Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirvægt	64 g/m² - 160 g/m²
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

GENERELT	
Energiforbrug	30 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), 15,4 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,19 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 535 x 357 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	19 kg
Støjniveau	6,5 B (A) efter ISO 7779 udskriftseksempel på Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM modus - 50 dB (A) efter ISO 9226
Kompatible operativsystemer	MAC OS 10.15 + eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Lydeffekt	Drift:6,5 B (A)
Lydtryk	Drift:50 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Strømforsyning	100V, 240V

ADDITIONAL FEATURES	
Hukommelse	2.048 MB
Funktioner	Touchskærm, Direkte udskrivning, Direkte scan-til-udskrivning uden pc, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir), ADF 2-sidet scanning (A4, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

PRODUKTSIKKERHED	
Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.

ØVRIGE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI, PDF 1.7
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Mopria, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Frigivelse med pinkode, Brugergodkendelse, IEEE802, SSL/TLS

FORBRUGSMATERIALE

● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XXL Black	C13T12F140	40.000 pages
● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XL Black	C13T12E140	10.000 pages
● WF-M53xx/58xx Series Ink Pack L Black	C13T12D140	5.000 pages

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CK76401
Stregkode	8715946716817

Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk

WorkForce Pro WF-M5899DWF

BLÆKKAPACITETSDATA



5.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

1. Simplex almindeligt papir klar FPOT A4 SEF mono standard (sek.).
2. Omtrentlig sidekapacitet. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger på www.epson.eu/pageyield.
3. Besøg epson.dk/heat-free-technology for yderligere oplysninger.

EPSON®