

EcoTank L6550



FIȘĂ TEHNICĂ



Această imprimantă EcoTank rapidă, dotată cu numeroase caracteristici și cu capacitate ridicată oferă un cost redus pe pagină, cu intervenție minimă pentru a economisi timp și bani.

Imprimați, scanați, copiați și transmiteți prin fax prin intermediul acestei imprimante EcoTank ușor de utilizat, care oferă cost minim pe pagină. Sarcinile pot fi realizate rapid datorită vitezelor mari de imprimare și scanare, celor două tăvi frontale pentru 250 de coli, compartimentului de alimentare prin spate pentru 50 de coli și compartimentului de alimentare automată (ADF) pentru 50 de coli. Imprimați așa cum doriți cu ajutorul printării mobile, conexiunii Ethernet și ecranului tactil LCD de 10,9 cm.

Realizați mai multe într-un timp mai scurt

Obțineți avantaje cu această imprimantă rapidă și eficientă care poate printa prima pagină în numai 5½ secunde¹ și cu viteze de printare de până la 25 ppm². Veți putea accelera sarcinile zilnice cu ajutorul printării față-verso și al compartimentului pentru alimentarea automată de mare viteză.

EcoTank A4 dotată cu numeroase caracteristici

Modelul L6550 este conceput pentru utilizatorii comerciali, având funcții de imprimare, scanare, copiere și transmitere prin fax. Selectarea caracteristicilor este simplă datorită ecranului tactil LCD.

Continuați să economisiți

Economisiți de fiecare dată când printați cu această imprimantă EcoTank care oferă un incredibil cost minim pe pagină. Spre deosebire de alte imprimante, EcoTank este dotată cu rezervoare de cerneală mari pe care le puteți alimenta cu recipiente de cerneală cu cost redus.

Spuneți adio întreruperilor

Minimizând realimentările, acest model EcoTank poate printa mii de pagini înainte de a solicita mai multă cerneală, iar cele două tăvi pentru hârtie cu alimentare frontală pentru 250 coli și compartimentul de alimentare prin spate pentru 50 de coli oferă o capacitate de 550 de coli.

Imprimați de aproape oriunde

Cu EcoTank, este ușor să printați de pe telefoane mobile, tablete și laptopuri. Beneficiind de Wi-Fi și Wi-Fi Direct, puteți trimite documente pentru printare de pe dispozitive inteligente, prin intermediul aplicației Epson iPrint³.

Ușor de utilizat și fiabilă

Alimentarea rezervoarelor de cerneală frontale mari este simplă datorită recipientelor de cerneală resigilabile, intuitive și fără scurgeri. Această imprimantă utilizează capul de printare PrecisionCore fără încălzire care este renumit pentru viteza, calitatea, fiabilitatea și eficiența sa și care va rezista pe toată durata de viață a imprimantei.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Viteze de imprimare și scanare ultra-rapide**
Până la 25 ppm²
- **Cost minim pe pagină**
Sistem economic integrat de recipiente de cerneală
- **Rezervor de cerneală frontal ușor de utilizat**
Beneficiați de realimentări fără bătaie de cap și fără murdărie cu ajutorul recipientelor de cerneală îmbunătățite
- **Imprimare și conectivitate mobile**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet și aplicații de printare mobilă gratuite³
- **Proiectată pentru afaceri**
2 tăvi frontale pentru 250 de coli A4, alimentare prin spate de 50 de coli, ADF de 50 de coli A4

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de imprimare PrecisionCore™
Mărime minimă a picăturilor	3,8 pl
Tehnologie cerneală	DURABrite™ ET
Rezoluție imprimare	4.800 x 2.400 DPI

PRESIUNE

Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	25 Pagini/min. Monocrom, 12 Pagini/min. Colour
Viteză maximă de imprimare	32 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 22 Pagini/min. Colour (hârtie simplă)
Culori	Negru [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]

Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vizitați <http://www.epson.eu/testing>.

SCANARE

Rezoluție scanner	1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical)
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Număr apelări rapide fax (max.)	200 nume și numere
Memorie pagini	până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1)
Funcții fax	Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Primire și salvare, Reapelare automată, Agendă de adrese, Difuzare fax, Fax Preview, Polling Reception

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Numărul tăvilor de hârtie	3
Formate hârtie	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (plic), DL (plic), C6 (plic), C4 (Plic), Letter, Legal
Duplex	Da (A4, hârtie obișnuită)
Alimentare automată cu documente	50 Pagini
Capacitate tavă hârtie	550 Coli Standard
Prelucrare suporturi	Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru copiere față-verso (A4, hârtie obișnuită), Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru fax față-verso (A4, hârtie obișnuită), Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru scanare față-verso (A4, hârtie obișnuită), Duplex automat (A4, hârtie obișnuită)

GENERAL

Consum de energie	19 Wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 0,8 Wați (mod repaus), 8,3 Wați Ready, 0,2 Wați (opriți), TEC 0,13 kWh/week
Dimensiuni produs	425 x 500 x 350 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	17,5 kg
Sisteme operative compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Securitate WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

ALTELE

Garanție	24 Luni Retur în service, 150.000 Pagini Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CJ30402
Cod de bare	8715946676463
Țară de origine	Filipine



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.
Last extracted: 2020-09-29

EcoTank L6550

VOLUM DE LIVRAT

- Cablu alimentare
- Aparat principal
- Ghid de pornire rapidă
- User guide
- 1 set de cerneluri (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	112	
●	112	
●	112	
●	112	

INK BOTTLE YIELD DATA

	● ● ● ●
Inclus	4.500 pagini* 2.800 pagini*
Înlocuire	7.500 pagini* 6.000 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield

1. Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 17629, indicând media FPOT (sec) de la testul categoriei Office pentru printarea simplex A4 folosind setările implicite. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/testing
2. Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 24734, indicând media ESAT de la testul categoriei Office pentru printarea simplex folosind setările implicite. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/testing
3. Necesită o conexiune wireless la internet. Pentru mai multe informații și pentru detalii despre limbile și dispozitivele acceptate, vizitați www.epson.ro/connect

EPSON®