

WorkForce Pro EM-C7100DWF



DATASHEET / BROCHURE



Denne pålidelige A3+-multifunktions inkjetprinter til erhvervsbrug med hurtig udskrivning af første side holder omkostningerne nede og produktiviteten oppe for små og mellemstore arbejdsgrupper.

En pålidelig A3+ printer til små arbejdsgrupper, perfekt til arbejdsmiljøet, fra små kontorer til store virksomheder. Ideel til dem, der måske traditionelt har brugt laserprintere og ønsker at reducere omkostningerne, øge produktiviteten og reducere nedetiden, mens de samtidig reducerer deres miljøpåvirkning og forbedrer deres CSR-omdømme.

Reducer udskrivningsomkostningerne, og minimer dine udgifter

Med lave samlede ejeromkostninger (TCO) gør denne multifunktionsenhed til et attraktivt valg for alle virksomheder. Da den er designet til arbejdsgrupper, kan virksomheder undgå de skjulte omkostninger til medarbejderproduktivitet, der er i forbindelse med nedetid. Reducer dine omkostninger med billige blækpatroner. Disse patroner giver fantastisk værdi for pengene og en høj blækkapacitet på op til 11.500 sider i sort/hvid og 8.000 sider i farver uden at skifte blæk.*

Spar tid og øg produktiviteten

Med en hurtig udskrivning af første side (FPOT) på 5,5 sekunder fra klartilstand** modtager du hurtigt dine print. Denne pålidelige og robuste printer har færre reservedele, hvilket betyder at du reducerer indgreb og dermed minimere afbrydelser. Med op til 3 ekstra kassetter á 500 ark og maksimalt 1.835 sider skifter du ikke så ofte papir.

Reducer din miljøpåvirkning med denne energieffektive printer

Gør din virksomheds bæredygtighed bedre, samtidig med at du bevarer en høj produktivitet og holder energiudgifterne nede. Med varmefri printteknologi drager du fordel af et lavt strømforbrug uden at gå på kompromis med et ultraskarpt output.

Bygget til virksomheder

En række software og værktøjer leverer sikre printmuligheder og hjælper med til at fjerneadministrere enheder. Trådløs tilslutning understøtter også udskrivning fra mobile enheder. Og med den brugervenlige 12,7 cm farve touch skærm betjenes den intuitivt.

NØGLEFUNKTIONER

- **Op til A3+-farvemultifunktionsprinter til dokumenter i professionel kvalitet**
Dobbeltsidet udskrivning i høj kvalitet, scanning, kopiering og fax i én. Med printhastigheder på op til 25 sider pr. minut leverer den også 45 ipm duplex ADF-scanning i en arbejdsgang.
- **Udskriv op til 11.500 sider i sort/hvid og 8.000 sider i farver uden genopfyldning***
Minimer interventionen, og reducer driftsomkostningerne med forbrugsstoffer med høj blækkapacitet
- **Lavt strømforbrug**
Takket være varmefri printteknologi holdes elregningerne lave og din påvirkning af miljøet reduceres
- **Med en høj papirkapacitet på op til 1.835 sider skifter du ikke så ofte papir**
Med ekstra papirbakker (ekstraudstyr) kan du minimere antallet af papirskift. Kabinetmuligheder er også tilgængelige.
- **En række softwareløsninger til at understøtte din virksomhed**
Software og værktøjer leverer sikre printmuligheder og hjælper med til at fjerneadministrere enheder. Trådløs tilslutning understøtter også udskrivning fra mobile enheder.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Pro
Category	Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 24 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	17 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sider/min Monokrom, 13 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	35 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 35 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	75.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	500 - 5.000 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing .	

SCANNE

Scanningshastighed	25 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkeltidet, 200 dpi, ADF); 25 billeder pr. minut (Farve, Enkeltidet, 200 dpi, ADF); 45 billeder pr. minut (Sort-hvid, Duplex, 200 dpi, ADF); 45 billeder pr. minut (Farve, Duplex, 200 dpi, ADF); 600 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Scanningsopløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til Microsoft SharePoint®, Scanning til netværksmappe, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-hukommelsesenhed
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	2.000 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Auto Redial, Fax til mappe, Adressebog, Forsinket afsendelse, Rundsendelsesfax, Faxeksempel

COPY

Kopieringshastighed	indtil22 ipm Black, indtil21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	999
Maks. kopieringsstørrelse	A3

WorkForce Pro EM-C7100DWF

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Hurtig opsætningsvejledning
- Warranty card

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C7100DWF

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netværksprotokol	IPv4, IPv6
Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 type B, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, USB-vært
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A3+, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (konvolut), C6 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Juridisk, A3 (29,7x42,0 cm)
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ²
Dobbeltsidet	Ja (A4/A3, almindeligt papir)
Standard Paper input	335 Ark Standard, 85 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Ud-papirskuffens kapacitet	250 Ark
Paper Tray Capacity	335 Ark Standard, 1.835 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	85 ark (universalmagasin), 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Papirbakke til 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.835
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	3

PAPIRFØDNING RASF

Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Brugerdefineret, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Brugerdefinerede størrelser	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	85 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapacitet 1	250 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 150 g/m ²

GENERELT

Energiforbrug	39 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 18 Watt Ready, 0,1 Watt (sluk), TEC 0,16 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Mål	613 x 650 x 493 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	46,1 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Lydeffekt	Drift:6,7 B (A)
Lydtryk	Drift:52 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strømforsyning	220V, 240V

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ADDITIONAL FEATURES	
Hukommelse	3.072 MB
Funktioner	Touchskærm, Direkte scan-til-udskrivning uden pc, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:12,7 cm
Medieforarbejdning	Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir), Indføring af specialmedier bagpå, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortløig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

PRODUKTSIKKERHED	
Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.

ØVRIGE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5c, ESC/P, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6

ANDRE	
Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™-printhoved
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Pro
Category	Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT	
Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 24 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	17 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sider/min Monokrom, 13 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	35 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 35 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	75.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	500 - 5.000 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing .	

SCANNE	
Scanningshastighed	25 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF); 25 billeder pr. minut (Farve, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF); 45 billeder pr. minut (Sort-hvid, Duplex, 200 dpi, ADF); 45 billeder pr. minut (Farve, Duplex, 200 dpi, ADF);
Scanningsopløsning	600 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til Microsoft SharePoint®, Scanning til netværksmappe, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-hukommelsesenhed
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE	
Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	2.000 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Auto Redial, Fax til mappe, Adressebog, Forsinket afsendelse, Rundsendelsesfax, Faxeeksempel

COPY	
Kopieringshastighed	indtil22 ipm Black, indtil21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %

Maks. antal kopier

999

Maks. kopieringsstørrelse

A3

WorkForce Pro EM-C7100DWF

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Hurtig opsætningsvejledning
- Warranty card

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C7100DWF

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netværksprotokol	IPv4, IPv6
Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 type B, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, USB-vært
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A3+, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (konvolut), C6 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Juridisk, A3 (29,7x42,0 cm)
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ²
Dobbeltsidet	Ja (A4/A3, almindeligt papir)
Standard Paper input	335 Ark Standard, 85 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Ud-papirskuffens kapacitet	250 Ark
Paper Tray Capacity	335 Ark Standard, 1.835 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	85 ark (universalmagasin), 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Papirbakke til 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.835
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	3

PAPIRFØDNING RASF

Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Brugerdefineret, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Brugerdefinerede størrelser	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	85 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapacitet 1	250 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 150 g/m ²

GENERELT

Energiforbrug	39 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 18 Watt Ready, 0,1 Watt (sluk), TEC 0,16 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Mål	613 x 650 x 493 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	46,1 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Lydeffekt	Drift:6,7 B (A)
Lydtryk	Drift:52 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strømforsyning	220V, 240V

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ADDITIONAL FEATURES	
Hukommelse	3.072 MB
Funktioner	Touchskærm, Direkte scan-til-udskrivning uden pc, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:12,7 cm
Medieforarbejdning	Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir), Indføring af specialmedier bagpå, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

PRODUKTSIKKERHED	
Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.

ØVRIGE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5c, ESC/P, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6

ANDRE	
Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig

FORBRUGSMATERIALE

● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	90.000 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	

OPTIONAL ACCESSORIES

● Authentication Device Table-P2 C12C939531
● High Cabinet C12C933561

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CL35401
Stregkode	8715946731896
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	1 Styk

WorkForce Pro EM-C7100DWF

BLÆKKAPACITETSDATA



●	5.800 sider* 11.500 sider*
● ● ●	4.600 sider* 8.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

1. Omtrentlig sidekapacitet baseret på ISO/IEC 24711/24712. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge os på www.epson.eu/pageyield

