

EcoTank ET-M1180B



DATASHEET / BROCHURE



Med 11.000 siders forbrug af blæk, Wi-Fi-, USB- og Ethernet-tilslutning og tre års garanti er denne EcoTank nem at bruge og har lave samlede omkostninger.

Wi-Fi-kompatibel sort-hvid EcoTank-erhvervsprinter med en utroligt lav TCO i et brugervenligt, stilfuldt og kompakt design. Det medfølgende blæk er nok til at udskrive helt op til 11.000 sider, og det leveres i en flaske, der sikrer genopfyldninger uden spild. Wi-Fi-, USB- og Ethernet-tilslutning, PCL-understøttelse og udskrivning af første side efter blot seks sekunder bidrager alt sammen til sikre høj produktivitet.

Spar penge

En høj blækcapacitet kombineret med Epsons økonomiske inkjetteknologi sikrer en lav TCO og en konkurrencedygtig pris pr. side.

Spar tid

Denne pålidelige printer uden blækpatroner er udstyret med et forbedret blækopfyldningssystem og brugervenlige blækbeholdere, som kræver et minimum af indgriben. Takket være blækbeholderen, der er placeret på forsiden af printeren og tydeligt viser blækniveauet, er dette nye design kompakt og giver nem adgang til genopfyldning. Den skifter fra dvale til udskrivning af første side på seks sekunder og udskriver 20 sider pr. minut, så du ikke skal vente på dine udskrifter.

Spar energi

I modsætning til en laserprinter har vores inkjetteknologi ikke brug for varme under udskrivningsprocessen, og det gør energiforbruget og elregningen lavere.

Tilslutning

Wi-Fi- og Ethernet- og USB-tilslutning og en kompakt størrelse betyder, at det er nemt at placere den på et skrivebord og tilslutte den til en pc eller bærbar computer.

NØGLEFUNKTIONER

- **Lav TCO og lavt energiforbrug**
Opnå utroligt lave udskrivningsomkostninger
- **Høj blækcapacitet**
Udskriv op til 11.000 sider med det medfølgende blæk
- **Spar tid**
Hurtig udskrivning af første side
- **Fremstillet til virksomheder**
Duplexudskrivning og PCL-understøttelse
- **Nem tilslutning**
Wi-Fi, USB og Ethernet



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ TFP-printhoved
Minimal dråbestørrelse	2,8 pl
Blækteknologi	Pigmentbaseret blæk
Dysekonfiguration	400 Dyser sort

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom9 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	15,4 Sider/min Monokrom
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	7 A4 Pages/min Monokrom
Maksimal udskrivningshastighed	39 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	5.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	200 - 1.500 Sider pr. måned
Farver	Black

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), Juridisk, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, DL (konvolut), C6 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter
Dobbeltsidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard
Antal papirskuffer	1

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

GENERELT

Energiforbrug	0,7 Watt (sleep mode), 14 Watt (Printing), 3,4 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,12 kWh/week
Mål	375 x 347 x 151 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	4,3 kg
Støjniveau	6,9 B (A) efter ISO 7779 udskriftseksempel på Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM modus - 56 dB (A) efter ISO 9226
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5e, PCL6, PCL5c
-------------	--------------------

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service, 100.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	--

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ TFP-printhoved
Minimal dråbestørrelse	2,8 pl
Blækteknologi	Pigmentbaseret blæk
Dysekonfiguration	400 Dyser sort

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom9 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	15,4 Sider/min Monokrom
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	7 A4 Pages/min Monokrom
Maksimal udskrivningshastighed	39 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	5.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	200 - 1.500 Sider pr. måned
Farver	Black

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), Juridisk, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, DL (konvolut), C6 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter
Dobbeltsidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard
Antal papirkuffer	1

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

GENERELT

Energiforbrug	0,7 Watt (sleep mode), 14 Watt (Printing), 3,4 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,12 kWh/week
Mål	375 x 347 x 151 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	4,3 kg
Støjniveau	6,9 B (A) efter ISO 7779 udskriftseksempel på Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM modus - 56 dB (A) efter ISO 9226
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5e, PCL6, PCL5c
-------------	--------------------

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service, 100.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	--

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CG94402BA
Stregkode	8715946735894
Oprindelsesland	Filippinerne

EcoTank ET-M1180B

MEDFØLGER VED KØB

- Printer
- X2 blækbeholdere
- Garantidokument
- Strømkabel

BLÆKKAPACITETSDATA



111



6.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-03-06

EPSON[®]