


# WorkForce Enterprise

## AM-C4000

DATASHEET / BROCHURE



Med et kompakt design tilbyder denne mere bæredygtige MFP den perfekte løsning til alle dine erhvervsudskrivningsbehov.

WorkForce Enterprise AM-C4000 kombinerer høj ydeevne med lavt strømforbrug. Den lille størrelse og det modulære design er fremstillet med det moderne kontor for øje, så du kan bygge din enhed, så den opfylder dine præcise krav. Og som om det ikke er nok, gør den innovative teknologi installation og vedligeholdelse nem og stressfri.

### Pålidelig og forbedret bæredygtighed

Med en enklere og kortere papirgang kan papirstop nemmere fjernes, og den endelige tilslutning er forbedret. Det betyder, at nedetider for service kan reduceres. I kraft af færre forbrugsvarer og forsyninger produceres der også mindre affald. Med et lavt strømforbrug reduceres den samlede miljøpåvirkning ved udskrivning markant.

### Effektiv vedligeholdelse

Færre reservedele holder brugerindgriben på et minimum, hvilket gør den daglige vedligeholdelse hurtig og effektiv.

### Varmefri teknologi

Epsons varmfri præcisionskerneteknologi kræver ingen varme, når den tændes eller vækkes efter dvaletilstand, hvilket reducerer strømforbruget markant. På den måde kan Epsons varmfri inkjetprintere levere en exceptionel hurtig FPOT sammenlignet med laserteknologi.

### Avanceret softwareløsningskompatibilitet

En række forskellige softwareløsninger kan integreres i eksisterende IT-infrastruktur for at forbedre effektiviteten. Dette omfatter ERS (Epson Remote Services), som tilbyder et Cloud-baseret system til enhedsovervågning og et styringssystem, der leverer avanceret fjerndiagnosticering til Epsons erhvervsprodukter.

### NØGLEFUNKTIONER

- **Høj pålidelighed**  
Enkel mekanisme til miljøer, hvor nedetid ikke må forekomme
- **Mere bæredygtighed**  
Lavere strømforbrug sparer strøm takket være varmfri teknologi
- **Fylder kun lidt**  
Blandt de laveste CO<sub>2</sub>-aftryk i sin klasse
- **Reduceret nedetid**  
Enklere, kortere papirgang for nemmere fjernelse af papirstop
- **Løsningskompatibilitet**  
Et bredt udvalg af integrerede softwareløsninger

**EPSON**<sup>®</sup>

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

|                        |  |
|------------------------|--|
| Printing Method        | PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved            |
| Dysekonfiguration      | 7.230 Dyser sort, 7.230 Dyser pr. farve        |
| Minimal dråbestørrelse | 3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Blækteknologi          | DURABrite™ Pro                                 |
| Category               | Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling             |
| Multifunktion          | Udskrift, Scan, Kopi                           |

### UDSKRIFT

|  |  |
|--|--|
| Number of colours                        | 4 farver   |
| Tid til første side                      | Monokrom6 Sekunder, Colour6 Sekunder   |
| Udskriftshastighed ISO/IEC 24734         | 40 Sider/min Monokrom, 40 Sider/min Colour   |
| Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC      | 40 A4 Pages/min Monokrom, 40 A4 Pages/min Colour   |
| Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)    | 23 Sider/min Monokrom, 23 Sider/min Colour   |
| Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3) | 11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour   |
| Udskriftsopløsning                       | 600 x 2.400 DPI  |
| Udskriftsvolumen                         | 384.000 Sider pr. måned<br>Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner. |
| Anbefalet udskriftskapacitet             | 4.100 - 60.000 Sider pr. måned   |
| Farver                                   | Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]   |
| Udskriv fra                              | PC, MAC, Cloud, Direkte USB, Mobil enhed (Wi-Fi Direct)  |

### SCANNE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Dobbeltsidet scanning         | Ja  |
| Scanningshastighed            | 60 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Enkelt-sided, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 billeder pr. minut ( Farve, Enkelt-sided, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Dobbeltsidet, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 billeder pr. minut ( Farve, Dobbeltsidet, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msek./linje ( Farve, 300 dpi, Flatbed ); 0,6 msek./linje ( Farve, 600 dpi, Flatbed ); |
| Scanningsopløsning            | 600 DPI x 1.200 DPI (vandret x lodret)  |
| Optisk opløsning (ADF)        | 600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)  |
| Advanced document integration | Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro)  |
| Maximum scan size             | 297 mm x 431 mm   |
| Udlæsningsformater            | BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, PDF/A, PNG, Sikret PDF  |
| Scannertype                   | Contact image sensor (CIS)  |

### FAXE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Faxtype                     | Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion   |
| Faxoverførselshastighed     | op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side   |
| Hurtigopkald på fax (maks.) | 2.000 navne og numre   |
| Sidehukommelse              | op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)  |
| Faxfunktioner               | Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Hurtigt valg, Fax til mappe, Adressebog, Faxeksempl, Polling-modtagelse |

### COPY

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kopieringshastighed       | indtil40 ipm Black, indtil40 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Kopieringsopløsning (dpi) | 600 x 600  |
| Reduktion/forstørrelse    | 25 % - 400 %   |
| Maks. antal kopier        | 9.999  |
| Maks. kopieringsstørrelse | A3   |

## WorkForce Enterprise AM-C4000

### MEDFØLGER VED KØB

- Informationsark
- Strømkabel
- User guide
- Initialiseringsblækbeholdere

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

## WorkForce Enterprise AM-C4000

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Protokol til netværksudskrift    | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0   |
| Protokol til netværksmanagement  | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTSP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Netværksprotokol                 | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP  |
| Protokoller til netværksscanning | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0   |
| Tilslutninger                    | Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valgfrit), USB 3.2 Gen 1x1   |
| WLAN-sikkerhed                   | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)  |
| Netværksprotokoller              | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS  |

### PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Papirformater                | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Administrativ chef, C5 (konvolut), Brugerdefineret, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), A6 (10,5x14,8 cm) |
| Automatisk dokumentindføring | 150 Sider   |
| Egnet papirvægt              | 52 - 300g/m <sup>2</sup>  |
| Dobbeltsidet                 | Ja (A4/A3, almindeligt papir)   |
| Ud-papirskuffens kapacitet   | 500 Ark   |
| Paper Tray Capacity          | 1.150 Ark Standard, 5.150 Ark Maksimalt   |
| Standard paper tray(s)       | 2 x 500-Sheet paper tray  |
| Optional paper tray(s)       | 2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet   |
| Maximum paper input          | 5.150   |
| Antal papirskuffer           | 2   |

### PAPER FEED MPT

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Navn på ilagt papir         | MPT  |
| Papirformater               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), DL (konvolut), Letter, EXE |
| Brugerdefinerede størrelser | Min55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm   |
| Kompatibel papirvægt        | 52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>   |
| Papirkapacitet 1            | 150 Ark af almindeligt papir   |
| Papirkapacitet 2            | 10 Konvolutter   |

### PAPIRFØDNING C1

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Navn på ilagt papir         | C1  |
| Papirformater               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter |
| Brugerdefinerede størrelser | Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm  |
| Kompatibel papirvægt        | 52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Papirkapacitet 1            | 500 Ark af almindeligt papir  |
| Papirkapacitet 2            | 150 Postkort  |

### PAPIRFØDNING C2-C4

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Navn på ilagt papir         | C2-C4   |
| Papirformater               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter |
| Brugerdefinerede størrelser | Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm  |
| Kompatibel papirvægt        | 52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Papirkapacitet 1            | 500 Ark af almindeligt papir  |
| Papirkapacitet 2            | 150 Postkort  |

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### PAPIRFØDNING DUPLEX

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Navn på ilagt papir         | Duplex                                     |
| Brugerdefinerede størrelser | Min139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm      |
| Kompatibel papirvægt        | 52 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup> |

### PAPIRFØDNING LCT

|                      |  |
|----------------------|--|
| Navn på ilagt papir  | LCT  |
| Papirformater        | A4, B5, Letter                             |
| Kompatibel papirvægt | 60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup> |
| Papirkapacitet 1     | 3.000 Ark af almindeligt papir             |

### GENERELT

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Energiforbrug                        | 115 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 46 Watt Ready, 0,1 Watt (sluk), TEC 0,22 kWh/week   |
| Supply Voltage                       | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz  |
| Mål                                  | 555 x 620 x 963 mm (Bredde x Dybde x Højde)  |
| Vægt                                 | 102,1 kg   |
| Kompatible operativsystemer          | Citrix XenApp 7.6 og højere, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + eller nyere, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later |
| Lydeffekt                            | Drift:6,8 B (A)  |
| Lydtryk                              | Drift:53 dB (A)  |
| Mobil og Cloud-udskrivningstjenester | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)  |
| Strømforsyning                       | 100V, 220V, 240V   |
| Optional extras                      | Harddisk, Cover Plus-garantiudvidelser, Wi-Fi-enhed  |

### ADDITIONAL FEATURES

|                      |   |
|----------------------|---|
| Hukommelse           | 8.192 MB  |
| Funktioner           | Touchskærm, Direkte udskrivning, Direkte udskrivning fra USB, Dysekontrolteknologi  |
| LC-display           | Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:25,7 cm   |
| Medieforarbejdning   | Duplex (A4/A3, almindeligt papir)   |
| Sikkerhedsfunktioner | Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand |
| HDD                  | 320 GB Krypteret AES-256  |

### PRODUKTSIKKERHED

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktsikkerhed - advarsler | Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.<br>Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion.<br>Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion.<br>Følg altid informationen på produktetiketten. |
|------------------------------|--|

### ØVRIGE FUNKTIONER

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Emulationer                   | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour  |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless  |
| Security                      | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, Dokumentkryptering, Datalagringskryptering, WPA2, WPA3, Frigivelse med pinkode, Paneladministratortilstand |

### ANDRE

|         |   |
|---------|---|
| Garanti | 12 Måneder On-site-service<br>Valgfri udvidet garanti tilgængelig |
|---------|---|

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

|                        |  |
|------------------------|--|
| Printing Method        | PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved            |
| Dysekonfiguration      | 7.230 Dyser sort, 7.230 Dyser pr. farve        |
| Minimal dråbestørrelse | 3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Blækteknologi          | DURABrite™ Pro                                 |
| Category               | Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling             |
| Multifunktion          | Udskrift, Scan, Kopi                           |

### UDSKRIFT

|  |  |
|--|--|
| Number of colours                              | 4 farver   |
| Tid til første side                            | Monokrom6 Sekunder, Colour6 Sekunder             |
| Udskriftshastighed ISO/IEC 24734               | 40 Sider/min Monokrom, 40 Sider/min Colour       |
| Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC 24734 (A3) | 40 A4 Pages/min Monokrom, 40 A4 Pages/min Colour |
| Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)          | 23 Sider/min Monokrom, 23 Sider/min Colour       |
| Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)       | 11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour |
| Udskriftsopløsning                             | 600 x 2.400 DPI                                  |

**Udskriftsvolumen**

384.000 Sider pr. måned  
Det maksimale antal  
udskrevne sider pr. måned,  
baseret på printerens  
ydeevne, inklusive ISO-  
klassificerede  
udskrivningshastigheder  
og  
papirhåndteringsfunktioner.

Anbefalet udskriftskapacitet 4.100 - 60.000 Sider pr.  
måned

Farver Black [Pigment], Cyan  
[Pigment], Yellow  
[Pigment], Magenta  
[Pigment]

Udskriv fra PC, MAC, Cloud, Direkte  
USB, Mobil enhed (Wi-Fi  
Direct)

**SCANNE**

Dobbeltsidet scanning

Ja

Scanningshastighed

60 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Enkelt-sided, ADF ) \* Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 billeder pr. minut ( Farve, Enkelt-sided, ADF ) \* Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Dobbeltsidet, ADF ) \* Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 billeder pr. minut ( Farve, Dobbeltsidet, ADF ) \* Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msek./linje ( Farve, 300 dpi, Flatbed ); 0,6 msek./linje ( Farve, 600 dpi, Flatbed );

Scanningsopløsning 600 DPI x 1.200 DPI (vandret x lodret)

Optisk opløsning (ADF) 600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)

Advanced document integration Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro)

Maximum scan size 297 mm x 431 mm

Udlæsningsformater BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, PDF/A, PNG, Sikret PDF

Scannertype Contact image sensor (CIS)

**FAXE**

Faxtype Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion

Faxoverførselshastighed op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side

Hurtigopkald på fax (maks.) 2.000 navne og numre

Sidehukommelse op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)

Faxfunktioner Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Hurtigt valg, Fax til mappe, Adressebog, Faxeksempel, Polling-modtagelse

**COPY**

Kopieringshastighed indtil40 ipm Black, indtil40 ipm Colour  
\*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Kopieringsopløsning (dpi) 600 x 600

Reduktion/forstørrelse 25 % - 400 %

Maks. antal kopier 9.999

Maks. kopieringsstørrelse A3

**WorkForce Enterprise AM-C4000****MEDFØLGER VED KØB**

- Informationsark
- Strømkabel
- User guide
- Initialiseringsblækbeholdere

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

## WorkForce Enterprise AM-C4000

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Protokol til netværksudskrift    | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0   |
| Protokol til netværksmanagement  | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTSP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Netværksprotokol                 | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP  |
| Protokoller til netværksscanning | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0   |
| Tilslutninger                    | Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valgfrit), USB 3.2 Gen 1x1   |
| WLAN-sikkerhed                   | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)  |
| Netværksprotokoller              | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS  |

### PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Papirformater                | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Administrativ chef, C5 (konvolut), Brugerdefineret, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), A6 (10,5x14,8 cm) |
| Automatisk dokumentindføring | 150 Sider   |
| Egnet papirvægt              | 52 - 300g/m <sup>2</sup>  |
| Dobbeltsidet                 | Ja (A4/A3, almindeligt papir)   |
| Ud-papirskuffens kapacitet   | 500 Ark   |
| Paper Tray Capacity          | 1.150 Ark Standard, 5.150 Ark Maksimalt   |
| Standard paper tray(s)       | 2 x 500-Sheet paper tray  |
| Optional paper tray(s)       | 2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet   |
| Maximum paper input          | 5.150   |
| Antal papirskuffer           | 2   |

### PAPER FEED MPT

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Navn på ilagt papir         | MPT  |
| Papirformater               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), DL (konvolut), Letter, EXE |
| Brugerdefinerede størrelser | Min55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm   |
| Kompatibel papirvægt        | 52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>   |
| Papirkapacitet 1            | 150 Ark af almindeligt papir   |
| Papirkapacitet 2            | 10 Konvolutter   |

### PAPIRFØDNING C1

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Navn på ilagt papir         | C1  |
| Papirformater               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter |
| Brugerdefinerede størrelser | Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm  |
| Kompatibel papirvægt        | 52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Papirkapacitet 1            | 500 Ark af almindeligt papir  |
| Papirkapacitet 2            | 150 Postkort  |

### PAPIRFØDNING C2-C4

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Navn på ilagt papir         | C2-C4   |
| Papirformater               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter |
| Brugerdefinerede størrelser | Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm  |
| Kompatibel papirvægt        | 52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Papirkapacitet 1            | 500 Ark af almindeligt papir  |
| Papirkapacitet 2            | 150 Postkort  |

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Enterprise AM-C4000

### PAPIRFØDNING DUPLEX

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Navn på ilagt papir         | Duplex                                     |
| Brugerdefinerede størrelser | Min139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm      |
| Kompatibel papirvægt        | 52 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup> |

### PAPIRFØDNING LCT

|                      |  |
|----------------------|--|
| Navn på ilagt papir  | LCT  |
| Papirformater        | A4, B5, Letter                             |
| Kompatibel papirvægt | 60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup> |
| Papirkapacitet 1     | 3.000 Ark af almindeligt papir             |

### GENERELT

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Energiforbrug                        | 115 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 46 Watt Ready, 0,1 Watt (sluk), TEC 0,22 kWh/week   |
| Supply Voltage                       | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz  |
| Mål                                  | 555 x 620 x 963 mm (Bredde x Dybde x Højde)  |
| Vægt                                 | 102,1 kg   |
| Kompatible operativsystemer          | Citrix XenApp 7.6 og højere, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + eller nyere, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later |
| Lydeffekt                            | Drift:6,8 B (A)  |
| Lydtryk                              | Drift:53 dB (A)  |
| Mobil og Cloud-udskrivningstjenester | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)  |
| Strømforsyning                       | 100V, 220V, 240V   |
| Optional extras                      | Harddisk, Cover Plus-garantiudvidelser, Wi-Fi-enhed  |

### ADDITIONAL FEATURES

|                      |   |
|----------------------|---|
| Hukommelse           | 8.192 MB  |
| Funktioner           | Touchskærm, Direkte udskrivning, Direkte udskrivning fra USB, Dysekontrolteknologi  |
| LC-display           | Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:25,7 cm   |
| Medieforarbejdning   | Duplex (A4/A3, almindeligt papir)   |
| Sikkerhedsfunktioner | Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand |
| HDD                  | 320 GB Krypteret AES-256  |

### PRODUKTSIKKERHED

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktsikkerhed - advarsler | Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.<br>Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion.<br>Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion.<br>Følg altid informationen på produktetiketten. |
|------------------------------|--|

### ØVRIGE FUNKTIONER

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Emulationer                   | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour  |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless  |
| Security                      | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, Dokumentkryptering, Datalagringskryptering, WPA2, WPA3, Frigivelse med pinkode, Paneladministratortilstand |

### ANDRE

|         |   |
|---------|---|
| Garanti | 12 Måneder On-site-service<br>Valgfri udvidet garanti tilgængelig |
|---------|---|

## FORBRUGSMATERIALE

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| ● WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink   | C13T08H100 | 50.000 pages |
| ● WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink    | C13T08H200 | 30.000 pages |
| ● WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink | C13T08H300 | 30.000 pages |
| ● WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink  | C13T08H400 | 30.000 pages |
| ● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)      | C12C937181 |              |

## OPTIONAL ACCESSORIES

- HDD-P1  
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)  
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)  
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471
- Authentication Device Table-P2  
C12C939531

## LOGISTIK-INFORMATIONER

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| SKU             | C11CJ43401    |
| Stregkode       | 8715946705705 |
| Oprindelsesland | Indonesien    |
| Pallestørrelse  | 1 Styk        |



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

1. - Anslået sidekapacitet med AM C6000. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge os på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
2. - Faxfunktion fås som tilvalg i visse områder mod et ekstra gebyr. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte den lokale Epson forhandler.
3. - Ca. baseret på interne test, kan variere afhængig af det valgte antal kopier, outputmiljøet samt indstillingerne for størrelse, retning, papirposition.
4. - Trådløst fås som tilvalg i visse områder mod ekstra betaling. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte den lokale Epson forhandler.
5. - Strømforbrug baseret på hoveddelen og dobbelt kassette

**EPSON**<sup>®</sup>