

# EB-L630U



## DATASHEET / BROCHURE



Laserprojektoren EB-L630U med fast objektiv og 6.200 lumen er velegnet til skoler, virksomheder, detailhandel og besøgsattraktioner.

Som markedsførende inden for 3LCD-teknologi forbedrer Epson kontinuerligt sine laserprojektorer med høj lysstyrke og tilbyder stadigt mere kompakte projiceringsløsninger. EB-L630U udmærker sig ved særligt effektive, praktiske og gennemtænkte projiceringsanvendelser for talrige brancher.

**Lysstyrke og omkostningseffektive projiceringsløsninger**  
Med den økonomisk overkommelige EB-L630U kan du begejstre dit publikum med mere dristige, lysstærke, engagerende og virkningsfulde projiceringer selv i meget oplyste omgivelser - takket være en imponerende lysstyrke på 6.200 lumen og WUXGA-opløsning i fuld HD. Uden ekstragebyr får du fordelene af en laserprojektors ydeevne og pålidelighed, samtidig med at du reducerer strømforbruget. Den har også: Understøttelse af 4K-indgang, detaljekalibreringsteknologi, edge blending og forskydning af vidvinkelobjektiv, så den passer til udfordrende installationsmiljøer. EB-L630U kan projicere til overflader på op til 500 tommer - uden at det går ud over skarpheden eller detaljerigdommen.

### Forbedrede tilslutningsmuligheder

Med denne projiceringsløsning kan du udnytte mange forskellige tilslutningsmuligheder, vise flere

kilder samtidig og præsentere trådløst. EB-L630U er udstyret med fremtidssikrede tilslutningsmuligheder, herunder HDMI og HDBaseT med 4K-signalunderstøttelse, 5 GHz trådløs med professionelle sikkerhedsfunktioner, opgraderet Miracast, indbygget medieafspiller og understøttelse af Epsons trådløse ELPWP10-præsentationssystem.

### Nem og fleksibel installation

Denne elegante og kompakte projektor kan efter installation drejes 360 grader, uden at det går ud over projiceringskvaliteten. Desuden understøtter den det ultrabrede 16:9-format, har en HDMI-udgang og edge blending til brug ved installation af flere projektorer.

## NØGLEFUNKTIONER

- **Lysstyrke på 6.200 lumen**  
Skarpe billeder og klare farver, selv i godt oplyste lokaler
- **WUXGA-opløsning**  
Skarpe billeder i fuld HD giver fremragende skarphed
- **Fremtidssikrede tilslutningsmuligheder**  
Understøttelse af 4K-indgang, HDMI, HDBaseT, integreret Wi-Fi og skærmspejling
- **Nem og fleksibel installation**  
Let og kompakt design med forskydning af vidvinkelobjektiv
- **Mulighed for social afstand**  
Skalerbar projiceringsstørrelse på op til 500 tommer



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel         | 0,67 inch with C2 Fine                      |

### IMAGE

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Farve-lysstyrke   | 6.200 Lumens- 4.340 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4    |
| Hvid-lysstyrke    | 6.200 Lumens - 4.340 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Opløsning         | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10                                               |
| Høj opløsning     | Full HD                                                                 |
| Aspect Ratio      | 16:10                                                                   |
| Kontrastforhold   | Over 2.500.000 : 1                                                      |
| Lyskilde          | Laser                                                                   |
| Lyskilde          | 20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco               |
| Trapezkorrektion  | Manuel vertical: $\pm 30^\circ$ , Manuel horizontal $\pm 30^\circ$      |
| Videobearbejdning | 10 Bits                                                                 |
| Farvegengivelse   | op til 1,07 milliarder farver                                           |

### OPTIK

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Projektionsforhold                         | 1,35 - 2,20:1                                        |
| Zoom                                       | Manual, Factor: 1 - 1,6                              |
| Projection Lens Zoom Ratio                 | 1,35 - 2,2 : 1                                       |
| Objektiv                                   | Optik                                                |
| Linseforskydning                           | Manuel - Vertical $\pm 50\%$ , horizontal $\pm 20\%$ |
| Projektionsstørrelse                       | 50 inches - 500 inches                               |
| Projektionsafstand vidvinkel               | 1,4 m - 14,8 m                                       |
| Projektionsafstand tele                    | 2,4 m - 23,8 m                                       |
| Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv | 1,44 m - 23,84 m                                     |
| Projection Lens F Number                   | 1,5 - 1,7                                            |
| Brændvidde                                 | 20 mm - 31,8 mm                                      |
| Fokus                                      | Manuel                                               |

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilslutninger         | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Trådløs LAN b/g/n (2,4 GHz), Trådløs LAN a/n (5 GHz), VGA ind (2x), VGA ud, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Stereoministik lydudgang, Stereoministik lydindgang (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 type A-afspilning |
| Epson iProjection App | Ad hoc/infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Netværksprotokol      | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### ADVANCED FEATURES

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhed         | Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløs LAN, Adgangskodebeskyttelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2D Colour Modes   | Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, DICOM SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funktioner        | A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Daisy chain-multiprojciering, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, JPEG-betragter, Lang levetid for lyskilde, Uden pc, Power on button, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Super resolution, Ultrabred skærm (16:6), Volume control, Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløs LAN-kabel, iProjection-app |
| Farvemodi         | Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## EB-L630U

### MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokumenter
- Hovedapparat



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
**EXCEED YOUR VISION**

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-L630U

### GENERELT

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiforbrug         | 345 Watt, 258 Watt (økonomi), 0,3 Watt (på standby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Supply Voltage        | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mål                   | 440 x 339 x 136 mm (Bredde x Dybde x Højde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vægt                  | 8,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Støjniveau            | Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatur            | Opbevaring -10° C - 60° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luftfugtighed         | Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Hvis projektoren er monteret på et lofts- eller et vægbeslag og er installeret i et miljø med kraftig olierøg eller på steder, hvor der forekommer fordampning af olie eller kemikalier, steder hvor der bruges en masse røg eller bobler til arrangementer, eller hvor der ofte afbrændes aromaolier, kan visse dele af materialet i vores produkter blive nedbrudt. Over tid kan disse dele blive ødelagte og være årsag til, at projektoren falder ned fra loftet. |
|                       | Hvis du er bekymret for det miljø, hvor din projektor er installeret, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores supportafdeling, som kan hjælpe dig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Options               | Tilslutnings- og kontrolboks, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, MB22 ceiling mount, Trådløs LAN-enhed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Højttaler             | 10 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokaletype/anvendelse | Bestyrelseslokale, Stort mødelokale/auditorium, Samarbejdsområde/klasselokale, Projiceringsmapping, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Placering             | Loftsmonteret, Desktop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farve                 | Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TCO-certificeret      | For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                  |

### ANDRE

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Garanti | 36 Måneder Indlevering<br>Valgfri udvidet garanti tilgængelig |
|---------|---------------------------------------------------------------|

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Loftsmøntering - ELPMB22 - hvid  
V12H003B22
- Loftsmøntering - ELPMB30 - lav profil  
V12H526040
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm  
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68  
V12H006AF0

EB-L630U

## LOGISTIK-INFORMATIONER

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| SKU             | V11HA26040    |
| Stregkode       | 8715946695310 |
| Oprindelsesland | Filippinerne  |



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.  
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

**EPSON®**