

EB-L530U



DATASHEET / BROCHURE



Laserprojektoren EB-L530U med fast objektiv og 5.200 lumen er velegnet til skoler, virksomheder, detailhandel og besøgsattraktioner.

Som markedsførende inden for 3LCD-teknologi forbedrer Epson kontinuerligt sine laserprojektorer med høj lysstyrke og tilbyder stadigt mere kompakte projiceringsløsninger. EB-L530U udmærker sig ved særligt effektive, praktiske og gennemtænkte projiceringsanvendelser for talrige brancher.

Lysstyrke og omkostningseffektive projiceringsløsninger

Med den økonomisk overkommelige EB-L530U kan du begejstre dit publikum med mere dristige, lysstyrke, engagerende og virkningsfulde projiceringer selv i meget oplyste omgivelser - takket være en imponerende lysstyrke på 5.200 lumen og WUXGA-opløsning i fuld HD. Uden ekstragebyr får du fordelene af en laserprojektors ydeevne og pålidelighed, samtidig med at du reducerer strømforbruget. Den har også: Understøttelse af 4K-indgang, detaljekalibreringsteknologi, edge blending og forskydning af vidvinkelobjektiv, så den passer til udfordrende installationsmiljøer. EB-L530U kan projicere til overflader på op til 500 tommer - uden at det går ud over skarpheden eller detaljerigdommen.

Forbedrede tilslutningsmuligheder

Med denne projiceringsløsning kan du udnytte mange forskellige tilslutningsmuligheder, vise flere

kilder samtidig og præsentere trådløst. EB-L530U er udstyret med fremtidssikrede tilslutningsmuligheder, herunder HDMI og HDBaseT med 4K-signalunderstøttelse, 5 GHz trådløs med professionelle sikkerhedsfunktioner, opgraderet Miracast, indbygget medieafspiller og understøttelse af Epsons trådløse ELPWP10-præsentationssystem.

Nem og fleksibel installation

Denne elegante og kompakte projektor kan efter installation drejes 360 grader, uden at det går ud over projiceringskvaliteten. Desuden understøtter den det ultrabrede 16:9-format, har en HDMI-udgang og edge blending til brug ved installation af flere projektorer.

NØGLEFUNKTIONER

- **Lysstyrke på 5.200 lumen**
Skarpe billeder og klare farver, selv i godt oplyste lokaler
- **WUXGA-opløsning**
Skarpe billeder i fuld HD giver fremragende skarphed
- **Fremtidssikrede tilslutningsmuligheder**
Understøttelse af 4K-indgang, HDMI, HDBaseT, integreret Wi-Fi og skærmspejling
- **Nem og fleksibel installation**
Let og kompakt design med forskydning af vidvinkelobjektiv
- **Mulighed for social afstand**
Skalerbar projiceringsstørrelse på op til 500 tommer



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	5.200 Lumens- 3.640 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	5.200 Lumens - 3.640 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Høj opløsning	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektio	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Manuel - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Projektionsstørrelse	50 inches - 500 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1,4 m - 14,8 m
Projektionsafstand tele	2,4 m - 23,8 m
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	1,44 m - 23,84 m
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Brændvidde	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuel

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Trådløs LAN b/g/n (2,4 GHz), Trådløs LAN a/n (5 GHz), VGA ind (2x), VGA ud, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Stereoministik lydudgang, Stereoministik lydindgang (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 type A-afspilning
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløs LAN, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, DICOM SIM
Funktioner	A/V mute, Buekorrektio
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

EB-L530U

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokumenter
- Hovedapparat



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-L530U

GENERELT

Energiforbrug	293 Watt, 223 Watt (økonomi), 0,3 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 339 x 136 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	8,2 kg
Støjniveau	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
	Hvis projektoren er monteret på et lofts- eller et vægbeslag og er installeret i et miljø med kraftig olierøg eller på steder, hvor der forekommer fordampning af olie eller kemikalier, steder hvor der bruges en masse røg eller bobler til arrangementer, eller hvor der ofte afbrændes aromaolier, kan visse dele af materialet i vores produkter blive nedbrudt. Over tid kan disse dele blive ødelagte og være årsag til, at projektoren falder ned fra loftet.
	Hvis du er bekymret for det miljø, hvor din projektor er installeret, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores supportafdeling, som kan hjælpe dig.
Options	Tilslutnings- og kontrolboks, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, MB22 ceiling mount, Trådløs LAN-enhed
Højttaler	10 Watt
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Stort mødelokale/auditorium, Samarbejdsområde/klasselokale, Projiceringsmapping, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Desktop
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Loftsmøntering - ELPMB22 - hvid
V12H003B22
- Loftsmøntering - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

EB-L530U

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA27040
Stregkode	8715946695334
Oprindelsesland	Filippinerne



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®