

EB-760W



Projete a sua visão com um ecrã grande e acessível de até 150 polegadas que irá melhorar o envolvimento, a aprendizagem e a produtividade.

Qualquer que seja o tamanho do espaço da sala de aula ou reuniões, agora pode fazer apresentações envolventes sem restrições com esta solução de apresentação luminosa, compacta e económica.

A imagem luminosa do EB-760W, escalável até 150", é claramente visível a partir de qualquer ângulo e à distância e o conteúdo pode ser facilmente partilhado ou transmitido diretamente a partir de vários dispositivos para proporcionar uma experiência de colaboração perfeita.

A lente de ultracurta distância do EB-760W permite um posicionamento discreto e seguro junto ao ecrã, permitindo aos apresentadores um acesso livre para trabalhar sem produzir sombras.


Com Colour Light Output de 4100 lumens e tecnologia Epson 3LCD, o ecrã é luminoso e vibrante até 150 polegadas, claramente visível de todos os ângulos e à distância. A experiência é imersiva e fácil de utilizar.

A projeção também permite tamanhos de ecrã flexíveis, escaláveis de 49 a 150 polegadas. Os tamanhos de ecrã podem ser otimizados para cada sala com um produto familiar e a um custo fixo

As opções de conectividade com e sem fios versáteis, incluindo espelhamento de ecrã via Miracast™, permitem aos participantes partilhar facilmente conteúdos a partir dos seus PCs ou dispositivos móveis. Com um visualizador Epson opcional ligado, os documentos, apresentações ou objetos 3D podem ser visualizados com um detalhe incrível.

Ao contrário de um ecrã plano, não existe um painel de vidro pesado e quebrável para criar ângulos mortos perturbadores e refletidos, e os professores não são sujeitos à radiação de luz azul direta do painel LCD, que se acredita prejudicar os olhos. Em conjunto com um quadro branco antibacteriano e higiénico, os professores podem anotar apresentações com marcadores ou, para poupar energia, basta utilizar o quadro branco com o ecrã desligado.

FICHA DE PRODUTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Ecrã HD escalável para qualquer divisão**
Ecrã UST de 53-150" para visualização sem restrições (sem sombras/reflexos)
- **Laser luminoso e energeticamente eficiente**
CLO de 4100 lm com tecnologia 3LCD para cores mais luminosas a apenas 205W
- **Opções de conectividade simples**
Ecrã com/sem fios, ligado automaticamente com saída USB 2A para sticks inteligentes
- **Simples de usar e construído para durar**
Praticamente sem manutenção com garantia de 5 anos ou 12 000 horas
- **Compatibilidade da câmara de documentos**
Criar e gravar uma aula ou apresentação ao vivo, totalmente imersiva

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB
Painel LCD	0,59 polegada com C2 Fine

IMAGEM

Color Light Output	4.100 lumen- 2.800 lumen(economia) em conformidade com a norma IDMS15.4
White Light Output	4.100 lumen - 2.800 lumen(economia) In accordance with ISO 21118:2020
Resolução	WXGA
Melhoria de Resolução	HD ready
Relação de aspecto	16:10
Relação de contraste	Over 5.000.000: 1
Fonte de luz	Laser
Fonte de luz	20.000 HorasDurability High, 30.000 HorasDurability Eco
Correcção trapezoidal	Manual vertical: $\pm 3^\circ$, Manual horizontal $\pm 3^\circ$
Edição de vídeo	10 Bits
Taxa de actualização vertical	100 Hz - 120 Hz
2D	
Reprodução a cores	até 1,07 mil milhões de cores

ÓPTICA

Relação de projecção	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Lente	Óptica
Dimensões da imagem	60 polegadas - 150 polegadas
Lentes de projecção número	F1,6
Distância focal	3,7 mm
Foco	Manual
Offset	6: 1

CONECTIVIDADE

Ligações	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sem fios, Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI (3x), Entrada composta, Miracast, Saída de jack, Entrada de jack (3x), USB 2.0 Type B (Service Only), Wi-Fi Direct, entrada de microfone
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura
Protocolo de rede	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança	Protecção Kensington, Bloqueio do painel de controlo, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Segurança LAN sem fios, Protecção por palavra-passe
Características	A/V mute, Correção de Arco, Função de ligar automática, Pesquisa automática de origens, Altifalantes integrados, Compatível com CEC, Logo de utilizador customizável, Zoom digital, Ligar/desligar directo, Compatível com câmara de documentos, Email notification, Ecrã inicial, Correção Keystone horizontal e vertical, Deslocamento da imagem, Visualizador JPEG, Longa duração da fonte de luz, Projecção em rede, Função de cópia OSD, Sem PC, Power on button, Quick Corner, Função de programação, Espelhamento do ecrã, Ecrã ultrapanorâmico (16:6), Controlo Web, Remoto através da Web, Compatibilidade de LAN sem fios, Aplicação iProjection
Modos de cor	Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Protocolo SDDP (Control4 Simple Device Discovery Protocol)

EB-760W

MATERIAL FORNECIDO

- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- Guia de início rápido
- Projector feet
- Documento da garantia

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EB-760W

GERAL

Power consumption	197 W (Normal On-Mode), 141 W (Eco On-Mode), 263 W (Normal Peak-mode), 199 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Dissipação do calor	895 BTU/hour (max)
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	356 x 395 x 133 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	5,9 kg
Nível de ruído	Normal:37 dB (A) - Economia:27 dB (A)
Temperatura	Armazenamento -10° C - 60° C
Humidade do ar	Operação 20% - 80%, Armazenamento 10% - 90%
	Se o projetor estiver suspenso numa montagem no teto ou na parede, instalado num ambiente com grande quantidade de fumo de óleo ou em locais onde são volatilizados óleos ou químicos, locais onde é utilizado muito fumo ou bolhas de sabão em eventos, ou onde sejam queimados óleos aromáticos com frequência, algumas peças dos nossos produtos poderão ficar suscetíveis a alguma degradação material, que ao longo do tempo podem quebrar-se e causar a queda do projetor do teto.
	Se estiver preocupado com o ambiente em que o projetor está instalado, ou se tiver alguma dúvida, contacte o nosso departamento de suporte para obter assistência adicional.
Software incluído	iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opções	Air filter, Ceiling mount, Caixa de controlo e ligação, Altifalante externo, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Unidade LAN sem fios, Wireless transmitter - ELPWT01
Altifalante	16 W
Tipo de sala/Aplicação	Sala de reuniões/Sala de aula
Posicionamento	Montado no teto, Secretária, Montagem de parede
Cor	Branco
Certificação TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OUTROS

Garantia	60 Meses Entrega ou 12.000 h
----------	------------------------------

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Suporte de parede de ultracurta distância - ELPMB62
V12HA06A06
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Active speakers - ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Caixa de controlo e ligações - ELPCB03N
V12HB11040

EB-760W

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11HA81080
Código de barras	8715946715285
País de origem	Filipinas
Tamanho da Euro paleta	2 Peça

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Last extracted: 2023-03-13

EPSON®