

# EB-994F

## FICHA DE PRODUTO



Dê resposta a todos os requisitos com esta solução de apresentação luminosa e escalável que oferece várias soluções de conectividade e é simples de instalar

Maximize as suas apresentações com este projetor Full HD luminoso capaz de produzir um tamanho de ecrã grande e escalável até 304". A lâmpada de longa duração proporciona anos de utilização antes de ser necessária qualquer lâmpada de substituição. É fácil de instalar e oferece ampla gama de soluções de conectividade para poder aceder rapidamente ao conteúdo a partir de vários dispositivos.

### Cria a impressão certa em qualquer ambiente

O EB-994F é a combinação perfeita de alta qualidade e alto desempenho, proporcionando uma luminosidade até 4100 lumens, graças à tecnologia 3LCD da Epson. Ao proporcionar conteúdos nítidos e bem definidos em qualquer ambiente de trabalho, permite apresentações de alta qualidade e cativantes sem ultrapassar o orçamento. Para completar a experiência interativa, o som de alta qualidade é fornecido através de uma coluna incorporada de 16 W, tornando as colunas externas adicionais uma coisa do passado.

### Tamanho de ecrã até 304" para maximizar o envolvimento do público

Transforme qualquer sala num ambiente de visualização vibrante com um tamanho de ecrã escalável até 304", ao mesmo tempo que produz imagens nítidas e suaves com resolução Full HD a 1080p com uma taxa de atualização de 240Hz, melhorada pela Correção de Gama Adaptativa de Cena para uma luminosidade e contraste ideais, bem como uma excecional precisão cromática para proporcionar imagens vibrantes e realistas sem efeitos de arco-íris que distraem o público, para que mantenham a concentração e o envolvimento ao longo de qualquer apresentação.

### Portátil e flexível

Leve e compacto, este versátil projetor é fácil de transportar e oferece flexibilidade. Inclui uma configuração simples com zoom de x1,62 e correção vertical Keystone automática de  $\pm 30^\circ$ . A funcionalidade de configuração rápida permite uma instalação e utilização sem esforço em qualquer local.

### Baixa manutenção e elevada fiabilidade

Concebido para um desempenho duradouro, o EB-994F oferece uma duração da lâmpada até 17.000 horas no modo ECO, reduzindo a necessidade de substituições frequentes e os custos de manutenção. Apoiado por uma garantia de 5 anos para proporcionar uma operação mais tranquila e segura, mesmo nos ambientes mais exigentes.

### Um compromisso contínuo em torno da sustentabilidade

Os projetores Epson são continuamente desenvolvidos, produzidos e embalados com a sustentabilidade em mente, o que demonstra a jornada contínua da Epson em direção à neutralidade de carbono com menor impacto ambiental.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

### ● Ecrã sem fios Full HD brilhante e nítido

A tecnologia 3LCD e o ecrã Full HD proporcionam uma luminosidade de 4100 lumens, proporcionando uma qualidade de imagem superior e um elevado envolvimento com um tamanho de ecrã escalável até 304 polegadas.

### ● Partilha de vários dispositivos

A aplicação iProjection da Epson liga e controla até 4 dispositivos com uma funcionalidade de ecrã dividido para apresentar 2 fontes de imagem, eliminando a necessidade de um projetor extra.

### ● Design portátil e versátil

Leve e compacto, este projetor é perfeito para vários espaços e inclui um altifalante incorporado para uma configuração fácil.

### ● Elevada fiabilidade e grande tranquilidade

O EB-994F oferece uma garantia de 5 anos e uma duração da lâmpada de 17.000 horas no modo Eco, garantindo um desempenho duradouro.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÉCNICA                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema de projecção         | Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Painel LCD                   | 0,62 polegada com C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IMAGEM                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Color Light Output           | 4.100 lumen- 2.300 lumen(economia) em conformidade com a norma IDMS15.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| White Light Output           | 4.100 lumen - 2.300 lumen(economia) In accordance with ISO 21118:2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resolução                    | 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Relação de aspecto           | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relação de contraste         | 16.000: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fonte de luz                 | Lâmpada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lâmpada                      | UHE, 230 W, 6.500 h Vida útil, 17.000 h Vida útil (em modo de poupança)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Correcção trapezoidal        | Automática vertical: ±30 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Edição de vídeo              | 10 Bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reprodução a cores           | até 1,07 mil milhões de cores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ÓPTICA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relação de projecção         | 1,30 - 2,09:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zoom                         | Manual, Factor:1 - 1,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensões da imagem          | 31 polegadas - 304 polegadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Distância de projecção       | 0,9 m - 8,9 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grande angular               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distância de projecção Tele  | 1,4 m - 14,3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Distância de projecção       | 0,88 m - 14,29 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wide/Tele                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lentes de projecção número F | 1,51 - 1,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Distância focal              | 18,2 mm - 29,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Foco                         | Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Offset                       | 10: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONECTIVIDADE                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ligações                     | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sem fios, Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI, Entrada composta, Miracast, Saída de jack, Entrada de jack, Entrada de áudio cinch, entrada de microfone                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Protocolo de rede            | HTTPS, IPv6, SNMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FUNCIONALIDADES AVANÇADAS    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Segurança                    | Protecção Kensington, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Protecção por palavra-passe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Características              | A/V mute, Função de silêncio AV, Função de ligar automática, Pesquisa automática de origens, Altifalantes integrados, Logo de utilizador customizável, Ligar/desligar directo, Compatível com câmara de documentos, Ecrã inicial, Visualizador JPEG, Lâmpada de longa duração, Entrada de microfone, Projecção em rede, Função de cópia OSD, Sem PC, Quick Corner, Função de programação, Espelhamento do ecrã, Função de Split-Screen, Volume control, Controlo Web, Remoto através da Web, Compatibilidade de LAN sem fios, Aplicação iProjection |
| Modos de cor                 | Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GERAL                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Power consumption            | 284 W (Normal On-Mode), 181 W (Eco On-Mode), 332 W (Normal Peak-mode), 231 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensão de alimentação        | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensões do produto         | 309 x 293 x 105 mm (Largura x Profundidade x Altura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso do produto              | 3,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nível de ruído               | Normal:37 dB (A) - Economia:28 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura                  | Armazenamento -10° C - 60° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Humidade do ar               | Armazenamento 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opções                       | Air filter, Ceiling mount, Câmara de documentos, Altifalante externo, Safety wire set, Estojo de transporte, Spare lamp, Suspension adapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altifalante                  | 16 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de sala/Aplicação       | Sala de reuniões, Jogos, Escritório em casa, Espaço agrupado/portátil, Grande sala de reuniões/Auditório, Sala de reuniões/Sala de aula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Posicionamento               | Montado no teto, Secretária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cor                          | Branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTROS                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garantia                     | 60 Meses Assistência no local (on site), Lâmpada: ou 1.000 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

EB-994F

MATERIAL FORNECIDO

- Aparelho principal
- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- User guide
- Guia de início rápido
- Documento da garantia

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

EB-994F

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6  
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23  
V12H003B23
- Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Air Filter - ELPAF54  
V13H134A54
- Active speakers - ELPSP02  
V12H467040
- Ecrã (80 pol. Móvel X tipo 16:9) - ELPSC21  
V12H002S21

## INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | V11HB60040    |
| Código de barras | 8715946738086 |
| País de origem   | Filipinas     |

## Visualizers

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040

Epson Ibérica S.A  
Sucursal em Portugal  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 490  
epson@epson.pt  
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.  
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**EPSON®**