


EB-PU1008B



TEHNIČKI PODACI



EB-PU1008B kompaktan je projektor za sve primjene s mogućnosti rada s povećanom svjetlinom, promjenjivih leća i naprednih značajki postavljanja.

Ovaj izniman instalacijski projektor za sve primjene od 8.500 lumena prodaje se samo kao kućište i savršeno se uklapa sa svim postojećim lećama tvrtke Epson, što omogućuje projekciju realističnih slika jako dobre svjetline prilikom primjene u širokom spektru okruženja: od turističkih atrakcija i predavaonica, pa do muzeja i prostorija za sastanke. Visoka vrijednost lumena projektoru EB-PU1008B omogućuje WUXGA rezoluciju s 4K poboljšanjem, HDR rezoluciju i napredne značajke postavljanja.

Vrhunska kvaliteta slike

Projektor s 8.500 lumena EB-PU1008B projicira čistu bijelu svjetlost, živopisne detalje, duboke nijanse crne, definirane sjene i slike s visokim kontrastom.

Kompaktan i lagan

Kompaktna veličina omogućuje lakše prenošenje projektoru te uzima manje prostora za pohranu, što mu daje prednosti po pitanju veličine i troškova pred ostalim projektorima. Neupadljiv dizajn omogućuje njegovo savršeno uklapanje u većinu okruženja. Dostupan je i u bijeloj boji.

Potporna za promjenjive leće

EB-PU1008B prilagođava različite leće kako bi odgovarao širokom spektru okruženja za projekcije, uključujući leće s izuzetno kratkim dometom nultog pomaka. Epson isporučuje projektor samo kao kućište, bez leća, što onda dozvoljava korisniku pronalaženje pravog rješenja za projekcije u točno određene svrhe.

Dizajniran kako bi postavljanje bilo fleksibilno

Projicira zaslone velikih razmjera i iznimne svjetline, čak i u sklopu instalacija s više projektoru u kojima su važne značajke pretapanje rubova i slaganje slika i fleksibilnost leća. Epsonov profesionalni alat za projektore olakšava napredne tehnike postavljanja, poput projekcijskog mapiranja, dok neobavezni modul za vanjski fotoaparat (ELPEC01) koristi ugrađenu mogućnost obrade za ispravljanje geometrije bez računala prilikom slaganja slika. EB-PU1008B opremljen je značajkom NFC za postavljanje instalacije s više projektoru, što olakšava dijagnostiku i postavljanje pomoću Epsonovog alata za konfiguraciju projektoru.

KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Kompaktan i lagan**
Neupadljiv i jednostavniji za prenošenje
- **Potporna za leće**
Podržava širok izbor promjenjivih Epson leća
- **Unaprijeđeni dizajn**
Jednostavan, praktičan i diskretan dizajn.
Crna verzija.
- **Kvaliteta slike**
8.500 lumena, 3LCD, WUXGA rezolucija s 4K poboljšanjem
- **Napredni alati za postavljanje**
Širok spektar besplatnih softverskih alata i neobavezni modul za vanjski fotoaparat



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala
LCD ploča	0,76 inča s C2 Fine

SLIKA

Snop svjetla u boji	8.500 lumen - 5.950 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	8.500 lumen - 5.950 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Visoka razlučivost (HD)	4K poboljšanje
Omjer slike	16:10
Omjer kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Izvor svjetlosti	Laser
Izvor svjetlosti	20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco
Ispravak iskrivljenja	Ručno okomito: ± 45 °, Ručno vodoravno ± 30 °
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

OPTIKA

Omjer projekcije	0,35 - 10,11:1
Zoom	Motorized
Pomicanje leće	varies by lens
Veličina projekcije	varies by lens
Udaljenost projekcije široki kut	varies by lens
Udaljenost projekcije Tele	varies by lens
F broj projekcijskog objektiva	varies by lens
Fokalna udaljenost	varies by lens
Fokus	Motorizirano
Međusobno izmjenjive leće	Da
Standardna leća	Nije uključeno

SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0 tipa A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcija), VGA ulaz, DVI ulaz, HDBaseT, Stereo miniutičnica za audioizlaz, HDMI (HDCP 2.3)
------------	---

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Blokiranje radnog polja, Lokot, Otvor za sigurnosno uže, Zaključavanje jedinice za bežični LAN, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
Osobine	4K poboljšanje, A/V mute, Automatsko uključivanje, Automatsko pretraživanje izvora signala, Izravno uključivanje/isključivanje, Pretapanje rubova, Dugi vijek trajanja izvora svjetlosti, OSD funkcija kopiranja, Power on button, Quick Corner, Funkcija rasporeda, Vrhunska razlučivost, Nadzor putem mreže, Web daljinski upravljač, Aplikacija iProjection
Načini prikaza boje	Kino, Dinamično, Prirodno, Presentacija, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Otkrivanje AMX uređaja

OPĆENITO

Potrošnja energije	535 W, 452 W (štedljivo), 0,5 W (pričuvni način rada)
Napon	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	545 x 436 x 189 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	16,3 kg
Razina buke	Normalno: 35 dB (A) - Štedljivo: 30 dB (A)

OSTALO

Jamstvo	36 Mjeseci U servisu Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	---

EB-PU1008B

OPSEG ISPORUKE

- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Kabel za napajanje
- Pokrov za kabel
- Lens connector cap
- Skup korisničkih priručnika
- Jamstvena dokumentacija

DODATNA OPREMA

EB-PU1008B

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX01S - UST lens
V12H004X0A

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11HA33840
Barkod	8715946697277
Zemlja porijekla	Filipini

Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

EPSON®