


EB-L210SF

DATASHEET / BROCHURE



Alsidig, kombineret laserprojektor med 3LCD-teknologi, ideel til at levere indhold i fuld HD i høj kvalitet i mødelokaler og klasselokaler.

EB-L210SF leverer kvalitetsbilleder og en række funktioner som standard for at give brugerne mere for deres penge, hvilket giver et lyst og levende billede i fuld HD på op til 125". Dens kompakte og lette design gør dette til en perfekt, mobil displayløsning til møder, eller den kan monteres på væggen eller i loftet for en permanent løsning, der frigør arbejdsplads.

EB-L210SF's objektiv med kort projiceringsafstand gør det muligt at placere projektoren tæt på skærmen, hvilket er ideelt til små lokaler og reducerer risikoen for skygger på skærmen

I modsætning til nogle andre projektorbrands har EB-L210SF 3LCD-teknologi, der giver mulighed for 4.000 lumen og en lysstærk og levende visning. Oplevelsen er medrivende og brugervenlig.

Skærmstørrelserne kan skaleres fra 55-125" og kan optimeres til hvert lokale med et produkt og en fast pris, og den understøtter multiprojektor edge-blending for at opnå et gigantisk, problemfrit og energieffektivt billede på 3780 x 1080.

Med en laserlyskilde med en lang levetid på op til 30.000 timer producerer den en stor skærm på op til 125", der er tydelig fra alle vinkler og på afstand, og i modsætning til en fladskærm kan EB-L210SF være bærbar, og der er ingen fladskærm af glas til at skabe forstyrrende, reflekterede, blinde vinkler i visse vinkler.

Alsidige kablede og trådløse tilslutningsmuligheder, herunder Miracast™ skærmspejling, sikrer ubesværet deling af indhold på flere enheder, og med en tilsluttet valgfri Epson visualiser kan dokumenter, præsentationer eller 3D-objekter projiceres i utrolige detaljer i hele rummet. Med USB 2A-udgang kan HDMI-streamingstik også tilsluttes for at give yderligere muligheder.

NØGLEFUNKTIONER

- **Skalerbar, bærbar FHD-skærm**
55-125" ST-skærm til ubegrænset visning uden refleksioner
- **Lys og energieffektiv laser**
4.000 lumen CLO med 3LCD-teknologi giver mere lysstærke farver ved kun 201 W
- **Ubesværede tilslutningsmuligheder**
Automatisk tændt, kabelforbundet/trådløst display med USB 2A-udgang til smart sticks
- **Nem at bruge og bygget til at holde**
Stort set vedligeholdelsesfri med 5 års, 12.000 timers garanti
- **Dokumentkamerakompatibilitet**
Skab og optag en levende, helt fordybende lektion eller præsentation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	4.000 Lumens- 2.800 Lumens(økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.000 Lumens - 2.800 Lumens(økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Kontrastforhold	Over 5.000.000: 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 TimerDurability High, 30.000 TimerDurability Eco
Trapezkorrektion	Auto vertical: ±15 °, Manuel horizontal ±15 °
Videobearbejdning	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
OPTIK	
Projektionsforhold	0,45 - 0,61:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	55 inches - 125 inches
Fokus	Manuel
Offset	11: 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0, USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (2x), Miracast, Stikudgang, Stikindgang (2x), mikrofonindgang
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Passwordbeskyttelse, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Blackboard, DICOM SIM
Funktioner	Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Nemme OSD-præindstillinger, Edge blending, Email notification, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Tænd/sluk straks, Lang levetid for lyskilde, Mail notification function, Mikrofonindgang, Netadministration, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Quick Corner, Skærmspejling, Installationsguide, Delt-skærm-funktion, Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron (netværk), Extron, Crestron (kun RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

EB-L210SF

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- HDMI-kabel på 1,8 m
- Vejledning til hurtig start
- Garantidokumenter

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	884 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	325 x 337 x 90 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	4,6 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Medfølgende software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson projektorstyring
Options	Loftsmontering, Tilslutnings- og kontrolboks, Ekstern højttaler, Visualiser-kamera, Vægbeslag
Højttaler	16 Watt
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Mødelokale/klasseværelse
Placering	Loftsmonteret, Bordmonteret, Vægmonteret
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

EB-L210SF

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- HDMI-kabel på 1,8 m
- Vejledning til hurtig start
- Garantidokumenter

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L210SF

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx
V12HA39010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040
- Kontrol- og tilslutningsboks - ELPCB03N
V12HB11040

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA75080
Stregkode	8715946715674
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080