

EB-L260F



VERİ SAYFASI



310 inç kadar ölçeklenebilir bir ekran aracılığıyla akış ve paylaşım bağlantısı ile birlikte Full HD içeriği kolayca iletin.

Gelişmiş özelliklerle bir araya gelen EB-L260F, giriş seviyesi bir Full HD kablosuz lazer projeksiyon cihazıdır ve her türlü çalışma ortamı için ideal çözümdür. 4.600 lümen parlaklık, bir dizi kablosuz ve kablolu bağlantı ve 310 inç kadar ölçeklenebilir bir ekran boyutu sunar.

İçerik sunumunuzu mükemmelleştirin

Bu ideal Full HD lazer ekran çözümü, lazer performansına ve güvenilirliğine yüksek bir bedel ödemediğinizden geçmenize olanak sağlar. 2500000:1 yüksek kontrast ve 3LCD teknolojisi, her tür çalışma ortamında profesyonel, mükemmel ve net içerik iletimi sağlayarak kitlelerin ilgisini çekmeye yardımcı olur.

Basit kurulum ve bağlanabilirlik

HDMI video sinyali algılama ile MTR otomatik açma işlevi ve Ekran Paylaşma (Miracast) ile dizüstü bilgisayarlardan veya mobil cihazlardan içerik akışı için Çift HDMI ve dahili kablosuz LAN dahil olmak üzere bir dizi bağlantı seçeneği sunar – PIN kodu desteği ve Miracast'e projeksiyon cihazı bağlandığında ekran iletişim kutusu kullanıcı adı, öğretmenin projeksiyon sırasında öğrencinin dikkatini kesmesine olanak tanır. Kolay akıllı çubuk bağlantısı için USB güç kaynağı (2 A). Mobil cihazlarla kolay bağlantı ve içerik paylaşımı için iProjection yazılımı ile uyumludur.

Gönül rahatlığı ve uzun ömürlü dayanıklılık

Ekonomik Modda olağanüstü güvenilirlik ve 30.000 saate kadar (normalde 20.000 saat) daha uzun kullanım ömrü ile daha uzun süre projeksiyon yapın. EB-L260F beş yıllık garanti kapsamındadır.

Tak ve unut kurulum, kurulum kolaylığı

Bu hafif projeksiyon cihazı, görüntü kalitesinden ödün vermeden 360 derece kurulumu destekler ve çoklu projeksiyon cihazı kurulumları için 16:6 ultra geniş ekranı, HDMI çıkışı ve edge blending'i destekler.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **4.600 lümen parlaklıkta görüntü**
Aydınlık bir odada dahi Full HD net görüntüler ve parlak renkler
- **Ölçeklenebilir bir ekran**
31 inçten 310 inç kadar esnek ölçeklenebilir ekran
- **İçeriği kolayca oynatın**
Kablosuz, HDMI ile MTR otomatik açma ve kolay akıllı çubuk bağlantısı.
- **Çalıştır ve unut güvenilirliği**
Çoklu projeksiyon ve tabela işlevi ile kolay kurulum.
- **Eksiksiz çözüm**
2500000:1 gibi inanılmaz bir kontrast oranıyla EB-L260F, canlı ve gerçeğine uygun bir içerik ve daha derin siyahlarla tanımlanmış gölge ayrıntıları sunar

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ	
Projeksiyon Sistemi	3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0,62 inç ile C2 Fine

GÖRÜNTÜ	
Renkli Işık Çıkışı	4.600 lümen- 3.200 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca
Beyaz Işık Çıkışı	4.600 lümen - 3.200 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020
Çözünürlük	1080p
Kontrast oranı	5.000.000 : 1
Trapez Düzeltimi	Otomatik dikey: ±30 °, Manuel yatay ±30 °
Renk Reproduksiyonu	1,07 milyara kadar renk

OPTİK	
Projeksiyon oranı	1,32 - 2,12:1
Yakınlaştırma	Manual, Factor:1 - 1,62
Projeksiyon boyutu	31 inç - 310 inç
Projeksiyon mesafesi - Geniş açı	0,9 m - 9,1 m
Projeksiyon Lensi F Sayısı	1,51 - 1,77
Odak uzunluğu	18,2 mm - 29,1 mm
Odak	Elle
Ofset	10 : 1

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ	
Bağlantılar	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA giriş (2x), VGA çıkış, Kompozit giriş, Miracast, Jak çıkışı, Jak girişi (2x), Cinch ses çıkışı, mikrofon girişi, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Akıllı Telefon Bağlantısı	Geçici / Altyapı

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER	
Güvenlik	Kensington koruması, Güvenlik çubuğu, Kontrol paneli kilidi, Kilit deliği, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile koruma
Özellikler	AV sessiz slayt, Arc Correction, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, CEC compatible, Kişiselleştirilebilen kullanıcı logosu, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Edge Blending, Home Screen, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, OSD kopyalama işlevi, PC olmadan, Hızlı Köşe, Schedule Function, Screen Mirroring, Ekran paylaşma, Bölünmüş Ekran İşlevi, Süper çözünürlük, Web Kontrolü, Kablosuz LAN özelliği, iProjection Uygulaması
Renk modları	Levha, Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum), sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

GENEL	
Power consumption	199 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 191 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Isı Dağılımı	884 BTU/hour (max)
Ürün boyutları	325 x 299 x 90 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	4,2 kg
Gürültü düzeyi	Normal:37 dB (A) - Ekonomi:27 dB (A)

DİĞER	
Garanti	60 Aylar servis merkezinde veya 12.000 sa. İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ	
Projeksiyon Sistemi	3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0,62 inç ile C2 Fine

GÖRÜNTÜ	
Renkli Işık Çıkışı	4.600 lümen- 3.200 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca
Beyaz Işık Çıkışı	4.600 lümen - 3.200 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020
Çözünürlük	1080p
Kontrast oranı	5.000.000 : 1
Trapez Düzeltimi	Otomatik dikey: ±30 °, Manuel yatay ±30 °
Renk Reproduksiyonu	1,07 milyara kadar renk

OPTİK	
Projeksiyon oranı	1,32 - 2,12:1
Yakınlaştırma	Manual, Factor:1 - 1,62
Projeksiyon boyutu	31 inç - 310 inç
Projeksiyon mesafesi - Geniş açı	0,9 m - 9,1 m
Projeksiyon Lensi F Sayısı	1,51 - 1,77
Odak uzunluğu	18,2 mm - 29,1 mm
Odak	Elle
Ofset	10 : 1

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ	
Bağlantılar	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA giriş (2x), VGA çıkış, Kompozit giriş, Miracast, Jak çıkışı, Jak girişi (2x), Cinch ses çıkışı, mikrofon girişi, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Akıllı Telefon Bağlantısı

Geçici
/
Altyapı

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Güvenlik	Kensington koruması, Güvenlik çubuğu, Kontrol paneli kilidi, Kilit deliği, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile koruma
Özellikler	AV sessiz slayt, Arc Correction, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, CEC compatible, Kişiselleştirilebilen kullanıcı logosu, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Edge Blending, Home Screen, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, OSD kopyalama işlevi, PC olmadan, Hızlı Köşe, Schedule Function, Screen Mirroring, Ekran paylaşma, Bölünmüş Ekran İşlevi, Süper çözünürlük, Web Kontrolü, Kablosuz LAN özelliği, iProjection Uygulaması
Renk modları	Levha, Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum), sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

GENEL

Power consumption	199 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 191 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Isı Dağılımı	884 BTU/hour (max)
Ürün boyutları	325 x 299 x 90 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	4,2 kg
Gürültü düzeyi	Normal:37 dB (A) - Ekonomi:27 dB (A)

DIĞER

Garanti	60 Aylar servis merkezinde veya 12.000 sa. İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	----------------------------------------------------------------------------------

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	V11HA69080
Barkod	8715946715452
Menşe Ülke	Filipinler
Palet boyutu	4 Parça

EB-L260F

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Güç kablosu
- Ana cihaz (ünite)
- HDMI Cable
- Warranty card
- Hızlı Başlatma Kılavuzu

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPSP02
V12H467040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
- V12H002S21
V12H002S21

Epson Eriřim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Őirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.
Last extracted: 2025-08-04

EPSON®