

# EB-982W



## VERİ SAYFASI



Birden fazla bağlantı çözümü sunan ve kolay kurulan parlak ve ölçeklenebilir, 4.200 lümenlik WXGA projeksiyonla çitayı yükseltin.

Büyük ve ölçeklenebilir perde boyutunda bir görüntü üretebilen bu parlak ve canlı WXGA projeksiyonla sunumunuzun potansiyelini artırın. Değiştirilmesi gerekmeden yıllarca kullanılabilen lambaları ve bakım gerektirmeyen hava filtresi sayesinde bu güvenilir projeksiyonla sürekli kullanım dışı kalma geçmişte kalıyor. Bir dizi bağlantı çözümü vardır ve zahmetsizce kurulur.

Sunum yapan herkes için mükemmel görünürlük  
Parlak, canlı ve net görüntü sağladığından, bu WXGA projeksiyon herkesin dinleyicilerle etkileşim kurabilmesine imkan tanır. Mükemmel görünürlük sağlayan bu projeksiyon, 280 inç kadar ölçeklenebilir ve çok aydınlık ortamlarda bile yeterince parlaktır. Bunların tümü yüksek 4.200 lümenlik çıkış ve 16.000:1 kontrast oranı sayesinde mümkün kılınmıştır.

**Minimum bakım ihtiyacı**  
Güvenilir projeksiyonlarımız ve uzun ömürlü lambalarımız kesintiye ve gereksiz servis maliyetlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Minimum kesintiyle neler başarabileceğinizi hayal edin: Projeksiyonlarımız, lambanın değiştirilmesi gerekmeden yıllarca kullanılabilir.

**Kolay kurulum**  
Her çalışma ortamı farklı olduğundan, kurulumu ve yerleştirmesi kolay olan bir görüntüleme çözümüne ihtiyacınız vardır. Sunduğumuz geniş 1,6 kat optik yakınlaştırma ve dikey/yatay trapezoid düzeltme sayesinde projeksiyonu kurup kullanmaya başlamak kolaydır.

**Birden fazla cihaz kullanma olanağı**  
Zahmetsiz bağlantı çözümleriyle dinleyicilerinizin dikkatini çekin ve iş birliğine dayalı bir ortam oluşturun. iProjection Uygulamasıyla<sup>1</sup> bilgisayar ve akıllı cihazlardan kolayca içerik gösterilebilir. Aynı anda çok sayıda cihazdan içerik göstermek için bölünmüş ekran işlevinden yararlanılabilir, moderatör işleviyle içeriği göstermeden önce incelemenize olanak tanır.

## TEMEL ÖZELLİKLER

- **4.200 lümen ve 16.000:1 kontrast oranıyla canlı görüntüler**  
3LCD teknolojisi ve eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı
- **Minimum bakım ihtiyacı**  
Bakım gerekmeden yıllarca kesintisiz kullanım
- **Esnek kurulum**  
Yatay/dikey trapezoid düzeltme ve 1.6x optik yakınlaştırma
- **Geliştirilmiş bağlantı özellikleri**  
Çift HDMI bağlantı noktası, RJ-45 Ethernet, isteğe bağlı kablosuz bağlantı
- **İş birliği özellikleri**  
iProjection Uygulaması<sup>1</sup>, bölünmüş ekran işlevi, moderatör işlevi



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### TEKNOLOJİ

Projeksiyon Sistemi	3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0,59 inç ile MLA (D9)

### GÖRÜNTÜ

Renkli Işık Çıkışı	4.200 lümen- 2.600 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca
Beyaz Işık Çıkışı	4.200 lümen - 2.600 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020
Çözünürlük	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Native Contrast	16.000 : 1
Lamba	UHE, 230 W, 6.500 sa Ömür, 17.000 sa Ömür (Tasarruf modunda)
Trapez Düzeltimi	Otomatik dikey: ± 30 ° yatay ± 30 °
Renk Reprodüksiyonu	1,07 milyara kadar renk

### OPTİK

Projeksiyon oranı	1,38 - 2,24:1
Yakınlaştırma	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projeksiyon boyutu	29 inç - 280 inç
Projeksiyon mesafesi - Geniş açı	0,9 m - 8,5 m
Projeksiyon mesafesi Tele açı	1,4 m - 13,7 m
Projeksiyon Lensi F Sayısı	1,51 - 1,99
Odak uzunluğu	18,2 mm - 29,2 mm
Ofset	10 : 1

### BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

USB-Ekrana İşlev	3'ü 1 arada: Görüntü / Fare / Ton
Bağlantılar	USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Kablosuz LAN a/n (5GHz) (isteğe bağlı), VGA giriş (2x), VGA çıkış, HDMI giriş (2x), Kompozit giriş, Stereo mini fiş ses çıkışı, Stereo mini fiş ses girişi (2x), Cinch ses girişi
Akıllı Telefon Bağlantısı	Geçici / Altyapı

### GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Güvenlik	Kensington koruması, Kontrol paneli kilidi, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola ile koruma
Özellikler	AV sessiz slayt, Otomatik trapez düzeltimi, Dahili hoparlör, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Kolay OSD ön ayarı, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Ağ projeksiyonu, OSD kopyalama işlevi, PC olmadan, Hızlı Köşe, Bölünmüş Ekran İşlevi, Kablosuz LAN özelliği, QR kodu ile iProjection kurulumu
Renk modları	Levha, Sinema, Dinamik, Spor, sRGB

### GENEL

Enerji tüketimi	327 W, 225 W (tasarruf), 0,3 W (bekleme)
Ürün boyutları	309 x 282 x 90 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	3,1 kg
Gürültü düzeyi	Normal: 37 dB (A) - Ekonomi: 28 dB (A)
Dahil edilen Yazılım	iProjection, Epson Projector Management
Hoparlör	16 W

### DIĞER

Garanti	60 Aylar servis merkezinde, Lamba: 60 Aylar veya 1.000 sa. İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

## LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	V11H987040
Barkod	8715946680774
Menşe Ülke	Filipinler

## EB-982W

### TESLİMAT İÇERİĞİ

- Ana cihaz (ünite)
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Warranty card
- Hızlı Başlatma Kılavuzu
- Güç kablosu
- HDMI Cable 1.8m

### İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6  
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54  
V13H134A54
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

Epson Erişim Hattı  
Telefon: (0212) 3360303  
Faks: (0212) 3360304  
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1. iProjection Uygulaması ve internet bağlantısı gerekir; yalnızca iOS ve Android cihazlarla uyumludur ve dosya paylaşımında sınırlamalar geçerli olabilir.

**EPSON®**