


EB-815E

FAKTAARK



EB-815E, Epsons første 4KE laserprojektor med ekstra kort projeksjonsavstand, utviklet for bedrifter, hybride arbeidsområder og oppslukende rom

EB-815E kan plasseres bare centimeter unna en vegg for å skape lyssterke 4KE-bilder på opptil 160 tommer. Den projiserer innhold i fantastisk klarhet og tilbyr en rimelig, energieffektiv stor visningsløsning med et praktisk og raskt oppsett.

Linsen til EB-815E med ekstra kort projeksjonsavstand muliggjør trygg, diskre posisjonering nær visningsflaten, slik at foredragsholdere kan presentere uten å kaste skygger.

Med CLO- og 3LCD-teknologi og 5000 lumen gir EB-815E klare bilder opptil 160 tommer, og den er tydelig og synlig fra alle vinkler og på avstand. Opplevelsen er oppslukende, og den er ekstremt enkel å bruke.

Allsidige kablede og trådløse tilkoblingsalternativer, inkludert skjerm speiling via Miracast™, gjør det enkelt å dele innhold.

Den veier bare 12,3 kg og er svært bærbar, og Epson Setting Assistant-appen gjør oppsettet raskt og enkelt. Den ideelle løsningen som passer til forskjellige romstørrelser, kombinert med fleksible monteringsalternativer.

EB-815E støtter flere sideforhold og edgeblanding med flere projektorer for en rimelig, sømløs og energieffektiv ultrabred visningsflate, perfekt for videokonferanser.

EB-815Es bildekvalitet sammen med Epson's Ambient Light Rejection Screen kan se ut som en videovegg eller en LED-skjerm, men den er overraskende rimelig og bruker en brøkdel av energien.

KEY FEATURES

- **Skalerbar 4KE-visningsflate for ethvert rom**
80–160-tommers UST-visningsflate for ubegrenset visning (ingen skygger/refleksjoner)
- **Klar og energieffektiv laserskriver**
5000 lumen CLO med 3LCD-teknologi for lysere farger
- **Problemfrie tilkoblingsmuligheter**
Auto-på, kablet/trådløs visningsflate med USB 2 A-utgang for smart-pinner
- **Enkel å bruke og bygget for å vare**
Nesten vedlikeholdsfri med 5 års, 12 000 timers garanti
- **LED- eller videovegg-alternativ**
Overraskende rimelig med lavt strømforbruk

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Projeksjonssystem	3LCD-teknologi, RGB Liquid Crystal Shutter
LCD-panel	0,62 tommer med C2 Fine

BILDE

Lysstyrke for farget lys	5.000 lumen- 3.500 lumen(økonomi) I henhold til IDMS15.4
Lysstyrke for hvitt lys	5.000 lumen - 3.500 lumen(økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Oppløsning	1080p
Resolution Enhancement	4K forbedring
Sideforhold	16:9
On-Screen Pixel Count	2,073,600 dots (1,920 x 1,080) x 3
Kontrastforhold	Over 5.000.000: 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 TimerDurability High, 30.000 TimerDurability Eco
Videoredigering	10 Bits
2D vertikal oppfriskingsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
HDR support	HDR10, HLG

UTSEENDE

Projeksjonsforhold	0,16 - 0,40:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Linse	Optisk
Projeksjonsstørrelse	80 tommer - 160 tommer
F-nummer på projeksjonslinse	1,8
Brennvidde	2,3 mm
Fokus	Manuell
Forskyvning	7: 1

TILKOBLINGSMULIGHETER

Tilkoblinger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (kun service), RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), HDMI inn (2x), HDMI ut, HDBaseT, Miracast
Smarttelefontilkobling	Ad hoc / infrastruktur
Nettverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

AVANSERTE FUNKSJONER

Sikkerhet	Kensington-beskyttelse, Betjeningsfeltspærre, Passordbeskyttelse, Hengelås, Lås for trådløs LAN-enhet, Sikkerhet for trådløs LAN, Passordbeskyttelse
3D	Nei
2D-fargemodi	Dynamisk, Naturlig, Kino, Presentasjon, Tavle, DICOM SIM
Features	21:9 aspect ratio support, 4K forbedring, A/V mute, Buekorrigering, Automatisk påslåing, Automatisk kildesøk, Innebygd høyttaler, CEC-kompatibel, Brukerlogo som kan tilpasses, Multiproeksjon med daisy chain, Digital zoom, Direkte på- og avslåing, Dokumentkamerakompatibel, Kantblanding, Email notification, Tilpasning til lerret, Startskjerm, Horisontal og vertikal keystone-korrigerig, Bildeforskyvning, JPEG-betrakter, Lang lyskildelevetid, Uten PC, Point correction, Power on button, Quick Corner, Planleggingsfunksjon, Skjermspeiling, Source function, Split-Screen-funksjon, Ultrabred skjerm (16:6), Nettstyring, Nettfjernkontroll, Støtter trådløs LAN, iProjection-app
Fargemodi	Tavle, Kino, Dynamisk, Naturlig, Presentasjon, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Extron, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Gjenkjennelse av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-815E

LEVERINGSOMFANG

- Hurtigreferanse
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Garantidokumenter

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERELT

Power consumption	290 Watt (Normal On-Mode), 192 Watt (Eco On-Mode), 380 Watt (Normal Peak-mode), 286 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Varmeutvikling	1.292 BTU/hour (max)
Spennning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	695 x 341 x 156 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	12,5 kg
Støynivå	Normal:35 dB (A) - Økonomi:26 dB (A)
Temperatur	Lagring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Lagring 10% - 90%
	Hvis projektoren henger i et vegg- eller takfeste og er montert i et miljø med tungoljerøyk eller steder der oljer eller kjemikalier fordampes, steder der mye røyk eller bobler brukes til å sette stemningen, eller der aromaoljer ofte brennes, kan dette føre til at materialet i enkelte deler av produktene brytes ned og ødelegges over tid, noe som kan føre til at projektoren faller fra taket.

	Hvis du er bekymret for miljøet der projektoren din er installert, eller hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med vår supportavdeling for ytterligere hjelp.
Inkludert programvare	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Setting Assistant
Tilleggsutstyr	Air filter, Ceiling mount, Tilkoblings- og styringsboks, MB22 takfeste, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, WP System - ELPWP20, Wall hanging bracket, Wall mount, Trådløs LAN-enhet, Wireless transmitter - ELPWT01
Romtype/bruksområde	4K-strømming, Styrerom, Grupperom/bærbar, Stort møterom / auditorium, Møterom/klasserom, Plakater/detaljhandel, Fange besøkendes oppmerksomhet
Plassering	Takmontert, Skrivebordsmodeller, TV-kabinett, Veggmontert
Farge	Blekk
TCO-sertifisert	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNET

Garanti	60 Måneder Bære med eller 12.000 h
---------	------------------------------------

EB-815E

LEVERINGSOMFANG

- Hurtigreferanse
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Garantidokumenter

TILLEGGSUTSTYR

EB-815E

- Laser TV 100" ALR Screen - ELPSC35
V12H002AD0
- Laser TV 120" ALR Screen - ELPSC36
V12H002AG0
- Wall Mount - ELPMB87 - EB-815E
V12H006AZ0
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF64 - EH-LS800
V13H134AE0
- Takfeste - ELPMB22 - hvit
V12H003B22
- Takfeste - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Takrør - ELPPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Takrør - ELPPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HA99180
Strekkode	8715946726540
Opprinnelsesland	Filippinene
Pallstørrelse	2 Stykk

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040