

CO-W01

DATASHEET / BROCHURE



Skab storskærmsoplevelsen med WXGA-opløsning både derhjemme og på kontoret med denne langtidsholdbare og fleksible projektor i høj kvalitet.

Her er en projektor til hele familien. Denne WXGA-projektor har værktøjerne til jobbet, uanset om det handler om at se TV-serier eller at afholde skarpe præsentationer. Der er ingen grund til at bekymre sig om omgivende lys. Den skaber lysstærke og skarpe billeder med 3.000 lumen og 3LCD-teknologi. Den er også nem at transportere og opsætte. Og dens utroligt lange lampelevetid betyder, at den giver fuld valuta for pengene.

Større er bedre

Uanset om du ser dine favoritfilm eller afholder en præsentation, kan denne projektor vise et imponerende billede på 378". Den er også af fantastisk kvalitet og har 3LCD-teknologi, som gør billedet op til tre gange mere lysstærkt end hos konkurrerende produkter¹, takket være dens skarpe og levende farver. Den fanger alles opmærksomhed - lige fra familie og venner til forretningskollegaer og kunder.

Klare billeder i høj kvalitet

Selv i lyse lokaler leverer denne kraftige og økonomiske WXGA-projektor utroligt klare og alligevel farverige billeder med tydelige detaljer. Dette er takket være Epsons 3LCD-teknologi, som skaber et lige højt output for hvidt og farvet lys på 3.000 lumen.

Langtidsholdbar løsning

Søger du efter en langsigtet, problemfri og økonomisk løsning til dine projiceringsbehov? Denne models lampelyskilde med lang levetid giver dig 18 års underholdning².

Plug-and-play

Her er en projektor, der er udformet med tanke på mobilitet og hurtig opsætning. Dens kompakte design gør den nem at flytte fra lokale til lokale, og du kan hurtigt positionere billedet med keystonekorrektion og nemt få adgang til indhold med HDMI-indgangene.

NØGLEFUNKTIONER

- **Skab storskærmsoplevelsen**
Fang alles opmærksomhed med alt fra TV-serier til professionelle præsentationer
- **Lysstærk, selv med omgivende lys**
Output for både hvidt og farvet lys (CLO, Colour Light Output) er 3.000 lumen
- **Økonomisk udstyr i høj kvalitet**
Oplev denne WXGA-projektor
- **Langtidsholdbar løsning**
18 års underholdning²
- **Transportabel og hurtig at sætte op**
Nem opsætning med keystoneskyder til perfekt justering

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D10)
IMAGE	
Farve-lysstyrke	3.000 Lumens- 2.000 Lumens(økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Hvid-lysstyrke	3.000 Lumens - 2.000 Lumens(økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WXGA
Resolution Enhancement	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Lyskilde	Lampe
Lampe	UHE, 188 Watt, 6.000 h Levetid, 12.000 h Levetid (I sparemodus)
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbejdning	8 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	100 Hz - 120 Hz
Farvegengivelse	16,77 millioner farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,27 - 1,71:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	25 inches - 378 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,9 m - 10,4 m
Projektionsafstand tele	0,9 m - 10,4 m
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	1,64 m (60 inchscreen),
Projection Lens F Number	1,44
Fokus	Manuel
Offset	7: 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 type B (kun service)
Epson iProjection App	I/T
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Padlock, Security cable hole
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Blackboard, Klar
Funktioner	A/V mute, Indbygget højttaler, Vandret og lodret keystonekorrektion, MHL audio-/videointerface, Quick Corner
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation
GENERELT	
Power consumption	270 Watt (Normal Peak-mode), 214 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	295 x 211 x 87 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	2,4 kg
Støjniveau	Normal:38 dB (A) - Economy:29 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 40° C
Luftfugtighed	Drift -10% - 60%, Opbevaring 10% - 90%
	Hvis projektoren er monteret på et lofts- eller et vægbeslag og er installeret i et miljø med kraftig olierøg eller på steder, hvor der forekommer fordampning af olie eller kemikalier, steder hvor der bruges en masse røg eller bobler til arrangementer, eller hvor der ofte afbrændes aromaolier, kan visse dele af materialet i vores produkter blive nedbrudt. Over tid kan disse dele blive ødelagte og være årsag til, at projektoren falder ned fra loftet.
	Hvis du er bekymret for det miljø, hvor din projektor er installeret, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores supportafdeling, som kan hjælpe dig.
Højttaler	5 Watt
Lokaletype/anvendelse	Hjemmekontor, Hjemmefoto, TV og modtagerbokse
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Hvid
ANDRE	
Garanti	24 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig

CO-W01

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Vejledning til hurtig start
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Betjeningsvejledning (CD)
- Warranty card

OPTIONAL ACCESSORIES

- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Loftsmontage - ELPMB23 - hvid
V12H003B23

CO-W01

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA86040
Stregkode	8715946706849
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	6 Styk

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2024-05-15

1. Farvelysstyrke (output for farvet lys) i den mest lysstærke tilstand målt af et eksternt laboratorium i overensstemmelse med IDMS 15.4. Farvelysstyrken vil variere, alt efter hvordan projektoren anvendes. De mest solgte Epson 3LCD-projektorer i forhold til de mest solgte DLP-projektorer med 1 chip baseret på NPD-salgsdata for oktober 2019 til september 2020.
2. Baseret på at du i gennemsnit ser film 1 time og 45 minutter hver dag, og at du bruger en lampe, der er indstillet til strømsparetilstand.

