



EB-685W



FAKTAARK



Forbedre læringen med denne nyskapende undervisningsløsningen med en stor, skalerbar skjermstørrelse på opptil 100 tommer som viser HD-klart WXGA-innhold.

EB-685W lar deg vise store bilder på kort avstand med et minimum av skygger og gjenskin. Med et lysstyrkenivå på 3500 lumen, HD-klar WXGA-oppløsning, et kontrastforhold på 14 000 : 1 og HDMI-inngang kan elevene se frem til undervisning med skarpe og klare bilder.

Lyssterke bilder av høy kvalitet

Med Epsons 3LCD-teknologi er du sikret kvalitetsbilder med like høy lysstyrke for hvitt og farget lys. Du får skarpe bilder med levende farger selv i dagslys og tre ganger sterkere farger enn med projektorer fra andre ledende leverandører¹.

Hold kostnadene nede

Projiser lenger med forbedret driftssikkerhet og en lengre lampelevetid på opptil 10 000 timer i økonomimodus.

Forbedret læring

Funksjonaliteten for skjermdeling gjør at to typer innhold kan vises samtidig uten at det går på bekostning av kvaliteten. Moderatorfunksjonen gir læreren full kontroll over innholdet som skal vises.

Trådløs tilkobling (tilleggsutstyr)

Med trådløs tilkobling kan du enkelt vise innhold fra en rekke smartenheter og Google Chromebook-maskiner ved hjelp av iProjection-appen².

Kompatibilitet for dokumentkamera

Ved å koble til Epson-dokumentkameraet (tilleggsutstyr) kan du enkelt vise svært detaljrike bilder og 3D-objekter som er synlige for hele klassen.

KEY FEATURES

- **Opptil 100-tommers skjerm og enestående kvalitet**
HD-klar WXGA-oppløsning med Epson 3LCD-teknologi
- **Driftssikker**
Forbedret driftssikkerhet og økt lampelevetid
- **Trådløs tilkobling (tilleggsutstyr)**
Gjør det mulig å vise innhold fra en rekke enheter
- **Lang lampelevetid**
Opptil 10 000 timer i økonomimodus
- **Ekstra kort projeksjonsavstand**
For maksimal installasjonsfleksibilitet



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Projeksjonssystem	3LCD-teknologi
LCD-panel	0,59 tommer med D9

BILDE

Lysstyrke for farget lys	3.500 lumen- 2.900 lumen (økonomi) I henhold til IDMS15.4
Lysstyrke for hvitt lys	3.500 lumen - 2.900 lumen (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Oppløsning	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Høy oppløsning	HD ready
Sideforhold	16:10
Kontrastforhold	14.000 : 1
Lyskilde	Lampe
Lyspære	250 W, 5.000 t Levetid, 10.000 t Levetid (i sparemodus), 9.000 t Levetid (i sparemodus)
Trapeskorrektur	Manuell vertikal: $\pm 3^\circ$, Manuell horisontal $\pm 3^\circ$
Videoredigering	10 Bits
2D vertikal oppfriskingsfrekvens	100 Hz - 120 Hz
Fargegjengivelse	opptil 1,07 milliarder farger

UTSEENDE

Projeksjonsforhold	0,28 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Linse	Optisk
Projeksjonsstørrelse	60 tommer - 100 tommer
Projeksjonsavstand vidvinkel	0,4 m (60 tommer lerret
Projeksjonsavstand tele	0,6 m (100 tommer lerret
F-nummer på projeksjonslinse	1,6
Brennvidde	3,7 mm
Fokus	Manuell
Forskyvning	6 : 1

TILKOBLINGSMULIGHETER

USB Display-funksjon	3 i 1: Bilde/mus/lyd
Tilkoblinger	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, HDMI inn (3x), Kompositt inn, RGB inn (2x), RGB ut, Stereominikontakt for lyd ut, Stereominikontakt for lyd inn (3x), mikrofoninngang, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (valgfri), VGA inn (2x), VGA ut, MHL
Smarttelefontilkobling	Ad hoc / infrastruktur

AVANSERTE FUNKSJONER

Sikkerhet	Kensington-beskyttelse, Passordbeskyttelse, Hull for sikkerhetskabel, Lås for trådløs LAN-enhet, Sikkerhet for trådløst LAN, Passordbeskyttelse
2D-fargemodi	Dynamisk, Kino, Presentasjon, sRGB, Tavle
Features	Automatisk lysstyrkekorrigering, Automatisk inngangsvalg, Innebygd høyttaler, CEC-kompatibel, Brukerlogo som kan tilpasses, Digital zoom, Direkte på- og avslåing, Dokumentkamerakompatibel, Dynamisk lampekontroll, Enkle OSD-forhåndsinnstillinger, Startskjerm, Lang lampelevetid, Split-Screen-funksjon, Støtter trådløst LAN
Interaktivitet	Nei
Fargemodi	Tavle, Dynamisk, Presentasjon, Sport, sRGB, Teater, Hvit veggtafle
Projector control	via: AMX, Crestron (nettverk), Control4

EB-685W

LEVERINGSOMFANG

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- CD-håndbok
- Hurtigreferanse
- Veggfeste
- Warranty card
- Hovedmaskin
- Safety Cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERELT

Energiforbruk	354 Watt, 309 Watt (økonomi), 0,37 Watt (i hvilemodus)
Spenning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	367 x 400 x 149 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	5,7 kg
Støynivå	Normal: 35 dB (A) - Økonomi: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 40° C, Lagring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Lagring 10% - 90%
	Hvis projektoren henger i et vegg- eller takfeste og er montert i et miljø med tungoljerøyk eller steder der oljer eller kjemikalier fordampes, steder der mye røyk eller bobler brukes til å sette stemningen, eller der aromaoljer ofte brennes, kan dette føre til at materialet i enkelte deler av produktene brytes ned og ødelegges over tid, noe som kan føre til at projektoren faller fra taket.
	Hvis du er bekymret for miljøet der projektoren din er installert, eller hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med vår supportavdeling for ytterligere hjelp.
Inkludert programvare	iProjection, Epson Projector Management
Tilleggsutstyr	Luftfilter, Tilkoblings- og styringsboks, Dokumentkamera, Ekstern høyttaler, USB-forlengelseskabel, Trådløs LAN-enhet
Kompatible driftssystemer	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Høyttaler	16 Watt
Romtype/bruksområde	Samarbeidsområde / klasserom
Plassering	Veggmontert
Farge	Hvit/grå
TCO-sertifisert	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNET

Garanti	60 Måneder Bære med eller 8.000 h, Lyspære: 60 Måneder eller 1.000 h
---------	--

EB-685W

LEVERINGSOMFANG

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- CD-håndbok
- Hurtigreferanse
- Veggfeste
- Warranty card
- Hovedmaskin
- Safety Cable

TILLEGGSUTSTYR

- ELPLP91
V13H010L91
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Active Speakers - ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF49
V13H134A49
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EB-685W

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H744040
Strekkode	8715946605210
Opprinnelsesland	Filippinene
Pallstørrelse	2 Stykk



Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.
Last extracted: 2019-06-14

1. – Fargelysstyrke (Colour Light Output) ble målt i henhold til IDMS 15.4. Fargelysstyrken kan variere avhengig av bruksforholdene. Ledende Epson 3LCD-projektører for bedrifter og utdanningssektoren sammenlignet med ledende DLP-projektører med én brikke basert på NPD-data for perioden juni 2013 til mai 2014 og PMA Research-data fra første til tredje kvartal i 2013. Du finner mer informasjon på www.epson.no/CLO
2. – iProjection-appen er tilgjengelig på Android- og iOS-enheter og Google Chromebook-maskiner.

EPSON®