

EB-L210SW



DATASHEET / BROCHURE



Alsidig, kombineret laserprojektor med 3LCD-teknologi er ideel til at levere indhold i kvalitets-HD i mødelokaler og klasselokaler.

EB-L210SW leverer kvalitetsbilleder og en række funktioner som standard for at give brugerne mere for pengene, hvilket giver et lyst og levende billede i HD på op til 120". Dens kompakte og lette design gør dette til en perfekt, mobil displayløsning til møder, eller den kan monteres på væggen eller loftet for en permanent løsning, der frigør arbejdsplads.

EB-L210SW's objektiv med kort projiceringsafstand gør det muligt at placere projektoren tæt på skærmen, hvilket er ideelt til små lokaler og reducerer risikoen for skygger på skærmen.

I modsætning til nogle andre projektorbrands har EB-L210SW 3LCD-teknologi, der giver mulighed for 4.000 lumen i output for farve og hvidt lys for en lysstærk og levende visning. Oplevelsen er medrivende og brugervenlig.

Skalerbar fra 53-120", skærmstørrelser kan optimeres til hvert rum med et produkt og til en fast pris, og producerer et stort display op til 125", der tydeligt kan ses fra alle vinkler og på afstand.

EB-L210SW kan være bærbar, og der er ingen fladskærm i glas til at skabe forstyrrende, reflekterede, blinde vinkler i visse vinkler.

Alsidige kablede og trådløse tilslutningsmuligheder, herunder Miracast™ skærmspejling, sikrer ubesværet deling af indhold på flere enheder, og med en tilsluttet valgfri Epson visualiser kan dokumenter, præsentationer eller 3D-objekter projiceres i utrolige detaljer i hele rummet. Med USB 2A-udgang kan HDMI-streamingstik også tilsluttes for at give yderligere muligheder.

NØGLEFUNKTIONER

- **Skalerbar, bærbar HD-skærm**
53-120" ST-skærm til ubegrænset visning uden refleksioner
- **Lys og energieffektiv laser**
4.000 lumen CLO med 3LCD-teknologi giver mere lysstærke farver ved kun 201 W
- **Ubesværede tilslutningsmuligheder**
Automatisk tændt, kabelforbundet/trådløst display med USB 2A-udgang til smart sticks
- **Nem at bruge og bygget til at holde**
Stort set vedligeholdelsesfri med 5 års, 12.000 timers garanti
- **Dokumentkamerakompatibilitet**
Skab og optag en levende, helt fordybende lektion eller præsentation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, Consists of LCD/Back lighting
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	4.000 Lumens- 2.800 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.000 Lumens - 2.800 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opøsning	WXGA 2
Resolution Enhancement	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Auto vertical: $\pm 15^\circ$, Manuel horizontal $\pm 15^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	100 Hz - 120 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	0,48 - 0,65:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	53 inches - 300 inches
Brændvidde	9,5 mm

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0, USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (2x), Miracast, Stikudgang, Stikindgang (2x), mikrofonindgang
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Passwordbeskyttelse, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Blackboard
Funktioner	Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Nemme OSD-præindstillinger, Email notification, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Tænd/sluk straks, Lang levetid for lyskilde, Mail notification function, Mikrofonindgang, Netadministration, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Quick Corner, Skærmspejling, Installationsguide, Delt-skærm-funktion, Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Interaktivitet	No
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (netværk), Extron, Crestron (kun RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

EB-L210SW

MEDFØLGER VED KØB

- HDMI-kabel på 1,8 m
- Vejledning til hurtig start
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Strømkabel
- Garantidokumenter

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmedudledning	884 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	325 x 337 x 90 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	4,6 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Medfølgende software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson projektorstyring
Options	Loftsmontering, Tilslutnings- og kontrolboks, Ekstern højttaler, Visualiser-kamera, Vægbeslag
Højttaler	16 Watt
Lokaletype/anvendelse	Modelokale/klasseværelse
Placering	Loftsmonteret, Bordmonteret, Vægmonteret
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, Consists of LCD/Back lighting
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	4.000 Lumens- 2.800 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.000 Lumens - 2.800 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opøsning	WXGA 2
Resolution Enhancement	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Auto vertical: $\pm 15^\circ$, Manuel horizontal $\pm 15^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	100 Hz - 120 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	0,48 - 0,65:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	53 inches - 300 inches
Brændvidde	9,5 mm

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0, USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (2x), Miracast, Stikudgang, Stikindgang (2x), mikrofonindgang
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Passwordbeskyttelse, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløs LAN, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Blackboard
Funktioner	Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Nemme OSD-præindstillinger, Email notification, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Tænd/sluk straks, Lang levetid for lyskilde, Mail notification function, Mikrofonindgang, Netadministration, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Quick Corner, Skærmspejling, Installationsguide, Delt-skærm-funktion, Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløs LAN-kabel, iProjection-app
Interaktivitet	No
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (netværk), Extron, Crestron (kun RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

EB-L210SW

MEDFØLGER VED KØB

- HDMI-kabel på 1,8 m
- Vejledning til hurtig start
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Strømkabel
- Garantidokumenter

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	884 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	325 x 337 x 90 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	4,6 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Medfølgende software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson projektorstyring
Options	Loftsmontering, Tilslutnings- og kontrolboks, Ekstern højttaler, Visualiser-kamera, Vægbeslag
Højttaler	16 Watt
Lokaletype/anvendelse	Mødelokale/klasseværelse
Placering	Loftsmonteret, Bordmonteret, Vægmonteret
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

EB-L210SW

MEDFØLGER VED KØB

- HDMI-kabel på 1,8 m
- Vejledning til hurtig start
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Strømkabel
- Garantidokumenter

OPTIONAL ACCESSORIES

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx
V12HA39010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040
- Kontrol- og tilslutningsboks - ELPCB03N
V12HB11040

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA76080
Stregkode	8715946715209
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2023-05-23

EPSON®