

EB-L260F



DATASHEET / BROCHURE



Vis nemt fuld HD-indhold via en skalerbar visningsløsning, der giver op til 310 tommer, kombineret med mulighed for streaming og deling.

Kombineret med avancerede funktioner er EB-L260F en trådløs basislaserprojektor i fuld HD - den ideelle løsning til ethvert arbejdsmiljø. Den tilbyder lysstyrke på 4.600 lumen, en række trådløse og kabelforbundne tilslutningsmuligheder og muligheden for en skalerbar displaystørrelse på op til 310 tommer.

Få din indholdslevering til at overgå sig selv

Den perfekte laserprojektorløsning i fuld HD giver dig mulighed for at opgradere til laserydeevne og pålidelighed uden at betale en masse for det. Høj kontrast på 2500000:1 og 3LCD-teknologi sikrer professionel, fremragende og tydeligt indhold i ethvert arbejdsmiljø, hvilket samtidig gør publikum engageret.

Enkel opsætning og tilslutning

Tilbyder MTR automatisk startfunktion ved detektion af HDMI-videosignal og en række tilslutningsmuligheder, herunder dobbelt HDMI og indbygget trådløst LAN til at streame indhold fra bærbare computere eller mobile enheder med skærmspejling (Miracast) - pinkodeunderstøttelse og brugernavn i visningsdialogen, når Miracast er tilsluttet projektoren, hvilket giver læreren mulighed for at blokere de studerendes afbrydelse, mens læreren projicerer. USB-strømforsyning (2 A) til nem tilslutning af smart sticks. Kompatibel med iProjection-software til nem tilslutning til mobile enheder og deling af indhold.

Ro i sindet og langvarig holdbarhed

Projicer længere med enestående pålidelighed og længere anvendelsestid på op til 30.000 timer i strømsparetilstand (20.000 timer i normaltilstand). EB-L260F er dækket af en garanti på fem år.

"Fit and forget" installation, nem installation

Denne letvægts og kompakte projektor kan efter installation drejes 360 grader, uden at det går ud over projiceringskvaliteten. Desuden understøtter den det ultrabrede 16:6-format, og den har en HDMI-udgang og edge blending til brug ved installation af flere projektorer.

NØGLEFUNKTIONER

- **Skærm med lysstyrke på 4.600 lumen**
Skarpe, fuld HD-billeder og klare farver, selv i godt oplyste lokaler
- **Skalerbare displays**
Fleksibelt, skalerbart display fra 31 tommer op til 310 tommer
- **Stream nemt indhold**
Trådløs, MTR automatisk start via HDMI og nem tilslutning med smart stick.
- **"Fit and forget"-pålidelighed**
Nem installation med funktion til flere projiceringer og skiltning.
- **Den komplette løsning**
Med et imponerende kontrastforhold på 2500000:1 leverer EB-L260F livagtigt, virkelighedstro indhold og definerede skyggedetaljer med dybere sorte nuancer

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	4.600 Lumens- 3.200 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.600 Lumens - 3.200 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Kontrastforhold	5.000.000 : 1
Trapezkorrektion	Auto vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,32 - 2,12:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Projektionsstørrelse	31 inches - 310 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,9 m - 9,1 m
Projection Lens F Number	1,51 - 1,77
Brændvidde	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Manuel
Offset	10 : 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA ind (2x), VGA ud, Komposit ind, Miracast, Stikudgang, Stikindgang (2x), Cinch lyd ud, mikrofonindgang, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Sikkerhedsstang, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enheds-lås, Sikkerhed for trådløs LAN, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	AV Mute Slide, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Lang levetid for lyskilde, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Skærmdeling, Delt-skærm-funktion, Super resolution, Internetkontrol, Kan tilsluttes trådløs LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
GENERELT	
Power consumption	199 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	884 BTU/hour (max)
Mål	325 x 299 x 90 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	4,2 kg
ANDRE	
Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	4.600 Lumens- 3.200 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.600 Lumens - 3.200 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Kontrastforhold	5.000.000 : 1
Trapezkorrektion	Auto vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,32 - 2,12:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Projektionsstørrelse	31 inches - 310 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,9 m - 9,1 m
Projection Lens F Number	1,51 - 1,77
Brændvidde	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Manuel
Offset	10 : 1
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA ind (2x), VGA ud, Komposit ind, Miracast, Stikudgang, Stikindgang (2x), Cinch lyd ud, mikrofonindgang, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Epson iProjection App	
	Ad hoc/infrastruktur
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Sikkerhedsstang, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	AV Mute Slide, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Lang levetid for lyskilde, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Skærmdeling, Delt-skærm-funktion, Super resolution, Internetkontrol, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
GENERELT	
Power consumption	199 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	884 BTU/hour (max)
Mål	325 x 299 x 90 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	4,2 kg
ANDRE	
Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA69080
Stregkode	8715946715452
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	4 Styk

EB-L260F

MEDFØLGER VED KØB

- Fjernbetjening inkl. batterier
- Strømkabel
- Hovedapparat
- HDMI Cable
- Warranty card
- Vejledning til hurtig start

OPTIONAL ACCESSORIES

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Loftsrør - ELPPF13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsrør - ELPPF14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
V12H963210
- Skærm - ELPSC21 80" Mobil X type16:9
V12H002S21

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-01-31

EPSON®