

EB-760Wi



Interaktivt, fleksibelt display, der er effektiv i ethvert arbejdsområde. Fokuseret på brugerbehov og på at skabe forbindelse mellem mennesker for at forbedre kommunikationen.

Uanset størrelsen på klasseværelset eller mødelokalet er ubegrænsede og fordybende præsentationer mulige med denne lyse, kompakte, overkommelige touch-displayløsning.

EB-760Wi's livagtige billede, der er skalerbart op til 100", er tydeligt synligt fra enhver vinkel og på afstand, og indhold kan nemt deles eller streames direkte fra flere enheder for at opnå den perfekte samarbejdsoplevelse.

EB-760Wi er en opgradering fra EB-760W med ekstra interaktive funktioner.

Interaktiv teknologi gør det muligt at bruge to digitale penne samtidig på displayet (fingertouch fås via ekstraudstyret FT01). Præsentationer kan styres og bringes til live med anmærkninger på skærmen, mens en række praktiske, indbyggede værktøjer understøtter produktiviteten. Et valgfrit Epson visualiseringskamera kan styres via skærmen og projicere dokumenter eller genstande fra et skrivebord, så alle kan se i utrolige HD-detaller.

Objektivet med ultrakort projicering giver mulighed for sikker, diskret placering over skærmen, hvilket giver præsentationsværter fri adgang til interaktion uden at kaste skygger.

Med en laserlyskilde på 4.100 lumen kombineret med 3LCD-teknologi giver den et stort, lyst og levende display på op til 100", der er synligt klart fra alle vinkler og på afstand.

Alsidede kablede og trådløse tilslutningsmuligheder, herunder skærmspejling via Miracast™, giver deltagerne mulighed for ubesværet at dele indhold fra deres PC'er eller mobile enheder.

I modsætning til en fladskærm er der ikke noget tungt glaspanel, der kan gå i stykker, til at skabe forstyrrende, reflekterede blinde vinkler fra visse vinkler, og præsentationsværter udsættes ikke for direkte blå lysstråling fra LCD-panelet, der menes at beskadige øjnene.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Interaktiv HD-skærm til ethvert rum**
53-100" UST-skærm til ubegrænset visning (ingen skygger/refleksioner)
- **Lys og energieffektiv laser**
4.100 lumen CLO med 3LCD-teknologi giver mere lysstyrke farver ved kun 205 W
- **Ubesværede tilslutningsmuligheder**
Automatisk tændt, kabelforbundet/trådløst display med USB 2A-udgang til smart sticks
- **Nem at bruge og bygget til at holde**
Stort set vedligeholdelsesfri med 5 års, 12.000 timers garanti
- **Dokumentkamerakompatibilitet**
Skab og optag en levende, helt fordybende lektion eller præsentation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	4.100 Lumens- 2.800 Lumens(økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.100 Lumens - 2.800 Lumens(økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WXGA
Resolution Enhancement	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000: 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 TimerDurability High, 30.000 TimerDurability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 3^\circ$, Manuel horizontal $\pm 3^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	100 Hz - 120 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	53 inches - 100 inches
Projection Lens F Number	1,6
Brændvidde	3,7 mm
Fokus	Manuel
Offset	6: 1

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (3x), Komposit ind, Miracast, Stikudgang, Stikindgang (3x), USB 2.0 type B (kun service) (2x), Wi-Fi Direct, mikrofonindgang
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Passwordbeskyttelse, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Support for to penne, Nemme OSD-præindstillinger, Email notification, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Billedforskydning, Tænd/sluk straks, Interaktiv, Interaktiv startskærm, Interaktiv OSD-menu, JPEG-betragter, Lang levetid for lyskilde, Mail notification function, Mikrofonindgang, Netadministration, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, PC Interactive, Pc-fri annotation, Power on button, iProjection App til Chromebook, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Internetkontrol, Web Remote, Funktion til whiteboard-deling, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app, iProjector med QR-kode
Interaktivitet	Ja - pen og fingertouch
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

EB-760Wi

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Interaktive penne
- 2 x pentip (teflon)
- 4 x pentip (filt)
- Penneholder/-stander
- Vejledning til hurtig start
- USB-kabel
- Projector feet
- Garantidokument
- Corner markers for auto screen adjustment

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-760Wi

GENERELT

Power consumption	197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	895 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	356 x 395 x 133 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	6 kg
Støjniveau	Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
	Hvis projektoren er monteret på et lofts- eller et vægbeslag og er installeret i et miljø med kraftig olierøg eller på steder, hvor der forekommer fordampning af olie eller kemikalier, steder hvor der bruges en masse røg eller bobler til arrangementer, eller hvor der ofte afbrændes aromaolier, kan visse dele af materialet i vores produkter blive nedbrudt. Over tid kan disse dele blive ødelagte og være årsag til, at projektoren falder ned fra loftet.
	Hvis du er bekymret for det miljø, hvor din projektor er installeret, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores supportafdeling, som kan hjælpe dig.
Medfølgende software Options	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson projektorstyring Luftfilter, Loftsmontering, Tilslutnings- og kontrolboks, Ekstern højttaler, Fingertouch-enhed, Fingertouch-enhed - vægbeslag, Pentip (filt), Pentip (teflon), Sikkerhedswiresæt, Visualiser-kamera, WP-system - ELPWP10, Vægbeslag, Trådløs LAN-enhed, Trådløs sender - ELPWT01
Højttaler	16 Watt
Lokaletype/anvendelse	Mødelokale/klasseværelse
Placering	Loftsmonteret, Stationær, Vægmonteret
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

OPTIONAL ACCESSORIES

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Vægbeslag med ultra-short-throw - ELPMB62
V12HA06A06
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA80080
Stregkode	8715946715261
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

EB-760Wi

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2023-09-25

EPSON®