


EB-L695SU



DATASHEET / BROCHURE



Imponerende, fordybende projektor med kort projicering

EB-L695SU med kort projiceringsafstand er designet til små rum og tilbyder 6.200 lumen klar WUXGA-opløsning, HDR og avancerede installationsfunktioner. Den giver op til 30.000 timers vedligeholdelsesfri projicering i strømsparetilstand, objektivforskydning, 1,7x zoom og 10 W-højttalere. Ideel til professionelle anvendelser med fleksible styringsmuligheder via HDBaseT, LAN og trådløs.

Spektakulær professionel projektor med kort projicering

Skab fantastiske, skyggefri præsentationer i små rum med et kort projiceringsforhold på 0,79-1,36:1, indbygget objektivforskydning og WUXGA-opløsning. Med 1,7x optisk zoom, hjørnefokus og skærmstørrelser på op til 400" er denne højtydende skærm ideel til sportssimulatorer, turistattraktioner, detailhandel og meget mere. Det kompakte design, den lave støj og det slanke hvide chassis giver lysstyrke, livagtige, krystalklare billeder, selv i veloplyste omgivelser, hvilket sikrer enestående billeder.

Fleksibel installation til professionelle opsætninger

EB-L690SU er designet til nem installation og kan hurtigt konfigureres til at levere en optimal ydeevne i ethvert rum. Funktioner som objektivforskydning, vandret og lodret keystonekorrektur og 360° projicering sikrer præcis billedplacering. Muligheder som delt skærm-funktioner, edge blending og geometrikorrektur sammen med det valgfrie ELPEC01-kamera. Samtidig giver Epson Projector Professional Tool hurtig opsætning og kalibrering, hvilket giver fleksibilitet til komplekse installationer.

Intelligent kontrol for problemfri oplevelse

Opnå højere anvendelighed med NFC, så den er nem at implementere i stor skala ved hjælp af Epson Projector Config Tool. Den brugervenlige OSD-menu forenkler navigationen, mens Epsons EPMC-cloudovervågning giver nem fjernadministration. Den er fuldt kompatibel med Crestron XiO Cloud og tilbyder centraliseret kontrol. Samtidig sikrer OTA-firmwareopdateringer, at skærmen forbliver opdateret for en problemfri oplevelse.

Ro i sindet med lang holdbarhed og støtte

EB-L690SU er udviklet til langvarig ydeevne og har fit-and-forget laserteknologi, der understøttes af en 3-års garanti. Den minimerer vedligeholdelsesbehovet, reducerer nedetid og giver ro i sindet med Epsons berømte eftersalgssupport.

Miljøvenligt design

Vores projektorer er bygget med bæredygtighed i tankerne og fremstillet af 100% vedvarende elektricitet² og pakket i 100% genanvendeligt pap. Med lavt vedligeholdelses- og energiforbrug samt fordele ved udtjent genanvendelse og energigenvindingstjenester i hele Europa.

Stream og del nemt

Med Apple AirPlay 2- og Miracast-tilslutning¹ er det hurtigt og enkelt at dele indhold - brugerne kan uden problemer trådløst spejle egne skærme til storskærmen. USB-A-porten muliggør også PC-fri streaming, mens yderligere muligheder som HDBaseT og HDMI-daisy chaining øger fleksibiliteten yderligere.

NØGLEFUNKTIONER

- **Fremragende projektor med 6.200 lumen og kort projicering**
Ideel til en lang række fordybende, visuelle rum. Denne kompakte, budgetvenlige laserprojektor leverer ydeevne i høj kvalitet i alle omgivelser.
- **Perfekt til fordybende rum og simuleringsskærm**
Projicer skalerbare billeder op til 400", og skab fordybende, skygge- og blændfri billeder i små rum med et kort projiceringsforhold på 0,79-1,36:1 og 1,7x zoom.
- **Ubesværet og fleksibel installation**
Et objektiv med fast center og manuel objektivjustering og avancerede funktioner som f.eks. justering af hjørnefokus sikrer nem opsætning og tilpasningsevne i ethvert miljø.
- **Støjsvag drift**
Leverer højtydende projektor ved et lavt støjniveau på 25dB i strømsparetilstand, hvilket sikrer et støjsvagt og fokuseret miljø, der giver medrivende, visuelle oplevelser.
- **Øjeblikkelig tilslutning med Apple AirPlay 2 og Miracast¹**
Del problemfrit indhold fra bærbare computere, tablets og smartphones - perfekt til BYOD-opsætninger og samarbejds miljøer.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	6.200 Lumens- 4.340 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	6.200 Lumens - 4.340 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WUXGA
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobehandling	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	0,79 - 1,36:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,7
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Manuel - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Projektionsstørrelse	60 inches - 400 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1 m - 7 m
Projektionsafstand tele	1,8 m - 11,9 m
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	1,02 m - 11,89 m
Projection Lens F Number	1,7 - 2,1
Brændvidde	11,6 mm - 19,9 mm
Fokus	Manuel

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, HDMI-udgang, HDBaseT, Miracast, Stikudgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Præsentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Tænd automatisk, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, JPEG-betragter, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Point correction, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed

EB-L695SU

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	336 Watt (Normal On-Mode), 233 Watt (Eco On-Mode), 399 Watt (Normal Peak-mode), 295 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 362 x 151 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	8,9 kg
Støjniveau	Normal:34 dB (A) - Economy:25 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luffugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Camera module, Loftsmontage, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter, WP-system - ELPWP20
Højttaler	10 Watt
Lokaletype/anvendelse	Stort mødelokale/bestyrelsesværelse, Spil, Auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Projiceringsmapping, Leje/iscenesættelse, Skiltning/detail, Sport, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Sort
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	6.200 Lumens- 4.340 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	6.200 Lumens - 4.340 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WUXGA
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Videobehandling	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	0,79 - 1,36:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,7
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Manuel - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Projektionsstørrelse	60 inches - 400 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1 m - 7 m
Projektionsafstand tele	1,8 m - 11,9 m
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	1,02 m - 11,89 m
Projection Lens F Number	1,7 - 2,1
Brændvidde	11,6 mm - 19,9 mm
Fokus	Manuel

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI-udgang, HDBaseT, Miracast, Stikudgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Præsentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Tænd automatisk, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, JPEG-betragter, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Point correction, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed

EB-L695SU

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	336 Watt (Normal On-Mode), 233 Watt (Eco On-Mode), 399 Watt (Normal Peak-mode), 295 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 362 x 151 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	8,9 kg
Støjniveau	Normal:34 dB (A) - Economy:25 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Camera module, Loftsmontering, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter, WP-system - ELPWP20
Højttaler	10 Watt
Lokaletype/anvendelse	Stort mødelokale/bestyrelsesværelse, Spil, Auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Projiceringsmapping, Leje/iscenesættelse, Skiltning/detail, Sport, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Sort
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

EB-L695SU

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Vejledning til hurtig start

OPTIONAL ACCESSORIES

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Loftsmontage - ELPMB22 - hvid
V12H003B22
- Loftsmontage - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Loftsrør - ELPPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Loftsrør - ELPPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HB31140
Stregkode	8715946738017
Oprindelsesland	Filippinerne

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-03-21

1. Apple og AirPlay er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner.
2. Epson har opnået 100% vedvarende elektricitet på alle Epsons koncernejede anlæg over hele verden.

EPSON[®]