

EB-L695SU



Til dette produkt er der ingen beskrivelse. Du bedes henvende dig til din Epson-kontaktperson for yderligere informationer.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	6.200 Lumens- 4.340 Lumens(økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	6.200 Lumens - 4.340 Lumens(økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WUXGA
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000: 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 TimerDurability High, 30.000 TimerDurability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
OPTIK	
Projektionsforhold	0,79 - 1,36:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,7
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Manuel - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Projektionsstørrelse	60 inches - 400 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1 m - 7 m
Projektionsafstand tele	1,8 m - 11,9 m
Projiceringsafstand	1,02 m - 11,89 m
vidvinkel/teleobjektiv	
Projection Lens F Number	1,7 - 2,1
Brændvidde	11,6 mm - 19,9 mm
Fokus	Manuel
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), HDMI-udgang, HDBaseT, Miracast, Stikudgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC)
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Præsentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Tænd automatisk, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, JPEG-betrakter, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Point correction, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed
GENERELT	
Power consumption	336 Watt (Normal On-Mode), 233 Watt (Eco On-Mode), 399 Watt (Normal Peak-mode), 295 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 362 x 151 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	8,9 kg
Støjniveau	Normal:34 dB (A) - Economy:25 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Camera module, Loftsmontering, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter, WP-system - ELPWP20
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Spil, Stort mødelokale/auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Projiceringsmapping, Leje/iscenesættelse, Skiltning/detail, Sport, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Blæk

EB-L695SU

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Vejledning til hurtig start

OPTIONAL ACCESSORIES

- Loftsmøntering - ELPMB22 - hvid
V12H003B22
- Loftsmøntering - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040
- Kameraenhed - ELPEC01
V12HA46010

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HB31140
Stregkode	8715946738017
Oprindelsesland	Filippinerne

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

EB-L695SU