

# EB-815E



EB-815E, Epsons første 4KE laserprojektor med super-ultrakort projicering designet til virksomheder, hybridarbejde og fordybende områder

EB-815E kan placeres kun centimeter væk fra en væg for at skabe lysstærke 4KE-billeder op til 160". Den projicerer indhold med forbløffende klarhed og tilbyder en energieffektiv stor displayløsning til lave omkostninger med en praktisk og hurtig opsætning.

**EB-815E's super-ultrakorte projicering giver mulighed for diskret placering tæt på skærmen, hvilket giver præsentationsværter fri adgang uden at kaste skygger.**

Med CLO på 5.000 lumen og 3LCD-teknologi er EB-815E lysstærk og levende op til 160", tydelig fra alle vinkler og på afstand. Oplevelsen er medrivende, og den er ekstremt nem at bruge.


**Alsidige kablede og trådløse tilslutningsmuligheder, herunder skærmspejling via Miracast™, giver ubesværet deling fra flere enheder.**

Den vejer kun 12,3 kg og er meget bærbar, og Epson Setting Assistant-appen gør opsætningen hurtig og enkel. Den ideelle displayløsning, der passer til forskellige rumstørrelser, kombineret med fleksible monteringsmuligheder.

**EB-815E understøtter flere formatforhold og edge-blending med flere projektorer for en økonomisk overkommelig, problemfri, energieffektiv ultrabred skærm, perfekt til videokonferencer.**

Sammen med Epsons skærm til afvisning af omgivende lys kan EB-815E's billedkvalitet forveksles med en videovæg eller LED-skærm, og den er overraskende økonomisk overkommelig og bruger en brøkdel af energien.

DATASHEET / BROCHURE



## NØGLEFUNKTIONER

- **Skalerbar 4KE-skærm til ethvert rum**  
80-160" UST-skærm til ubegrænset visning (ingen skygger/refleksioner)
- **Lys og energieffektiv laser**  
5.000 lumen CLO med 3LCD-teknologi giver mere lysstærke farver
- **Ubesværede tilslutningsmuligheder**  
Automatisk tændt, kabelbundet/trådløst display med USB 2A-udgang til smart sticks
- **Nem at bruge og bygget til at holde**  
Stort set vedligeholdelsesfri med 5 års, 12.000 timers garanti
- **LED/videovæg-alternativ**  
Overraskende overkommelig med lavt strømforbrug

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

### IMAGE

Farve-lysstyrke	5.000 Lumens- 3.500 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	5.000 Lumens - 3.500 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Resolution Enhancement	4K-forbedring
Aspect Ratio	16:9
On-Screen Pixel Count	2,073,600 dots (1,920 x 1,080) x 3
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Videobehandling	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
HDR support	HDR10, HLG

### OPTIK

Projektionsforhold	0,16 - 0,22:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	80 inches - 160 inches
Projection Lens F Number	1,8
Brændvidde	2,3 mm
Fokus	Manuel
Offset	7 : 1

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI ind (2x), HDMI-udgang, HDBaseT, Miracast
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Passwordbeskyttelse, Padlock, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløs LAN, Adgangskodebeskyttelse
3D	No
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Præsentation, Blackboard, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K-forbedring, A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Daisy chain-multiprojcering, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Email notification, Lærredstilpasning, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Billedforskydning, JPEG-betragter, Lang levetid for lyskilde, Uden pc, Point correction, Power on button, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Source function, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløs LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Extron, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

## EB-815E

### MEDFØLGER VED KØB

- Vejledning til hurtig start
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Garantidokumenter

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### GENERELT

Power consumption	290 Watt (Normal On-Mode), 192 Watt (Eco On-Mode), 380 Watt (Normal Peak-mode), 286 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	1.292 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	695 x 341 x 156 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	12,5 kg
Støjniveau	Normal:35 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
	Hvis projektoren ikke bliver sat ordentligt op på loftet eller væggen, kan den falde ned og forårsage skade. For at forhindre dette skal du sørge for, at loftbeslaget er fastgjort på sikker vis ved hjælp af alle monteringspunkter, der er angivet i projektorens brugervejledning, som kan downloades på vores supportwebsted ( <a href="http://www.epson.dk/support">www.epson.dk/support</a> ). Vi anbefaler, at du bruger Epson godkendte loftbeslag, der er kompatible med projektormodellen. Derudover bør du fastgøre en sikkerhedswire, der er stærk nok til at sikre projektoren til loftbeslaget.
	Hvis projektoren er monteret på et loft- eller et vægbeslag og er installeret i et miljø med kraftig olierøg eller på steder, hvor der forekommer fordampning af olie eller kemikalier, steder hvor der bruges en masse røg eller bobler til arrangementer, eller hvor der ofte afbrændes aromaolier, kan visse dele af materialet i vores produkter blive nedbrudt. Over tid kan disse dele blive ødelagte og være årsag til, at projektoren falder ned fra loftet.
	Vi anbefaler, at udstyret inspiceres regelmæssigt, enten af brugeren eller af en kvalificeret fagperson, så det bliver ved med at være sikkert at bruge.
	Hvis du er bekymret for det miljø, hvor din projektor er installeret, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores supportafdeling, som kan hjælpe dig.
Medfølgende software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson projektorstyring, Epson Setting Assistant
Options	Luftfilter, Loftsmontage, Tilslutnings- og kontrolboks, MB22 ceiling mount, Sikkerhedswiresæt, Visualiser-kamera, WP-system - ELPWP10, WP-system - ELPWP20, Wall hanging bracket, Vægbeslag, Trådløs LAN-enhed, Trådløs sender - ELPWT01
Lokaletype/anvendelse	4K-streaming, Stort mødelokale/bestyrelsesværelse, Mindre område/bærbart, Auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær, Tv-kabinet, Vægmonteret
Farve	Sort
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

### IMAGE

Farve-lysstyrke	5.000 Lumens- 3.500 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	5.000 Lumens - 3.500 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opøsning	1080 p
Resolution Enhancement	4K-forbedring
Aspect Ratio	16:9
On-Screen Pixel Count	2,073,600 dots (1,920 x 1,080) x 3
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Videobearbejdning	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
HDR support	HDR10, HLG

### OPTIK

Projektionsforhold	0,16 - 0,22:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	80 inches - 160 inches
Projection Lens F Number	1,8
Brændvidde	2,3 mm
Fokus	Manuel
Offset	7 : 1

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI ind (2x), HDMI-udgang, HDBaseT, Miracast
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur

---

**Netværksprotokol**

HTTPS,  
IPv4, IPv6,  
SNMP,  
ESC/VP.net,  
PJLink

---

**EB-815E**

---

**MEDFØLGER VED KØB**

---

- Vejledning til hurtig start
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Garantidokumenter

**ADVANCED FEATURES**

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Passwordbeskyttelse, Padlock, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløs LAN, Adgangskodebeskyttelse
3D	No
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Præsentation, Blackboard, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K-forbedring, A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Daisy chain-multiprojicering, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Email notification, Lærredstilpasning, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Billedforskydning, JPEG-betragter, Lang levetid for lyskilde, Uden pc, Point correction, Power on button, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Source function, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløs LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Extron, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-815E

### GENERELT

Power consumption	290 Watt (Normal On-Mode), 192 Watt (Eco On-Mode), 380 Watt (Normal Peak-mode), 286 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Varmedledning	1.292 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	695 x 341 x 156 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	12,5 kg
Støjniveau	Normal:35 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
	<p>Hvis projektoren ikke bliver sat ordentligt op på loftet eller væggen, kan den falde ned og forårsage skade. For at forhindre dette skal du sørge for, at loftbeslaget er fastgjort på sikker vis ved hjælp af alle monteringspunkter, der er angivet i projektorens brugervejledning, som kan downloades på vores supportwebsted (<a href="http://www.epson.dk/support">www.epson.dk/support</a>). Vi anbefaler, at du bruger Epson godkendte loftbeslag, der er kompatible med projektormodellen. Derudover bør du fastgøre en sikkerhedswire, der er stærk nok til at sikre projektoren til loftbeslaget.</p> <p>Hvis projektoren er monteret på et loft- eller et vægbeslag og er installeret i et miljø med kraftig olierøg eller på steder, hvor der forekommer fordampning af olie eller kemikalier, steder hvor der bruges en masse røg eller bobler til arrangementer, eller hvor der ofte afbrændes aromaolier, kan visse dele af materialet i vores produkter blive nedbrudt. Over tid kan disse dele blive ødelagte og være årsag til, at projektoren falder ned fra loftet.</p> <p>Vi anbefaler, at udstyret inspiceres regelmæssigt, enten af brugeren eller af en kvalificeret fagperson, så det bliver ved med at være sikkert at bruge.</p> <p>Hvis du er bekymret for det miljø, hvor din projektor er installeret, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores supportafdeling, som kan hjælpe dig.</p>
Medfølgende software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson projektorstyring, Epson Setting Assistant
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Tilslutnings- og kontrolboks, MB22 ceiling mount, Sikkerhedswiresæt, Visualiser-kamera, WP-system - ELPWP10, WP-system - ELPWP20, Wall hanging bracket, Vægbeslag, Trådløs LAN-enhed, Trådløs sender - ELPWT01
Lokaletype/anvendelse	4K-streaming, Stort mødelokale/bestyrelsesværelse, Mindre område/bærbar, Auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær, Tv-kabinet, Vægmonteret
Farve	Sort
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

---

## OPTIONAL ACCESSORIES

---

- 100" ALR-skærm - ELPSC35  
V12H002AD0
- 120" ALR-skærm - ELPSC36  
V12H002AG0
- Wall Mount - ELPMB87 - EB-815E  
V12H006AZ0
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAP64 - EH-LS800  
V13H134AE0
- Loftsmontage - ELPMB22 - hvid  
V12H003B22
- Loftsmontage - ELPMB30 - lav profil  
V12H526040
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm  
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm  
V12H003P14

## LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA99180
Stregkode	8715946726540
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

---

## Wireless Presentation Systems

---

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

---

## Visualizers

---

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040