

EB-L270F



DATASHEET / BROCHURE



Overkommelig, lys Fuld HD laserprojektor med fleksibel installation og op til 310" skærm til uddannelses- og erhvervsbrug.

EB-L270F er en Fuld HD laserprojektor designet til uddannelses- og erhvervmiljøer, der søger en omkostningseffektiv stor skærm løsning. Med lysstyrke på 5.200 lumen, fleksibel installation og op til 310" projektion leverer den klare, engagerende billeder. Denne bærbare laserprojektor understøtter trådløs tilslutning (ekstraudstyr) og tilbyder lav vedligeholdelse uden behov for lampeudskiftning.

Lysstærk ydeevne til ethvert lærings- eller møderum

Med lysstyrke på 5.200 lumen leverer denne projektor klare, levende billeder selv i veloplyste rum. Den sikrer, at præsentationer forbliver synlige og effektive uden at kræve mørklægning, ideelt til både undervisnings- og erhvervmiljøer.

Fuld HD-klarhed til professionelle præsentationer

Som 1080p erhvervsprojektor leverer EB-L270F skarpe detaljer og tydelig tekst og understøtter præsentationer og videoafspilning i høj kvalitet. Dette sikrer, at publikum forbliver engageret, og at information kommunikeres effektivt.

Storskærmsvisning uden ekstra kompleksitet

Skab en 310" projektorvisning fra en enkelt enhed, hvilket reducerer behovet for flere paneller eller dyre installationer. Dette gør det til en praktisk og skalérbar løsning til store klasseværelser, foredragssale og fællesområder.

Langvarig ydeevne, lav vedligeholdelse

Med en laserprojektor, der eliminerer behovet for fremtidige lampeudskiftninger, leverer denne model op til 20.000 timers drift – hvilket reducerer vedligeholdelseskravene og hjælper organisationer med at opnå et bedre afkast fra investeringen over tid.

Konsekvent farvepræcision med 3LCD-teknologi

Denne 3LCD-projektor leverer jævn og præcis farvegengivelse, hvilket forbedrer billedkvaliteten for video, grafik og tekst og gør den ideel til undervisning og erhvervspræsentationer.

Fleksibel opsætning med trådløs (ekstraudstyr)

Den er designet til alsidighed, og EB-L270F tilbyder fleksible installationsmuligheder for nem implementering på tværs af flere rum eller miljøer. Derudover gør Epson Creative Projection det nemt at oprette indhold via mobile skabeloner, mens Epson Projector Content Manager understøtter planlægning af afspilningslister og kabelfri afspilning.

NØGLEFUNKTIONER

- **Høj lysstyrke på 5.200 lumen for klare billeder**

Leverer klare, levende billeder under forskellige lysforhold, hvilket gør den ideel til klasseværelser, foredragssale og mødelokaler uden at gå på kompromis med klarheden.

- **Fuld HD 1080p opløsning til detaljeret præsentationsindhold**

En 1080p laserprojektorløsning, der sikrer skarp tekst og detaljerede billeder, hvilket øger engagementet i erhvervs- og uddannelsesmiljøer.

- **Skalérbar visning på op til 310"**

Skab en 310" projektorskærm uden behov for flere skærme, hvilket giver en omkostningseffektiv projektorløsning til store lokaler.

- **Laserlyskilde med en levetid på op til 20.000 timer**

En 20.000-timers laserprojektor uden lampeudskiftning reducerer vedligeholdelsesbehovet og sikrer langsigtet pålidelighed og lavere samlede ejeromkostninger.

- **3LCD-teknologi til præcise farver og ingen regnbueeffekt**

3LCD-projektortechnologi uden regnbueeffekt leverer konstant lysstyrke og livagtige farver for forbedret seerkomfort og nøjagtighed.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	5.200 Lumens- 3.600 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	5.200 Lumens - 3.600 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
On-Screen Pixel Count	2,073,600
Kontrastforhold	5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Auto vertical: $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	1,32 - 2,12:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Projection Lens Zoom Ratio	1,32 - 2,12 : 1
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	31 inches - 310 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,9 m - 9,1 m
Projection Lens F Number	1,51 - 1,77
Brændvidde	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Manuel
Offset	10 : 1

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct (valgfrit), VGA ind (2x), VGA ud, Komposit ind, Miracast (valgfrit), Stikudgang, Stikindgang (2x), Cinch lyd ud, mikrofoningang, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valgfrit)
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Sikkerhedsstang, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Spil
Funktioner	AV Mute Slide, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Lang levetid for lyskilde, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Skærmdeling, Delt-skærm-funktion, Super resolution, Internetkontrol, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

EB-L270F

MEDFØLGER VED KØB

- Fjernbetjening inkl. batterier
- Strømkabel
- Hovedapparat
- HDMI Cable
- Warranty card
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	222 Watt (Normal On-Mode), 278 Watt (Normal Peak-mode), 209 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	945,2 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	325 x 299 x 90 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	4,15 kg
Støjniveau	Normal:38 dB (A) - Economy:28 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Medfølgende software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson projektorstyring
Options	Luftfilter, Loftsmontering, Tilslutnings- og kontrolboks, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter, WP-system - ELPWP10, Vægbeslag, Trådløs LAN-enhed, Trådløs sender - ELPWT01
Højttaler	16 Watt
Lokaletype/anvendelse	Stort mødelokale/bestyrelsesværelse, Auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Projiceringsmapping, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær, Gulv, Vægmonteret
Farve	Hvid

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

EB-L270F

MEDFØLGER VED KØB

- Fjernbetjening inkl. batterier
- Strømkabel
- Hovedapparat
- HDMI Cable
- Warranty card
- Vejledning til hurtig start

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
V12H963210
- Loftsrør - ELPPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsrør - ELPPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040
- Lighting Track Mount - ELPMB61B
V12H964140
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
- Skærm - ELPSC21 80" Mobil X type16:9
V12H002S21

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HC68080
Stregkode	8715946749914
Oprindelsesland	Filippinerne

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2026-06-02

EPSON®