

Epson TM- T20IV(102):USB+Serial+Ether,PS,BIk,EU, RS-232



Denne entry-level termiske POS-kvitteringsprinter byder på en omkostningseffektiv POS-løsning med høje printhastigheder og økonomiske funktioner.

Kombinationen af dens høje printhastigheder, høje pålidelighed og økonomiske drift gør denne printer til et "must" for små detail- og specialforretninger, hoteller, restauranter og dagligvareforretninger.

Økonomisk

Basismodellem af vores brugervenlige kvitteringsprinter har en printbredde på 80 mm. Dens funktion til automatisk papirreduktion reducerer top- og bundmargener, linjebredde og stregkodehøjde, så du opnår et fleksibelt kvitteringsprint. Dette overvåger og kontrollerer mængden af anvendt papir. Papiromkostningerne minimeres ved udskrivning af tologoet for den næste kvittering, før den aktuelle kvittering afskæres, så topmargenen reduceres med yderligere 12 mm.

Pålidelig

Med en gennemsnitlig tid mellem fejl (MTBF) på 360.000 timer og en levetid for mekanismen på 15 millioner linjer kan du regne med TM-T20IV i udskrivningsmiljøer med store mængder.

Fleksibel

TM-T20IV leveres med en indbygget USB + seriel grænseflade, hvilket gør modellen til en langsigtet investering, da det til enhver tid er muligt at skifte tilslutning.

Hurtig

Dens udskrivningshastighed på 250 mm/sek. kan spare dig tid, og dens konkurrencedygtige pris og driftsomkostninger kan spare dig penge. Ideelt, når du vil undgå ventetid.

NØGLEFUNKTIONER

- **Økonomisk**
Funktion for automatisk papirreduktion
- **Moderne design**
Elegant, moderne design, ideel til plads ved indgangspartiet
- **Pålidelig**
Mekanisk levetid på 15 millioner linjer
- **Høj printhastighed**
Printhastighed på 250 mm/sek.
- **Fleksibel tilslutning**
Epson TM-T20IV(101) understøtter USB + seriel

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PRINT TYPE	
Udskriftsmetode	Termisk linjeudskrivning
Teknologi	Termoprint
FONTS & STYLES	
Udskriftshastighed	250 mm/sec
Udskrifts-skrifttype Receipt	ANK
Spalte kapacitet Receipt	Paper width80 mm, 48 / 64
Tegnsæt Receipt	95 alfanumeriske, 18 International, 128 x 43 Grafik
Tegn pr tomme	22,6 cpi / 16,9 cpi
Punkttæthed	203 DPI x 203 DPI
Farveprint	Sort
PAPER	
Papirtyper	Bon
Papirformat papirrulle	79,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm
INTERFACER	
Tilslutninger	Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Skuffeudskubning, RS-232, USB 2.0
DATABUFFER	
Databuffer	4 kB eller 128 Bytes
POWER	
Netaggregat	Vekselstrømsadapter, C1
Strømforbrug	på standby:0,1 A, Mean:1,8 A
Driftsspænding	24 V
GENERELT	
Mål	140 x 199 x 146 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	1,7 kg
Farve	Black (EBCK)
Støjniveau	Operation (Roll):55 dB (A)
Luftfugtighed	Drift 10% - 90%, Opbevaring 10% - 90%
Temperatur	Drift 5° C - 45° C, Opbevaring -10° C - 50° C
DRIFTSSIKKERHED	
Driftssikkerhed	60.000.000 MCBF (linjer), 360.000 MTBF (timer)
Levetid automatisk skæreenhed	2.000.000 Klip
Levetid printer	15.000.000 Linjer
Levetid printerhoved	150 km - 150.000.000 Impulser
OVERHOLDELSE AF STANDARDER	
EMC-standarder	FCC class A, CE marking, EN55022 Class A
Sikkerhedsstandarder	UL, CSA, TÜV
ØVRIGE FUNKTIONER	
Skæreenhed	Delvis skæring
Sensorer	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Paper Saving Function	Ja
ANDRE	
Garanti	24 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PRINT TYPE	
Udskriftsmetode	Termisk linjeudskrivning
Teknologi	Termoprint
FONTS & STYLES	
Udskriftshastighed	250 mm/sec
Udskrifts-skrifttype Receipt	ANK
Spalte kapacitet Receipt	Paper width80 mm, 48 / 64
Tegnsæt Receipt	95 alfanumeriske, 18 International, 128 x 43 Grafik
Tegn pr tomme	22,6 cpi / 16,9 cpi
Punkttæthed	203 DPI x 203 DPI
Farveprint	Sort
PAPER	
Papirtyper	Bon
Papirformat papirrulle	79,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm
INTERFACER	

Tilslutninger	Ethernet-interface(100 Base-TX /10 Base-T), Skuffeudskubning, RS-232, USB 2.0
DATABUFFER	
Databuffer	4 kB eller 128 Bytes
POWER	
Netaggregat	Vekselstrømsadapter, C1
Strømforbrug	på standby:0,1 A, Mean:1,8 A
Driftsspænding	24 V
GENERELT	
Mål	140 x 199 x 146 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	1,7 kg
Farve	Black (EBCK)
Støjniveau	Operation (Roll):55 dB (A)
Luftfugtighed	Drift 10% - 90%, Opbevaring 10% - 90%
Temperatur	Drift 5° C - 45° C, Opbevaring -10° C - 50° C
DRIFTSSIKKERHED	
Driftssikkerhed	60.000.000 MCBF (linjer), 360.000 MTBF (timer)
Levetid automatisk skæreenhed	2.000.000 Klip
Levetid printer	15.000.000 Linjer
Levetid printerhoved	150 km - 150.000.000 Impulser
OVERHOLDELSE AF STANDARDER	
EMC-standarder	FCC class A, CE marking, EN55022 Class A
Sikkerhedsstandarder	UL, CSA, TÜV
ØVRIGE FUNKTIONER	
Skæreenhed	Delvis skæring
Sensorer	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Paper Saving Function	Ja
ANDRE	
Garanti	24 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig

**Epson TM-
T20IV(102):USB+Serial+Ether,PS,Blk,EU,
RS-232**

MEDFØLGER VED KØB

- CD Manual
- Hovedapparat
- Dæksel med aktiveringsknap
- Rullepapir
- Gummifødder
- Vægholder
- Garantidokument
- Paper roll spacer
- Opstillingsvejledning
- Strømadapter, C1
- EURO AC-kabel

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz
WE/CE
C32C891323

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C31CL47102
Stregkode	8715946739045
Oprindelsesland	Filippinerne

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. IDC, POS-printer Market Appraisal Western Europe CY
2022-forsendelser, udgivet maj 2023

EPSON®