

Epson TM-P80II (111): Mobile Receipt, Wi-Fi, USB-C, Black, WE/CEE



Designet til krævende miljøer på farten, f.eks. detailhandel, hotel- og restaurationsbranchen, og til køretøjer.

Denne stilfulde og kompakte kvitteringsprinter, der giver enestående fleksibilitet, pålidelighed, tilslutningsmuligheder og brugervenlighed, er endnu lettere end sin forgænger og er perfekt til travle miljøer i hurtig bevægelse.

Perfekt til en lang række anvendelser

Uanset dit behov, fra detailhandel til hotel- og restaurationsbranchen, er TM-P80II designet til at gøre livet nemt. Den ultralette og ergonomiske formfaktor måler kun 138 x 105 x 68 mm og gør den til den ideelle løsning til ethvert miljø på farten.

Ideel til brug i køretøjer

Denne meget alsidige kvitteringsprinter, der er fuldt godkendt til brug i køretøjet, er også ideel til transportformål, f.eks. taxaer eller billetudstedelse til offentligt transport, og logistikapplikationer som f.eks. betaling ved levering eller fakturering.

Fremragende tilslutningsmuligheder med USB, Bluetooth og Wi-Fi 5

Med USB-C-tilslutning samt understøttelse af Bluetooth 5.0 "klassisk" og lavenergitilstande giver TM-P80II fremragende rækkevidde, problemfri parring og pålidelig batteridriftstid hele dagen, mens dens Wi-Fi 5-funktion betyder, at den leverer fremragende trådløs ydelse samt Wi-Fi "Direct"-tilstand, der giver mulighed for direkte tilslutning af op til 8 enheder uden behov for at oprette forbindelse til et netværk eller hotspot.

Robust og pålidelig

Med øget slagfasthed og beskyttelse i henhold til IP54-standarder er TM-P80II designet til at modstå de fleste almindelige stød samt eksponering for støv og vand.

Hurtig, enkel opsætning

Fordi TM-P80II leveres med et omfattende ark med "hurtig start", som indeholder QR-koder, der linker til videovejledninger, er opsætning og konfiguration enkel og problemfri - så du kan være i gang næsten øjeblikkeligt.

Vigtige fordele for udviklere

Der ydes fuld support til både ESC/POS og Epsons standarddrivere, mens Epsons gennemprøvede softwareløsninger sikrer, at migreringen af eksisterende POS-systemer er næsten problemfri, og ny udvikling er hurtig og problemfri.

NØGLEFUNKTIONER

- **Kompakt, ergonomisk og stilfuld**
Et helt nyt design, der er lettere end nogensinde og intuitivt at bruge.
- **Perfekt til miljøer, hvor du er på farten**
Designet til krævende mobile anvendelser, herunder til brug i køretøjer.
- **Vigtige fordele for udviklere**
Hurtig, problemfri udvikling og migrering af eksisterende POS-systemer.
- **Exceptionel holdbarhed**
Forbedret slagfasthed og IP54-vurderet til indtrængen af støv og vand.
- **Fremragende tilslutningsmuligheder**
USB-C og Wi-Fi samt en Wi-Fi Direct-tilstand til problemfri udskrivning.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PRINT TYPE	
Udskriftsmetode	Termisk linjeudskrivning
Udskrifts-metode Receipt	Termisk linjeudskrivning
Teknologi	Termoprint
UDSKRIFT	
Udskrivningshastighed	Max. 100 mm/sec på 203 x 203 DPI (udskrivningsbredde80 mm)
Udskriftsopløsning	203 x 203 DPI
Udskrivningsbredde	maks.80 mm
Udskriftstegnsæt	ANK, Traditionelt kinesisk, Forenklet kinesisk, Japansk, Koreansk
Tegnsæt	95 alfanumeriske, 18 International, Traditionel / forenklet kinesisk, Koreansk, Japansk, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601
FONTS & STYLES	
Udskriftshastighed Receipt	100 mm/sec
PAPER	
Papirtyper	Bon
Papirtykkelse	50 i ₆ ½m - 75 i ₆ ½m
INTERFACER	
Tilslutninger	USB Type-C, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
POWER	
Batterilevetid	WiFi25 Timer
GENERELT	
Mål	105 x 138 x 58 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	386 kg
Farve	Sort
Støjniveau	Operation (Roll):53 dB (A)
Pålidelighed	MTBF: 120.000 Timer , MCBF: 16.000.000 cyklusser
Temperatur/luftfugtighed	Printing: -15~ 50 °C (10~ 90 % RH)
ROLL PAPER UNIT	
Udskriftshastighed Receipt	100 mm/sec
Dot density receipt	203 DPI x 203 DPI
Stregkoder	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Code 93, Composite Symbology, Data Matrix, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, Dimensionskode, UPC-A, UPC-E
TEKNIK	
Udskrivningsmetode	Termisk linjeudskrivning
ANDRE	
Garanti	12 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PRINT TYPE	
Udskriftsmetode	Termisk linjeudskrivning
Udskrifts-metode Receipt	Termisk linjeudskrivning
Teknologi	Termoprint
UDSKRIFT	
Udskrivningshastighed	Max. 100 mm/sec på 203 x 203 DPI (udskrivningsbredde80 mm)
Udskriftsopløsning	203 x 203 DPI
Udskrivningsbredde	maks.80 mm
Udskriftstegnsæt	ANK, Traditionelt kinesisk, Forenklet kinesisk, Japansk, Koreansk
Tegnsæt	95 alfanumeriske, 18 International, Traditionel / forenklet kinesisk, Koreansk, Japansk, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601
FONTS & STYLES	
Udskriftshastighed Receipt	100 mm/sec
PAPER	
Papirtyper	Bon
Papirtykkelse	50 i ₆ ½m - 75 i ₆ ½m
INTERFACER	
Tilslutninger	USB Type-C, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
POWER	
Batterilevetid	WiFi25 Timer
GENERELT	
Mål	105 x 138 x 58 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	386 kg

Farve	Sort
Støjniveau	Operation (Roll):53 dB (A)
Pålidelighed	MTBF: 120.000 Timer , MCBF: 16.000.000 cyklusser
Temperatur/luftfugtighed	Printing: - 15~ 50 °C (10~ 90 % RH)

ROLL PAPER UNIT	
Udskriftshastighed Receipt	100 mm/sec
Dot density receipt	203 DPI x 203 DPI
Stregkoder	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Code 93, Composite Symbology, Data Matrix, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, Dimensionskode, UPC-A, UPC-E

TEKNIK	
Udskrivningsmetode	Termisk linjeudskrivning

ANDRE	
Garanti	12 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C31CK00111
Stregkode	8715946710280
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	40 Styk

Epson TM-P80II (111): Mobile Receipt, Wi-Fi, USB-C, Black, WE/CEE

MEDFØLGER VED KØB

- Bælteclips
- Hovedapparat
- Rullepapir
- USB-kabel
- Garantidokument
- Batteri (OT-BY20)
- Vejledning til hurtig start
- Opstillingsvejledning

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson OT-BE01 (321): Belt strap for P20II/P80II C32C882321
- Epson OT-BY80II (301): Li-ion Battery for P80II C32C882301
- Epson OT-CH80II (401): Multiple battery charger for P80II C32C882401
- Epson OT-PC80II (351): Padded case for P80II C32C882351
- Epson OT-SB80II (381): Single battery charger for OT-BY80II C32C882381
- Epson OT-SH01 (331): Shoulder strap for P20II/P80II C32C882331

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®