



HP DesignJet Z6 PostScript® skrivarserie

Utskrifter med hög definition – snabbt och säkert. Högre kvalitet med färre bläck.



EXAKT—Även små detaljer blir tydliga och enkla att urskilja

- Detaljer blir lättare att urskilja och färgerna får högre kontrast med nya HP skrivarhuvuden med hög definition.
- Inget behov av ljusa bläck med HPs teknik med dubbla droppar.
- Ni får jämna övergångar, även med utmanande färgkombinationer, med HP Pixel Control.
- Arbeta med vattenbeständiga och blekningsresistenta utskrifter, för både inomhus- och utomhusbruk, med HP Vivid-fotobläck.¹

SNABBT—Arbeta utan fördröjning

- Hantera komplexa filer med kraftfull bearbetningsarkitektur och Adobe PDF Print Engine.²
- Beskär kartor i olika storlekar i färre moment med den första skrivaren med inbyggd vertikal trimmer.³
- Skriv ut upp till 20 % snabbare⁴ med skrivarhuvuden med hög definition och 2400 munstycken per tum.
- Spara mindre tid på materialbyten och justeringar tack vare stöd för dubbla rullar och automatiskt rullbyte.³

SÄKER – skydda både arbete och information

- Skydda skrivare/data mot obehörig åtkomst med HP Säker start, tillåtelsetlistning och krypterad hårddisk.
- Skydda dokument och bevara integriteten med autentiseringslösningar såsom PIN-utskrift, kortläsare.⁵
- Skydda skrivarna med HP JetAdvantage Security Manager; hantera enheter på distans med HP Web Jetadmin.

Om du vill ha mer information, gå till <http://www.hp.com/go/designjetZ6>

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Prestandan kan variera beroende på skillnader i skrivsystem. Utskriftsbeständighet uppskattas av HP Image Permanence Lab baserat på samma sammansättning av HP Vivid-fotobläck som används med HP DesignJet Z6200 fotoproduktionsskrivare (med 6 bläck). Prestandan för vattenbeständighet varierar beroende på skrivare och utskriftsprofil. Testerna av vattenbeständighet har utförts av HP Image Permanence Lab på en mängd olika HP-material enligt ISO 18935-metoden. Värdering av beständighet vid skyltning inomhus/skyddat från direkt solljus av HP Image Permanence Lab på en rad material från HP. Se <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence> för mer information.

² The Adobe PDF Print Engine (APPE) is Adobe's high speed, high fidelity print platform. Version 4 extends APPE's leading edge for print reproduction with new performance efficiencies and breakthrough rendering features. APPE 4 enables printers to increase workflow efficiency and capitalize on the profit potential of innovations in inkjet print technology. To learn more, visit <https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html>

³ Vertikal trimmer och dubbla rullar medföljer endast HP DesignJet Z6dr 44 tum PostScript®-skrivare med V-trimmer.

⁴ Baserat på HPs interna tester. Upp till 20 % snabbare utskrifter jämfört med skrivarna HP DesignJet Z2600 PostScript® och HP DesignJet Z5600 PostScript®. Kan variera beroende på utskriftsläge och materialtyp.

⁵ Kortläsarfunktion via tillvalslösningar från andra tillverkare.

Tekniska specifikationer

Skriv ut	
Utskriftshastighet	Snabb: 66,9 m²/h på vanliga material Normal: 15,2 m²/h på bestrukt material Bästa: 7,9 m²/h på glättat material¹
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)
Teknik	HP termisk bläckstråleskrivare
Marginaler	Rulle: 5 x 5 x 5 mm (ramlös på vissa material³) Ark: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Bläcktyper	Pigmentbaserat
Bläckdroppe	7/3 pl dubbel droppvikt (M, C, PK); 6 pl enkel droppvikt (Y, CR, MK)
Skrivhuvuden	3 universalskrivhuvuden (gäller för alla färger)
Skrivhuvudenas munstycken	2112 per färg; 12 672 totalt
Linjenoggrannhet	± 0,1 %⁵
Minsta linjebredd	0,02 mm (PDF-adresserbar vid 1200 dpi)
Kortsiktig färgstabilitet	< 1 dE2000 på mindre än 5 minuter⁷
Repeterbarhet från utskrift till utskrift	Genomsnitt < 0,5 dE2000, 95 % av färgerna < 1,4 dE2000⁷
Maximal optisk densitet	4 L* min/2,5 D*
Media	
Hantering	Rullmatare, bakre arkmatare, utmatningsfack för material, automatisk horisontell skärning
Rullstorlek	279 till 610 mm
Maximal valsdiameter	135 mm
Arkstorlek	210 x 279 till 610 x 1676 mm
Standardark	A4, A3, A2, A1
Ytvikt	80 till 500 g/m²
Tjocklek	Upp till 0,8 mm
Tillämpningar	
Banderoller; Grafik för utställningar och evenemang; Ljuslådor – film; Kartor; Ortofoton; Butiksskyltar/exponeringar; Affischer	
Minne	128 GB (virtuellt) ⁹
Hårddisk	500 GB självkrypterande
Anslutning	
Gränssnitt	Gigabit Ethernet (1000Base-T) (802.3, 802.3u, 802.3ab); Hi-Speed USB 2.0-certifierat gränssnitt för direktutskrift från USB-enhet
Inbyggda utskriftsspråk	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL
Utskriftsmetoder	Apple AirPrint, direktutskrift från USB-flashenhet, e-postutskrift, HP Click, HP-drivrutin för macOS, HP-drivrutin för Windows, HP-drivrutin för Linux, utskriftsstöd för Chrome OS, HP Print Service Plugin för Android, HP Smart-app för iOS och Android samt HP SmartStream
Drivrutiner	Raster- och PostScript-drivrutiner för Windows och macOS PDF-drivrutin för Windows 8 och högre
Säkerhetsfunktioner	
HP Säker start, tillätelselisting, rollbaserad åtkomstkontroll, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/brandvägg, certifikathantering, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, kompatibel med HP Web Jetadmin, kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, säker diskradering (DoD 5220.22-M), säker filradering, självkrypterande hårddiskenhet och PIN-utskrift	
Yttermått (B x D x H)	
Skrivare	1293 x 695 x 998 mm
Frakt	1440 x 766 x 718 mm
Vikt	
Skrivare	66 kg
Frakt	97 kg
Medföljer	
HP DesignJet Z6 PostScript-skrivare, skrivhuvuden, startbläckpatroner, skrivarstativ och mediefack, spindel, snabbreferensguide, installationsanvisningar och strömsladd	
HP programvara och lösningar	
HP Click-utskriftsprogramvara, HP PrintOS, HP Web Jetadmin, HP DesignJet Utility inklusive HP Color Center, HP Partner Link, HP JetAdvantage Security Manager (tillval), HP SmartStream (tillval) och HP SmartTracker (tillval)	
Miljökrav	
Drifttemperatur	5 till 40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 80% RH
Förvaringstemperatur	-25 till 55 °C
Akustik	
Ljudtryck	42 dB (A) (vid drift), 33 dB (A) (inaktiv), < 16 dB (A) (viloläge)
Ljudstyrka	6,0 dB (A) (vid drift), 5,1 dB (A) (inaktiv), < 3,4 dB (A) (viloläge)
Strömförsörjning	
Energiförbrukning	< 100 W (utskrift); < 32 W (redo); < 6,5 W (viloläge); 0,1 W (avstängd)
Krav	Inspänning (autoreglerande): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A max.

Certifiering	
Säkerhet	USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (överensstämmer med LVD och EN 60950-1); Ryssland, Vitryssland, Kazakstan (EAC); Singapore (PSB); Kina (CCC); Argentina (IRAM); Indien (BIS)
Elektromagnetisk	Uppfyller kraven för klass B, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC-direktiv), Australien (ACMA), Nya Zeeland (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), Sydafrika (SABS)
Miljö	ENERGY STAR; ErP; WEEE; RoHS (EU, Kina, Korea, Indien); REACH; EPEAT
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti

Beställningsinformation

Produkt	
T8W15A	HP DesignJet Z6 24-tums PostScript skrivare
Tillbehör	
1QF38A	HP DesignJet 44-tums uppsamlingsrulle
5EK00A	HP HD Pro 2 42-tums skanner
5EK01A	HP SD Pro 2 44 tum skanner
8SW00A	HP SmartStream USB Preflight Manager
8SW00AAE	HP SmartStream Preflight Manager
8SW01A	HP SmartStream USB-utskriftsstyrenhet för skrivare i HP DesignJet
8SW01AAE	HP SmartStream Print Controller för HP DesignJet
8SW11A	HP SmartTracker USB för DesignJet
8SW11AAE	HP SmartTracker för DesignJet
CN538A	HP DesignJet adapter med 3-tums rullkärna
CQ783A	HP DesignJet 24-tumsspindel
G6H50B	HP SD Pro 44-tumsskanner
Q6709A	HP DesignJet 44-tumsspindel
HP original förbrukningsmaterial	
P2V25A	HP 746 DesignJet-skrivhuvud
P2V78A	HP 746 300-ml magenta DesignJet-bläckpatron
P2V79A	HP 746 300 ml gul DesignJet-bläckpatron
P2V80A	HP 746 300 ml cyan DesignJet-bläckpatron
P2V81A	HP 746 300-ml, kromatiskt rött, DesignJet-bläckpatron
P2V82A	HP 746 300 ml fotosvart DesignJet-bläckpatron
P2V83A	HP 746 300 ml mattsvart DesignJet-bläckpatron
Använd HP original bläck och skrivhuvuden samt HPs utskriftsmaterial för stora format för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda med färre driftstopp. Dessa kritiska komponenter är utformade och tillverkade tillsammans som ett optimerat utskriftssystem, och HP original bläck har utvecklats för att maximera livslängden hos HPs skrivhuvuden. Skydda investeringen i HP-skrivaren genom att använda HP original bläck som ger komplett garantiskydd från HP. Mer information finns på hp.com/go/OriginalHPInks.	
HPs originalutrustning för storformatsutskrift	
Q6581A HP Universal snabbtorkande satinfotopapper (FSC®-certifierat) ¹⁰ (återvinningsbart) ¹¹ 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 ft) E4J57A HP Artist matt mattnas 1118 mm x 15,2 m (44 tum x 50 ft) C6569C HP Heavyweight bestrukt papper (FSC®-certifierat) ¹⁰ (återvinningsbart) ¹¹ 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 ft) CH025A HP Everyday matt polypropylen, 2-pack (återvinningsbart) ¹¹ 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 ft) CG460B HP Premium matt fotopapper (FSC®-certifierat) ¹⁰ (återvinningsbart) ¹¹ 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 ft)	
Hela portföljen med HP-utrustning för storformatsutskrift hittar du på HPLFMedia.com.	
Service och support	
U9WQ0E HP 3 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier U9YX8E HP 5 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier U9YX9PE HP 1 års eftergaranti med support nästa arbetsdag med behållna defekta medier H4518E HP service med nätverksinstallation med nätverksinställning HPs supporttjänster erbjuder installation utökad support (t.ex. 2, 3, 4 och 5 år). Se http://www.hp.com/go/cpc för mer information	

¹ Maximal utmatningshastighet för en färgbild med 100 % färgtäckning. Tryckt på maximal rullstorlek, med HP original Vivid Photo-bläck.
² Mekanisk utskriftstid med HP original Vivid fotobläck.
³ Ramlös utskrift möjlig på glansigt fotopapper, satinfotopapper, polypropylen och bakgrundsbelysta rullmaterial.
⁵ ±0,1 % av den specificerade vektorlängden eller ±0,2 mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C, 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0 HP-matt film i bästa läge eller normalläge med HP Vivid-fotobläck.
⁶ Uppmätt på HP matt film.
⁸ Baserat på 4 GB RAM.
¹⁰ BMG-varumärkets licenskod är FSC®-C115319, se http://www.fsc.org. Varumärket HPs licenskod är FSC®-C017543, se http://fsc.org. Alla FSC®-certifierade produkter är inte tillgängliga i alla regioner.
¹¹ HPs återvinningsbara papper kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram eller enligt lokal praxis. De kan även returneras via HPs returprogram för storformatsmaterial. Det är inte säkert att det finns några återvinningsprogram i ert lokala område. Mer information finns på http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.