



HP ScanJet Pro 3000 s4

(6FW07A)

Gyors, kedvező árú, és az egyszerű színes munkáktól az összetett munkafolyamatokig mindennel megbirkózik. A percenként akár 40 oldal vagy 80 kép sebességgel és az 50 oldalas automatikus lapadagolóval (ADF) gyorsan és megbízhatóan digitalizálhat nagyobb projekteket is.¹ Ajánlott napi terhelés: 4000 oldal.



Kis méret. Gyors beolvasások. Ugyanazok a megbízható eredmények.

- Percenként 40 oldal, illetve 80 kép sebességgel¹ olvashat be dokumentumokat olyan kétoldalas beolvasással, amely a két oldalt egyszerre rögzíti.
- Helyet szabadíthat fel a munkavégzéshez. A HP ScanJet Pro kicsi és vékony, modern kialakítású, és tökéletesen illeszkedik a munkakörnyezetbe.
- Nem kell arra várnia, hogy a készülék bemelegedjen; az azonnali szkennelési technológia lehetővé teszi a beolvasás gyors elkezdését.
- Az automatikus lapadagolóba akár 50 lapot is betölthet, így felügyelet nélkül is gyorsan haladhat a munkával.

Optimalizálja munkafolyamatait az egyérintéses lapolvasással

- Az egyérintéses beolvasással gördülékenyebbé teheti a rutinmunkákat: az ismétlődő feladatokhoz egyéni egygombos beállításokat hozhat létre.
- A mellékelt, számos szolgáltatást kínáló TWAIN és ISIS® szoftverekkel közvetlenül az alkalmazásokba olvashat be képeket.
- A beépített OCR segítségével egyszerűen továbbíthatja a beolvasott dokumentumot szerkeszthető szövegbe, kereshető PDF-fájlba és egyéb fájl típusokba.
- A HP Scan szoftverrel gyorsan és közvetlenül oszthatja meg vagy archiválhatja a beolvasott anyagokat a népszerű felhőalapú célhelyeken.

Rögzítse üzleti dokumentumait úgy, mint egy profi!

- A gyakran használt dokumentumtípusokhoz beolvasási profilokat határozhat meg, és több célhelyre is végezhet beolvasást a HP Scan szoftver segítségével.
- A számos szolgáltatást kínáló szoftverekkel rögzítheti és rendszerezheti a dokumentumait, névjegykártyáit és egyéb fájl típusait.
- Tiszta, olvasható dokumentumok – akár 1200 dpi felbontással.

Tartozékok és szolgáltatások

Tartozékok	7QH79A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000s4/görögcserekesztet
	8PA50A HP 5-pack Carrier Sheet Kit
	C9943B HP ADF tisztítókendő-csomag
Támogatás és szerviz	<p>U9JQ2E HP 3 éves normál csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez</p> <p>U9JQ3E HP 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez</p> <p>U9JQ4E HP 3 éves, következő munkanapi helyszíni csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez</p> <p>U9JQ5E HP 3 éves raktárba való visszazállítási szolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez</p> <p>U9JQ6PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes normál csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez</p> <p>U9JQ7PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez</p> <p>U9JQ8PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi helyszíni csereszolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez</p> <p>U9JQ9PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes raktárba való visszazállítási szolgáltatás ScanJet Pro 3000 készülékhez</p> <p>U9JT1E HP telepítési szolgáltatás vezeték nélküli/hálózati személyes lapolvasó és nyomtatókészülékekhez</p>

Műszaki adatok

Vezérlőpult	Beolvasás gomb, tápkapcsoló gomb LED-del és egy hibajelző LED
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa Lapadagolás; Beolvasási technológia: CMOS CIS (Contact Image Sensor, érintkezéses képérzékelő); Beolvasás bemeneti módjai: Egy alapértelmezett beolvasási mód az előlapon HP beolvasáshoz Win OS rendszerbe, HP Easy Scan/ICA Mac OS rendszerbe, és külső felek alkalmazásai TWAIN, ISIS és WIA felületen keresztül; Twain verziószáma: Windows: 32 bites és 64 bites TWAIN 2.1; Mac: nem alkalmazható; Színes beolvasás: Igen; Kimeneti felbontás dpi beállításai: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi;
Beolvasási sebesség ³	Percenként akár 40 oldal/80 kép
Lapolvasási felbontás	Optikai Legfeljebb 600 dpi; Hardver: 600 x 600 dpi
Beolvasás fájlformátuma	Szöveg és képek: PDF, PDF/A, titkosított PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) és kereshető PDF
A lapolvasó speciális funkciói	Automatikus expozíció; Automatikus küszöb; Automatikus színfelismerés; Háttérfinomítás/-eltávolítás; Automatikus méretészlelés; Tartalom kiegyenesítése; Tartalom javítása; Többcsatornás; Automatikus lapadagolás; Összetapadtlap-érzékelő; Összetapadt lapok továbbfejlesztett érzékelése; Automatikus tájolás; Többszín-kivonás; Színcsatorna-kivonás; Szélek törlése; Üres oldal törlése; Oldalak összefűzése; Lyukkitöltés; PDF-engedélyek; Dokumentumelkülönítés (üres oldal, vonalkód, zónaszintű vonalkód, zónaszintű optikai karakterfelismerés)
Szűrkeárnyalatos szintek / bitmélység	256/24 bites (külső), 48 bites (belső)
Terhelhetőség	Javasolt napi terhelhetőség: 4000 oldal
Automatikus dokumentumbehúzás képessége	Szabványos, 50 lapos
Csatlakoztathatóság	Alapkiépítés USB 3.0;
Memória	Alapkiépítés 256 MB;
Médiakezelés	
Hordozótípusok	Vágott papír; Nyomtatott papír (lézer és tintasugaras); Előlyukasztott papír; Banki csekkek; Névjegykártyák; Fuvarelevelek; Indigó nélküli űrlapok; Műanyag védőlapok a sérülékeny dokumentumokhoz; Korábban tűzött adathordozó eltávolított tűzőkapocccsal; Műanyag kártyák (akár 1,24 mm vastagságú)
Hordozóanyagok mérete (automatikus dokumentum-adagoló)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 hüvelyk); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 hüvelyk); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 hüvelyk); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 hüvelyk); Egyéni: 5,08 x 7,36 – 21,6 x 309,9 mm (2,0 x 2,9 – 8,5 x 12,2 hüvelyk)
Hordozóanyagok súlya (automatikus dokumentum-adagoló)	40–210 g/m ²
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64 bites, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); Mac OS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix Ready
Mínimális rendszerkövetelmények	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64 bites, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer
Mellékelt szoftverek	Windows: HP WIA lapolvasó-illesztőprogram, HP TWAIN lapolvasó-illesztőprogram (32/64 bites), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, OpenText ISIS
Nyomtatókiszolgáló specifikációi	
Biztonsági felügyelet	Készülék be-/kikapcsoló gombja
Méret és súly	
Méret (sz x h x m)	Legalább: 300 x 172 x 154 mm; Maximum: 300 x 410 x 310 mm
Csomag mérete (sz x h x m)	397 x 248 x 242 mm
A termék tömege	2,7 kg
Csomag súlya	4,2 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 17,5–25°C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Adattárolás	Hőmérséklet: –40 és 60 °C között
Tápellátás ¹	Követelmények: Bemenetifeszültség-tartomány: 220–240 V~, névleges frekvencia: 50–60 Hz; Fogyasztás: 4,4 watt (készenlétben), 24 watt (beolvasás), 1,1 watt (alvó állapot), 0,1 watt (automatikus kikapcsolás), 0,1 watt (kikapcsolva); ENERGY STAR: Igen
Tanúsítványok	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN62471:2008 Elektromágneses kompatibilitás: CISPR 22:2008 & CISPR32:2012/EN 55032:2012 – B osztály, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; ENERGY STAR® 3.0 tanúsítvány; EPEAT® Silver
A doboz tartalma	6FW07A HP ScanJet Pro 3000 s4 lapadagoló lapolvasó; Tápkábel; Tápegység; USB-kábel; Lapolvasó motor; Szórolapok; Üzembehelyezési útmutató
Jótállás	Egyéves korlátozott jótállás a teljes egység cseréjére telefonos és webes támogatással. A jótállás feltételei az adott ország jogszabályaitól függően változhatnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP világszínvonalú szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Lábjegyzetek

¹ A beolvasási sebességek mérése 300 dpi felbontás mellett történik (fekete-fehér, szürkeárnyalatos és színes). A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép teljesítményétől és a szoftveralkalmazástól függően változhat.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-értékek számítása általában 115 voltos készülék alapján történik.

² EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a <http://www.epeat.net> webhelyen tekinthető meg.

³ Lapadagoló sebessége: minden felbontás esetén 300 ppi-ig bezárólag; Egyoldalas: 40 db A4-es oldal percenként; Kétoldalas: 80 db A4-es kép percenként.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban Augusztus 2020

