



HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät

Leistungsstark und kompakt

Unser 65-W-Laptop-Ladegerät ist eine ziemlich starke Sache. Es funktioniert mit den meisten USB-C®-Geräten¹, verfügt über zwei leistungsstarke Anschlüsse für gleichzeitiges Laden² und ist kleiner als je zuvor. Packen Sie diesen kleinen Powerplayer ein und genießen Sie schnelles Aufladen³, wo immer Sie unterwegs sind sowie die Effizienz der Galliumnitrid(GaN)-Technologie.



*Product image may differ from actual product



Kompakte Größe, starke Leistung

Mit diesem zierlichen Kraftpaket lässt es sich leicht reisen. Obwohl es kompakt ist, erhalten Sie alle Vorteile eines effizienten Ladevorgangs. Es ist 20 % kleiner als unser 65-W-Laptop-Ladegerät der letzten Generation und seine Galliumnitrid(GaN)-Technologie bietet noch mehr Leistung bei gleichbleibender Effizienz. Lassen Sie sich von dieser Macht nicht schwindelig machen.



Schnelles Laden. Universelle Leistung

Laden Sie Ihren Laptop und andere Geräte schnell mit den Schnellladefunktionen³ von USB-C® auf. Genießen Sie schnelles Laden mit den meisten USB-C®-Geräten, nicht nur mit HP Produkten¹. Ihr Geräte-Ökosystem ist nun eröffnet und bereit zum Einschalten.



Gleichzeitiges Laden über USB-C®

Zwei USB-C®-Anschlüsse für Multitasking bei Ihren Ladeanforderungen. Telefon und Laptop. Laptop und Tablet. Tablet und Zahnbürste? Was auch immer in Ihrem Tag läuft, es wird hier eingesteckt².



Unser Engagement für den Planeten

Um die Menge der von uns verwendeten Rohstoffe zu reduzieren, besteht das Ladegerät selbst zu 30 % aus recyceltem Kunststoff⁴ und wird in einer zu 100 % recycelbaren Verpackung⁵ versandt, die den Recycling-Anforderungen entspricht, damit es nicht auf der Mülldeponie landet, wenn die Kunden es nicht mehr benötigen⁶.

HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät



| | |
|---|--|
| Produktnummer | 600Q7AA |
| UPC-Nummer | 196337694811 |
| JAN-Code | (ABJ) 4573595760346; (UUF) 4573595760377 |
| Zolltarif | 8504407007 |
| Verbindungstyp | USB Type-C® |
| Eingangsfrequenz | 47-63 Hz |
| Eingangsbetriebsstrom | 1,6 A bei 90 V Wechselspannung max. |
| Eingangseffizienz | 81,5 % min. bei 115 V AC/230 V AC bei 5 W/3 A; 86,7 % min. bei 115 V AC/230 V AC bei 9 W/3 A; 88 % min. bei 115 V AC/230 V AC bei 12 W/5 A; 89 % min. bei 115 V AC/230 V AC bei 15 W/4,33 A; 89 % min. bei 115 V AC/230 V AC bei 20 W/3,25 A |
| Ausgangsleistung | 65 W |
| Ausgangsspannungen | 5 W/9 V/12 W/15 V/20 V |
| Überbrückungszeit | 5 ms bei 115 V AC Eingangsspannung |
| Ausgangsstromgrenzwert | 8 A max. |
| Kabellänge | 39,37 in; 1 m |
| Mindest-Systemvoraussetzungen | USB Type-C® Anschluss |
| Garantie | Umfasst 1 Jahr beschränkte HP Standardgarantie |
| Zertifizierungen und Compliance | CE-Zeichen; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 Klasse B; FCC-Geräte der Klasse B; CISPR 32 Klasse B; CCC; NOM-1 NYCE |
| Lieferumfang | HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät Garantiekarte Produktmitteilung Netzkabel USB Type-C®-Kabel |
| Herkunftsland | Hergestellt in China |
| Abmessungen (B x T x H) | 75 x 53 x 22 mm |
| Gewicht | 110 g |
| Paketabmessungen (B x T x H) | 105 x 90 x 251 mm |
| Paketgewicht | 0,525 kg |
| Technische Daten zur Nachhaltigkeit | Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 30 % recycelter Haushaltskunststoff ^{1,2} |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0 bis 35 °C; 32 to 95°F |
| Temperaturbereich bei Lagerung (Celsius) | -20 bis 85 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung (Fahrenheit) | -4 to 185°F |
| Überspannungsschutz | 5 V: 7,25 V bei OVP; 9 V: 13,05 V bei OVP; 12 V: 15,8 V @OVP; 15 V: 21,75 V @OVP; 20 V: 29 V @OVP |
| Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 20 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 bis 95 % RH |
| Operating altitude (metric) | Bis zu 5.000 m |
| Betriebshöhe über NN (Imperial) | Up to 16,400 ft |

HP 65 W GaN USB-C-Laptop-Ladegerät

Fußnoten für Text

¹ Bis zu 65 W maximale Leistung im Single-Port-Modus. Bis zu 30 W + 30 W, 45 W + 20 W oder 20 W + 45 W maximale Leistung im Dual-Port-Modus.

² Die unterstützten Ausgänge bei aktivem Dual-Port-Modus hängen von den zu ladenden Geräten ab. Bis zu 30 W + 30 W, 45 W + 20 W oder 20 W + 45 W maximale Leistung im Dual-Port-Modus.

³ Unterstützt diese ausgewählten Schnellladeprotokolle: PD/PPS/QC5.0/AFC.

⁴ Der Anteil an recyceltem Kunststoff basiert auf der Definition in der Norm IEEE 1680.1-2018 EPEAT.

⁵ 100 % der Umverpackung/Wellpappepolsterung werden aus nachhaltig beschafften, zertifizierten und recycelten Fasern hergestellt. Faserpolster aus 100 % recycelter Holzfaser und organischem Material. Alle Kunststoffpolster aus >90 % recyceltem Kunststoff. Ausgenommen davon sind Kunststoffbeutel und Schaumstoffbeschichtungen.

⁶ Recyclingeinrichtungen sind nicht an allen Standorten verfügbar.

