

HP Series 5 Pro 27" QHD USB-C Monitor - 527pu

Design med effektive tilslutningsmuligheder

Få flere muligheder med 27" QHD USB-C-skærmen i HP's serie 5 Pro. Det elegante, moderne design giver dig skarpe og flotte billeder og forbedret strømforsyning på 100 W med tilslutning af kun ét kabel, som nemt kan sluttes til pc'er og andet udstyr derhjemme eller på kontoret.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt



Dit produktivitetsscenter

Få mere fra hånden med din unikke hub til ustopkelig produktivitet. Tilslut enheder³ med et enkelt USB-C®-kabel for at få stærk strømforsyning på 100 W. Se dit arbejde forbedret i bløde, skarpe detaljer med en opdateringshastighed på 100 Hz¹, samtidig med at du får levende, ensartede farver med 100 % sRGB¹ og HP Progressive White Balance².



Designet til at arbejde smukt sammen

Omdan dit område til en problemfri arbejdsplads. Med en ramme med micro-edge-kant på tre sider kan du se mere end nogensinde før. Serieforbind⁴ en anden skærm i HP's serie 5 Pro⁵ for at få en perfekt opsætning med to skærme med produktivitet som aldrig før.



Tag styringen over din komfort

Find ud af, hvordan du føler dig bedst tilpas dagen igennem med mulighed for justering i fire retninger, som du kan optimere ved hjælp af den trinvis vejledning til ergonomisk opsætning⁶ i HP Display Center⁷. Skån dine øjne med HP Eye Ease ved at reducere blåt lys uden at påvirke farven.

Bæredygtighed, der vil noget

Materialer, der gør en forskel

Denne energieffektive skærm er omhyggeligt designet med mindst 90 % genanvendt plastindhold⁸, 20 % genanvendt glas i skærmpanelet¹⁰ og 90 % genanvendt aluminium i foden⁹. Desuden stammer 100 % af den papirbaserede emballage fra bæredygtige kilder¹¹.



HP Series 5 Pro 27" QHD USB-C Monitor - 527pu

Med



QHD-opløsning

Lad dig opsluge af den fantastiske opløsning og de skarpe detaljer med 3,7 millioner pixels. 2560 x 1440 Quad HD-opløsning gør dit indhold til en enestående visning på denne 27" skærm.¹

IPS-teknologi

Uanset hvor du er eller sidder, sikrer IPS-teknologien billednøjagtighed og ensartethed for de brede 178-graders horisontale og vertikale visningsvinkler.¹

Opdateringshastighed på 100 Hz

Med en opdateringshastighed på 100 Hz kan denne skærm vise tydelige detaljer, der bevæger sig glidende fra billede til billede, hvilket giver lynhurtig reaktionstid.¹

Mere kontrast

Se de nuancerede forskelle i farve, skygge og fremhævelser takket være det forbedrede kontrastforhold på 1500:1.¹

Høj lysstyrke

Med 350 nits lysstyrke kan du se alt tydeligt. Få bedre visuelle arbejdsresultater, eller nyd bare underholdning mere.¹

100 % sRGB farveskala

Oplev nøjagtige farver på skærmen med 100 % sRGB. Denne HP-skærm giver dig ideel farvegengivelse med minimal indsats.¹

Progressive White Balance

Du arbejder bedst, når indholdet ser ens ud på begge skærme. Progressive White Balance er en HP-teknologi, der giver ensartet hvidpunktsmatchning fra skærm til skærm.²

USB-C®-tilslutning

Gør din opsætning nem og problemfri med en skærm, hvor alt er indbygget. Tilslut tastatur og mus via portene på bagsiden af skærmen og kun ét USB-C®-kabel til din notebook til data, video og opladning med op til 100 W.

Serieforbind en skærm i HP's serie 5 Pro

Vis endnu mere med DisplayPort™ ved at serieforbinde endnu en skærm i HP's serie 5 Pro for at opnå den perfekte opsætning med to skærme.^{4,5}

Flere porte. Mere effektivitet. Nemt tilgængelig.

Masser af porte, herunder USB-C® med fuld funktion, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, USB-C® downstream plus 3 USB-A 3.2-porte.¹²

Elegant design, ryddelig plads

Se og gør mere på skærmen med kantfrit design på tre sider og micro-edge, som giver dig maksimalt visningsområde i et elegant design med nem opsætning af to skærme.

Uendelige justeringsmuligheder

De fire muligheder for indstilling, pivot, højde, vipning og drejning, gør det muligt for dig at tilpasse til dit skrivebord og dine behov.

Altid tændt, farvecægte filter for lavt blåt lys

HP Eye Ease er altid tændt, og filtre med lavt blåt lys gør det behageligt for dine øjne hele dagen ved at reducere det blå lys uden at påvirke farvenøjagtigheden eller give ekstra gul farve.

Vejledning til ergonomisk opsætning

Med ergonomisk praksis i verdensklasse lige ved hånden har du den nødvendige viden til at finjustere skærmen i fire retninger, så du har optimal komfort dagen lang takket være den trinvis vejledning til ergonomisk opsætning i HP Display Center.^{6,7}

HP Display Center

Tilpas din skærm med det intuitive HP Display Center, hvor du kan skræddersy dine indstillinger, opdele skærme og meget mere – alt sammen via værts-pc'en. Og se, hvordan du finder den perfekte arbejdsstilling i den medfølgende vejledning til ergonomisk opsætning fra HP.^{6,7}

Administration via fjernadgang på en ny måde

HP Client Management Script Library (CMSL) gør administration via fjernadgang nemt. Denne effektive løsning fungerer problemfrit med Intune/SCCM til administration af din skærmflåde ved hjælp af PowerShell.¹³

Enkel tændknap

Tænd skærm og pc med det samme, også selvom låget er lukket, med et enkelt tryk på tænd/sluk-knappen nederst på skærmen.¹⁴

Øget energieffektivt

HP bidrager til at beskytte vores fælles fremtid ved at minimere den energi, vores skærme bruger, for at hjælpe med at reducere energiefterspørgslen. Skærmen overholder den højeste standard for energibesparelse med ENERGY STAR®-klassifikation og EPEAT® Gold-registrering.¹⁵



HP Series 5 Pro 27" QHD USB-C Monitor - 527pu

Specifikationer

Displayspecifikationer

Skærmstørrelse 27 ¹
Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk) 68,6 cm (27 ¹)
Synlig størrelse, diagonal 27 ¹
Højde-bredde-forhold 16:9 ¹
Krumning Flad
Oprindelig opløsning QHD (2560 x 1440) ^{1,2}
Opløsning (maksimal) QHD (2560 x 1440 ved 100 Hz) ¹
Understøttede løsninger 640 x 480 ved 60 Hz; 640 x 480 ved 75 Hz; 720 x 400 ved 70 Hz; 800 x 600 ved 60 Hz; 800 x 600 ved 75 Hz; 1024 x 768 ved 60 Hz; 1280 x 720 ved 60 Hz; 1280 x 1024 ved 60 Hz; 1440 x 900 ved 60 Hz; 1600 x 900 ved 60 Hz; 1680 x 1050 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 100 Hz; 1920 x 1200 ved 60 Hz; 2560 x 1440 ved 60 Hz; 2560 x 1440 ved 75 Hz; 2560 x 1440 ved 100 Hz; 1280 x 1024 ved 75 Hz; 1024 x 768 ved 75 Hz; 1280 x 800 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 75 Hz
Paneltype IPS ³
Ramme 3-sidet ramme med meget smal kant
Panelets aktive område 59,67 x 33,57 cm
Bitdybde for panel Ægte 8 bit ¹
Skærmfarver Understøttelse af op til 16,7 millioner farver ¹
Skærm – farvepalet 100% sRGB
Opdateringshastighed (maksimum) 100 Hz ¹
Vis scanningsfrekvens 50-75 Hz (Lodret) ¹ 30-155 kHz (Vandret) ¹
Svartid 5 ms GtG (med overdrive)
Lysstyrke 350 nits ¹
Kontrastforhold 1500:1 (Statisk) ¹ 10000000:1 (Dynamisk) ¹
Pixel pitch 0,23 x 0,23 mm ¹
Pixel s pr. tomme (ppi) 109 ppi ¹
Synsvinkel 178° (Lodret)##displayviewanglelefttnbr## 178° (Vandret)##displayviewanglelefttnbr##
Bagbelysningsstype Kantbelyst; WLED
Levetid for pære i bagbelysning 30,000 hours
Skærmegenskaber Single Power ON; Uden genskær; Højdejustering/vipning/drejning/hældning; HP Eye Ease; Serieforbindelse ¹³
Vis brugerkontrolmuligheder Brightness+; Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Afslut
Administrationssoftware HP Display Center; HP Client Management Script Library ⁵
Fjernadministration In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library ¹²
Tilstande med lavt blåt lys Ja, HP Eye Ease (TUV Lavt blåt lys, hardwareløsning certificeret) ¹
Flimmerfri Ja
Skærmbehandling Uden genskær
Hårdhed 3H ¹
Haze 25%
VESA-monteringsbeslag 100 x 100 mm
Højdejusteringsinterval 150 mm
Hældning -5 til +20°
Svingbar ±45°
Pivot ±90°

Forbindelse og kommunikation

Porte og stik 1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 DisplayPort™ 1.4-ud 1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed (op til 15 W USB-strømforsyning) 1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed (op til 100 W USB-strømforsyning, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 3 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (1 opladning) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCCP Ja, DisplayPort™, HDMI og USB Type-C®
Strømforsyning 100 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz (Intern)
Strømforgbrug 208 W (maksimum), 30 W (typisk), 0,5 W (standby) 0,5 W
Strømbehov i standby-tilstand 0,5 W

Logistik og fysik

Produktfarve Kulsort
Stativfarve Jet black; Natural silver
Aftagelig fod Yes
Fysisk sikkerhed Klar til sikkerhedslås ⁴
Basisområde fodaftryk 25,6 x 20,7 cm
Mål uden fod (B x D x H) 61,34 x 4,73 x 35,67 cm (uden fod)
Mål inklusive fod (B x D x H) 61,34 x 20,7 x 54,38 cm
Vægt 7,2 kg (med fod)
Pakkens mål (B x D x H) 69,9 x 16 x 44,6 cm
Emballeret vægt 10,43 kg

Certificering og overensstemmelser

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certificeret E
Miljømærker TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® Gold med Climate+ ⁶
Miljøspecifikationer Lavt halogenindhold; Formstøbte puder af papirmasse i kassen er 100 % bæredygtigt produceret og genanvendelige; Yderemballage og bølgepap er 100 % bæredygtigt produceret og genanvendelig; 85 % ITE-affedt plast i lukket kredsløb; Indeholder ocean-bound plast; Indeholder 20 % genanvendt glas i skærmpanelet; Mindst 40 % genanvendt metal, herunder 90 % genanvendt aluminium i foden ^{7,8,9,10,11}
Certificeringer BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL, klasse 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; Ukraine-certifikater; TÜV Flicker free-certificeret; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certificeret; Korea MEPS; DoC- Australien og New Zealand; EMF
Microsoft WHQL-certificeringer Windows 11; Windows 10
Temperaturområde under drift 41 to 95°F
Luftfugtighedsområde under drift 20 til 80%, RH (ikke-kondenserende)
Fugtighedsinterval ved opbevaring 5-95 %

Yderligere oplysninger

Produktnumre 9E0G5AA - 527pu (med stativ); 9E0G5E9 - 527pu (5 års garanti); 9E0G5A5 - 527pu (PVC-fri)
Producentgaranti HP 3 års begrænset garanti
Pakkens indhold Garantikort; Strømkabel; Installationsvejledning; 1 USB Type-C® til Type-C-kabel ³
Fremstillet i Fremstillet i Kina



HP Series 5 Pro 27" QHD USB-C Monitor - 527pu

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP sikkerhedslåsekit til pc til erhvervsbrug v3



Med det billige sikkerhedslåsesæt, HP Business PC Security Lock v3 Kit, kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.
Produktnummer: 3XJ17AA

HP S101-højttalerbar



Tilføj rig stereo-lyd til udvalgte E-Series-skærme, Serie 5 Pro-skærme og P-Series-skærme¹, og hold dit skrivebord rent og ryddeligt med HP S101 Speaker Bar, som passer pænt under skærmhovedet og tilsluttes via USB.

Produktnummer: 5UU40AA

¹ Compatible with select E-Series, P-Series, and Series 5 Pro monitors. Please check detailed compatibility on accessory datasheet.

² HP yder 1 års begrænset garanti med online support døgnet rundt. Kontakt HP's kundesupportcenter for at få yderligere oplysninger, eller se www.hp.com/go/orderdocuments. Internetadgang påkrævet og medfølger ikke.

HP Quick Release arm til én skærm



Enjoy more comfort and space with the HP Quick Release Monitor Arm. Easily mount and quickly release select E-Series G5¹, Series 5 Pro², and Series 7 Pro³ monitors to maximize workday comfort and desk space.

Produktnummer: 762U0AA

¹ Compatible with monitors that have 100 x 100 VESA mount and adapter. Quick release attach capability is available for the following E-Series G5 monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5.

² Kræver en monitor VESA-adapter til udvalgte modeller. Kontakt venligst din salgsagent eller HP Service for yderligere vejledning.

HP B560 PC-monteringskonsol



Create a compact workspace with the HP B560 PC Mounting Bracket. Attach your HP Desktop Mini PC¹ behind select E-Series G5², Series 5 Pro³, or Series 7 Pro⁴ monitors for a fully adjustable, space-saving solution.

Produktnummer: 763U8AA

¹ Compatible with Desktop Mini PCs and Workstations that have a 100 mm x 100 mm VESA mount. Use included spacer kit to allow compatibility with HP Thin Clients that have a 100 mm x 100 mm VESA mount.

² Compatible with the following E-Series monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Læg din HP Desktop Mini-pc i et HP Desktop Mini v4+ VESA-etui, så den kan monteres sikkert – med eller uden et udvidelsesmodul^{1,2} – bag på skærmen anbringes løsningen på væggen og låses fast med den integrerede sikkerhedsbøjle og en HP Ultra-Slim-kabellås (ekstraudstyr).

Produktnummer: 99T54AA

¹ Hver sælges separat. Udvidelsesmoduler er kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). HP DM VESA Power Supply Holder Kit og HP DM VESA Quick Deploy Adhesive er kun kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Se produktets QuickSpecs for nøjagtige konfigurationer.

² Kræver HP Quick Release Monitor Arm eller HP B600/B550/B560 PC-monteringsbeslag til udvalgte modeller. Kontakt salgsrepræsentanten eller HP-service for at få yderligere vejledning.

HP Series 5 Pro 27" QHD USB-C Monitor - 527pu

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

¹ Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.

² HP's Progressive White Balance-funktion er designet til at kalibrere 100 % fuld hvid på skærmen i HP's serie 5 Pro. Denne justering er beregnet til at afstemme hvidpunktet mere nøjagtigt mellem forskellige skærme i HP's serie 5 Pro. Som følge af skærmenes natur kan der dog stadig forekomme synlige forskelle i den hvide farve, når skærmene ses fra forskellige vinkler.

³ Kan bruges til alle operativsystemer. Strømforsyningen ændres ikke, når flere enheder tilsluttes.

⁴ Opdateringshastighed på 100 Hz understøttes på værts-pc'er med DisplayPort™ 1.2 eller højere. Værts-pc'en kan påvirke kombinationen af opdateringshastigheder for skærm 1 og 2. Opdateringshastigheder kan aktiveres af brugeren i pc-indstillingerne.

⁵ Skærm i HP's serie 5 Pro eller ekstra skærm sælges separat.

⁶ Vejledning til ergonomisk opsætning fås via HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

⁷ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center kan downloades fra Microsoft Store til Windows eller support.hp.com til Windows og MacOS.

⁸ Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. PCR er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT®-standarden for computere, IEEE 1680.1-2018-standard.

⁹ Genbrugsmetal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.

¹⁰ Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.

¹¹ 100 % af den papirbaserede emballage er fremstillet af certificeret bæredygtigt producerede og genanvendte fibre.

¹² AC-strømkabel og USB-C 3.2 Gen 1-kabel medfølger. Alle øvrige kabler sælges separat.

¹³ HP CMSL forventes at være tilgængelig mellem november 2024 og april 2025. HP CMSL understøttes kun på 64-bit PowerShell 5.1 og nyere. CMSL understøtter Windows 10 version 1809 og nyere samt Windows 11. Der kan være begrænsninger på ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.

¹⁴ Single Power On er kun kompatibel med HP-pc'er med Windows 10 eller nyere.

¹⁵ Baseret på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer afhængigt af landet. Få flere oplysninger på www.epeat.net. EPEAT® er et miljømærke i verdensklasse for elektronik- og teknologiprodukter. EPEAT® Gold with Climate+-registrerede produkter skal opfylde strenge kriterier og er blevet uafhængigt verificeret for at sikre, at de er designet med omtanke for miljøet. Med EPEAT Climate+ vælger du ikke bare produkter, du vælger at gå i retning mod virksomhedsansvar og klimahandling. Dette produkt er blevet verificeret til at opfylde ENERGY STAR®-kravene.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

² DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 kræves til drevpanelet med den oprindelige opløsning. Skærmkortet i den tilsluttede pc skal understøtte 2560 x 1440 ved 60 Hz med 8-bit farve ved brug af en DisplayPort™, HDMI. Skærmkortet i den tilsluttede computer skal understøtte 2560 x 1440 og have en DisplayPort™- eller HDMI-udgang, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.

³ Medfølgende kabler kan variere fra land til land.

⁴ Lås sælges separat.

⁵ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

⁶ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på www.epeat.net. Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.

⁷ Procentdelen af genbrugsglas i skærmpanelet varierer fra produkt til produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.

⁸ Ocean-bound plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. Ocean-bound plast er baseret på den definition, der er fastsat af UL2809-standard.

⁹ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør er ikke inkluderet. Reserve dele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

¹⁰ 100 % af den ydre emballage og bølgepap er fremstillet af certificerede, bæredygtige og genanvendte fibre.

¹¹ Genbrugsmetal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.

¹² Client Management Script Library skal downloades til den tilsluttede pc for at kunne køre CMSL-kommandoer. Der kan være begrænsninger for ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.

