

HP Series 5 Pro 34" WQHD USB-C Conferencing Monitor - 534pm

Medrivende, utrolige AI-møder

Samarbejd trygt uden problemer med den 34" store WQHD USB-C-mødeskærm i HP's serie 5 Pro. Få møder uden forstyrrelser, uanset hvor du arbejder, med avanceret AI. Få total komfort med en brugertilpasset opsætning på en ultrabred skærm.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt



Tryghed - til hvert eneste møde

Vis dig nemt fra din bedste side og med den bedste lyd med et Poly Studio 5 MP pop op-webkamera, som kan vippe, og AI-støjreduktion - alt sammen på en ultrabred skærm, der automatisk låser og vågner, så det kun er dig, der har adgang til dine ting. Slå nemt webkameraet ned efter opkald, så du kan beskytte dine personlige oplysninger.



Stærkt produktivitetscenter

Gør denne ultrabrede buede skærm til stedet, hvor du kan være produktiv uden alt rodet. Skift ubesværet mellem arbejde på to computere¹, og administrer alt dit tilbehør, mens et enkelt USB-C®-kabel klarer strømforsyning på 100 W.



Designet til din komfort

Føl dig godt tilpas hele dagen med justering i tre retninger og et elegant kantfrit design på tre sider. Skån dine øjne med sensoren for omgivende lys og HP Eye Ease, som reducerer blåt lys, uden at det påvirker farven - alt sammen på en ultrabred skærm.

Bæredygtighed, der vil noget

Materialer, der gør en forskel

Denne energieffektive skærm er omhyggeligt designet med mindst 85 % genanvendt plastindhold,³ 20 % genanvendt glas i skærmpanelet⁵ og 90 % genanvendt aluminium i foden.⁴ 100 % af den papirbaserede emballage er desuden bæredygtigt produceret.⁶



HP Series 5 Pro 34" WQHD USB-C Conferencing Monitor - 534pm

Med



Skarpt 5 MP webkamera, der er klar til beskyttelse af personlige oplysninger

Poly Studio 5 MP pop op-webkamera, som kan vippes, giver fantastisk kamerakvalitet og har avancerede samarbejdsværktøjer. Desuden giver en Time of Flight-nærhedssensor mulighed for automatisk låsning og opvågning, så du kan beskytte dit privatliv.

AI-støjreduktion

Gør din mødeoplevelse bedre med HP's AI-baserede støjreduktionsfiltre. Begræns distraktioner, herunder hunde, sirener, byggeri og andre møder, så du bliver hørt højt og tydeligt, uanset hvad der sker omkring dig.

Intuitiv mødeoplevelse

Samarbejd trygt med en lang række forbedrede kamerasoftwarefunktioner. Med automatisk indramning vises du altid centreret, og baggrundssløring minimerer forstyrrelser.

Integrerede 4 x 3 W nedadvendte højttalere

De integrerede 4 x 3 W nedadvendte højttalere giver krystallklar lyd uden brug af yderligere kabler eller eksterne højttalere til skrivebordet. Gå ikke glip af noget med denne løsning til et ryddeligt skrivebord.

Nemme møder

Samarbejd ubesværet med en Microsoft Teams-kompatibel og Zoom-certificeret skærm. Styr mødet hurtigt og nemt med de lettilgængelige betjeningsknapper på skærmen.

Ultrabred WQHD-skærm

Boost din produktivitet med den ultrabrede 34" buede skærm med 3440 x 1440 WQHD-opløsning – se alle dine projekter i levende detaljer på én stor skærm.⁶

1500R Curved Monitor

Ved at bringe skærmens sider endnu tættere på giver den buede 1500R-skærm en utrolig fordybende og realistisk oplevelse.

Mere kontrast

Se de nuancerede forskelle i farve, skygge og fremhævelser takket være det forbedrede kontrastforhold på 4000:1.⁶

Høj lysstyrke

Med 400 nits lysstyrke kan du se alt tydeligt. Få bedre visuelle arbejdsresultater, eller nyd bare underholdning mere.⁶

99 % sRGB farveskala

Oplev nøjagtige farver på skærmen med 99 % sRGB. Denne HP-skærm giver dig ideel farvegengivelse med minimal indsats.⁶

Progressive White Balance

Du arbejder bedst, når indholdet ser ens ud på begge skærme. Progressive White Balance er en HP-teknologi, der giver ensartet hvidpunktmatchning fra skærm til skærm.⁷

USB-C®-strømforsyning

Gør din opsætning nem og problemfri med en skærm, hvor alt er indbygget. Tilslut tastatur og mus via portene på bagsiden af skærmen og kun ét USB-C®-kabel til din notebook til data, video og opladning med op til 100 W.

Smart KVM, PbP og PiP

Multitask som en professionel med Smart KVM-switch, der uden problemer registrerer og skifter mellem to forskellige computere. Desuden kan du se begge enheder side om side på skærmen med funktionen til billede side om side eller billede i billede.¹

Flere porte. Mere effektivitet. Nemt tilgængelig.

Flere porte betyder flere muligheder. Med HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 In, USB-C® 3.2 (upstream), RJ-45, lydстик, USB-B (upstream) og 3 USB-A 3.2-porte kan du tilslutte flere enheder. Det praktiske bagudvendte design gør tilslutningen legende let.⁸

Elegant design, ryddelig plads

Se, og gør mere på skærmen med et kantfrit design på alle tre sider, som giver dig maksimalt visningsområde i et elegant design med nem opsætning af to skærme.

Omgivelseslysensensor

Skån dine øjne både nat og dag uden at løfte en finger. Sensoren for omgivende lys justerer automatisk skærmens lysstyrke til omgivelsernes lys, så skærmen er lys om dagen og dæmpet om aftenen.

Vejledning til ergonomisk opsætning

Med ergonomisk praksis i verdensklasse lige ved hånden har du den nødvendige viden til at finjustere skærmen i fire retninger, så du har optimal komfort dagen lang takket være den trinvis vejledning til ergonomisk opsætning i HP Display Center.^{9,10}

Altid tændt, farveagte filter for lavt blå lys

HP Eye Ease er altid tændt, og filtre med lavt blå lys gør det behageligt for dine øjne hele dagen ved at reducere det blå lys uden at påvirke farvenøjagtigheden eller give ekstra gul farve.

Administration via fjernadgang på en ny måde

HP Client Management Script Library (CMSL) gør administration via fjernadgang nemt. Denne effektive løsning fungerer problemfrit med Intune/SCCM til administration af din skærmflåde ved hjælp af PowerShell.¹¹

Øget energieffektivitet

HP bidrager til at beskytte vores fælles fremtid ved at minimere den energi, vores skærme bruger, for at hjælpe med at reducere energiefterspørgslen. Skærmen overholder den højeste standard for energibesparelse med ENERGY STAR®-klassifikation og EPEAT® Gold-registrering.¹²



HP Series 5 Pro 34" WQHD USB-C Conferencing Monitor - 534pm

Specifikationer

Displayspecifikationer

Skærmstørrelse 34"
Skærmstørrelse (diagonal, metrisk) 86,4 cm (34")
Synlig størrelse, diagonal 34"
Højde-bredde-forhold 21:9 ¹
Krumning 1500R
Oprindelig opløsning WQHD (3440 x 1440) ^{1,2}
Opløsning (maksimal) WQHD (3440 x 1440 @ 100 Hz) ¹
Understøttede løsninger 640 x 480 ved 60 Hz; 640 x 480 ved 75 Hz; 720 x 400 ved 70 Hz; 800 x 600 ved 60 Hz; 800 x 600 ved 75 Hz; 1024 x 768 ved 60 Hz; 1280 x 720 ved 60 Hz; 1280 x 1024 ved 60 Hz; 1440 x 900 ved 60 Hz; 1600 x 900 ved 60 Hz; 1680 x 1050 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 60 Hz; 1920 x 1200 ved 60 Hz; 2560 x 1440 ved 60 Hz; 2560 x 1440 ved 75 Hz; 2560 x 1440 ved 100 Hz; 1280 x 1024 ved 75 Hz; 3440 x 1440 ved 60 Hz; 3440 x 1440 ved 75 Hz; 3440 x 1440 ved 100 Hz; 1024 x 768 ved 75 Hz; 1280 x 800 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 75 Hz
Paneltype VA; LCD
Ramme Uden kant på 3 sider
Panelets aktive område 79,72 x 33,37 cm
Bitdybde for panel Ægte 8 bit ¹
Skærmfarver Understøttelse af op til 16,7 millioner farver ¹
Skærm - farvepalet 99% sRGB
Opdateringshastighed (maksimum) 100 Hz ²
Vis scanningsfrekvens 50-100 (Lodret) ¹ 30-155 kHz (Vandret) ¹
Svartid 5 ms GtG (med overdrive) ¹
Lysstyrke 400 nit ¹
Kontrastforhold 4000:1 (Statisk) ¹ 10.000.000:1 (Dynamisk) ¹
Pixel pitch 0,23 x 0,23 mm ¹
Pixels pr. tomme (ppi) 110 ppi ¹
Synsvinkel 178° (Lodret) 178° (Vandret)
Bagbelysningstype Kantbelyst; WLED
Levetid for pære i bagbelysning 30,000 hours
Skærmegenskaber Single Power On; Uden genskær; Indbyggede højttalere; HP Eye Ease; Indbygget mikrofon; Sensor for omgivende lys; KVM-kontakt; Billede-i-billede; Billede side om side; Justerbar højde; Vipning; Drejning
Vis brugerkontrolmuligheder Farve; Billede; Input; Lyd; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Afslut; Opdelte skærm
Administrationssoftware HP Display Center; HP Client Management Script Library ^{3,10}
Fjernadministration In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library
Tilstande med lavt blåt lys Ja, HP Eye Ease (TUV Lavt blåt lys, hardwareløsning certificeret)
Flimmerfri Ja (TUV-certificeret)
Skærmbehandling Uden genskær
Hårdhed 3H ¹
Haze 25%
VESA-monteringsbeslag 100 x 100 mm
Højdejusteringsinterval 150 mm
Hældning -5 til +20°
Svingbar ±30°
Kamera Ja, 5 MP
Kameraegenskaber Fritstående vipning -20° til 5°; Understøtter Windows Hello (IR-sensor); Pop-up privacy; Automatisk låsning og opvågning
Maksimal videoopløsning 2592 x 1944 ved 30 fps
Diagonal synsfelt (dFoV) 80° (RGB)
Mikrofon Ja (to mikrofoner med DNN-støjreduktion)
Højttalerudgangseffekt 4 x 3 W Indbyggede højttalere, der vender nedad

Forbindelse og kommunikation

Porte og stik 1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 x 3,5 mm lydstik (kombineret lydindgang/-udgang) 1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed (op til 15 W USB-strømforsyning) 1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed (op til 100 W USB-strømforsyning, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 3 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (1 opladning) 1 USB-B 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP Ja, DisplayPort™, HDMI og USB Type-C®
Strømforsyning 100 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz (Internt)
Strømbehov i standby-tilstand 0,5 W

Logistik og fysik

Produktfarve Kulsort
Stativfarve Jet black; Natural silver
Aftagelig fod Yes
Fysisk sikkerhed Klar til sikkerhedslåås ¹¹
Basisområde fodaftryk 25,6 x 25,35 cm
Mål uden fod (B x D x H) 31,81 x 4,59 x 14,52 cm (uden fod)
Mål inklusive fod (B x D x H) 80,79 x 26,96 x 54,71 cm
Vægt 11,46 kg (med fod); 8,68 kg (uden fod)
Pakkens mål (B x D x H) 91,1 x 22,5 x 46,5 cm
Emballeret vægt 17,6 kg
Produkter pr. lag 5

Certificering og overensstemmelser

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certificeret F
Miljømærker TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® Gold med Climate+ ¹²
Miljøspecifikationer Lavt halogenindhold; Yderemballage og bølgepap er 100 % bæredygtigt produceret og genanvendelig; 85 % ITE-afledt plast i lukket kredsløb; Indeholder ocean-bound plast; Indeholder 20 % genanvendt glas i skærmpanelet; Mindst 20 % genanvendt metal, herunder 90 % genanvendt aluminium i foden ^{4,5,6,7,8}
Certificeringer BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applikation; UAE; TGM; Ukraine-certifikater; TÜV Flicker free-certificeret; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certificeret; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australien og New Zealand DoC; EMF
Microsoft WHQL-certificeringer Windows 11; Windows 10
Certificeret samarbejdssoftware Zoom
Windows Hello-kompatibel Yes
Temperaturområde under drift 41 to 95°F
Luftfugtighedsområde under drift 20 til 80%, RH (ikke-kondenserende)
Fugtighedsinterval ved opbevaring 5-95 %

Yderligere oplysninger

Produktnumre 9E0Z2UT - 534 pm (med fod); 9E0Z2E9 - 534pm (5 års garanti) 9E0Z2A5 - 534 pm (PVC-fri)
Producentgaranti HP 3 års begrænset garanti
Pakkens indhold Skærm; DisplayPort™-kabel; Garantikort; USB Type-A til B-kabel; Installationsvejledning; 1 USB Type-C® til Type-C-kabel; Strømløsning; VESA-monteringsadapter ³
Fræmstillet i Fræmstillet i Kina



HP Series 5 Pro 34" WQHD USB-C Conferencing Monitor - 534pm

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

¹ KVM-kompatibilitet opnås ved brug af et USB-B- til A-kabel, hvis skærmen er sluttet til pc'er, der ikke har en USB-C®-port.

² Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. PCR er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT®-standarden for computere, IEEE 1680.1-2018-standarden.

³ Genanvendt metal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.

⁴ Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.

⁵ 100 % af den papirbaserede emballage er fremstillet af certificeret bæredygtigt producerede og genanvendte fibre.

⁶ Alle specifikationer for ydeevne repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.

⁷ HP's Progressive White Balance-funktion er designet til at kalibrere 100 % fuld hvid på skærme i HP's serie 5 Pro. Denne justering er beregnet til at afstemme hvidpunktet mere nøjagtigt mellem forskellige skærme i HP's serie 5 Pro. Som følge af skærmens natur kan der dog stadig forekomme synlige forskelle i den hvide farve, når skærmene ses fra forskellige vinkler.

⁸ Strømkabel, DisplayPort™ 1.4-kabel og USB 3.0 A-B-kabel og USB 3.1 C-C-kabel medfølger. Alle øvrige kabler sælges separat.

⁹ Vejledning til ergonomisk opsætning fås via HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

¹⁰ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center kan downloades fra Microsoft Store til Windows eller support.hp.com til Windows og MacOS.

¹¹ HP CMSL forventes at være tilgængelig mellem november 2024 og april 2025. HP CMSL understøttes kun på 64-bit PowerShell 5.1 og nyere. CMSL understøtter Windows 10 version 1809 og nyere samt Windows 11. Der kan være begrænsninger på ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.

¹² Baseret på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer afhængigt af landet. Få flere oplysninger på www.epeat.net. EPEAT® er et miljømærke i verdensklasse for elektronik- og teknologiprodukter. EPEAT® Gold with Climate+-registrerede produkter skal opfylde strenge kriterier og er blevet uafhængigt verificeret for at sikre, at de er designet med omtanke for miljøet. Med EPEAT Climate+ vælger du ikke bare produkter, du vælger at gå i retning mod virksomhedsansvar og klimahandling. Dette produkt er blevet verificeret til at opfylde ENERGY STAR®-kravene.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Alle ydeevnespecifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentproducenter. Den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.

² DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 kræves for at drive panelet med den oprindelige opløsning. Skærmkortet i den tilsluttede pc skal understøtte 2560 x 1440 ved 60 Hz med 8-bit farve ved brug af én DisplayPort™, HDMI. Skærmkortet i den tilsluttede pc skal understøtte 2560 x 1440 og have en DisplayPort™- eller HDMI-udgang, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.

³ Medfølgende kabler kan variere fra land til land.

⁴ 100 % af yderemballagen og stødindlæg er fremstillet af fibre fra certificerede, bæredygtige kilder.

⁵ Procentdele af genbrugsplast i det lukkede kredsløb er baseret på den definition som er fastlagt i IEEE 1680.1-2018-standarden.

⁶ Ocean-Bound Plastik er baseret på den definition, der er fastsat i UL2809 standarden.

⁷ Genbrugsmetal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.

⁸ Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.

⁹ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

¹⁰ Client Management Script Library skal downloades til den tilsluttede pc for at kunne køre CMSL-kommandoer. Der kan være begrænsninger for ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.

¹¹ Lås sælges separat.

¹² EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-registrering varierer afhængigt af land. Se registreringsstatus for hvert land på www.epeat.net. Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer afhængigt af landet. Få flere oplysninger på www.epeat.net.

