

HP Series 5 Pro 34" DQHD-mødeskærm - 549pm

Den kæmpestore skærm til multitasking-mesteren

Se mere, og få mere fra hånden hurtigere med en imponerende skærm, der understøtter op til to enheder samtidigt, så multitasking bliver ubesværet fra kant til kant på en HP Series 5 Pro 49" DQHD-mødeskærm. Integrer AI-møder og tilslutning i økosystemet med dette ultrabrede kommandocenter.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt




Fordyb dig i dit arbejde på en skærm med plads til det hele

Opgrader dit udstyr til multitasking ved at erstatte to skærme med en flot, imponerende buet 49" skærm. Optimer dine arbejdsgange ved at tilpasse dine skærmlayout med Virtual Multiple Display¹, og skift nemt mellem to computere¹ med HP Device Bridge 2.0.²



Tryghed - til hvert eneste møde

Vis dig nemt fra din bedste side og med den bedste lyd med et Poly Studio 5 MP pop op-webkamera, som kan vippes, og AI-støjreduktion - alt sammen på en ultrabred skærm, der automatisk låser og vågner, så det kun er dig, der har adgang til dine ting. Slå nemt webkameraet ned efter opkald, så du kan beskytte dine personlige oplysninger.



Arbejd problemfrit på tværs af to pc'er

Væk dit arbejdsområde med problemfri tilslutning. Skift ubesværet mellem arbejde på to computere, og håndter alt dit tilbehør, mens et enkelt USB-C®-kabel oplader og leverer op til 140 W strøm.³

Bæredygtighed, der vil noget

Materialer, der gør en forskel

Denne energieffektive skærm har et gennemtænkt design med mindst 90 % genanvendt plastindhold i skærmens kabinet, 20 % genanvendt glas i skærmpanelet og 90 % genanvendt aluminium i foden.⁴ 100 % af den papirbaserede emballage er desuden fra bæredygtige kilder eller genanvendt.⁵



HP Series 5 Pro 34" DQHD-mødeskærm – 549pm



Med

Skarpt 5 MP webkamera, der er klar til beskyttelse af personlige oplysninger

Gør et fantastisk indtryk med integreret Poly Studio 5 MP pop op-webkamera, som kan vippes, og sørg for privatliv, når du har brug for det, med nærhedssensorer til automatisk låsning og opvågning.

DNN AI-støjreduktion og integreret højtalerydeevne

Opgrader dine møder, og eliminer forstyrrelser med HP AI-baserede støjreduktionsfiltre, der giver afbalanceret lyd med to 3 W bashøjtalere og 5 W diskant-højtalere.

AI-forbedrede videoopkald

Samarbejd trygt med AI-drevne møder på HP AI-pc'er – problemfrit forbedret via Poly Camera Pro, der giver en smartere og skarpere mødeoplevelse.^{6,15}

Nemme møder

Samarbejd ubesværet med en Zoom-certificeret og Microsoft Teams-kompatibel skærm. Styr mødet hurtigt og nemt med de lettilgængelige betjeningsknapper på skærmen.

Imponerende opløsning og billedformat

Dyk ned i skarpe billeder med stor skærmlads og høj pixeltæthed i Dual QHD-opløsning og et 32:9-billedformat, der gør det nemt at arbejde på flere skærme.

Kæmpestor visning med buet 1800R-skærm

Få forbedret fokus på et større visningsområde med en buet 1800R-skærm, der giver større fordybelse, samtidig med at overanstrengte øjne og uønskede distraktioner reduceres.

Mere levende farver, kontrast og lysstyrke

Få en tydelig og naturtro visning af dit arbejde med fyldig, levende 99 % sRGB-farve, 4000:1 kontrastforhold og 400 nits lysstyrke, som kan deles uanset lysforholdene.⁷

Opdateringshastighed på 165 Hz

En opdateringshastighed på 165 Hz fjerner praktisk talt alle artefakter og bevægelsesslør, så du får krystalklart indhold, der er utroligt responsivt.⁷

USB-C-strømforsyning

Du skal blot tilslutte hele din opsætning via ét USB-C®-kabel og oplade en computer op til 140 W.³

Afbrudte firmwareopdateringer

ITDM'er kan nu sende afbrudte firmwareopdateringer gennem HP CMSL, hvilket sikrer, at processen ikke afbryder deres flådes arbejdsgang, hvilket fører til en mere jævn og pålidelig opdateringsoplevelse.⁸

Tilpas din skærmlads med Virtual Multiple Display

Del din kæmpestore 49" skærm med Virtual Multiple Display, og opret op til tre virtuelle, unikke arbejdsområder, der fungerer som tre forskellige skærme, så du kan multitasking uden at skifte fra skærm til skærm.¹

HP Device Bridge 2.0

Gør multitasking nemmere med kontrolleret fildeling. HP Device Bridge 2.0 giver dig mulighed for at styre to enheder:

Kopier/indsæt filer, og skift visning uden problemer med ét tastatur og én mus. Ingen grund til at trykke på en "genvejstast".²

Smart KVM, PbP og PiP

Prioriter kontrol med Smart KVM, registrering og skift mellem to computere, der vises side om side på skærmen, med funktionen til billede side om side eller billede i billede.⁹

Enkel tændknap

Tænd straks for skærmen og pc'en med Single Power On, selv når låget er lukket, ved at trykke på tænd/sluk-knappen nederst på skærmen.¹⁰

Flere porte. Mere effektivitet.

Flere porte betyder flere muligheder. Med HDMI 2.1, DisplayPort™ 1.4 In, to USB-C®, USB-C® 3.2 (downstream), RJ-45, 3,5-lydstik og 3 USB-A 3.2-porte kan du tilslutte flere enheder.¹¹

Sensor for omgivende lys

Skån dine øjne både nat og dag med en sensor for omgivende lys, der automatisk justerer skærmens lysstyrke i henhold til omgivelsernes lys.

Forbedret visuel komfort

Beskyt dine øjne med en skærm, der opfylder TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0-kriterierne – 3 stjerner med HP Eye Ease-filter med lavt blåt lys, bred farvedækning og flimmerfri.^{7,12}

HP Display Center

Tilpas din skærm med det intuitive HP Display Center, hvor du kan skræddersy dine indstillinger, opdele skærme og meget mere – alt sammen via værts-pc'en.¹³

Administration via fjernadgang på en ny måde

Det kraftfulde HP Client Management Script Library (CMSL) arbejder problemfrit sammen med Intune/SCCM for at gøre det nemt at fjernadministrere din flåde ved hjælp af PowerShell.⁸

Øget energieffektivt

For at hjælpe med at beskytte vores fælles fremtid er denne skærm underlagt den højeste standard for energibesparelse med en ENERGY STAR-vurdering og EPEAT® Gold-registrering.¹⁴

Fungerer på Mac® eller pc

Verificeret med enheder, der kører på tværs af operativsystemer, fungerer denne skærm med Mac® eller pc-enheder.¹⁵



HP Series 5 Pro 34" DQHD-mødeskærm – 549pm

Specifikationer

Displayspecifikationer	
Skærmstørrelse	124,5 cm (49")
Synlig størrelse, diagonalt	49" (124,5 cm)
Højde-bredde-forhold	32:9 ¹
Krumning	1800R
Oprindelig opløsning	DQHD (5120 x 1440) ^{1,2}
Opløsning (maksimal)	DQHD (5120 x 1440 @ 165 Hz) ¹
Understøttede løsninger	640 x 480 ved 60 Hz; 640 x 480 ved 75 Hz; 720 x 400 ved 70 Hz; 800 x 600 ved 60 Hz; 1024 x 768 ved 60 Hz; 1280 x 720 ved 60 Hz; 1280 x 1024 ved 60 Hz; 1600 x 900 ved 60 Hz; 1680 x 1050 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 100 Hz; 2560 x 1440 ved 60 Hz; 3440 x 1440 ved 60 Hz; 3440 x 1440 ved 75 Hz; 3440 x 1440 ved 100 Hz; 1024 x 768 ved 75 Hz; 1280 x 800 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 75 Hz; 840 x 1440 ved 60 Hz; 1680 x 1440 ved 60 Hz; 1760 x 1440 ved 50 Hz; 1760 x 1440 ved 60 Hz; 2560 x 1440 ved 50 Hz; 5120 x 1440 ved 60 Hz; 5120 x 1440 ved 75 Hz; 5120 x 1440 ved 100 Hz; 5120 x 1440 ved 120 Hz; 5120 x 1440 ved 145 Hz; 5120 x 1440 ved 165 Hz; 1680 x 1440 ved 50 Hz; 5120 x 1440 ved 144 Hz
Paneltype	VA; LCD
Ramme	Uden kant på 3 sider
Panelets aktive område	119,19 x 33,52 cm
Bitdybde for panel	Ægte 8 bit ¹
Skærmfarver	Understøttelse af op til 16,7 millioner farver ¹
Skærm - farvepalet	99% sRGB ¹
Opdateringshastighed (maksimum)	165 Hz ¹
Vis scanningsfrekvens	50-165 Hz (Lodret) ¹ ; 25-258 kHz (Vandret) ¹
Svartid	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Lysstyrke	400 nit ¹
Kontrastforhold	4000:1 (Statisk) ¹ 5.000.000:1 (Dynamisk) ¹
Pixel pitch	0,2328 x 0,2328 mm ¹
Pixels pr. tomme (ppi)	109 ppi
Synsvinkel	178° (Lodret) 178° (Vandret)
Bagbelysningstype	Kantoplyst
Levetid for pære i bagbelysning	30,000 hours
Vis brugerkontrolmuligheder	Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Afslut; Lyd
Administrationssoftware	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Fjernadministration	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library
Firmware, som brugeren kan opdatere	Yes
Tilstande med lavt blåt lys	HP Eye Ease (certificeret til TÜV Low Blue Light Hardware Solution) ¹
Flimmerfri	Ja (TÜV-certificeret)
Skærmbehandling	Uden genskær
Hårdhed	3H ¹
Haze	25%
VESA-monteringsbeslag	100 x 100 mm
Justerbarhed	Højdejusteringsinterval: 150 mm Hældning: -5 til +20° Svingbar: ±30°
Kamera	5 MP-kamera
Kameraegenskaber	Fritstående vipning -20° til 5°; Understøtter Windows Hello (IR-sensor); Pop-up privacy
Maksimal videoopløsning	2592 x 1944 ved 30 fps
Diagonalt synsfelt (dFoV)	80° (optisk)
Mikrofon	To mikrofoner med DNN-støjreduktion
Højttalerudgangseffekt	2 x 3 W (woofer); 2 x 5 W (diskanthøjttaler); Indbyggede højttalere, der vender nedad
Sprog	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Specialfunktioner	Sensor for omgivende lys; Sensor til registrering af tilstedeværelse; Afbrudte firmwareopdateringer; Mødekontrolknapper
Produktivitet	Device Bridge 2.0; KVM-kontakt; Billede side om side; Billede-i-billede; Single Power ON; Smart KVM; Automatisk låsning og opvågning; Virtual Multiple Display

Forbindelse og kommunikation

Porte og stik	1 HDMI 2.1
	1 DisplayPort™ 1.4
	1 x 3,5 mm lydstik (kombineret lydindgang/-udgang)
	1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed (op til 15 W USB-strømforsyning)
	2 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed (op til 140 W USB-strømforsyning, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
HDCP	3 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (3 opladning)
	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Strømforsyning	Ja, DisplayPort™, HDMI og USB Type-C®
Strømforbrug	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz (Internt)
	375 W (maks.); 65 W (typisk) ¹³



HP Series 5 Pro 34" DQHD-mødeskærm – 549pm

Specifikationer

Forekomster

Stativfarve	Sort; Sølv
Aftagelig fod	Yes
Fysisk sikkerhed	Standardslot til lås ⁴
Basisområde fodaftryk	27,5 x 26,5 cm
Mål uden fod (B x D x H)	119,35 x 30,91 x 37,1 cm (uden fod)
Mål inklusive fod (B x D x H)	119,35 x 30,91 x 58,73 cm
Vægt	13,74 kg (uden fod); 17,18 kg (med fod)
Pakkens mål (B x D x H)	
Emballeret vægt	26,66 kg

Certificering og overensstemmelser

Energieffektivitetsklasse	G 
Strømbehov i tændt tilstand for SDR (Standard Dynamic Range)	45 W ¹⁴
Strømbehov i standby-tilstand	0,5 W ¹⁴
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certificeret
Miljømærker	CECP; SEPA; Taiwan Green Mark; Japan PC Green Label; TCO-certificeret; TCO Certified Edge; EPEAT® Gold med Climate+; CEL, klasse 2; Ukraine EE; Hviderusland EE; Korea MEPS; California CEC ⁷
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold; 90 % PCR-plast; Indeholder ocean-bound plast; Indeholder 20 % genanvendt glas i skærmpanelet; Mindst 20 % genanvendt metal, herunder 90 % genanvendt aluminium, i foden; Støddæmpende indlæg i kassen er 100 % fra bæredygtige kilder og/eller genanvendelige; Udvendig kasse og bølgepap er 100 % fra bæredygtige kilder og kan genanvendes ^{8,9,10,11,12}
Certificeringer	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TUV-S; VCCI; WW-program; UAE; TUV-GS; ErP, LOT5; TÜV Flicker free-certificeret; NRCS; PSE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certificeret; DoC – Australien og New Zealand; EMF
Microsoft WHQL-certificeringer	Windows 11; Windows 10 ¹⁶
Certificeret samarbejdssoftware	Zoom
Miljø	Temperaturområde under drift: 5-35° C Temperaturområde når ikke i drift -40 til 65 °C Luftfugtighed ved drift: 20 til 80%, RH (ikke-kondenserende) Luftfugtighed, når ikke i drift: 5 - 95% Driftshøjde: Op til 5.000 m Højde, når ikke i drift: Op til 12,192 m

Yderligere oplysninger

Producentgaranti	HP 3 års begrænset garanti ¹⁵
Pakkens indhold	Skærm; Garantikort; Installationsvejledning; Strømkabel; 2 USB Type-C® til Type-C®-kabel; VESA-monteringsadapter ³
Fremstillet i	Made in China

Logistikoplysninger

Pallemål (L x B x H)	Palle: 136 x 94 x 199,9 cm (20 fod, 40 fod) 136 x 94 x 246,5 cm (40 HQ)
Pallevægt	Palle: 364,5 kg (20 ft, 40 ft) 453,7 kg (40 HQ)
Palle (lag)	4 (20 ft, 40 ft); 5 (40 HQ)
Produkter pr. lag	3
Produkter pr. palle	12 (20 ft, 40 ft); 15 (40 HQ)



HP Series 5 Pro 34" DQHD-mødeskærm – 549pm

Produktpræsentation



1. Slå højttaleren fra
2. Lydstyrke ned
3. Lydstyrke op
4. Mikrofon lydløs

5. USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed (op til 15 W USB-strømforsyning)
6. 3,5 mm lydstik (kombineret lydindgang/-udgang)
7. USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (opladning)
8. Tænd/sluk-knap



1. Joypad-knap på skærmen
2. Stik til sikkerhedskabel
3. Strømkontakt
4. HDMI 2.1
5. DisplayPort™ 1.4
6. USB Type-C® (op til 140 W USB-strømforsyning, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)

7. USB Type-C® (op til 140 W USB-strømforsyning, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
8. RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
9. USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (opladning)
10. USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (opladning) med KVM

HP Series 5 Pro 34" DQHD-mødeskærm - 549pm

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Med det billige sikkerhedslåsesæt, HP Business PC Security Lock v3 Kit, kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP Quick Release-beslag 2



Brug HP Quick Release-beslag 2 til at montere din HP Desktop Mini på en HP-skærm¹ og en række stativer, arme eller vægge.² Den sikre "Sure-Lock"-mekanisme låser pc'en sikkert fast og kan også sikres yderligere med en tyverisikringsskrue.

Produktnummer: 6KD15AA

HP B560 PC-monteringskonsol



Skab et kompakt arbejdsområde med HPB560 PC-monteringsbeslaget. Du kan tilslutte din HP Desktop Mini PC¹ bag udvalgte skærme i E-Serien G5², 5 Pro-serien³ eller 7 Pro-serien⁴, så du får en fuldt justerbar og pladsbesparende løsning.

Produktnummer: 763U8AA

¹ Kompatibel med Desktop Mini PC'er og Workstations, der har et VESA-monteringsbeslag på 100 x 100 mm. De medfølgende afstandsstykker giver mulighed for kompatibilitet med HP Thin Clients, der har VESA-monteringsbeslag på 100 x 100 mm.

² Kompatibel med følgende skærme i E-serien: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, og E32k G5, E45c G5.

HP Series 5 Pro 34" DQHD-mødeskærm – 549pm

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

¹ Fås via HP Display Center – Virtual Multiple Displays. HP Display Center kan downloades fra Microsoft Store til Windows eller support.hp.com til Windows og MacOS. Værts-pc kræver USB-C®-tilslutning (Alt Mode DisplayPort™) for at aktivere Virtual Multiple Display og Windows 10 eller nyere.

² HP Device Bridge 2.0 fungerer med to computere og er kompatibel med Windows 10 og nyere, MacOS M1-platforme og op til Ubuntu 18.04-enheder.

³ Når to kilder er tilsluttet, får den første enhed op til 90 W og den anden op til 65 W.

⁴ Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. PCR er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT®-standarden for computere, IEEE 1680.1-2018-standarden. Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas. Genanvendt metal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.

⁵ HP-papir- og fiberbaseret emballage til pc'er, skærme samt print og forbrugsvarer til hjemmet og kontoret angives af leverandørerne som genanvendt eller certificeret, og mindst 97 % efter volumen er verificeret af HP. Emballage er kassen, der følger med produktet, og papirbaserede materialer er det papir, der er i kassen. Emballage til tilbehør til personlige systemer og reservedele er ikke inkluderet.

⁶ Poly Camera Pro-appens funktioner er kun tilgængelige på HP AI-PC'en: AI-funktionerne omfatter: Automatisk indramning, baggrundssløring, magisk baggrund, multikamera, streaming, spotlight, filtre. Sælges separat.

⁷ Alle specifikationer for ydeevne repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.

⁸ HP CMSL understøttes kun på 64-bit PowerShell 5.1 og nyere. CMSL understøtter Windows 10 version 1809 og nyere samt Windows 11. Der kan være begrænsninger på ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.

⁹ KVM-kompatibilitet opnås ved brug af et USB-C® til A-kabel, hvis skærmen er sluttet til pc'er, der ikke har en USB-C®-port.

¹⁰ Single Power On er kun kompatibel med HP-pc'er med Windows 10 eller nyere.

¹¹ AC-strømkabel og 2 x USB-3.2 C-C-kabler medfølger.

¹² TÜV Rheinland® 3-stjernet Eye Comfort-certificering.

¹³ Vært-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center kan downloades fra Microsoft Store til Windows eller support.hp.com til Windows og MacOS.

¹⁴ Baseret på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer afhængigt af landet. Få flere oplysninger på www.epeat.net. EPEAT® er et miljømærke i verdensklasse for elektronik- og teknologiprodukter. EPEAT® Gold with Climate+-registrerede produkter skal opfylde strenge kriterier og er blevet uafhængigt verificeret for at sikre, at de er designet med omtanke for miljøet. Med EPEAT Climate+ vælger du ikke bare produkter, du vælger at gå i retning mod virksomhedsansvar og klimahandling. Dette produkt er blevet verificeret til at opfylde ENERGY STAR®-kravene.

¹⁵ Poly Camera Pro kræver Windows OS. AI-programmer, der kræver en NPU, kan kræve køb af software, et softwareabonnement eller aktivering af en software- eller platformsudbyder. Derudover kan tredjepartssoftware have specifikke konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Ydeevnen varierer afhængigt af brug, konfiguration og andre faktorer.

¹⁶ Baseret på interne test af skærme i HP's serie 7 Pro og HP's serie 5 Pro med USB Type-C®- eller HDMI-forbindelser til enheder på macOS og Windows, marts 2024 og september 2024. Kræver USB Type-C®- eller HDMI-tilslutning. Nogle funktioner understøttes muligvis ikke.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.

² DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 kræves for at drive panelet med den oprindelige opløsning. Skærmkortet i den tilsluttede pc skal understøtte 2560 x 1440 ved 60 Hz med 8-bit farve ved brug af én DisplayPort™, HDMI. Skærmkortet i den tilsluttede pc skal understøtte 2560 x 1440 og have en DisplayPort™- eller HDMI-udgang, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.

³ Medfølgende kabler kan variere fra land til land.

⁴ Lås sælges separat.

⁵ Vært-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center kan downloades fra Microsoft Store til Windows eller support.hp.com til Windows og MacOS.

⁶ Client Management Script Library skal downloades til den tilsluttede pc for at kunne køre CMSL-kommandoer. Der kan være begrænsninger for ældre skærme. Gå til hp.com for at downloade HP CMSL.

⁷ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på www.epeat.net. Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.

⁸ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør medfølger ikke. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

⁹ Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. PCR er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT®-standarden for billedudstyr, IEEE 1680.2-2018-standarden

¹⁰ Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.

¹¹ Genbrugsmetal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.

¹² 100 % af yderemballagen og beskyttelsesmateriale i pap er fremstillet af certificeret bæredygtigt producerede og genanvendte fibre.

¹³ Maksimal lysstyrke og kontrastindstilling med maksimal strømindkæsnig på USB-downstreamporte (maksimalt strømforbrug); Lysstyrke- og kontrastindstilling som fabriksstandard med 25 % strømbelastning på USB-downstreamporte (til typisk strømforbrug).

¹⁴ Som defineret i EU 2019/2021 og EU 2019/2013.

¹⁵ Få flere oplysninger på det garantikort, der fulgte med produktet. Garantien kan variere afhængigt af land i henhold til lokal lovgivning. På hp.com/support kan få flere oplysninger om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

¹⁶ Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat køb af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktioner skal kunne anvendes. Windows opdateres og aktiveres automatisk. Kræver internet med høj hastighed og en Microsoft-konto. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan med tiden gælde yderligere krav for opdateringer. Se <http://www.windows.com>.

