

HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm – 327ph

Sæt nye standarder for hverdagen

Få en behagelig større visning med stort arbejdsområde i gennemtænkt 27" design. Med en skarp skærm med glidende bevægelser og et enkelt, men funktionelt design kan du arbejde bedre hele dagen på denne 27" FHD-skærm i HP's serie 3 Pro.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

100Hz

Få en endnu bedre visuel oplevelse

Gør din dag mere produktiv og behagelig med et udvidet arbejdsområde til projekter og opgaver. Denne elegante 27" FHD-skærm har en IPS-kvalitetsskærm, der er synlig fra alle vinkler, og en opdateringshastighed på op til 100 Hz¹, der giver skarpe billeder og flydende bevægelse.

HP Eye Ease

Fokus med komfort

Hold koncentrationen uden at gå på kompromis med øjenkomforten med en flimmerfri skærm og HP Eye Ease-hardwarefilter med lavt blåt lys, der altid er tændt, og som ikke påvirker farvenøjagtigheden. Find desuden den perfekte vinkel med en fod, der kan justeres 100 mm i højden og hældning.



Rent design

Hold fokus på skærmen med et elegant og enkelt design. Få kanter til at forsvinde med en ramme med micro-edge på tre sider, der er ideel til rene opsætninger med to skærme, og indbyggede 2 x 2 W downfiring højttalere. Tilpas nemt indstillingerne med joypad-knappen på skærmen.

Bæredygtighed, der vil noget

Udviklet til en bedre fremtid

Denne skærm i et gennemtænkt design indeholder mindst 85 % genanvendt plast i kabinettet, 5 % genanvendt metal og 20 % genanvendt glas i panelet.² Den opfylder desuden høje standarder for energibesparelse med ENERGY STAR-certificering[®] og EPEAT-registrering[®].³



HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327ph



Med

IPS-teknologi

Uanset hvor du står, sikrer IPS-teknologi billednøjagtighed og konsistens på alle de 178-graders horisontale og vertikale visningsvinkler.

HP Eye Ease

HP Eye Ease, et hardwarefilter med lavt blå lys, der altid er aktivt, skåner dine øjne hele dagen ved at reducere blå lys uden det gule farveskift.

Opdateringshastighed på 100 Hz

Oplev jævn rulning, virkelighedstro video og tydelige detaljer med en opdateringshastighed på 100 Hz, som giver flydende bevægelse fra billede til billede.¹

Justering af højde og hældning

Den slanke fod kan justeres 100 mm i højden og hældning, så du kan finde den helt rigtige vinkel og opnå maksimal produktivitet, mens du arbejder komfortabelt.

Masser af porte

Denne skærm er klar til at blive tilsluttet direkte fra kassen for at vise skarpe FHD-billeder med flere porte, herunder 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 og 1 x DisplayPort™ 1.2.^{4,5}

3-sidet micro-edge-kant

Se, og gør mere på skærmen med micro-edge-ramme på alle 3 sider, som giver dig maksimalt visningsområde i et elegant design med nem opsætning af to skærme.

Indbyggede dobbelte højttalere på 2 W

Lyt til musik, møder og meget mere med de indbyggede, downfiring dobbelte højttalere på 2 W.

Intuitiv joypad-knap på skærmen

Konfigurer let dine skærmindstillinger med tryk på en knap. Bevæg dig nemt rundt i skærmmenuen med joypad-knappen på skærmen for at justere lysstyrke og opløsning.

Nem kabelstyring

Bliv mere produktiv med et renere skrivebord ved at fjerne kabelrodet med en pæn kabelstyringsløsning.

Tilpas og juster nemt din skærm

Tilpas din skærm med den brugervenlige, intuitive HP Display Center-software, der giver dig mulighed for at skræddersy dine indstillinger, opdele skærme og endda dæmpe skærmen – alt sammen via værts-pc'en.⁶

Administration via fjernadgang på en ny måde

HP Client Management Script Library (CMSL) gør administration via fjernadgang nemt. Denne effektive løsning fungerer problemfrit med Intune/SCCM til administration af din skærmflåde ved hjælp af PowerShell.⁷

Energieffektivt design

Disse skærme opfylder de nyeste standarder for energieffektivitet og miljø inden for teknologi og IT med EPEAT®-registrering og ENERGY STAR®- og TCO-certificering.³

Materialer, der gør en forskel

Denne skærm i et gennemtænkt design indeholder mindst 85 % genanvendt plast i kabinettet, 5 % genanvendt metal og 20 % genanvendt glas i skærmpanelet. Det er alt sammen en del af vores løfte om at være med til at beskytte vores fælles fremtid.²

Hensynsfuld produktemballage

100 % af HP's papirbaserede emballage er fra genanvendte eller certificeret bæredygtige kilder.⁸

HP pc-monteringsbeslag

Få mere plads på skrivebordet ved at montere B200- eller B550-beslaget på skærmfoden og pc'en.⁹

Fungerer med Chromebook-certificeret

Works With Chromebook-mærket på en enhed betyder, at den er optimeret til at fungere med dine Chromebook- og andre Chrome OS-enheder. Få en problemfri oplevelse på tværs af Works With Chromebook-certificeret ekstraudstyr.^{10,11}

HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327ph

Specifikationer

Displayspecifikationer

Skærmstørrelse	68,6 cm (27") ¹
Synlig størrelse, diagonalt	26,96" (68,48 cm)
Højde-bredde-forhold	16:9 ¹
Krumning	Flad
Oprindelig opløsning	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Opløsning (maksimal)	FHD (1920 x 1080 ved 100 Hz) ¹
Understøttede løsninger	640 x 480 ved 60 Hz; 720 x 400 ved 70 Hz; 800 x 600 ved 60 Hz; 1024 x 768 ved 60 Hz; 1280 x 720 ved 60 Hz; 1280 x 1024 ved 60 Hz; 1440 x 900 ved 60 Hz; 1600 x 900 ved 60 Hz; 1680 x 1050 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 60 Hz; 640 x 480 ved 75 Hz (kun digitale indgange); 800 x 600 ved 75 Hz (kun digitale indgange); 1024 x 768 ved 75 Hz (kun digitale indgange); 1280 x 1024 ved 75 Hz (kun digitale indgange); 1920 x 1080 ved 50 Hz (kun digitale indgange); 1920 x 1080 ved 75 Hz (kun digitale indgange); 1920 x 1080 ved 100 Hz (kun digitale indgange); 1280 x 800 ved 60 Hz
Paneltype	IPS; LCD ¹
Ramme	Uden kant på 3 sider
Panelets aktive område	59,79 x 33,63 cm
Bitdybde for panel	8-bit (6 bit + FRC) ¹
Skærmfarver	Understøttelse af op til 16,7 millioner farver ^{1,3}
Skærm - farvepalet	72% NTSC
Opdateringshastighed (maksimum)	100 Hz ¹
Vis scanningsfrekvens	48-100 Hz (Lodret) ¹ ; 30-115 kHz (Vandret) ¹
Svartid	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Lysstyrke	250 nit ¹
Kontrastforhold	1000:1 (Statisk) ¹ 8000000:1 (Dynamisk) ¹
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm ¹
Pixels pr. tomme (ppi)	82 ppi
Synsvinkel	178° (Lodret) 178° (Vandret)
Bagbelysningstype	Kantbelyst; WLED
Levetid for pære i bagbelysning	30,000 hours
Vis brugerkontrolmuligheder	Brightness+; Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Afslut
Administrationssoftware	HP Display Center; HP Client Management Script Library ^{11,12}
Firmware, som brugeren kan opdatere	No
Tilstande med lavt blå lys	Ja, HP Eye Ease (TÜV Lavt blå lys, hardwareløsning certificeret) ¹
Flimmerfri	Ja (TÜV-certificeret)
Skærmbehandling	Uden genskær
Hårdhed	3H ¹
Haze	25%
VESA-monteringsbeslag	100 x 100 mm
Justerbarhed	Højdejusteringsinterval: 100 mm Hældning: -5 til +20°
Højttalerudgangseffekt	2 x 2 W; Indbyggede højttalere
Sprog	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Specialfunktioner	Works with Chromebook

Forbindelse og kommunikation

Porte og stik	1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
Strømforsyning	100 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz (Internt)



HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327ph

Specifikationer

Forekomster	
Produktfarve	Sort
Stativfarve	Sort
Aftagelig fod	Yes
Fysisk sikkerhed	Klar til sikkerhedslås ⁵
Basisområde fodaftryk	19,4 x 18,2 cm
Mål uden fod (B x D x H)	61,1 x 5,71 x 36,62 cm (uden fod)
Mål inklusive fod (B x D x H)	61,1 x 20,23 x 50,97 cm
Vægt	4,54 kg (uden fod); 5,86 kg (med fod)
Pakkens mål (B x D x H)	68,5 x 14,1 x 42,5 cm
Emballeret vægt	8,48 kg

Certificering og overensstemmelser

Energieffektivitetsklasse	D 
Strømbehov i tændt tilstand for SDR (Standard Dynamic Range)	16 W
Strømbehov i standby-tilstand	0,5 W
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certificeret
Miljømærker	EPEAT® Gold registered; TCO Certified; TCO Certified Edge
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold; Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; 85 % PCR-plast; Indeholder 20 % genanvendt glas i skærmpanelet; Mindst 5 % genanvendt metal ^{6,7,8,9,10}
Certificeringer	MEPS – Australien; Bauart; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-standby (Korea); EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC-krav (Korea); KCC-krav (Korea); NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; SEPA; S-mærke for Argentina; Taiwan BSMI; VCCI; MEPS – Vietnam; Ukrainsk energimærke; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; EUP Lot 26; Mexico Energy; UAE; TGM; Indien BIS; Cambodja ISC IC; NRCS; PSE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; CEL, klasse 2; CB(62368-1); CB 60950
Microsoft WHQL-certificeringer	Windows 11; Windows 10
Miljø	Temperaturområde under drift: 5-35° C Temperaturområde når ikke i drift -40 til 65 °C Luftfugtighed ved drift: 20 til 80%, RH (ikke-kondenserende) Luftfugtighed, når ikke i drift: 5-95 % Driftshøjde: Op til 5.000 m Højde, når ikke i drift: Op til 12,192 m

Yderligere oplysninger

Producentgaranti	HP 3 års begrænset garanti
Pakkens indhold	Skærm; HDMI-kabel; Garantikort; Installationsvejledning; AC-netledning ⁴
Fremstillet i	Fremstillet i Kina og Thailand

Logistikoplysninger

Pallemål (L x B x H)	Mellemlæg: 113,8 x 68,5 x 215 cm (20 ft, 40 ft)
	Mellemlæg: 113,8 x 68,5 x 225 cm (40 ft HQ)
	Palle: 113,8 x 68,5 x 225 cm (20 ft, 40 ft)
	Palle: 113,8 x 68,5 x 225 cm (40 ft HQ)
Pallevægt	Mellemlæg: 5432,2 kg (20 ft)
	Mellemlæg: 11537,8 kg (40 ft, 40 ft HQ)
	Palle: 5447,2 kg (20 ft)
	Palle: 11552,8 kg (40 ft, 40 ft HQ)
Palle (lag)	Pallet: 5 layers (20 ft, 40 ft); Slip sheet: 6 layers (40 ft HQ)
Produkter pr. lag	8
Produkter pr. palle	40




HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327ph

Produktpræsentation



1. Tænd/sluk-knap

2. Strømindikator



1. Joypad-knap på skærmen
2. Stik til sikkerhedskabel
3. Strømstik

4. DisplayPort™ 1.2
5. HDMI 1.4-port
6. VGA-port

HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327ph

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP B550 Z Display PC Mounting Bracket



Gør din løsning endnu bedre med monteringsbeslaget til HP-pc'er B550, som gør det muligt for dig at sætte din Z Mini Workstation fast direkte bag på udvalgte HP Z-skærme/Series 7 Pro-skærme.¹

Produktnummer: 16U00AA

¹ Kompatibel med udvalgte skærme i HP Z-serien, Series 7 Pro, P-serien og Series 3 Pro. Se den udspecificerede kompatibilitet i tilbehørsdatabladet.

HP Business PC Security Lock V3 Kit



Med det billige sikkerhedslåsesæt, HP Business PC Security Lock v3 Kit, kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP B200 pc-monteringsbeslag



Skab et kompakt og effektivt arbejdsområde med HP B200-monteringsbeslag. Du skal blot montere beslaget på foden af din udvalgte skærm i P G5-serien og sætte din udvalgte HP Desktop Mini PC i¹, så får du mulighed for at optimere til en pladsbesparende løsning, som ikke ændrer på portadgange eller muligheden for at justere.

Produktnummer: 762T5AA

¹ Kompatibel med udvalgte skærme i HP P-serien og 3 Pro-serien. Se den udspecificerede kompatibilitet i tilbehørsdatabladet.

HP Quick Release Single Arm



Få glæde af ekstra komfort og plads med HP Quick Release-skærmarmen. Monter og lynudløs nemt udvalgte skærme i E-serien G5¹, 5 Pro-serien² og 7 Pro-serien³, så du får maksimal komfort og bordplads til din arbejdsdag.

Produktnummer: 762U0AA

¹ Kompatibel med udvalgte skærme i HP P-serien, Series 3 Pro, E-serien, Series 5 Pro og Series 7 Pro. Se den udspecificerede kompatibilitet i tilbehørsdatabladet.

² Kræver en monitor VESA-adapter til udvalgte modeller. Kontakt venligst din salgsagent eller HP Service for yderligere vejledning.

HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327ph

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

¹ Alle specifikationer for ydeevne repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører. Den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere. Opdateringshastighed på 100 Hz kan kun understøttes via HDMI- og DisplayPort™-kabeltilslutning. Opdateringshastighed på 60 Hz via VGA.

² Procentdelen af genanvendt plast er baseret på den definition, som er fastsat i IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standarden. Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plastik. Genanvendt metal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram. Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.

³ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se mere på www.epeat.net.

⁴ Der kræves FHD-indhold for at kunne se billeder i FHD.

⁵ Medfølgende kabel varierer afhængigt af land.

⁶ Værtspc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center sælges i Microsoft store.

⁷ HP CMSL forventes at være tilgængelig mellem november 2024 og april 2025. HP CMSL understøttes kun på 64-bit PowerShell 5.1 og nyere. CMSL understøtter Windows 10 version 1809 og nyere samt Windows 11. Der kan være begrænsninger på ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.

HP-papir- og fiberbaseret emballage til pc'er, skærme samt print og forbrugsvarer til hjemmet og kontoret angives af leverandørerne som genanvendt eller certificeret, og mindst 97 % af volumen er verificeret af HP. Emballage er kassen, der følger med produktet, og papirbaserede materialer er det papir, der er i kassen. Emballage til personlige systemer, tilbehør og reservedele er ikke inkluderet.

⁹ Monteringshardware sælges separat. B200-beslaget er kompatibelt med alle pc'er i P G5-serien, serie 3 Pro og disse udvalgte mini-pc'er: Elite Mini 800 G9 UMA sku, Elite Mini 600 G9, Pro Mini 400 G9, Pro Mini 260 G9, EliteDesk 800 G8 UMA sku, EliteDesk 805 G8 UMA sku, EliteDesk 800 G6 UMA sku, EliteDesk 805 G6 UMA sku, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6, 260 G4 Desktop Mini.

¹⁰ Google-testet til at opfylde Chromebook-kompatibilitetsstandarder.

¹¹ Dette produkt fungerer med enheder, der kan køre den nyeste version af ChromeOS, og som er certificeret til at opfylde Googles' kompatibilitetsstandarder. Google er ikke ansvarlig for driften af produktet eller dets overholdelse af sikkerhedskrav. Chromebook- og Works With Chromebook-mærket er varemærker tilhørende Google LLC.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

² DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 kræves for at drive panelet med den oprindelige opløsning. Den tilsluttede pc's skærmkort skal understøtte 1920 x 1080 ved 60 Hz med 8-bit farve ved hjælp af én HDMI, DisplayPort™ eller VGA.

³ Antal farver via A-FRC-teknologi.

⁴ Medfølgende kabler kan variere efter land.

⁵ Lås sælges separat.

⁶ Procentdelen af ITE-afledt plastik fra lukket kredsløb er baseret på den definition, som fremgår af IEEE 1680.1-2018-standarden.

⁷ Genbrugsmetal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.

⁸ Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.

⁹ HP-papir- og fiberbaseret emballage til pc'er, skærme samt print og forbrugsvarer til hjemmet og kontoret angives af leverandørerne som genanvendt eller certificeret, og mindst 97 % efter volumen er verificeret af HP. Emballage er kassen, der følger med produktet, og papirbaserede materialer er det papir, der er i kassen. Emballage til tilbehør til personlige systemer og reservedele er ikke inkluderet.

¹⁰ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør er ikke inkluderet. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

¹¹ Vært-pc kræver Windows 10. HP Display Center sælges i Microsoft store.

¹² HP CMSL forventes at være tilgængelig mellem november 2024 og april 2025. HP CMSL understøttes kun på 64-bit PowerShell 5.1 og nyere. CMSL understøtter Windows 10 version 1809 og nyere samt Windows 11. Der kan være begrænsninger på ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.

