

HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm – 327pe

Optimer dine daglige opgaver

Få det maksimale ud af din arbejdsdag med denne 27" energieffektive FHD-skærm. Sæt produktiviteten i vejret med de helt rigtige visuelle funktioner, samtidig med at du får stor komfort med en skærm, som du kan justere til din ideelle position.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

100Hz

Forbedrede billeder

Denne 27" FHD-skærm har det, du skal bruge til de daglige opgaver. Den har en IPS-kvalitetsskærm, der er synlig fra alle vinkler, og en opdateringshastighed på op til 100 Hz^{1,2}, som giver skarpe billeder og flydende bevægelser.



Ideel komfort

Optimer komforten med justering i tre retninger og en vejledning til ergonomisk opsætning⁴ via HP Display Center.⁴ Og få desuden øjenkomfort med HP Eye Ease-hardwarefilteret med lavt blå lys, der altid er tændt, og som ikke påvirker farvenøjagtigheden.



Designet til at hjælpe dig med at fokusere

Strøm lin dit skrivebord med en skærm, der hjælper dig med at holde fokus. Få styr på rodet med pæn kabelstyring og en kant med micro-edge på tre sider, der gør det nemt at parre to skærme. Plus to indbyggede 2 W-højttalere, så du får en bedre lydoplevelse.

Bæredygtighed, der vil noget

Udviklet til en bedre fremtid

Denne energieffektive skærm har et gennemtænkt design med mindst 90 % PCR-plast i skærmmkabinettet⁵, 20 % genanvendt glas i skærmpanelet⁶, og 100 % af den papirbaserede emballage er fra genanvendte eller certificeret bæredygtige kilder.⁷



HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327pe



Med

FHD-opløsning

Fokuser på de mindste detaljer, opnå krystalklare billeder med 1920 x 1080 Full FHD-opløsning på denne 27" skærm.^{1,8}

IPS-teknologi

Uanset hvor du er eller sidder, sikrer IPS-teknologien billednøjagtighed og ensartethed for de brede 178-graders horisontale og vertikale visningsvinkler.¹

Vejledning til ergonomisk opsætning

Med ergonomisk praksis i verdensklasse lige ved hånden har du den nødvendige viden til at finjustere skærmen i fire retninger, så du har optimal komfort dagen lang takket være den trinvis vejledning til ergonomisk opsætning i HP Display Center.^{3,4}

Opdateringshastighed på 100 Hz

Med en opdateringshastighed på 100 Hz kan denne skærm vise tydelige detaljer, der bevæger sig glidende fra billede til billede, hvilket giver lynhurtig reaktionstid.¹

Indbyggede højttalere på 2 W

Lyt til musik, møder og meget mere med de indbyggede dobbelthøjttalere på 2 W.

Mere kontrast

Tilpas din skærm med den brugervenlige, intuitive HP Display Center-software, der giver dig mulighed for at skræddersy dine indstillinger, opdele skærme og endda dæmpe skærmen - alt sammen via værts-pc'en.¹

Altid tændt, farveægte filter for lavt blå lys

HP Eye Ease er altid tændt, og filtre med lavt blå lys gør det behageligt for dine øjne hele dagen ved at reducere det blå lys uden at påvirke farvenøjagtigheden eller give ekstra gul farve.

Vigtige porte

Denne skærm kan tilsluttes direkte fra kassen for at få skarpe FHD-billeder med VGA, HDMI 1.4 og DisplayPort™ 1.2.⁹

Elegant design, ryddelig plads

Se og gør mere på skærmen med kantfrit design på tre sider og micro-edge, som giver dig maksimalt visningsområde i et elegant design med nem opsætning af to skærme.

Tilpas og juster nemt din skærm

Tilpas din skærm med den brugervenlige, intuitive HP Display Center-software, der giver dig mulighed for at skræddersy dine indstillinger, opdele skærme og endda dæmpe skærmen - alt sammen via værts-pc'en.³

Administration via fjernadgang på en ny måde

HP Client Management Script Library (CMSL) gør administration via fjernadgang nemt. Denne effektive løsning fungerer problemfrit med Intune/SCCM til administration af din skærmflåde ved hjælp af PowerShell.¹⁰

Øget energieffektivt

HP bidrager til at beskytte vores fælles fremtid ved at minimere den energi, vores skærme bruger, for at hjælpe med at reducere energiforbruget. Skærmen overholder den højeste standard for energibesparelse med ENERGY STAR®-klassifikation og EPEAT® Gold-registrering.¹¹

HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327pe

Specifikationer

Displayspecifikationer

Skærmstørrelse	69,92 cm (27,53")
Synlig størrelse, diagonalt	27"
Højde-bredde-forhold	16:9 ¹
Krumning	Flad
Oprindelig opløsning	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Opløsning (maksimal)	FHD (1920 x 1080 ved 100 Hz) ¹
Understøttede løsninger	640 x 480 ved 60 Hz; 720 x 400 ved 70 Hz; 800 x 600 ved 60 Hz; 1024 x 768 ved 60 Hz; 1280 x 720 ved 60 Hz; 1280 x 1024 ved 60 Hz; 1440 x 900 ved 60 Hz; 1600 x 900 ved 60 Hz; 1680 x 1050 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 60 Hz; 640 x 480 ved 75 Hz (kun digitale indgange); 800 x 600 ved 75 Hz (kun digitale indgange); 1024 x 768 ved 75 Hz (kun digitale indgange); 1280 x 1024 ved 75 Hz (kun digitale indgange); 1920 x 1080 ved 50 Hz (kun digitale indgange); 1920 x 1080 ved 75 Hz (kun digitale indgange); 1920 x 1080 ved 100 Hz (kun digitale indgange); 1280 x 800 ved 60 Hz
Paneltype	IPS; LCD
Ramme	Uden kant på 3 sider
Panelets aktive område	59,79 x 33,63 cm
Bitdybde for panel	6 bit + FRC ¹
Skærmfarver	Understøttelse af op til 16,7 millioner farver ^{1,3}
Skærm - farvepalet	72% NTSC ¹
Opdateringshastighed (maksimum)	100 Hz ¹
Vis scanningsfrekvens	50-100 (Lodret); 30-120 kHz (Vandret) ¹
Svartid	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Lysstyrke	250 nit ¹
Kontrastforhold	1300/1 (Statisk) ¹ 8,000,000:1 (Dynamisk) ¹
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm ¹
Pixels pr. tomme (ppi)	81 ppi
Synsvinkel	178° (Lodret) 178° (Vandret)
Bagbelysningstype	Kantoplyst
Levetid for pære i bagbelysning	30,000 hours
Vis brugerkontrolmuligheder	Brightness+; Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Afslut
Administrationssoftware	HP Display Center; HP Client Management Script Library ^{5,6}
Tilstande med lavt blått lys	Ja, HP Eye Ease (TÜV Lavt blått lys, hardwareløsning certificeret) ¹
Flimmerfri	Ja
Skærmbehandling	Uden genskær
Hårdhed	3H ¹
Haze	25%
VESA-monteringsbeslag	100 x 100 mm ¹
Justerbarhed	Højdejusteringsinterval: 100 mm Hældning: -5 til +20° Svingbar: ±30° Pivot: ±90°
Højttalerudgangseffekt	2 x 2 W;
Sprog	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)

Forbindelse og kommunikation

Porte og stik	1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
Strømforsyning	100 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz (Internt)



HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327pe

Specifikationer

Forekomster

Produktfarve	Sort
Stativfarve	Sort
Aftagelig fod	Yes
Fysisk sikkerhed	Klar til sikkerhedslås ⁷
Basisområde fodaftryk	27.96 x 22.96 cm
Mål uden fod (B x D x H)	61,19 x 5,66 x 36,42 cm (uden fod)
Mål inklusive fod (B x D x H)	61,19 x 22,96 x 51,31 cm
Vægt	6,5 kg (med fod); 4,1 kg (uden fod)
Pakkens mål (B x D x H)	69,5 x 17 x 49,5 cm
Emballeret vægt	9,7 kg

Certificering og overensstemmelser

Energieffektivitetsklasse	D 
Strømbehov i tændt tilstand for SDR (Standard Dynamic Range)	17 W
Strømbehov i standby-tilstand	0.5 W
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certificeret
Miljømærker	CECP; SEPA; TCO-certificeret; TCO Certified Edge; EPEAT-registreret® hos Climate+; CEL, klasse 2; Ukraine EE; Korea MEPS; California CEC ⁸
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold; Indeholder 20 % genanvendt glas i skærmpanelet; 100 % af HP's papirbaserede emballage er fra genanvendte eller certificeret bæredygtige kilder. Indeholder mindst 90 % PCR-plast ^{9,10,11,12}
Certificeringer	MEPS - Australien og New Zealand; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV-S; VCCI; MEPS - Vietnam; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; South Africa Energy; Mexico Energy; NRCS i Sydafrika; UAE ECAS; UAE RoHS; Ukraine NSoC; Flimmerfri
Microsoft WHQL-certificeringer	Windows 11; Windows 10
Miljø	Temperaturområde under drift: 5-35° C Temperaturområde når ikke i drift -40 til 65 °C Luftfugtighed ved drift: 20 til 80%, RH (ikke-kondenserende) Luftfugtighed, når ikke i drift: 5 - 95 % Driftshøjde: Op til 5.000 m Højde, når ikke i drift: Op til 12,192 m

Yderligere oplysninger

Producentgaranti	HP 3 års begrænset garanti
Pakkens indhold	Skærm; HDMI-kabel; Garantikort; Strømkabel; Installationsvejledning ⁴
Fremstillet i	Fremstillet i Kina og Vietnam

Logistikoplysninger

Pallemål (L x B x H)	Mellemlæg: 105,8 x 105,8 x 248,5 cm (40 HQ) Palle: 105,8 x 105,8 x 211,6 cm (20 ft, 40 ft)
Pallevægt	Mellemlæg: 388 kg (40 HQ) Palle: 322 kg (20 ft, 40 ft)
Palle (lag)	Slip sheet: 5 layers; Pallet: 4 layers
Produkter pr. lag	Slip sheet and Pallet: 8
Produkter pr. palle	Mellemlæg: 40; Palle: 32



HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327pe

Produktpræsentation



1. Strømindikator

2. Tænd/sluk-knap



1. Strørmstik
2. DisplayPort™ 1.2
3. HDMI 1.4-port

4. VGA-port
5. Sikkerhedslås

HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327pe

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP B550 Z Display PC Mounting Bracket



Gør din løsning endnu bedre med monteringsbeslaget til HP-pc'er B550, som gør det muligt for dig at sætte din Z Mini Workstation fast direkte bag på udvalgte HP Z-skærme/Series 7 Pro-skærme.¹

Produktnummer: 16U00AA

¹ Kompatibel med udvalgte skærme i HP Z-serien, Series 7 Pro, P-serien og Series 3 Pro. Se den udspecificerede kompatibilitet i tilbehørsdatabladet.

HP Business PC Security Lock V3 Kit



Med det billige sikkerhedslåsesæt, HP Business PC Security Lock v3 Kit, kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP Quick Release Single Arm



Få glæde af ekstra komfort og plads med HP Quick Release-skærmarmen. Monter og lynudløs nemt udvalgte skærme i E-serien G5¹, 5 Pro-serien² og 7 Pro-serien³, så du får maksimal komfort og bordplads til din arbejdsdag.

Produktnummer: 762U0AA

¹ Kompatibel med udvalgte skærme i HP P-serien, Series 3 Pro, E-serien, Series 5 Pro og Series 7 Pro. Se den udspecificerede kompatibilitet i tilbehørsdatabladet.

² Kræver en monitor VESA-adapter til udvalgte modeller. Kontakt venligst din salgsagent eller HP Service for yderligere vejledning.

HP Series 3 Pro 27" FHD-skærm - 327pe

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

² Opdateringshastighed på 100 Hz kan kun understøttes via HDMI- og DP-kabelforbindelse. Opdateringshastighed på 60 Hz via VGA.

³ Vejledning til ergonomisk opsætning fås via HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft store.

⁴ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center kan downloades fra Microsoft Store til Windows eller support.hp.com til Windows og MacOS.

⁵ Genbrugsplast udtrykkes som en procentdel af den samlede plastvægt. Genbrug efter forbrug er baseret på definitionen i EPEAT®-standarden for computere, IEEE 1680.1-2018-standarden.

⁶ Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.

⁷ HP-papir- og fiberbaseret emballage til pc'er, skærme samt print og forbrugsvarer til hjemmet og kontoret angives af leverandørerne som genanvendt eller certificeret, og mindst 97 % efter volumen er verificeret af HP. Emballage er kassen, der følger med produktet, og papirbaserede materialer er det papir, der er i kassen. Emballage til tilbehør til personlige systemer og reservedele er ikke inkluderet.

⁸ Der kræves FHD-indhold for at kunne se billeder i FHD.

⁹ Strømkabel, HDMI-kabel og DisplayPort™-kabel medfølger. Alle øvrige kabler sælges separat.

¹⁰ HP CMSL fås kun til Windows 10 version 1809 og nyere. Der kan være begrænsninger for ældre skærme. HP CMSL kan downloades på hp.com.

¹¹ Baseret på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer afhængigt af landet. Få flere oplysninger på www.epeat.net. Dette produkt er blevet verificeret til at opfylde ENERGY STAR®-kravene.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

² DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 kræves for at drive panelet med den oprindelige opløsning. Skærmkortet i den tilsluttede computer skal kunne understøtte 1920 x 1080 ved 60 Hz og have en HDMI-port VGA-port, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.

³ Antal farver via A-FRC-teknologi.

⁴ Medfølgende kabler kan variere efter land.

⁵ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

⁶ Client Management Script Library skal downloades til den tilsluttede pc for at kunne køre CMSL-kommandoer. Der kan være begrænsninger for ældre skærme. Gå til hp.com for at downloade HP CMSL.

⁷ Låsen skal købes separat.

⁸ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-registrering varierer afhængigt af land. Se registreringsstatus for hvert land på www.epeat.net. Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer afhængigt af landet. Få flere oplysninger på www.epeat.net.

⁹ Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. PCR er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT®-standarden for billedudstyr, IEEE 1680.2-2018-standarden

¹⁰ Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.

¹¹ HP-papir- og fiberbaseret emballage til pc'er, skærme samt print og forbrugsvarer til hjemmet og kontoret angives af leverandørerne som genanvendt eller certificeret, og mindst 97 % efter volumen er verificeret af HP. Emballage er kassen, der følger med produktet, og papirbaserede materialer er det papir, der er i kassen. Emballage til tilbehør til personlige systemer og reservedele er ikke inkluderet.

¹² Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør medfølger ikke. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.

