



HP LaserJet Enterprise M611dn

Kiemelkedő teljesítmény és biztonság

Ez a HP LaserJet nyomtató JetIntelligence technológiájával a nagy teljesítményt kiemelkedő energiahatékonysággal ötvözi, és nagy sebességgel készít professzionális minőségű dokumentumokat, miközben piacvezető biztonsági eszközökkel védi hálózatát a támadásoktól.¹



Ez a nyomtató dinamikus biztonságot alkalmaz, amely firmware-frissítések által időről időre frissülhet. A nyomtató rendeltetésszerűen kizárólag eredeti HP chippel rendelkező kazettákkal használható. A nem HP chippel rendelkező kazetták nem biztos, hogy működnek, illetve működés közben leállhatnak. További információk: További tájékoztatás: www.hp.com/learn/ds



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input

A HP legbiztonságosabb nyomtatási megoldása¹

- A HP Sure Startnak köszönhetően bekapcsoláskor a rendszer automatikusan ellenőrzi a működési kódot, és probléma esetén önállóan javítja a hibát.
- A futásiidejű behatolásészlelési funkció folyamatosan figyeli a tevékenységeket a támadások észlelése és megakadályozása érdekében, és ilyen esetekben automatikusan újraindítja a rendszert.
- A HP Web Jetadmin segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet, és növelheti üzleti hatékonyságát.²
- Megadhatja a munkacsoportoknak mindazt, amire a sikerhez szükségük van. Több száz, a HP és külső felek által fejlesztett megoldás közül válogathat, hogy azokat telepítse, amelyekre a csapatának szüksége van.

Nagy sebességű működés és energiahatékonyság

- Gyorsabban végezheti el a feladatokat, kevesebb papírral. A kétoldalas dokumentumokat majdnem olyan sebességgel nyomtathatja ki, mint az egyoldalasakat.
- A nyomtató az ébresztést követően mindössze 7,9 másodperc alatt kinyomtatja az első oldalt.³
- Az innovatív kialakításnak és toner technológiának köszönhetően a nyomtató kevés energiát fogyaszt.
- A 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyőn néhány koppintással és pöccintéssel egyszerűen, közvetlenül a nyomtatón felügyelheti a nyomtatási feladatokat.

Megbízható teljesítmény és védelem

- A precíziós fekete tonerrel éles szövegeket, mély fekete színt és jól látható ábrákat nyomtathat.
- A megvásárolt, eredeti HP-minőséget a csalás elleni és kazettahitelesítési technológiával őrizheti meg.
- Töltsön kevesebb időt tonercserével és többet az üzleti feladatokkal. Válassza a nagy kapacitású tonerkazettákat.⁵

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Enterprise M611dn látható

- 1. Hardverintegrációs zseb
- 2. 10,9 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes érintőképernyős vezérlőpult
- 3. Könnyen hozzáférhető USB-port
- 4. 100 lapos többfunkciós 1. tálca
- 5. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a tonerkazettákhoz
- 6. 550 lapos 2. adagolóátalca
- 7. 500 lapos kimeneti gyűjtő
- 8. Automatikus kétoldalas nyomtatás
- 9. Opcionális vezeték nélküli közvetlen kapcsolat/NFC
- 10. USB-port
- 11. Gigabit Ethernet hálózati port
- 12. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
- 13. Nyílás kábel típusú biztonsági zárhoz



Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	L0H25A HP LaserJet 220 V-os karbantartókészlet (Akár 225 000 oldal a HP LaserJet Enterprise M60X sorozat esetében; Akár 247 000 oldal a HP LaserJet Managed E601XX sorozat és a HP LaserJet Managed E600XX sorozat esetében.)
	W1470A HP 147A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (10 500 oldal)
	W1470X HP 147X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (25 200 oldal)
	W1470Y HP 147Y extranagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (42 000 oldal)
Tartozékok	2MU47A HP Accessibility Assistant
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli tartozék
	4QL32A HP Legic Secure USB-olvasó
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A HP belső USB-portok
	B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
	G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM
	J8J96A HP tűzőpatron-utántöltő
	L0H17A HP LaserJet 550 lapos papíradagoló-tálca
	L0H18A HP LaserJet 2100 lapos papírtálca
	L0H19A HP LaserJet nyomtatóállvány
	L0H20A HP LaserJet tűző/gyűjtő/postafiók
	L0H21A HP LaserJet borítékadagoló
	L0H22A HP LaserJet tálcahosszabbító-fedél
	X3D03A HP Universal USB-s közelségérzékelős kártyaolvasó
	Y7C05A HP HIP2 kártyaolvasó
Támogatás és szervíz	U9NE0E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M611 nyomtatóhoz
	U9NE1E HP 4 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M611 nyomtatóhoz
	U9NE2E HP 5 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M611 nyomtatóhoz
	U9NG4PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M611 nyomtatóhoz
	U9NG5PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M611 nyomtatóhoz

Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Enterprise M611dn
Termékszám	7PS84A
Szolgáltatások	Nyomtatás
Vezérlőpult	10,92 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes grafikus kijelző (CGD) érintőképernyővel; Forgatható kijelző (állítható dőlésszög); Kezdőképernyő gomb
Nyomtatás	
Nyomtatási technológia	Lézer
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 61 PPM; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 50 kép/perc;
Első nyomat elkészítése ²	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 5,1 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 7,9 mp alatt, mm-ben;
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi; Műszaki jellemzők: Normál FastRes 1200; vékonyvonalas (1200 x 1200 dpi), gyorsnézet (300 x 300 dpi), gazdaságos mód (600 x 600 dpi);
Havi terhelhetőség	Akár 275 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség³: 5000 - 25 000
Nyomtató intelligens szoftverfunkciói	Nyomtatási előnézet, kétoldalas nyomtatás, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása, könnyen hozzáférhető USB-port
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomtatás (1.7-es verzió), Apple AirPrint™
Betűtípusok és betűtípuskészletek	105 belső, a HP PCL-ből elérhető méretezhető TrueType betűkészlet, 92 belső, a HP Postscript 3-as szintű emulációból elérhető méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhető el
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 4,3 mm, Alsó: 4,3 mm, Bal: 4,3 mm, Jobb: 4,3 mm; Maximális nyomtatási terület : 212 x 352 mm
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)
Processzorsebesség	1,2 GHz
Csatlakoztathatóság	
Alapkiépítés	1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; 1 hardverintegrációs rekesz
Opcionális	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli kiegészítő 3JN69A; HP Jetdirect LAN-kiegészítő 8FP31A
Vezeték nélküli	Opcionális, a használatához külön tartozékként megvásárolható, vezeték nélküli hardverkiegészítő szükséges. Az egysávos vezeték nélküli átlomás és a Wi-Fi Direct funkció a HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítővel J8030A érhető el, a kétsávos vezeték nélküli átlomás és a Wi-Fi Direct funkció a HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli kiegészítővel 3JN69A, érhető el, míg a kétsávos vezeték nélküli átlomás funkció a HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgálóval J8031A érhető el
Mobil nyomtatási képesség ⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™-tanúsítvány; Opcionális barangolás a nyomtatás leegyszerűsítéséhez
Támogatott hálózati protokollok	Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-nyomtatás, Google Cloud Print; ÉSZLELÉS: SLP Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-KONFIGURÁCIÓ: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, kézi, TFTP konfiguráció, ARP-Ping), IPv6 (állapotmentes link-helyi és útválasztón keresztüli, állapotkezelés DHCPv6 protokollon keresztül); Felügyelet: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP konfiguráció, FTP FW letöltés, rendszernapló; Biztonság: SNMPv3, SSL tanúsítványkezelés, tűzfal, ACL, 802.1x
Hálózati csatlakoztathatóság	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alapfelszereltség része) révén, amely a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és Gig kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); 802.11a/b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális).
Merevlemez	Opcionális, 500 GB memória (B5L29A kiegészítő)
Memória	Alapkiépítés: 512 MB ; Maximum: 1,5 GB maximális memória 1 GB-os kiegészítő DIMM modul használata esetén
Médiakezelés	
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 2 ; Maximum: Akár 6
Hordozótípusok	Papír (sima, könnyű, bankpostapapír, újrahasznosított, nehéz, extranehéz, kártya, előnyomott, előlyukasztott, színezett, durva, nehéz durva), egyszínű írásvetítő-fólia, címkék, fejléces, boríték, nehéz boríték
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 100 lapos többfunkciós 1. tálcá: 76 x 127 – 216 – 356 mm; 550 lapos 2. bemeneti tálcá: 99 x 148 – 216 x 356 mm; 550 lapos opcionális adagoló: 99 x 148 – 216 x 356 mm; 75 lapos borítékadagoló: 90 x 148 – 178 x 254 mm Támogatott (metrikus): 100 lapos többfunkciós 1. tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), levelezőlap (JIS), Dpostcard (JIS), boríték: B5, C5, C6, DL; 550 lapos 2. bemeneti tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), levelezőlap (JIS), Dpostcard (JIS); 550 lapos opcionális adagoló: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), levelezőlap (JIS), Dpostcard (JIS); 2000 lapos opcionális HCI: A4; 75 lapos opcionális borítékadagoló: B5, C5, C6, DL

Típus	HP LaserJet Enterprise M611dn
Termékszám	7P584A
Médiakezelés	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós adagoló, 550 lapos adagoló, 150 lapos automatikus lapadagoló Normál kimenet: 500 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: Opcionális 1 x 550 lapos papíradagoló, opcionális 1 x 550 lapos papíradagoló és állvány szekrénnel, opcionális 3 x 550 lapos papíradagoló és állvány, opcionális nagy kapacitású papíradagoló és állvány 1 x 550 lapos adagolóval és 1 x 2000 lapos adagolóval
Hordozóanyagok súlya	1. tálcá: 60–200 g/m ² ; Automatikus kétoldalas egység: 60–120 g/m ²
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lap: 100; fólia, karton (163 g/m ²): 50; kártya (200 g/m ²): 30; Boríték: 10 2. tálcá: Lapok: 550; Címkek; Írásvetítő-fólia: 100 3. tálcá: Lapok: 550; Címkek; Írásvetítő-fólia: 100 Maximum: Akár 4400 lap
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Legfeljebb 500 lap Boríték: Akár 75 boríték Írásvetítő fóliák: 200 Maximum: Akár 1300 lap
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows ügyfél operációs rendszer (32/64 bites) – Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate, mobil operációs rendszerek, iOS, Android; Mac – Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; Különálló PCL6 nyomtató-illesztőprogram – a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a http://www.support.hp.com webhelyre, adja meg a termék nevét, végezzen keresést, kattintson a Használati útmutatók lehetőségre, adja meg a termék nevét és keressen felhasználói útmutatót, keresse meg a (termék neve) felhasználói útmutatóját, keresse meg a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos részt; UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramok – a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a http://www.support.hp.com webhelyre, adja meg a termék nevét, végezzen keresést, kattintson a Használati útmutatók lehetőségre, adja meg a termék nevét és keressen felhasználói útmutatót, keresse meg a (termék neve) felhasználói útmutatóját, keresse meg a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos részt; UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramok, támogatott operációs rendszerek – a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információ: http://www.hp.com/go/upd
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows Server 2012 R2 64 bites, Windows Server 2016 64 bites, Windows Server 2019 64 bites, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp és XenDesktop 7.6, Novell iPrint kiszolgáló; Citrix Ready készlettanúsítvány – a Citrix Server 7.18-as verziójáig, további információ: http://www.citrixready.citrix.com ; Linux – további információ: http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – további információ: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Linux – további információ: http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – további információ: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramok – a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a http://www.support.hp.com webhelyre, 1. adja meg a termék nevét, végezzen keresést, 2. kattintson a Használati útmutatók lehetőségre, adja meg a termék nevét és keressen felhasználói útmutatót, 3. keresse meg a (termék neve) felhasználói útmutatóját, 4. keresse meg a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos részt; UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramok, támogatott operációs rendszerek – a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információ: http://www.hp.com/go/upd
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port, webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com webhelyen Mac: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port, webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen
Mellékelt szoftverek	A csomag nem tartalmaz szoftvermegoldásokat, ezek a http://www.hp.com vagy a http://www.123.hp.com webhelyen érhetők el
Biztonsági felügyelet	Identifikálás: Kerberos-hitelesítés; LDAP-hitelesítés; 1000 felhasználói PIN-kód; Opcionális, a HP-tól és külső felektől származó fejlett hitelesítési megoldások (pl., kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tanúsítvánnyal rendelkező tűzfal; Előre megosztott kulcs; Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítmény támogatása; 802.1x hitelesítés (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Tanúsítványok; Hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás; Titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nek megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával); Biztonságos törlés; SSL/TLS (HTTPS); Titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás; USB-port leltitkása; Hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Behatolásészlelés a Red Balloon biztonsági technológiával – a támadások eszközön belüli folyamatos figyelése; SureStart biztonságos rendszerindítás – BIOS sértetlenség-ellenőrzés önjavító képességekkel; Engedélyezési lista – csak ismert, jóváhagyott kódokat tölt be (DLL-eket, EXE fájlokat stb.); Biztonságkezelés: Kompatibilis a követelményekkel: HP JetAdvantage Security Manager, az Arcsight programban feldolgozott és elérhető eszközbiztonsági rendszerapló-üzenetek, valamint Splunk SIEM-ek
Nyomtató kezelése	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin szoftver, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, nyomtatóadminisztrátori erőforráskészlet a HP Universal Print Driver illesztőprogramhoz (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator);
Méret és súly	
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább 431 x 466 x 380 mm; Maximum: 431 x 1040 x 453 mm
Csomag mérete (sz x h x m)	597 x 497 x 539 mm
Nyomtató tömege ⁵	21,6 kg
Csomag súlya	27,3 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32,5 °C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: –20–40°C
Hang ⁶	Zajkibocsátás: 6,9 B(A) Hangnyomás-kibocsátás: 55 dB(A)
Tápellátás ⁷	Követelmények: 220–240 V névleges, +/-10%; 50–60 Hz névleges, +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz), 6 A; Fogyasztás: 821 watt (nyomtatás közben), 14,98 watt (készletben), 4,28 watt (alvó állapotban), <0,1 watt (automatikus kikapcsolás/manuális bekapcsolás), <0,1 watt (manuális kikapcsolás); Jellemző energiafogyasztás⁸: Blue Angel: 2,525 kWh/hét; Energy Star: 0,733 kWh/hét; Tápegység típusa: Belső (beépített) 220 voltos tápegység;
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia
Tanúsítványok ⁹	CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály, CISPR 32:2012 (nemzetközi) – A osztály/EN 55032:2012 – A osztály, CISPR 35:2016 (nemzetközi) – A osztály/EN 55035:2017 – A osztály, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Alacsony feszültségű berendezésekről szóló 2014/35/EU irányelv, 2014/30/EU EMC irányelv. Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. ENERGY STAR®-minősítés; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold besorolás (csak az #AAZ, #201 opciók) Blue Angel megfeleléség Igen, Blue Angel DE-UZ 205 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékanyagok használata esetén biztosított
Származási ország	Gyártási hely: Kína
A doboz tartalma ¹⁰	HP LaserJet Enterprise M611dn nyomtató; HP fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (10 500 oldalas kapacitás); Dokumentáció – hardvertelepítési útmutató, megfelelőségi szórólap; Tápkábel.
Jótállás	1 év jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerkedjen meg a HP azon díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeivel, amelyek az Ön régiójában elérhetők.

Lábjegyzetek

- ¹ A HP legfejlettebb beépített biztonsági szolgáltatásai a 4.5-ös vagy újabb verziójú HP FutureSmart firmware-t futtató HP Enterprise és HP Managed készülékeken érhetők el. A HP által a kategóriába tartozó nyomtatók hivatalosan közzétett szolgáltatásaira vonatkozóan elvégzett 2019-es vizsgálat alapján. Kizárólag a HP kínálja a biztonsági funkciók azon együttesét, amelyek automatikusan észlelik és megállítják a támadásokat, majd az önjavító újraindítás során képesek az önálló helyreállításra az NIST SP 800-193-as, az eszközök kibbiztonságára vonatkozó irányelveinek megfelelően. A kompatibilis termékek listája a <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> webhelyen tekinthető meg. További információkért látogasson el a <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> webhelyre.
- ² A HP Web Jetadmin díjtalanul letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.
- ³ 15 perc alvó állapot után mérve. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól, a dokumentum összetettségétől és az alvó állapotban töltött időtől függően változhat.
- ⁴ A HP 147X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták nem tartozékok; külön vásárolhatók meg.
- ⁵ A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

- ¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.
- ² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ³ A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.
- ⁴ A HP Roam engedélyezéséhez bizonyos eszközöknél firmware-frissítésre és opcionális kiegészítőre lehet szükség, hogy működtetni lehessen a Bluetooth® Low Energy (BLE) jelzőképességeket. Előfordulhat, hogy előfizetésre is szükség van. További információért lásd: <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁵ Nyomtatókazettákkal.
- ⁶ A zajsztintértékek változhatnak. A legfrissebb információkért lásd: <http://www.hp.com/support>. Percenként 62 oldal sebességű monokróm egyoldalas A4-es nyomtatás mellett mért zajsztintek.
- ⁷ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek számítása általában 115 voltos készülék alapján történik.
- ⁸ A BA TEC egyenértékű a Best TEC-vel. A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star 3.0 esetében a jellemző energiafogyasztás (TEC) nem hasonlítható össze az Energy Star 2.0 TEC-értékeivel vagy a BA TEC-értékeivel. A BA Energy Star 2.0-s TEC-t használ. Az Energy Star-értékek számítása általában 115 voltos készülék alapján történik.
- ⁹ EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országokként eltér. A minősítés országokénti állapota a <http://www.epeat.net> webhelyen tekinthető meg.
- ¹⁰ Átlagos fekete nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás nagymértékben függ a kinyomtatott oldalak tartalmától és egyéb tényezőktől. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA7-6950, December 2020

