



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 series

Performanță de imprimare color de calitate superioară cu echipamentele MFP HP de ultimă generație

Imprimări în culori strălucitoare cu multifuncționale avansate, echipate cu tehnologie JetIntelligence. În cel mai sigur mediu de imprimare de la HP¹ și cu o gamă largă de caracteristici de manevrare a hârtiei, cu acest mod de imprimare veți economisi timp și veți simplifica fluxurile de lucru.



HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z

Această imprimantă utilizează securitate dinamică, care poate fi actualizată periodic prin actualizări de firmware. Imprimanta este destinată utilizării exclusive cu cartușe care utilizează un cip HP original. Cartușele care utilizează un cip non-HP pot să nu funcționeze sau pot înceta să funcționeze. Mai multe informații la: Aflați mai multe la: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Aspecte importante

- Cea mai sigură imprimare din lume
- Tehnologie JetIntelligence
- Performanță color excepțională
- Întreruperi minime, productivitate maximă
- Simplifică și accelerează fluxurile de lucru



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Lucrările ies în evidență, cu o performanță color de excepție

- Un mod de imprimare special pentru o gamă mai largă de culori, pentru documente și materiale de marketing mai convingătoare.
- Aspect profesional cu materiale imprimate în culori vibrante, de înaltă calitate, care rezistă testului timpului.
- Obține performanță și calitate profesională constante cu cilindri și cartușe de toner originale HP cu JetIntelligence.
- Creează materiale de marketing A3 cu acoperire completă imprimând pe hârtie SRA 3 și adaptând dimensiunile.

Cel mai sigur mediu de imprimare de la HP¹

- Fiecare imprimantă din flota ta își verifică propriul cod de operare și se repară automat în urma atacurilor.
- Conexiunile de rețea de ieșire ale imprimantei sunt inspectate pentru a opri solicitările suspecte și a contracara atacurile de tip malware.
- Activitatea memoriei este monitorizată permanent pentru a detecta și a opri atacurile
- Firmware-ul este verificat automat în timpul pornirii, pentru a se determina dacă acesta este un cod autentic, semnat digital de HP.

Simplifică și accelerează fluxurile de lucru

- Ajutați grupurile de lucru să capteze cu ușurință fiecare pagină și să detecteze erorile potențiale sau paginile lipsă – de fiecare dată.
- Introduceți datele mai rapid și mai precis, utilizând tastatura glisantă.
- Asigură-te că fiecare document scanat este orientat corespunzător, decupat la dimensiunea dorită și optimizat pentru nuanțe de gri.
- Încarci până la 200 de coli în alimentatorul automat de documente, pentru scanare rapidă, nesupravegheată.

Întreruperi minime. Productivitate maximă.

- Înlocuiește tonerul și cilindrul în câteva secunde. Ambele sunt ușor accesibile și sunt deja instalate la primire.
- Evită întreruperile, cu o imprimantă HP LaserJet proiectată pentru productivitate maximă.
- Adaptezi această imprimantă la cerințele de afaceri, cu o gamă largă de accesorii de manipulare a hârtiei.
- Imprimă cu viteze de până la 46 ppm (A4) pentru a obține un flux de lucru mai fluid, cu mai puține întreruperi.²

Prezentarea produsului

E prezentat modelul HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs

1. Spațiu integrare soluții hardware
2. Imprimare față-verso automată
3. Sertar de ieșire de 500 coli
4. Sertar de ieșire de 200 coli
5. Dispozitiv de finisare interior cu capsator/stivuitoar
6. Capsator comod
7. Ușă frontală (acces la cartușele de toner JetIntelligence și la cilindrii fotosensibili)
8. Fax standard la modelele M776z și zs
9. Tava 2 de 550 de coli
10. 2 x tăvi pentru 550 de coli și suport
11. ADF de 200 de coli cu scanare față-verso printr-o singură trecere
12. Ecran tactil funcțional de 22,8 cm (9,0") cu afișaj grafic color de 20,3 cm (8,0")
13. Port USB ușor accesibil
14. Tastatură glisantă
15. Ușă în dreapta sus (acces la calea de imprimare)
16. Tava 1 multifuncțională de 100 de coli
17. Dual-band Wi-Fi® cu Bluetooth® Low Energy
18. Ușă în dreapta (acces la unitatea de fuziune și calea hârtiei)
19. 2 x porturi USB 2.0 gazdă de mare viteză, port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză, port de rețea Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, port de fax



Scurtă descriere a seriilor



Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Număr produs	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare, fax	Imprimare, copiere, scanare, fax opțional	Imprimare, copiere, scanare, fax
Viteză de imprimare (A4, alb-negru/color)	Până la 46 pagini pe minut (ppm)		
Viteză de scanare (A4, alb-negru și color)	Simplex: până la 120 ppm; duplex: până la 240 ipm	Simplex: până la 90 ppm; duplex: până la 180 ipm	Simplex: până la 120 ppm; duplex: până la 240 ipm
Imprimare automată față-verso (implicită)	Da		
Tava 1 multifuncțională de 100 de coli și tava 2 de 550 de coli	Da		
Tavă de hârtie de 1 x 550 coli	Da	Opțional (se adaugă maximum 1)	Neaplicabil
Tavă de hârtie de 2 x 550 coli și suport	Da	Opțional (se adaugă numai un suport)	Da
Tavă pentru hârtie HCl de 2.700 coli și suport	Neaplicabil	Opțional (se adaugă numai un suport)	Neaplicabil
Suport HP LaserJet	Neaplicabil	Opțional (se adaugă numai un suport)	Neaplicabil
Dispozitiv de finisare interior cu capsator/stivuitoar	Neaplicabil		Da
Capsator comod	Neaplicabil		Da
Capacitate de intrare (standard/maximă)	Până la 2.300/2.300 de coli	Până la 650/3.900 de coli	Până la 1.750/1.750 de coli
Caracteristici de flux de lucru avansat, precum tastatură glisantă, HP EveryPage și OCR	Da	Neaplicabil	Da
Volum de pagini lunar recomandat	Până la 40.000 pagini		
Capacitate cartuș (A/X)	Alb-negru: până la 16.000/34.000 pagini; color: până la 13.000/29.000 pagini		

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	W2004A Cilindru fotosensibil HP 660A LaserJet original (65.000 pagini/65.000 pagini)	
	W2010A Cartuș de toner LaserJet original HP 659A Negru (16.000 de pagini)	
	W2011A Cartuș de toner LaserJet original HP 659A Cyan (13.000 de pagini)	
	W2012A Cartuș de toner LaserJet original HP 659A Galben (13.000 de pagini)	
	W2013A Cartuș de toner LaserJet original HP 659A Magenta (13.000 de pagini)	
	W2010X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 659X Negru (34.000 pagini)	
	W2011X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 659X Cyan (29.000 pagini)	
	W2012X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 659X Galben (29.000 pagini)	
	W2013X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 659X Magenta (29.000 pagini)	
	Accesorii	2EH31A Accesoriu 700 de fax analogic pentru imprimantă multifuncțională HP
		2MU47A Asistent de accesibilitate HP
		2TD64A Kit de accesibilitate HP
		3JN69A Accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
4QL32A Cititor USB securizat HP Legic		
B5L28A Porturi USB interne HP		
B5L29A Hard disc HP Secure de înaltă performanță		
B5L31A Port HP pentru echipamente de la alți furnizori		
E5K48A SODIMM DDR3 HP de 1 GB x32 144 pini (800 MHz)		
E5K49A SODIMM HP 2 GB x32, 144 pini (800 MHz) DDR3		
J8031A Server de imprimare HP Jetdirect 2900nw		
J8J96A Cartuș cu capse HP reumplut		
T3V27A Tavă pentru hârtie HP LaserJet, 550 coli		
T3V28A Suport imprimantă HP LaserJet		
T3V29A Alimentator și suport HP Color LaserJet 2x550-sheet		
T3V30A Tavă pentru hârtie de mare capacitate de 2700 coli și suport HP LaserJet		
X3D03A Cititor de carduri de proximitate HP USB universal		
Y7C05A Cititor de apăsări de taste HP2 HP		
Service și asistență	UC2W9E – service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise M776, 3 ani	
	UC2X0E – service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise M776, 4 ani	
	UC2X1E – service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise M776, 5 ani	
	UC2Y1PE – service HP postgaranție, în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet M776, 1 an	
	UC2Y2PE – service HP postgaranție, în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet M776, 2 ani	
	U9JT3E HP serviciu instant cu imprimantă de departament	

Specificații tehnice

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Număr produs	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Funcții	Imprimați, copiați, scanați și lucrați cu faxul	Imprimare, copiere, scanare și fax opțional	Imprimați, copiați, scanați și lucrați cu faxul
Panou de control	Ecran tactil funcțional de 22,9 cm (9,0") cu afișaj grafic color de 20,3 cm (8,0"); afișaj grafic color; rotativ (unghi reglabil); butoane de control al lucrărilor; buton LED „Home”; spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; USB ușor accesibil		
Imprimare			
Tehnologie de imprimare	Laser		
Viteză de imprimare ¹	Alb-negru (A4, normal): Până la 46 ppm; Color (A4, normal): Până la 46 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 46 ipm; Color (A4, duplex): Până la 46 ipm; Alb-negru (A3, normal): Până la 26 ppm; Color (A3, normal): Până la 26 ppm;		
Prima pagină evacuată ²	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,5 s; Color (A4, pregătit): În numai 6,8 s; Alb-negru (A4, repaus): în numai 11,6 s; Color (A4, repaus): în numai 11,8 s;		Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,7 s; Color (A4, pregătit): în numai 7,1 sec; Alb-negru (A4, repaus): în numai 12,0 s; Color (A4, repaus): în numai 12,4 s;
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi; Culoare (optim): Până la 1200 x 1200 dpi; Tehnologie: HP ImageREt 4800, Imbunătățită (600 x 600 dpi), Linii fine (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), calibrare Pantone;		
Ciclu de funcționare lunar ³	Până la 200.000 de pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: Până la 40.000 pagini		
Funcții software inteligente ale imprimantei	Previzualizare imprimare, imprimare duplex, imprimare N pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colajonare, filigrane, stocare lucrări imprimare, USB ușor accesibil, HP Easy Colour		
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (driverul HP PCL 5 este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativ (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print		
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL; variante de fonturi pentru coduri de bare (Code 39, I2 of 5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 de fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturile HP LaserJet și emularea IPDS sunt disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 5 mm, Jos: 5 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm; Suprafață maximă de imprimare: 302 x 454,2 mm		
Imprimare duplex	Automat (standard)		
Copiere			
Viteză de copiere ⁴	Negru (A4): Până la 46 cpm; Color (A4): Până la 46 cpm		
Specificații copiator	Copiere față-verso, scalabilitate, ajustări imagini (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate), N pagini/coală, ordonare N sau Z, orientare conținut, colajonare, broșură, generare lucrări, din margine în margine, stocare lucrări, copiere carte de identitate, copiere cărți, copiere de la A la B (diferite dimensiuni de suporturi); Număr maxim de copii: Până la 9999 de copii; Reducere/Mărire: 25 la 400%;		
Scanare			
Viteză de scanare ⁵	Normal (A4): Până la 120 ppm (alb-negru); până la 120 ppm color; Duplex (A4): Până la 240 ipm (alb-negru); până la 240 ipm (color)	Normal (A4): Până la 90 ppm (alb-negru); până la 90 ppm color; Duplex (A4): Până la 180 ipm (alb-negru); până la 180 ipm (color)	Normal (A4): Până la 120 ppm (alb-negru); până la 120 ppm color; Duplex (A4): Până la 240 ipm (alb-negru); până la 240 ipm (color)
Format fișier scanat	Trimitere digitală: PDF, PDF cu compresie ridicată, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB ușor accesibil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Trimitere digitală: PDF, PDF cu compresie ridicată, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB ușor accesibil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Număr produs	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Specificații scanner	Tip scanner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Suport plat CCD (Charge Coupled Device); ADF CIS (Contact Image Sensor); Moduri de intrare scanare: Aplicații pe panou frontal: copiere; e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe USB; salvare în memoria dispozitivului; salvare pe SharePoint; aplicații de platformă de extensibilitate deschisă (OXP); HP Scan sau aplicații de utilizator prin TWAIN; Versiune TWAIN: Versiunea 2.1; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da; Dimensiune maximă de scanare (masă plană): 297 x 432 mm; Rezoluție optică de scanare: Maximum 600 dpi		
Funcții avansate de scanare	Optimizare text/imagini; ajustări imagine; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă între 75 și 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margini; notificare lucrări; suprimare pagini goale; seturi rapide HP; HP EveryPage; orientare automată; recunoașterea optică a caracterelor încorporată (OCR); decupare automată la pagină; nuanță automată	Optimizare text/imagini; ajustări imagine; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă între 75 și 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margini; notificare lucrări; suprimare pagini goale; seturi rapide HP	Optimizare text/imagini; ajustări imagine; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă între 75 și 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margini; notificare lucrări; suprimare pagini goale; seturi rapide HP; HP EveryPage; orientare automată; recunoașterea optică a caracterelor încorporată (OCR); decupare automată la pagină; nuanță automată
Volum de scanare lunar recomandat ⁶	5000–12.000	5000–10.000	5000–12.000
Suprafață scanabilă	Dimensiune maximă suport (suport plat): 297 x 432 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): 68 x 127 mm Dimensiune maximă suport (ADF): 297 x 864 mm		
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți; Intern: 48 biți / 256		
Transmitere digitală	Standard: scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitate USB; trimitere către SharePoint; trimitere către FTP; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP peste SSL; eliminare pagini goale; ștergere margini; detectare automată culori; decupare automată la conținut; PDF compact; tonuri automate; orientare automată; detectare preluare multiplă; îndreptare automată; decupare automată la pagină; OCR; Opțional: opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; prin HP Embedded Capture; capture și validare metadate; transfer de date; gestionare flux de lucru de scanare	Standard: scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitate USB; trimitere către SharePoint; trimitere către FTP; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP peste SSL; eliminare pagini goale; ștergere margini; detectare automată culori; decupare automată la conținut; PDF compact; Opțional: opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; prin HP Embedded Capture; capture și validare metadate; transfer de date; gestionare flux de lucru de scanare	Standard: scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitate USB; trimitere către SharePoint; trimitere către FTP; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP peste SSL; eliminare pagini goale; ștergere margini; detectare automată culori; decupare automată la conținut; PDF compact; tonuri automate; orientare automată; detectare preluare multiplă; îndreptare automată; decupare automată la pagină; OCR; Opțional: opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; prin HP Embedded Capture; capture și validare metadate; transfer de date; gestionare flux de lucru de scanare
Fax	Da, 33,6 kbps		
Specificații fax	Memorie fax: Până la 500 pagini; Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: Până la 203 x 196 dpi; 256 de niveluri de gri; Superfine: Până la 300 x 300 dpi; 256 de niveluri de gri; Apelare rapidă: Până la 1000 de numere; Conformitate Telecom: Telecomunicații prin cablu: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 Articolul 1, 2015 și RSS 102 Articolul 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0		Memorie fax: Până la 500 pagini; Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: 256 de niveluri de gri; Superfine: Până la 300 x 300 dpi; 256 de niveluri de gri; Apelare rapidă: Până la 1000 de numere; Conformitate Telecom: Telecomunicații prin cablu: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 Articolul 1, 2015 și RSS 102 Articolul 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0
Funcții software inteligente ale faxului	Faxuri stocate; arhivare faxuri; scalare pentru încadrare; agendă de fax; fax prin rețea LAN/Internet; confirmarea numărului de fax; programare faxuri în zile libere		Faxuri stocate; arhivare faxuri; scalare pentru încadrare; agendă de fax; fax prin rețea LAN/Internet; confirmarea numărului de fax; programare faxuri în zile libere
Viteză procesor	1,2 GHz		
Conectivitate			
Standard	1 x USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive; 2 x porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză în spate; 1 x port gazdă USB 2.0 de imprimare; 1 x port de rețea Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 x spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware din a 2-a generație (HIP2); Wireless 802.11n/BLE	1 x USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive; 2 x porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză în spate; 1 x port gazdă USB 2.0 de imprimare; 1 x port de rețea Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 x spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware din a 2-a generație (HIP2)	1 x USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive; 2 x porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză în spate; 1 x port gazdă USB 2.0 de imprimare; 1 x port de rețea Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 x spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware din a 2-a generație (HIP2); Wireless 802.11n/BLE
Opțional	Server de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A	Server de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A, accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A	Server de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A
Wireless	Da, Wi-Fi încorporat cu stație Dual band Wireless, funcție Wi-Fi Direct și BLE. Stație Dual band Wireless cu server de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A; Funcționalitate NFC disponibilă cu accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware wireless. Stație Single band Wireless și funcționalitate Wi-Fi Direct disponibile cu accesoriu HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A, stație Dual band Wireless și funcționalitate Wi-Fi Direct disponibile cu accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A, stație Dual band Wireless și funcționalitate disponibile cu serverul de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A	Da, Wi-Fi încorporat cu stație Dual band Wireless, funcție Wi-Fi Direct și BLE. Stație Dual band Wireless cu server de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A; Funcționalitate NFC disponibilă cu accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A
Capabilitate de imprimare mobilă	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificat Mopria™; Capabilitate Roam pentru imprimare simplă		
Protocoale de rețea acceptate	Prin soluție încorporată de lucru în rețea: TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, imprimare FTP, Google Cloud Print; descoperire: SLP, Bonjour, Descoperire servicii web; configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, configurare TFTP, ARP-Ping), IPv6 (legătură locală cu stare nedefinită și prin router, stare determinată prin DHCPv6); gestionare: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Securitate: SNMPv3, management certificate SSL, IPsec/Firewall, 802.1x		
Capabilitățile rețelei	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); lucru în rețea wireless 802.11a/b/g/n (standard), al doilea port Ethernet (opțional)	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); lucru în rețea wireless 802.11a/b/g/n (opțional), al doilea port Ethernet (opțional)	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); lucru în rețea wireless 802.11a/b/g/n (standard), al doilea port Ethernet (opțional)
Unitate de disc fix	Standard, unitate de disc fix SED de înaltă performanță de 500 GB (criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior)		
Memorie	Standard: 5,0 GB; Maxim⁹: 7,0 GB	Standard: 3,0 GB; Maxim⁹: 5 GB	Standard: 5,0 GB; Maxim⁹: 7 GB
Manipulare suport			
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 5; Maxim: 5	Standard: 2; Maxim: 5	Standard: 4; Maxim: 4
Tipuri suport	Hârtie (simplă, grea, foarte grea, lăcioasă, ușoară, reciclată, aspră), picturi, etichete, film lucios, carton, folii transparente		
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: de la 64 x 127 la 320 x 457,2 mm; tava 2 de alimentare de 550 de coli: de la 148 x 148 la 297 x 431,8 mm; tavă de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: 148 x 148 – 320 x 457,2 mm; Acceptate (metric): Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); carte poștală (JIS); picturi: B5, C5, C6, DL; tava 2 de alimentare de 550 de coli: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); tavă de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADF: Executive; A3; A4; A5; A6; hârtie lungă de până la 864 mm (34 inch)	Particularizate (metric): Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: de la 64 x 127 la 320 x 457,2 mm; tava 2 de alimentare de 550 de coli: de la 148 x 148 la 297 x 431,8 mm; tavă opțională de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: de la 148 x 148 la 320 x 457,2 mm; tavă opțională de hârtie de mare capacitate pentru 2.700 de coli și suport: 279,4 x 210 mm – 297 x 215,9 mm; Acceptate (metric): Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); carte poștală (JIS); picturi: B5, C5, C6, DL; tava 2 de alimentare de 550 de coli: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); tavă opțională de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADF: Executive; A3; A4; A5; A6; hârtie lungă de până la 864 mm (34 inch)	Particularizate (metric): Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: de la 64 x 127 la 320 x 457,2 mm; tava 2 de alimentare de 550 de coli: de la 148 x 148 la 297 x 431,8 mm; tavă de 2 x 550 coli și suport: 148 x 148 – 320 x 457,2 mm; Acceptate (metric): Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); carte poștală (JIS); picturi: B5, C5, C6, DL; tava 2 de alimentare de 550 de coli: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); tavă de 2 x 550 coli și suport: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADF: Executive; A3; A4; A5; A6; hârtie lungă de până la 864 mm (34 inch)

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Număr produs	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Manipulare suport	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli; tăvi de hârtie de 2 x 550 coli; tavă de hârtie de 2 x 550 coli și suport leşire standard: Tavă de ieşire de 500 de coli ADF: Standard, 200 de coli	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de hârtie de 1 x 550 coli leşire standard: Tavă de ieşire de 500 de coli Intrare opțională: Tavă de hârtie de 1 x 550 coli; tavă de 2 x 550 coli și suport; tavă pentru hârtie HCl și suport ADF: Standard, 200 de coli	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de hârtie de 1 x 550 coli; tavă de hârtie de 2 x 550 coli și suport leşire standard: 700 coli; tavă de ieşire de 500 de coli și 2 capsatoare/stivuitoare în linie de 200 coli (include și capsator comod) ADF: Standard, 200 de coli
Greutate suport	Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: 60–300 g/m ² ; tava 2 de alimentare de 550 de coli: 60–256 g/m ² ; tavă de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: 60–256 g/m ² ; ADF: 45–200 g/m ²	Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: 60–300 g/m ² ; tava 2 de alimentare de 550 de coli: 60–256 g/m ² ; tavă opțională de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: 60–256 g/m ² ; tavă opțională de hârtie de mare capacitate pentru 2.700 de coli și suport: 60–256 g/m ² ; ADF: 45–200 g/m ²	Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: 60–300 g/m ² ; tava 2 de alimentare de 550 de coli: 60–256 g/m ² ; tavă de 2 x 550 coli și suport: 60–256 g/m ² ; ADF: 45–200 g/m ²
Capacitate de intrare	Tava 1: Coli: 100 (80 g/m ²); coli transparente: 50; plicuri: 10; etichete: 50 Tava 2: Coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200 Tava 3: tavă de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport - coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200 Maxim: Până la 2.300 coli ADF: Standard, 200 de coli	Tava 1: Coli: 100 (80 g/m ²); coli transparente: 50; plicuri: 10; etichete: 50 Tava 2: Coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200 Tava 3: Tavă opțională de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport - coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200; tavă opțională de hârtie de mare capacitate pentru 2.700 de coli și suport - coli: 1100+1600 (80 g/m ²) Maxim: Până la 3.900 coli ADF: Standard, 200 de coli	Tava 1: Coli: 100 (80 g/m ²); coli transparente: 50; plicuri: 10; etichete: 50 Tava 2: Coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200 Tava 3: Tavă de 2 x 550 coli și suport - coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200 Maxim: Până la 1.750 coli ADF: Standard, 200 de coli
Capacitate de ieşire	Standard: Până la 500 coli Plicuri: Până la 10 plicuri Suport transparent: Până la 50 de coli Maxim: Până la 500 coli	Standard: Până la 500 de coli Plicuri: Până la 10 plicuri Suport transparent: Până la 50 de coli Maxim: Până la 500 coli	Standard: Până la 700 coli Plicuri: Până la 10 plicuri Suport transparent: Până la 50 de coli Maxim: Până la 700 coli
Sisteme de operare compatibile	SO client Windows (32/64 biți): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; SO mobil: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac Apple® macOS Catalina v10.15; driver de imprimare separat PCL6: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează http://support.hp.com , introdu numele produsului și fă o căutare, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Driver de imprimare UPD PCL6/PS: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează http://www.support.hp.com , introdu numele produsului și fă o căutare, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Driver de imprimare UDP PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate, pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, consultă http://www.hp.com/go/upd		
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows Server 2008 R2 64 biți (SP1), Windows Server 2012 64 biți, Windows Server 2012 R2 64 biți, Windows Server 2016 64 biți, Windows Server 2019 64 biți; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal server 2008 R2; Remote Desktop server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Novell iPrint server; „Certificare pentru kitul Citrix Ready: până la Citrix Server versiunea 7.18, pentru mai multe informații, consultă http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: pentru mai multe informații, consultă http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: pentru mai multe informații, consultă http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Driver de imprimare UPD PCL6/PS: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează http://www.support.hp.com , introdu numele produsului și fă o căutare, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Driver de imprimare UDP PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate, pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, consultă http://www.hp.com/go/udp		
Cerințe minime de sistem	Windows: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, o conexiune de Internet, port USB, browser de Internet. Pentru cerințe de hardware suplimentare pentru SO, consultați http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet sau port USB. Pentru cerințe de hardware pentru SO, consultați http://www.apple.com		
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Gestiunea securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, Servicii web prin port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Gestionarea certificatelor, Server web încorporat, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall cu certificat, autentificare prin cheie prepartajată și autentificare Kerberos; suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec		
Gestionarea imprimantei	HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; software HP Web JetAdmin; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de resurse pentru administrator de imprimante, pentru driverul de imprimare universal HP: utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată		
Dimensiuni și greutate			
Dimensiuni imprimantă (L x l x h) ⁹	Minim 58,5 x 71,2 x 116,0 cm; Maxim: 1140 x 902 x 1160 mm;	Minim 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; Maxim: 921 x 663 x 710 mm;	Minim 70,5 x 71,2 x 115,5 cm; Maxim: 1150 x 902 x 1155 mm;
Dimensiuni pachet (L x l x i)	856 x 760 x 1556 mm	856 x 760 x 972 mm	856 x 760 x 1556 mm
Greutate imprimantă ⁹	115,5 kg	70,9 kg	131,2 kg
Greutate pachet	126,46 kg	92,12 kg	126,79 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: De la 10°C până la 32,5°C; Umiditate: 30 - 70% RH		
Condiții de depozitare	Temperatură: De la -20°C până la 40°C;		
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,7 B(A) (imprimare la 46 ppm); Emisii de presiune acustică: 51 dB (A)	Emisii de putere acustică: 6,7 B(A) (imprimare la 46 ppm); Emisii de presiune acustică: 52 dB (A)	Emisii de putere acustică: 6,9 B(A) (imprimare la 46 ppm); Emisii de presiune acustică: 53 dB (A)
Alimentare curent ¹⁰	Cerințe: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 50 (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (sursa de alimentare fără tensiune dublă variază în funcție de codul de componentă, cu identificator cod opțiune #); Consum: 900 wați (imprimare), 100 wați (pregătit), 0,8 wați (repaus), 0,8 wați (oprire/pornire automată HP), 0,07 wați (oprire automată), 0,07 wați (oprit); Consum tipic de energie (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată);	Cerințe: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 50 (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (sursa de alimentare fără tensiune dublă variază în funcție de codul de componentă, cu identificator cod opțiune #); Consum: 900 wați (imprimare), 100 wați (pregătit), 0,8 wați (repaus), 0,8 wați (oprire/pornire automată HP), 0,07 wați (oprire automată), 0,07 wați (oprit); Consum tipic de energie (TEC)¹⁴: Blue Angel: 2,470 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată);	Cerințe: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 50 (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (sursa de alimentare fără tensiune dublă variază în funcție de codul de componentă, cu identificator cod opțiune #); Consum: 900 wați (imprimare), 100 wați (pregătit), 0,8 wați (repaus), 0,8 wați (oprire/pornire automată HP), 0,07 wați (oprire automată), 0,07 wați (oprit); Consum tipic de energie (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată);
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-On; copiere instant		
Certificări ¹²	CISPR 22:2008 (Internațional) – Clasa A, CISPR 32:2012 (Internațional) – Clasa A, EN 55032:2012 (UE) – Clasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. CECP; certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (numai opțiunea #201)	CISPR 22:2008 (Internațional) – Clasa A, CISPR 32:2012 (Internațional) – Clasa A, EN 55032:2012 (UE) – Clasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 (Internațional) – Clasa A, CISPR 32:2012 (Internațional) – Clasa A, EN 55032:2012 (UE) – Clasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; EPEAT® Gold (numai opțiunea #AAZ, #201)
Certificat Blue Angel	Da, Blue Angel DE-UZ 205 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale		
Tara de origine	Fabricat în Japonia		
Ce se găsește în cutie ¹³	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z; cartuş de toner LaserJet original HP Negru (16.000 pagini), cartuşe de toner LaserJet originale HP Cyan, Magenta și Galben (13.000 pagini fiecare); 4 cilindri fotosensibili HP LaserJet originali (capacitate de 65.000 de pagini fiecare); ghid cu noțiuni introductive; 1 x cablu de alimentare	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn; cartuş de toner LaserJet original HP Negru (16.000 pagini), cartuşe de toner LaserJet originale HP Cyan, Magenta și Galben (13.000 pagini fiecare); 4 cilindri fotosensibili HP LaserJet originali (capacitate de 65.000 de pagini fiecare); ghid cu noțiuni introductive; 1 x cablu de alimentare	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs; cartuş de toner LaserJet original HP Negru (16.000 pagini), cartuşe de toner LaserJet originale HP Cyan, Magenta și Galben (13.000 pagini fiecare); 4 cilindri fotosensibili HP LaserJet originali (capacitate de 65.000 de pagini fiecare); ghid cu noțiuni introductive; 1 x cablu de alimentare
Garanție	Garanție de un an, în următoarea zi lucrătoare, la sediul. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legale locale. Contactează furnizorul contractual sau accesează http://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea ta.		

Note de subsol

¹ Pe baza analizei HP a caracteristicilor de securitate publicate în 2018 pentru această clasă de imprimante HP, HP oferă o combinație de caracteristici de securitate, care monitorizează evenimentele pentru a detecta și opri automat un atac, validând ulterior integritatea software-ului printr-o repornire. Pentru o listă de imprimante, vizitați <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.

² Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, excluzând primul set de documente de test. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

³ Ciclul de funcționare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare oferă o comparație a robusteții produsului în relație cu alte dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet și permite repartizarea corespunzătoare a imprimantelor și echipamentelor MFP pentru a satisface cerințele persoanelor sau grupurilor conectate.

⁴ Timpul de ieșire a primei copii din modul Pregătit și viteza de copiere în mod simplex sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, viteza de copiere în mod duplex este măsurată utilizând ISO/IEC 24735, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă variază în funcție de configurația sistemului, de aplicația software și de complexitatea documentului.

⁵ Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de prelucrare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

⁶ Pentru funcționarea optimă a dispozitivului, HP recomandă ca numărul de pagini scanate pe lună să se încadreze în intervalul specificat.

⁷ Raportul privind dimensiunea memoriei din pagina Configurație nu se modifică nici după instalarea DIMM de 1 sau 2 GB. Acesta este comportamentul așteptat în prezent.

⁸ Fără accesorii și tavă multifuncțională închisă.

⁹ Cu cartușe de imprimare.

¹⁰ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valorile consumului de energie se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.

¹¹ Blue Angel TEC este echivalent cu Best TEC. Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Energy Star Version 3.0 TEC nu este comparabil cu valorile Energy Star Version 2.0 TEC sau cu valorile Blue Angel TEC. Blue Angel utilizează Energy Star Version 2.0 TEC. Valoarea Energy Star se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.

¹² Are înregistrare EPEAT® unde este cazul. Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară. Pentru starea înregistrării după țară, consultați <http://www.epeat.net>.

¹³ Cartușe standard incluse; capacitate de 13.000 pagini color (C/Y/M) și 16.000 pagini alb-negru. Capacități medii de imprimare cu toner în culori combinate (C/M/Y) și în alb-negru declarate pe baza ISO/IEC 19798, la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, consultați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/ro>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din acest document.

Publicat în EMEA 4AA7-6140, Ianuarie 2021

