



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776-serien

Farveudskrivningsresultater i høj kvalitet med næste generation af HP's MFP'er

Forvent flotte farveudskrifter fra avancerede MFP'er, der er forsynet med JetIntelligence-teknologi. Denne udskrivningsmulighed giver dig verdens mest sikre udskrivning¹ og et stort udvalg af papirhåndteringsfunktioner. Derudover sparer den tid og forenkler arbejdsgange.



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z

Denne printer bruger dynamisk sikkerhed, som kan opdateres regelmæssigt med firmwareopdateringer. Printeren er kun beregnet til brug med patroner, der bruger en original HP-chip. Patroner, der bruger ikke bruger en chip fra HP, fungerer muligvis ikke eller ophører muligvis med at fungere. Flere oplysninger på: Få mere at vide på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Særlige karakteristika

- Verdens sikreste udskrivning
- JetIntelligence-teknologi
- Uovertruffen farveydelse
- Minimale afbrydelser, maksimal produktivitet
- Gør arbejdsgange enklere og hurtigere



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Resultatet ses tydeligt med virkelig flotte farver

- Særlig udskrivningstilstand til et bredere farveområde, et ekstra niveau af livagtighed til dokumenter og marketingmaterialer.
- Få professionel kvalitet med udskrifter i levende farver og i en høj kvalitet, der holder.
- Ensartet professionel kvalitet og ydeevne med originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence og tromler.
- Producerer A3-marketingmaterialer helt til kant på SRA 3-papir, og få beskæring til den rigtige størrelse.

Verdens sikreste udskrivning¹

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre, om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

Gør arbejdsgange enklere og hurtigere

- Du kan hjælpe arbejdsgrupper til nemt at få alle sider, og der registreres potentielle fejl eller manglende sider – hver gang.
- Indtast data hurtigere og mere præcist ved hjælp af tastaturet, der kan trækkes ud.
- Hjælper med at sikre, at alle scannede dokumenter vender den rigtige vej, er beskåret rigtigt og er gråtoneoptimerede.
- Læg op til 200 ark i den automatiske dokumentfæder, og scan hurtigt – uden overvågning.

Et minimalt antal afbrydelser. Maksimal produktivitet.

- Udskift toneren og tromlen på få sekunder. Der er nem adgang til begge, og de leveres klar til installation.
- Undgå afbrydelser med en HP LaserJet-printer, der er designet til maksimal produktivitet.
- Skræddersy printeren til virksomhedens behov med et bredt udvalg af tilbehør til papirhåndtering.
- Udskriv så hurtigt som 46 sider pr. minut (A4) for at få en mere jævn arbejdsgang med færre afbrydelser.²

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs – model vist

1. Hardwareintegrationslomme;
2. Automatisk dobbeltsidet print
3. 500-arks udbakke
4. 200-arks udbakke
5. Hæftemaskine/stabler, indvendig finisher
6. Praktisk hæftemaskine
7. Frontdæksel (adgang til JetIntelligence-tonerpatroner og billedtromler)
8. Faxstandard på M776z- og zs-modeller
9. 550-arks bakke 2
10. 2 x 550-arks bakke med stativ
11. 200-arks ADF med enkelt gennemløb, tosidet scanning
12. 9,0" funktionel touchskærm med 8,0" farvegrafikskærm
13. Lettilgængelig USB-port
14. Tastatur, der kan trækkes ud
15. Dæksel øverst til højre (adgang til udskriftssti)
16. 100-arks universalbakke 1
17. Dual-band Wi-Fi® og BLE (Bluetooth® Low Energy)
18. Højre dæksel (adgang til fikseringsenheden og papirgangen)
19. 2 x Hi-Speed USB 2.0-værtsporte, Hi-Speed USB 2.0-enhedsport, Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk, faxport



Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax	Udskrivning, kopiering, scanning, faxfunktion (ekstraudstyr)	Print, kopiering, scanning, fax
Udskrivningshastighed (A4, sort og farve)	Op til 46 sider pr. minut		
Scanningshastighed (A4, sort og farve)	Simpleks: op til 120 sider/min.; Dupleks: op til 240 billeder/min	Simpleks: op til 90 sider/min.; Dupleks: op til 180 billeder/min	Simpleks: op til 120 sider/min.; Dupleks: op til 240 billeder/min
Automatisk dobbeltsideprint (standard)	Ja		
100-arks universalbakke 1 samt 550-arks papirbakke 2	Ja		
1 x papirbakke til 550 ark	Ja	Tilbehør (tilføj op til én)	Ikke relevant
2 x 550-arks papirbakke med stativ	Ja	Valgfrit (tilføj op til et stativ)	Ja
2.700-arks HCI-papirbakke og stativ	Ikke relevant	Valgfrit (tilføj op til et stativ)	Ikke relevant
HP LaserJet-stativ	Ikke relevant	Valgfrit (tilføj op til et stativ)	Ikke relevant
Hæftemaskine/stabler, indvendig finisher	Ikke relevant		Ja
Praktisk hæftemaskine	Ikke relevant		Ja
Papirkapacitet (standard/maksimum)	Op til 2.300/2.300 ark	Op til 650/3.900 ark	Op til 1.750/1.750 ark
Avancerede arbejdsgangsfunktioner, herunder udtrækstastatur og HP EveryPage og OCR	Ja	Ikke relevant	Ja
Anbefalet antal sider pr. måned	Op til 40.000 sider		
Patronkapacitet (A/X)	Sort: op til 16.000/34.000 sider; Farve: op til 13.000/29.000 sider		

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W2004A HP 660A Original LaserJet-billedtromle (65.000 sider/65.000 sider)
	W2010A Original HP 659A LaserJet-tonerpatron, sort (16.000 sider)
	W2011A HP 659A Original LaserJet-tonerpatron, cyan (13.000 sider)
	W2012A HP 659A Original LaserJet-tonerpatron, gul (13.000 sider)
	W2013A HP 659A Original LaserJet-tonerpatron, magenta (13.000 sider)
	W2010X Original HP 659X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (34.000 sider)
	W2011X HP 659X Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse, cyan (29.000 sider)
	W2012X HP 659X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (29.000 sider)
	W2013X HP 659X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (29.000 sider)
	Tilbehør
2MU47A HP-assistent til hjælp til handicappede	
2TD64A HP Accessibility Kit	
3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør	
4QL32A HP Legic Secure USB-læser	
B5L28A Indvendige HP USB-porte	
B5L29A HP High-Performance Secure-harddisk	
B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)	
E5K48A HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben	
E5K49A HP 2 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben	
J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver	
J8J96A HP hæftekassette refill	
T3V27A HP LaserJet-papirbakke med plads til 550 ark	
T3V28A HP LaserJet-printerstativ	
T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet-føder og stativ	
T3V30A HP LaserJet-papirbakke og stativ med høj kapacitet, 2700 ark	
X3D03A HP Universal USB Proximity-kortlæser	
Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser	
Service og support	UC2W9E HP 3 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise M776 med tilbageholdelse af defekte medier
	UC2X0E HP 4 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise M776 med tilbageholdelse af defekte medier
	UC2Y1E HP 5 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise M776 med tilbageholdelse af defekte medier
	UC2Y1PE HP 1 års service næste hverdag efter garantiudløb til Color LaserJet Enterprise M776 med tilbageholdelse af defekte medier
	UC2Y2PE HP 2 års service næste hverdag efter garantiudløb til Color LaserJet Enterprise M776 med tilbageholdelse af defekte medier
	U9JT3E HP 2 års service næste hverdag efter garantiudløb med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Funktioner	Print, kopi, scanning og fax	Udskrivning, kopiering, scanning og faxfunktion (ekstraudstyr)	Print, kopi, scanning og fax
Kontrolpanel	9,0" med 8,0" funktionel touchskærm; Grafisk farvedisplay; Rotering (justerbar vinkel); Knapper til styring af udskriftsopgaver; Knappen Start (LED); Hardwareintegrationslomme; Lettilgængelig USB-port		
Udskriv	Laser		
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 46 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 46 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 46 billeder pr. min.; Farve (A4, dupleks): Op til 46 billeder pr. min.; Sort (A3, almindelig): Op til 26 sider/min.; Farve (A4, dvale): På kun 11,8 sek.;		
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 6,5 sek.; Farve (A4, klar): På kun 6,8 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 11,6 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 11,8 sek.;		Sort (A4, klar): På kun 6,7 sek.; Farve (A4, klar): På kun 7,1 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 12,0 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 12,4 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), fine linjer (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Pantone-kalibreret;		
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 200.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: Op til 40.000 sider		
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB, HP EasyColor		
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver kan kun fås på internettet), HP Postscript niveau 3-emulering, oprindelig PDF-udskrivning (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloudprinter		
Skrifttyper og skriftsnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der kan skales i HP PCL; Varianter af stregkodeskrifttyper (Code 39, 12 af 5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 indbyggede, skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (indbygget eurosymbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 302 x 454,2 mm		
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)		
Kopier	Kopieringshastighed ⁴ Sort (A4): Op til 46 kopier/min.; Farve (A4): Op til 46 kopier/min.		
Specifikationer for kopimaskine	Tosidet kopiering, skalerbarhed, billedjusteringer (mørkhed, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed), N-up-, N- eller Z-sortering, indholdsretning, sortering, brochure, opgaveopbygning, kant til kant, opgavelagring, id-kopiering, bogkopiering. A til B-kopiering (forskellige papirstørrelser); Maksimalt antal kopier: Op til 9999 kopier; Forminds/forstør: 25 til 400%;		
Scan	Scanningshastighed ⁵ Almindelig (A4): Op til 120 sider/min. (sort-hvid); Op til 120 sider/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 240 billeder/min. (sort/hvid); Op til 240 billeder/min. (farve)		
Scanningsfilformat	Almindelig (A4): Op til 90 sider/min. (sort-hvid); Op til 90 sider/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 180 billeder/min. (sort/hvid); Op til 180 billeder/min. (farve)	Digital afsendelse: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scan til USB med nem adgang: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Almindelig (A4): Op til 120 sider/min. (sort-hvid); Op til 120 sider/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 240 billeder/min. (sort/hvid); Op til 240 billeder/min. (farve)
	Send digitalt: PDF, Hi-Compression-PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan til lettilgængelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)		Send digitalt: PDF, Hi-Compression-PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan til lettilgængelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, automatisk dokumentfoder; Scanningsteknologi: CCD-flatbedscanner (Charge Coupled Device); Automatisk dokumentfoder med CIS (Contact Image Sensor); Start af scanning: Funktioner på frontpanelet: Kopiering, E-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB; Gem i enhedens hukommelse; Gem på SharePoint; Open Extensibility-platformprogrammer (OXP); HP Scan eller brugerprogram via TWIN; Twin-version: Version 2.1; Dupleks ADF-scanning: Ja; Største scanningsformat (flatbed): 297 x 432 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi		
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi kan vælges; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk retning; Integreret optisk tegngenkendelse (OCR); Automatisk beskæring til side; Automatisk farvetoning	Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Der kan vælges scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets	Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi kan vælges; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk retning; Integreret optisk tegngenkendelse (OCR); Automatisk beskæring til side; Automatisk farvetoning
Anbefalet antal scanninger pr. måned ⁹	5000 til 12.000	5000 til 10.000	5000 til 12.000
Område, der kan scannes	Maksimumstørrelse på medie (flatbed): 297 x 432 mm; Minimumstørrelse på medie (ADF): 68 x 127 mm Maksimumstørrelse på medie (ADF): 297 x 864 mm		
Bitdybde/gråtoneniveauer	24-bit; Internt: 48-bit / 256		
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Automatisk farveskala; Automatisk retning; Registrering af flere ark; Automatisk udretning; Automatisk beskæring til side; OCR; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsproces; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); OCR; gennem HP Embedded Capture; Hentning og validering af metadata; Dataoverførsel; Administration af scanningsarbejdsproces	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Automatisk farveskala; Automatisk retning; Registrering af flere ark; Automatisk udretning; Automatisk beskæring til side; OCR; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til arbejdsproces; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); OCR; gennem HP Embedded Capture; Hentning og validering af metadata; Dataoverførsel; Administration af scanningsarbejdsproces	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Automatisk farveskala; Automatisk retning; Registrering af flere ark; Automatisk udretning; Automatisk beskæring til side; OCR; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsproces; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); OCR; gennem HP Embedded Capture; Hentning og validering af metadata; Dataoverførsel; Administration af scanningsarbejdsproces
Fax	Ja, 33,6 kbps		
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse: Op til 500 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; 256 gråtoneniveauer; Superfin: Op til 300 x 300 dpi; 256 gråtoneniveauer; Hurtigopkald: Op til 1000 numre; Telegodkendelser: Telefonilslutning: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 udgave 1, 2015 og RSS 102 udgave 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0	Fax-hukommelse: Op til 500 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 256 gråtoneniveauer; Superfin: Op til 300 x 300 dpi; 256 gråtoneniveauer; Hurtigopkald: Op til 1000 numre; Telegodkendelser: Telefonilslutning: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 udgave 1, 2015 og RSS 102 udgave 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0	
Avancerede faxegenskaber	Gemte faxer; Faxarkivering; Størrelsestilpasning; Faxadressebog; LAN/internet-fax; Bekræftelse af faxnummer; Faxplan til feriedage	Internet-fax	Gemte faxer; Faxarkivering; Størrelsestilpasning; Faxadressebog; LAN/internet-fax; Bekræftelse af faxnummer; Faxplan til feriedage
Processorhastighed	1,2 GHz		
Tilslutning	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte på bagsiden; 1 walkup USB 2.0-værtsport; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 1 hardwareintegrationslomme 2. Generation (HIP2); Trådløs 802.11n/BLE		
Standard	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte på bagsiden; 1 walkup USB 2.0-værtsport; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 1 hardwareintegrationslomme 2. Generation (HIP2); Trådløs 802.11n/BLE	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte på bagsiden; 1 walkup USB 2.0-værtsport; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 1 hardwareintegrationslomme 2. Generation (HIP2)	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte på bagsiden; 1 walkup USB 2.0-værtsport; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 1 hardwareintegrationslomme 2. Generation (HIP2); Trådløs 802.11n/BLE
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A	HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A	HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A
Trådløs forbindelse	Ja, indbygget integreret wi-fi med trådløs station med to bånd og Wi-Fi Direct-funktion og BLE. Trådløs station med to bånd er tilgængelig med HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A; NFC-funktionalitet fås med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A	Ekstraudstyr – funktionen aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør. Trådløs station med singleband og Wi-Fi Direct-funktioner til HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør J8030A, trådløs station med dualband og Wi-Fi Direct-funktioner til HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A, trådløs station med dualband-funktioner til HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A	Ja, indbygget integreret wi-fi med trådløs station med to bånd og Wi-Fi Direct-funktion og BLE. Trådløs station med to bånd er tilgængelig med HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A; NFC-funktionalitet fås med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A
Funktion til mobiludskrivning	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-certificeret; Med Roam til nem udskrivning		
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP/IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø-support), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Stateful via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfiguration, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL-certificeringsadministration, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x		
Netværksegenskaber	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløs netværksfunktion (standard) og ekstra Ethernet-port (ekstraudstyr)	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløs netværksfunktion (ekstraudstyr) og ekstra Ethernet-port (ekstraudstyr)	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløs netværksfunktion (standard) og ekstra Ethernet-port (ekstraudstyr)
Harddisk	Standard, højtydende SED-harddisk med 500 GB (AES 256-hardwarekryptering eller større)		
Hukommelse	Standard: 5,0 GB; Maksimum ⁹ : 7,0 GB	Standard: 3,0 GB; Maksimum ⁹ : 5 GB	Standard: 5,0 GB; Maksimum ⁹ : 7 GB
Mediehåndtering	Standard: 5; Maksimum: 5		
Antal papirbakker	Standard: 5; Maksimum: 5		
Medietyper	Papir (almindeligt, kraftigt, ekstra kraftigt, blankt, let, genbrug, tungt), konvolutter, labels, blank film, karton, transparente		
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Universalbakke 1 til 100-ark: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; Papirbakke 2 til 550 ark: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark: 148 x 148 til 320 x 457,2 mm; Understøttet (mål): Universalbakke 1 til 100-ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkort (JIS); Konvolutter: B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADF: Executive; A3; A4; A5; A6; Langt papir op til 864 mm (34")	Brugerdefineret (mål): Universalbakke 1 til 100-ark: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; Papirbakke 2 til 550 ark: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): 148 x 148 til 320 x 457,2 mm; HCl-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) 279,4 x 210 mm til 297 x 215,9; Understøttet (mål): Universalbakke 1 til 100-ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkort (JIS); Konvolutter: B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADF: Executive; A3; A4; A5; A6; Langt papir op til 864 mm (34")	Brugerdefineret (mål): Universalbakke 1 til 100-ark: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; Papirbakke 2 til 550 ark: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; 2 x 550-arks bakke og stativ: 148 x 148 til 320 x 457,2 mm; Understøttet (mål): Universalbakke 1 til 100-ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkort (JIS); Konvolutter: B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 2 x 550-arks bakke og stativ: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADF: Executive; A3; A4; A5; A6; Langt papir op til 864 mm (34")

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z		HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A		T3U55A	T3U56A
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke; 2 x 550-arks papirbakker som tilbehør; 2 x 550-arks papirbakke med stativ Standardoutput: 500-arks udbakke ADF: Standard, 200 ark.		Standardinput: 100-arks universalbakke; 1 x papirbakke til 550 ark Standardoutput: 500-arks udbakke Valgfrit input: 1 x papirbakke til 550 ark; Bakke og stativ til 2 x 550 ark; HCl-papirbakke og -stativ ADF: Standard, 200 ark.	Standardinput: 100-arks universalbakke; 1 x papirbakke til 550 ark; 2 x 550-arks papirbakke med stativ Standardoutput: 700 ark; 500-arks udbakke og 200-arks indbygget hæftemaskine/stabler med 2 bakker (inkluderer også praktisk hæftemaskine) ADF: Standard, 200 ark.
Gramvægt	Universalsbakke 1 til 100-ark: 60 til 300 g/m ² ; Papirbakke 2 til 550 ark: 60 til 256 g/m ² ; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark: 60 til 256 g/m ² ; ADF: 45 til 200 g/m ²		Universalsbakke 1 til 100-ark: 60 til 300 g/m ² ; Papirbakke 2 til 550 ark: 60 til 256 g/m ² ; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): 60 til 256 g/m ² ; HCl-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) 60 til 256 g/m ² ; ADF: 45 til 200 g/m ²	Universalsbakke 1 til 100-ark: 60 til 300 g/m ² ; Papirbakke 2 til 550 ark: 60 til 256 g/m ² ; 2 x 550-arks bakke og stativ: 60 til 256 g/m ² ; ADF: 45 til 200 g/m ²
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100 (80 g/m ²); Transparenter: 50; Konvolutter: 10; etiketter: 50 Bakke 2: Ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; etiketter: 200 Bakke 3: 1 x bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark – ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; etiketter: 200 Maksimum: Op til 2300 ark ADF: Standard, 200 ark.		Bakke 1: Ark: 100 (80 g/m ²); Transparenter: 50; Konvolutter: 10; etiketter: 50 Bakke 2: Ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; etiketter: 200 Bakke 3: Valgfrit: 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; etiketter: 200; HCl-papirbakke og stativ til 2.700 ark – ark: 1100+1600 (80 g/m ²) Maksimum: Op til 3.900 ark ADF: Standard, 200 ark.	Bakke 1: Ark: 100 (80 g/m ²); Transparenter: 50; Konvolutter: 10; etiketter: 50 Bakke 2: Ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; etiketter: 200 Bakke 3: 2 x 550-arks bakke og stativ: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; etiketter: 200 Maksimum: Op til 1.750 ark ADF: Standard, 200 ark.
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 500 ark Kuverter: Op til 10 kuverter Transparenter: Op til 50 ark Maksimum: Op til 500 ark			Standard: Op til 700 ark Kuverter: Op til 10 kuverter Transparenter: Op til 50 ark Maksimum: Op til 700 ark
Kompatible operativsystemer	Windows-klientoperativsystem (32-/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobiloperativsystem: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Dediceret PCL6-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til http://support.hp.com , indtaste dit produktnavn og din søgning, klikke på brugervejledninger og indtaste dit produktnavn og søge efter brugervejledning, søge efter brugervejledning til dit (produktnavn), søge efter afsnittet om understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til http://www.support.hp.com , indtaste dit produktnavn og din søgning, klikke på brugervejledninger og indtaste dit produktnavn og søge efter brugervejledning, søge efter brugervejledning til dit (produktnavn), søge efter afsnittet om understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver, understøttede operativsystemer, Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/upd			
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Novell iPrint-server; "Citrix Ready Kit"-certificering: Op til Citrix Server 7.18 Få flere oplysninger på http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Få flere oplysninger på http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6-/PS-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til http://www.support.hp.com , indtaste dit produktnavn og din søgning, klikke på brugervejledninger og indtaste dit produktnavn og søge efter brugervejledning, søge efter brugervejledning til dit (produktnavn), søge efter afsnittet om understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver, understøttede operativsystemer: Se en liste over alle understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd			
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere systemkrav for hardware på http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, eller USB-port. Læs mere om systemkravene for hardware på http://www.apple.com			
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com			
Sikkerhedsstyring	Administrations sikkerhed: SNMPv3, webtjeneste via port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, certifikatsstyring, integreret webserver, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall med certifikat, Pre-Shared Key-godkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfiguration via IPsec-plugin			
Printeradministration	HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal-printerdriver: Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator			
Mål og vægt				
Printermålt (B x D x H)⁹	Minimum 58,5 x 71,2 x 116,0 cm; Maksimum: 1140 x 902 x 1160 mm;	Minimum 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; Maksimum: 921 x 663 x 710 mm;	Minimum 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; Maksimum: 921 x 663 x 710 mm;	Minimum 70,5 x 71,2 x 115,5 cm; Maksimum: 1150 x 902 x 1155 mm;
Pakkemålt (B x D x H)	856 x 760 x 1556 mm	856 x 760 x 972 mm	856 x 760 x 972 mm	856 x 760 x 1556 mm
Printervægt⁹	115,5 kg	70,9 kg	70,9 kg	131,2 kg
Pakkevægt	126,46 kg	92,12 kg	92,12 kg	126,79 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C; Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed			
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C;			
Lydforhold	Lydintensitet: 6,7 B(A) (ved udskrivning af 46 sider/min.); Lydtryk: 51 dB(A)	Lydintensitet: 6,7 B(A) (ved udskrivning af 46 sider/min.); Lydtryk: 52 dB(A)	Lydintensitet: 6,9 B(A) (ved udskrivning af 46 sider/min.); Lydtryk: 53 dB(A)	Lydintensitet: 6,9 B(A) (ved udskrivning af 46 sider/min.); Lydtryk: 53 dB(A)
Strømforsyning¹⁰	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (ikke dobbelt spænding, strømforsyningen varierer afhængigt af produktnummer identificeret med nummerkode); Forbrug: 900 W (udskrivning), 100 W (klar), 0,8 W (dvale), 0,8 watt (HP – automatisk sluk/tænd), 0,07 W (automatisk sluk), 0,07 W (sluk); Typisk elforbrug (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,734 kWt pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (ikke dobbelt spænding, strømforsyningen varierer afhængigt af produktnummer identificeret med nummerkode); Forbrug: 900 W (udskrivning), 100 W (klar), 0,8 W (dvale), 0,8 watt (HP – automatisk sluk/tænd), 0,07 W (automatisk sluk), 0,07 W (sluk); Typisk elforbrug (TEC)¹⁴: Blue Angel: 2,470 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,734 kWt pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (ikke dobbelt spænding, strømforsyningen varierer afhængigt af produktnummer identificeret med nummerkode); Forbrug: 900 W (udskrivning), 100 W (klar), 0,8 W (dvale), 0,8 watt (HP – automatisk sluk/tænd), 0,07 W (automatisk sluk), 0,07 W (sluk); Typisk elforbrug (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,734 kWt pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (ikke dobbelt spænding, strømforsyningen varierer afhængigt af produktnummer identificeret med nummerkode); Forbrug: 900 W (udskrivning), 100 W (klar), 0,8 W (dvale), 0,8 watt (HP – automatisk sluk/tænd), 0,07 W (automatisk sluk), 0,07 W (sluk); Typisk elforbrug (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,734 kWt pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering			
Certificeringer¹²	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. CECP; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (kun for #201-ekstraudstyr)	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP;
Overholder Blue Angel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer			
Oprindelsesland	Fremstillet i Japan			
Kassens indhold¹³	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (16.000 sider), originale HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (13.000 sider hver); 4 originale HP LaserJet-billedbehandlingsstromler (65.000 sider pr. farve); Startvejledning; 1 strømledning	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (16.000 sider), originale HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (13.000 sider hver); 4 originale HP LaserJet-billedbehandlingsstromler (65.000 sider pr. farve); Startvejledning; 1 strømledning		HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (16.000 sider), originale HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (13.000 sider hver); 4 originale HP LaserJet-billedbehandlingsstromler (65.000 sider pr. farve); Startvejledning; 1 strømledning
Garanti	1 års garanti med service næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkrav. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg http://www.hp.com/support for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.			

Fodnoter

¹ Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2018 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på www.hp.com/go/printersecurityclaims.

² Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke de første testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke de første testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Arbejdscyklus defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.

⁴ Første udskrevne kopi og simpleks kopieringshastighed målt med ISO/IEC 29183; duplex kopieringshastighed målt med ISO/IEC 24735 omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren og dokumentets kompleksitet.

⁵ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og softwaren.

⁶ HP anbefaler, at antallet af scannede sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, hvis enheden skal fungere optimalt.

⁷ Konfigurationssiden for hukommelsesstørrelse ændres ikke, selvom 1 GB eller 2 GB DIMM er installeret. Dette er den forventede adfærd i øjeblikket.

⁸ Uden tilbehør og universalsbakke lukket.

⁹ Med printerpatroner.

¹⁰ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

¹¹ Blue Angel TEC er lig med Bedste TEC. Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star version 3.0 TEC kan ikke sammenlignes med Energy Star version 2.0 TEC-værdier eller Blue Angel TEC-værdier. Blue Angel bruger Energy Star version 2.0 TEC. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

¹² EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

¹³ Standardpatroner er inkluderet; Kapacitet på 16.000 sider i sort-hvid og 13.000 sider i farve (C/M/Y). Det gennemsnitlige antal sider med sort og sammensatte farver (C/M/Y) er baseret på ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA7-6140, Januar 2021

