



HP universel USB-C-hub med flere porte

En hub, der klarer det hele

Lås op for nye muligheder med HP's universelle USB-C-hub med flere porte, som nu understøtter alle USB-C®¹-kompatible pc'er. 7 porte, 1 strøm- og datagennemløbskabel og meget eksternt udstyr, så du kan spille præcis, som du vil. Den understøtter to 4K²-skærme via HDMI 2.0 og 1 DisplayPort™ 1.2. Hubben er alt, hvad du skal bruge, for at du kan forblive tilsluttet.



*Product image may differ from actual product

Universel USB-C®. Alle OS

Kun simpel, enkel USB-C®¹-kabler kan sættes i pc'en³, uafhængigt af mærke eller operativsystem, så du problemfrit kan bruge din hub. Hubben understøtter nu Windows®, macOS og Chrome OS®.

Alle porttyper

7 multifunktionsporte giver en komplet løsning til stort set alle data-, video- eller netværksforbindelser⁴. 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort™ 1.2, 2 USB-A-ports, 1 USB-C®¹-port, 1 USB-C®¹-gennemløbsport og 1 ethernet-port.

Kører to 4K-skærme

Denne lille, men mægtige hub understøtter ⁵HDMI 2.0 og DisplayPort™ 1.2-tilslutninger for en opløsning i højere kvalitet ved 4K².

Tilslut og få strøm på din pc

Hold pc'en opladet via USB-C®¹-gennemløb⁶, samtidig med at den starter⁷ op eller opretter forbindelse til data via de i alt 7 porte⁴.

HP universel USB-C-hub med flere porte

Udviklet til rejsebrug

Slankt og elegant bærbart design, så du kan tage den med på farten.

Systemadministration

Du kan nemt administrere en lang række notebooks⁷ via fjernadgang med HP's avancerede, indbyggede pc-funktioner til netværks⁸-administration⁹.

HP universel USB-C-hub med flere porte



Produktnummer	50H55AA
Kompatibilitet	Kompatibel med pc'er med tilgængelig USB Type-C®-port integreret med USB-strøml levering og DisplayPort
Note vedrørende kompatibilitet	Baseret på interne HP-test på udvalgte ikke-HP-notebooks, der er kompatible med USB-C®-branchestandarder.
Yderkarton, ups-kode	10196188637200
Toldnummer	8471801000
Porte og stik	1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate 1 RJ-45 1 USB Type-C® pass through (up to 65 W USB Power Delivery)
Sikkerhedsstyring	Sikker firmwareopdatering opfylder HP's krav til sikker firmware
Medfølgende software	HP One Click Installer (OCI) firmwareopgradering
Administrationsfunktioner	PXE Boot; MAC Address Pass Through (MAPT); Skift mellem LAN/WLAN; Wake on LAN (WoL) (legacy standby og moderne standby)
Strøm til system	Op til 65 W via USB Type-C® (kræver 90 W strømforsyning) ^{3,4}
Strømforsyningsprofiler (PD)	5 V/5 A; 9 V/5 A; 12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 10 V/5 A
Kabellængde	11.81 in; 30 cm
Driftsspænding	5-20 V
Understøtter ekstern skærm	Op til 2 4K skærme understøttes via digitale HDMI 2.0- og DisplayPort™1.2-videoudgange, afhængigt af værtsenhedens funktioner. Én 4K-skærm fungerer ved @ 60 Hz, to 4K-skærme fungerer ved 30 Hz ^{1,2}
Produktfarve	Sort
Kompatible operativsystemer	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Minimumsystemkrav	USB Type-C®? (USB-strømforsyning, Alt Mode DisplayPort™)
Garanti	1 års begrænset garanti
Pakkens indhold	HP universel USB-C-multiporthub Produktmeddelelse Garanti
Fremstillet i	Fremstillet i Kina
Mål (B x D x H)	150 x 55 x 21,5 mm
Vægt	115 g
Pakkens mål (B x D x H)	235 x 65 x 45 mm
Pakkens vægt	179 g
Yderkarton, antal	16
Yderkarton, mål (B x D x H)	296 x 197 x 251 mm
Yderkarton, vægt	3,11 kg
Pallelevægt	248,8 kg
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Emballagen kan genanvendes ⁶
Temperaturområde under drift	0 til 35°C; 0 to 95°F
Ikke i drift-temperatur - Celsius	-20 to 60°C
Ikke i drift-temperatur - fahrenheit	-4 to 140°F
Luftfugtighedsområde under drift	5 til 90 % ikke-kondenserende
Fugtighedsinterval ved opbevaring	5 til 95 % ikke-kondenserende
Varighed ved drift	76 cm; 6 faser
Varighed ud af drift	100 cm; 6 faser
Vilkårlige rystelser i drift	0,21 grms; 5 til cirka 500 Hz
Vilkårlige rystelser ude af drift	2,09 grms; 5 til cirka 500 Hz

HP universel USB-C-hub med flere porte

Fodnoter, meddelelser

¹USB type-C® og USB-C® er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

²Der kræves 4K-indhold for at kunne se 4K-billeder.

³Baseret på HP's interne test på udvalgte notebook-modeller fra andre producenter end HP, som er kompatible med USB-C®-branchestandarder. Firmware opdateres kun på Windows-baseret værtssystem.

⁴Når det gælder USB-C®-funktionen, skal værts-pc'en understøtte DisplayPort™ Alt-tilstandsprotokol via dens USB-C®2-port. Thunderbolt™-kompatible notebooks fungerer ved USB-C®2-hastigheder. Opladning og portreplikering understøttes på notebooks, der har implementeret USB-C®-industrispecifikationer.

⁵Understøtter kun 3840 x 2160 ved 30 Hz, når værts-pc understøtter DisplayPort™ 1.4.

⁹I forbindelse med kerneadministration er adgang kun muligt, når pc-plattformen er vågen eller i dvale (S1-S3), når den sættes i dockingstation, inden den går på standby.

⁸Kræver et Ethernet-kabel.

⁶Ændring af gennemløb kræver en notebook eller tablet med USB-C® AC-adapter. AC-adapter følger ikke med produktet.

⁷Kun til brug med HP Commercial-notebooks — baseret på HP's interne test på udvalgte notebook-modeller til virksomheder med Microsoft OS, forudinstalleret kryptering, godkendelse, malwarebeskyttelse, beskyttelse på BIOS-niveau og testet i henhold til militære standarder og Ethernet-kabelforbindelse pr. marts 2021 (produktlanceringsdato).

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹Der kræves 4K-indhold for at kunne se 4K-billeder.

²Understøtter kun farveformater på 3840 x 2160 @30 Hz, YCbCr422 eller YCbCr420, mens værts-pc'en understøtter DisplayPort™ 1.4.

³Værts-pc'en skal i forbindelse med USB-C®-funktionalitet understøtte DisplayPort™ Alt Mode-protokol via USB-C®-porten. Thunderbolt™-aktiverede notebooks fungerer ved USB-C®-hastigheder. Opladning og portreplikering understøttes på notebooks, der har implementeret USB-C®-branchespecifikationer.

⁴Maks. 65 W kombineret strømdugang ved brug af 90 W oplader og opladning af flere enheder. Gennemløbsopladning kræver en notebook eller tablet med USB-C®-vekselstrømsadapter. Produktet omfatter ikke en vekselstrømsadapter.

⁵Den faktiske strømforsyningsprofil afhænger desuden af USB-C-adapterens® PD-profiler.

⁶Yderemballage og stødpuder kan genanvendes. Alt bobleplast består af mere end 90 % genbrugsplast.

