

Konferenční IP telefon Poly Trio C60 pro Microsoft Teams s podporou technologie PoE bez možnosti bezdrátového připojení

Jedno zařízení. Mnoho možností.

Podpořte spolupráci všech uživatelů. Dejte volný průchod velkým nápadům. S charakteristickým zvukem Poly se můžete spolehnout, že budou všichni u stolu slyšet, ať už jsou blízko, nebo daleko. Trio C60 si rozumí s každým a poskytuje nativní zážitky na oblíbených platformách pro spolupráci.



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Charakteristický zvuk Poly

Využívejte konferenční hovory naplno. Poly potlačuje okolní hluk, aby bylo slyšet každé slovo. Díky bohatému a plnému zvuku s frekvencí až 22 kHz uslyšíte každou reakci.

Připojení jedním dotykem

Ke spuštění stačí jeden stisk. Připojte se okamžitě k hovorům jedním stisknutím tlačítka díky skutečně intuitivnímu uživatelskému prostředí.

Technické specifikace

Konferenční IP telefon Poly Trio C60 pro Microsoft Teams s podporou technologie PoE bez možnosti bezdrátového připojení

Technické údaje



Displej

- Poměr stran: 16:9
- Nativní rozlišení: 720 x 1280
- Technologie panelů: Barevný displej LCD
- Velikost displeje (úhlopříčka, metrické jednotky): 12,7 cm (5")
- Dotykové ovládání: Dotyková obrazovka s podporou vícedotykových gest

Připojitelnost a komunikace

- Bezdrátový dosah: Až 6,1 m
- Externí vstupní/výstupní porty:
 - 1x USB 2.0 Type-A (pro nabíjení baterií USB)
 - 1x USB 2.0 Micro-B (pro zvukové zařízení USB)
 - 2x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mb/s)
- Bezdrátové technologie:
 - Bluetooth® 4.2
 - Připojení k síti Wi-Fi: 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)
 - 5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)

Baterie

- Funkce napájení:
 - Vstup LAN: Integrované zařízení PoE s automatickým snímáním podle normy IEEE 802.3at (třída 4)
 - Výstup LAN: Integrované napájecí zařízení s automatickým snímáním podle normy IEEE 802.3af¹

Funkce uživatelského rozhraní

- Jazyky:
 - Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

- Zvukové funkce:
 - Technologie Poly Acoustic Clarity zajišťuje plně duplexní hovory a potlačuje akustickou ozvěnu i okolní šum
 - Komfortní tvorba hluku
 - Generování tónů DTMF (RFC 2833 a v pásmu)
 - Přenos zvukových paketů s nízkým zpožděním
 - Adaptivní paměť pro vyrovnání zpoždění
- Typ mikrofonu: Tři kardioidní mikrofony
- Frekvenční odezva (mikrofon): 100 Hz až 22 kHz
- Citlivost (reproduktor): 92 dB
- Zvukové kodeky:
 - G.711 (A-law a μ-law)
 - G.722
 - G.722.1
 - G.722.1C
 - G.729AB
 - G.719
 - Polycom® Siren™ 7
 - Siren™ 14
 - iLBC
 - OPUS

Životní prostředí

- Certifikace a normy: AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1; Australia – AS/NZ4268; Australia A&C Tick; CAN/CSA C22.2 č. 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 č. 62368-1; Označení CE; CISPR22 třída B; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 v1.9; ETSI EN 300 330; ETSI EN 301 893 v1.7; FCC část 15 (CFR 47), třída B; FCC část 15.225; FCC část 15.247; FCC část 15.407; ICES-003 třída B; IEC 60950-1; IEC 62368-1; Japan Item (19); Japan Item (19)-3; Japan Item (19)-3-2; Japan MIC/VCCI třída B; NZ Telepermit; V souladu s normou RoHS; RSS 247 vydání 1; UL 60950-1; UL 62368-1
- Rozsah provozních vlhkostí: 5 až 95%
- Rozsah provozních teplot (stupně Celsia) / rozsah provozních teplot (stupně Fahrenheit): 0 až 40 °C /
- Rozsah skladovacích teplot (Celsia) / Rozsah skladovacích teplot (Fahrenheit): -20 až 70 °C /
- Certifikace Energy star: Certifikace ENERGY STAR®

Certifikáty

- Certifikovaný software pro spolupráci: Microsoft Teams; Skype pro firmy; Zoom
- Speciální funkce:
 - Podpora znaků Unicode UTF-8

Podporované aplikace

- Software pro správu:
 - Bezdrátové připojení sítě Poly
 - Poskytování sítě přes RealPresence Resource Manager (verze 10.1 nebo vyšší)
 - Služba správy zařízení Polycom pro firmy (PDMS-E)
 - Služba správy zařízení Polycom pro poskytovatele služeb (PDMS-SP) cloudové správy SDP

Funkce displeje

- Virtuální klávesnice na obrazovce

Zabezpečení

- Správa zabezpečení:
 - Ověřování 802.1X a šifrování médií EAPOL přes SRTP
 - Ověřování Digest
 - Zašifrované konfigurační soubory
 - Zabezpečené poskytování sítě HTTPS
 - Přihlášení heslem
 - Podpora podepsaných spustitelných souborů softwaru
 - Podpora syntaxe adresy URL s heslem
 - Protokol TLS (Transport Layer Security)
 - Šifrování Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise s protokolem 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)
 - Kryptografický modul splňující normu FIPS 140-2

Sítě

- Podporované síťové protokoly:
 - Zjišťování DHCP VLAN
 - Zjišťování LLDP-MED pro VLAN
 - Centrální poskytování sítě na základě serveru FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
 - Ruční nebo dynamický konfigurační protokol hostitele (DHCP) pro nastavení sítě
 - Podpora QoS – IEEE 802.1p/Q Tagging (VLAN), Layer 3 TOS a DHCP
 - Synchronizace času a data přes SNTP
 - Podpora poskytování sítě a redundance volacích serverů
- Funkce VoIP:
 - IETF SIP (RFC 3261 a doprovodné RFC)

Konferenční IP telefon Poly Trio C60 pro Microsoft Teams s podporou technologie PoE bez možnosti bezdrátového připojení

Technické údaje



Kompatibilita s headsetem a handsetem

Kompatibilita s headsetem a handsetem:

Kompatibilita s náhlavní soupravou Bluetooth®

Funkce telefonování a zpracování hovorů

Funkce telefonování a zpracování hovorů:

V balíčku se softwarem Polycom UC: Přístup k firemním adresářům přes LDAP

Časovač hovoru a podržení hovoru

Přepojení, podržení, odklonění (přesměrování), zaparkování, vyzvednutí hovoru

Informace o volaném, volajícím a připojeném účastníkovi

Různé zpracování příchozích hovorů / čekání na hovor

Funkce Nerušit

Místní konfigurovatelná mapa čísel / plán vytáčení

Místní pětisměrné audiokonference

Vzhled sdíleného volání / přemostěné linky

Vizuální správa konferencí

Až 3 linky (maximálně jeden Skype pro firmy a Microsoft Teams)

Lineární zapojení až čtyř zařízení

Rychlá volba jedním dotykem, opakovaná volba a připojení ke schůzce

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Černá

Hmotnost (metrická): 950 g

Rozměry produktu (metrické jednotky): 38,3 x 7,5 x 33,2 cm

Rozměry balení (metrické jednotky): 48,3 x 11,5 x 39,4 cm

Hmotnost balení (metrické jednotky): 1970 g

Produktové číslo: 830A1AA

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Obsah balení

Konzole

Síťový kabel (LAN) CAT-5E

Kabel USB Type-A

Omotání kabelů

Hmatové překrytí pro lepší přístupnost

Instalační list

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ K provozu vyžaduje plný příkon třídy 4 na vstupu LAN