

Poly Trio 8300 IP-mødetelefon og PoE-aktiveret, ingen radio

Intelligent samarbejde starter her

Lille mødelokale? Det er ikke noget problem. Gør dit lille mødelokale til en smart samarbejdsstation med den intelligente Poly Trio 8300-mødetelefon. Få mere fra hånden på mindre plads med tydelig kvalitetslyd, en klassisk grænseflade og fremtidssikret fleksibilitet.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Hør og bliv hørt

Slip for forstyrrelser, og giv alle mulighed for at være fokuserede med støjblokeringsteknologi. Professionel lyd kvalitet sikrer, at der ikke spildes tid på gentagelser og misforståelser.

Deltagelse med ét tryk

En simpel grænseflade starter møder op på få sekunder. Poly Trio 8300-mødetelefonen har wi-fi, USB, Bluetooth®- og IP-tilslutning.

Quality audio

Make every meeting productive with quality audio and up to 12 ft/3.7 m of pickup range.

No-radio version

This product is a no-radio version and is intended for environments that do not support Wi-Fi, wireless connectivity, and/or Bluetooth®.

Supports multiple platforms

Maximize your investment with connectivity to on-premises and cloud platforms at once – ideal for hybrid work environments.

Mobile-friendly

Convenient speakerphone capability when paired with user's mobile device via USB or Bluetooth®.¹

Datablad

Poly Trio 8300 IP-mødetelefon og PoE-aktiveret, ingen radio

Specifikationer



Skærm

Højde-bredde-forhold: 16:9

Panelteknologi: Sort-hvid LCD-skærm

Skærmstørrelse (diagonal, metrisk): 8,9 cm (3,5")

Forbindelse og kommunikation

Rækkevidde for trådløs forbindelse: Op til 3,7 m

Eksterne I/O-porte:

1RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

Batteri

Strømegenskaber:

Indbygget, automatisk registrering af IEEE 802.3af strøm via Ethernet (Klasse 0)

Lyd

Lydfunktioner:

Poly Acoustic Clarity-teknologi giver fuld duplexsamtale, reduktion af akustisk ekko og undertrykkelse af

baggrundsstøj

Generering af behagelig støj

DTMF-tonegenerering (RFC 2833 og på bånd)

Transmission af lydpakke med lav forsinkelse

Adaptive buffere til rystelser

Mikrofontype: Tre kardioidmikrofoner

Frekvensområde (mikrofon): 220 Hz til 14 kHz

Følsomhed (højtaler): 90 dB

Codecs til lydenheder:

G711 (A-lov og µ-lov)

G722

G722.1

G722.1C

G729AB

G719

SILK

Polycom® Sirene™ 7

Sirene™ 14

iLBC

OPUS

Miljø

Certificeringer og overholdelse af krav: Argentina CNC; AS/NZ4268; AS/NZS 4268; AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1;

Australien RCM; Australien/NZ RCM; Brazil ANATEL; CE-mærke; CISPR22 Klasse B; CSA C22.2 nr. 60950-1-07; CSA C22.2

nr. 62368-1-14; EØS; EN 60950-1 & EN 62368-1; EN55024; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55032 Klasse B; ETSI EN 300 328

v.1.9.1; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-17; ETSI EN 301 489-3; FCC Part 15 (CFR 47) Klasse B; FCC del 15C; FCC del 15E;

IEC 60950-1 og IEC 62368-1; ICES-003 Klasse B; Israel MOC; Japan MIC/VCC; Malaysia SIRIM; NZ Telepermit;

Overholder ROHS; Saudi-Arabien CITC; Singapore IMDA; So. Afrika ICASA; So. Korea KC; Taiwan NCC/BSMI; UAE TRA;

UL 60950-1 og UL 62368-1

Luftfugtighedsområde under drift: 5 til 95%

Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit): 0 til 40°C /

Opbevaringstemperaturområde (Celsius) / Opbevaringstemperaturområde (Fahrenheit): -20 til 70 °C /

Energy Star-certificeret: ENERGY STAR®-certificeret

Certificeringer

Specialfunktioner:

Justerbar basehøjde

Understøtter Unicode UTF-8-tegn

Privatlivslukker

Understøttede programmer

Administrationssoftware:

Klargøring til Poly Zero Touch

RealPresence Resource Manager-baseret klargøring (v. 10.1 eller nyere)

Polycom Device Management Service for Enterprise (PDMS-E)

Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP) Cloud Management

Sikkerhed

Sikkerhedsstyring:

8021X-godkendelse og EAPOL-mediekryptering via SRTP

Samlet godkendelse

Krypterede konfigurationsfiler

Sikker klargøring af HTTPS

Log på med adgangskode

Understøtter eksekverbare signerede softwarefiler

Understøtter URL-syntaks med adgangskode

TLS (Transport Layer Security)

Wi-fi-kryptering: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise med 8021X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

FIPS 140-2-kompatibelt, kryptografisk modul

Netværk

Understøttede netværksprotokoller:

DHCP VLAN-registrering

LLDP-MED til VLAN-registrering

FTP/TFTP/HTTP/HTTPS-serverbaseret, centraliseret klargøring

Netværksopsætning med manuel eller dynamisk værktøjskonfigurationsprotokol (DHCP)

Understøtter QoS - IEEE 802.1p/Q-mærkning (VLAN), Lag 3 TOS og DHCP

Synkronisering af tid og dato ved hjælp af SNTP

Understøtter klargøring og redundans til opkaldsserver

VoIP-funktioner:

IETF SIP (RFC 3261 og medfølgende RFC'er)

Poly Trio 8300 IP-mødetelefon og PoE-aktiveret, ingen radio

Specifikationer



Telefoni og opkaldshåndtering:

Leveres sammen med Polycom UC-software: Corporate Directory Access vha. LDAP
 Opkaldstimer og ventende opkald
 Opkaldsoverførsel, venteposition, omstilling (viderestil), parkering, besvarelse af opkald
 Opkald og oplysninger om forbundne parter
 Karakteristisk behandling af indgående opkald/ventende opkald
 Forstyr ikke-funktion
 Lokalt trevejs lydmode
 Lokalt konfigurerbart talkart/opkaldsplan
 Delt opkald/broforbundet linje
 Visuel mødestyring
 Op til 3 linjer (maks. én Skype for Business og Microsoft Teams)
 Serieforbind op til fire
 Hurtigopkald med ét tryk, genopkald og mødedeltagelse

Vægt og mål

Primære produktfarve: Sort
 Vægt (metrisk): 735 g
 Produktmål (metrisk): 33,9 x 29,4 x 6 cm
 Pakkevægt (metrisk): 1760 g
 Produktnummer: 830A0AA

Garanti

1 års Poly-standardgaranti

Pakkens indhold

Konsol
 Netværk (LAN) kabel-CAT-5E
 Opsætningsoversigt

Fodnoter, key Selling Points

¹ Mobile devices not included with the Poly Trio 8300 and are not sold by Poly.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Strømsættet (ekstraudstyr) inkluderer udvidet enkeltports gigabit midspan, 802.3af Type 2-kompatibel, lokal netledning og netværkskabel (solgtes separat). ² De fleste softwareaktiverede funktioner og egenskaber skal understøttes af serveren. Kontakt din IP PBX/Softswitch-leverandør eller tjenesteudbyder for at få en liste over understøttede funktioner.