

Telefon Poly Unicod 8800 IP Conference, compatibil PoE

Cameră mare. Posibilități vaste

Transformă sălile mari de ședințe în limanuri de colaborare productivă. Cu o rază de captare de până la 6 m, sunet de calitate și tehnologia Poly NoiseBlockAI, te poți asigura că fluxul de idei este neîntrerupt.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real.

Se aude fiecare cuvânt

Prinde fiecare cuvânt și bucură-te de inflexiuni fără zgomot de fond care să-ți distragă atenția cu tehnologia Poly Acoustic Clarity.

Toate tipurile de conexiuni

Colaborează folosind audio, video, conținut sau toate trei. Telefonul pentru conferințe Trio 8800 ajută echipele să ia decizii mai rapid, datorită opțiunilor privind preferințele de ședință.

Platforme de încredere

Conectează-te la platforma care îți place cel mai mult – sau alege mai multe cu înregistrarea hibridă Poly.

Audio de calitate

Umple încăperea cu audio la 22 kHz de calitate de la Poly HD Voice și o rază de captare de până la 6 m/20 ft.

Prietenos pentru mobil

Bucură-te de conectivitate audio versatilă de la dispozitivele tale mobile preferate (USB, Bluetooth®/NFC).¹

Conectare cu o singură atingere

Începe o ședință în câteva secunde prin conectare cu o singură atingere.

Suportă platforme multiple

Maximizează flexibilitatea și investițiile prin conectivitatea la mai multe platforme simultan. Ideal pentru mediile de lucru hibride.

Fișă tehnică

Telefon Poly Unicod 8800 IP Conference, compatibil PoE

Specificații



Ecran

Proporție dimensiuni: 16:9
Rezoluție nativă: 720 x 1280
Tehnologie panou: LCD color
Dimensiune afișaj (diagonală, în sistem metric): 12,7 cm (5")
Activat pentru atingere: Ecran tactil multi-touch, bazat pe gesturi

Conectivitate și comunicații

Rază de acoperire wireless: Până la 6,1 m
Porturi externe I/O:
1 USB 2.0 tip A (pentru încărcarea acumulatorului prin USB)
1 USB 2.0 Micro-B (pentru dispozitiv audio USB)
2 x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
Tehnologii wireless:
Bluetooth® 4.2
conectivitate de rețea Wi-Fi: 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)
5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)

Baterie

Caracteristici alimentare:
INTRARE LAN: Dispozitiv PoE cu detecție automată IEEE 802.3at (Clasa 4)
IEȘIRE LAN: Echipament de alimentare electrică cu detecție automată IEEE 802.3af încorporat¹

Caracteristici interfață de utilizare

Limbeaj:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish;
Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Caracteristici audio:
Tehnologia Poly Acoustic Clarity asigură conversații full duplex, anularea ecoului acustic și eliminarea zgomotului de fundal
Generare zgomot de confort
Generare tonalitate DTMF (RFC 2833 și în bandă)
Transmitere de pachete audio cu întârziere redusă
Buffere adaptive pentru fluctuații
Tip de microfon: Trei microfoane cardioide
Răspuns în frecvență (microfon): 100 Hz - 22 kHz
Sensibilitate (difuzor): 92 dB
Codecuri audio:
G.711 (A-law și μ-law)
G.722
G.722.1
G.722.1C
G.729AB
G.719
Polycom® Siren™ 7
Siren™ 14
iLBC
OPUS

Medii înconjurător

Certificări și conformități: AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1:17; Australia - AS/NZ4268; A&C Tick Australia; CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1:14; Maroaj CE; CISPR22 Clasa B; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 v1.9; ETSI EN 300 330; ETSI EN 301 893 v1.7; FCC Secțiunea 15 (CFR 47) Clasa B; FCC Secțiunea 15.225; FCC Secțiunea 15.247; FCC Secțiunea 15.407; ICES-003 Clasa B; IEC 60950-1; IEC 62368-1; Articol Japonia (19); Articol Japonia (19)-3; Articol Japonia (19)-3-2; MIC/VCCI Japonia Clasa B; Telepermit Noua Zeelandă; Conform ROHS; RSS 247 Ediția 1; UL 60950-1; UL 62368-1
Umiditate de funcționare: 5 - 95%
Interval de temperaturi de funcționare (Celsius)/Interval de temperaturi de funcționare (Fahrenheit): 0 - 40 °C /
 Variație temperatură stocare (Celsius) / Variație temperatură stocare (Fahrenheit): între -20 și -70 °C /
Certificat Energy Star: Certificat ENERGY STAR®

Certificări

Software de colaborare certificat: Microsoft Teams; Skype for Business; Zoom
Caracteristici speciale:
Suport caractere Unicode UTF-8

Aplicații compatibile

Software de gestiune:
Poly Zero Touch Provisioning
Asigurarea accesului bazată pe RealPresence Resource Manager (v.101 sau superior)
Serviciu Polycom de gestionare a serviciilor pentru companii (PDMS-E)
Serviciu de gestionare a dispozitivelor Polycom pentru gestionarea cloud a furnizorilor de servicii (PDMS-SP)
SDP

Caracteristici ecran

Tastatură virtuală pe ecran

Securitate

Gestiunea securității:
Autentificare 802.1X și criptare media EAPOL prin SRTP
Autentificare de tip rezumat
Fișiere de configurare criptate
Asigurare securizată a accesului prin HTTPS
Conectare prin parolă
Suport pentru executabile software cu semnătură
Suport pentru sintaxă URL cu parolă
Transport Layer Security (TLS)
Criptare Wi-Fi: WEP; WPA-Personal, WPA2-Enterprise cu 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)
Modul criptografic compatibil FIPS 140-2

Rețea

Protocoale de rețea acceptate:
DHCP descoperire VLAN
LLDP-MED pentru descoperire VLAN
configurare centralizată a accesului bazat pe server FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Configurare de rețea manuală sau dinamică a protocolului de configurare gazdă (DHCP)
Suport QoS - etichetare IEEE 802.1p/Q (VLAN), TOS de nivel 3 și DHCP
Sincronizare oră și dată utilizând SNTP
Asistență pentru asigurarea accesului și redundanța serverului de apeluri
Caracteristici VoIP:
IETF SIP (RFC 3261 și RFC asociate)

Telefon Poly Unicod 8800 IP Conference, compatibil PoE

Specificații



Compatibilitate căști și receptor

Compatibilitate căști și receptor:
Compatibilitate căști Bluetooth®

Caracteristici de telefonie și de gestionare a apelurilor

Caracteristici de telefonie și de gestionare a apelurilor:

- În pachet cu software-ul Polycom UC: Acces la directorul companiei utilizând LDAP
- Cronometru de apel și apel în așteptare
- Transfer apeluri, apel în așteptare, deviere (redirecționare), parcare, preluare
- Informații de la partea apelată, apelantă, conectată
- Tratarea distinctă a apelurilor primite/apel în așteptare
- Funcția Nu deranjați
- Hartă de cifre/plan de apelare configurabil la nivel local
- Conferințe audio locale în cinci direcții
- Aspect apel partajat/linii punte
- Gestionarea vizuală a conferințelor
- Până la 3 linii (maximum un Skype for Business și Microsoft Teams)
- Conectare în cascadă până la patru
- Apelare rapidă, reapelare și asociere la întâlniri dintr-o atingere

Greutate și dimensiuni

Culoare principală produs: Negru
Greutate (sistem metric): 950 g
Dimensiuni produs (sistem metric): 38,3 x 7,5 x 33,2 cm
Dimensiuni pachet (sistem metric): 48,3 x 11,5 x 39,4 cm
Greutate pachet (sistem metric): 1.970 g
Număr UPC: 197497506389
Număr produs: 849A7AA

Garanție

Garanție Poly limitată standard de un an

Ce se găsește în cutie

- Consolă
- Cablu de rețea (LAN) CAT-5E
- Cablu USB tip A
- Sistem înfășurare cablu
- Suprapunere tactilă pentru accesibilitate îmbunătățită
- Fișă de configurare

Note de subsol privind punctele cheie la vânzare

¹ Dispozitivele mobile nu sunt incluse în Poly Trio 8800 și nu sunt vândute de Poly.

Note de subsol privind specificațiile tehnice

¹ Pentru funcționare, necesită intrare de alimentare la LAN în clasa 4 completă