

# Poly VVX 250 4-Line IP-telefon og PoE-aktiveret

## Til nutidens kontorer

Kvalitetslyd er standard i Poly VVX 250 IP-bordtelefonen. Du vil få stor glæde af alle de smarte funktioner på dage med mange opkald, og du vil også blive vild med det flotte farvedisplay. Det er en win-win for nutidens kontormiljøer.



\*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

### Samtalerne kan holdes på sporet

Få alle detaljer med på Poly VVX 250 IP-bordtelefonen med kvalitetslyd og Poly HD Voice. Og reducer forstyrrende baggrundsstøj ved kilden med Poly Acoustic Fence-teknologi.

### Integreret beskyttelse<sup>1</sup>

Dine telefoner forbliver rene i længere tid med den integrerede antibakterielle Microban®-beskyttelse<sup>1</sup>, som aktivt og hele tiden reducerer bakterievæksten.

### Linjer

Forbliv produktiv med 4 linjetaster, der understøtter visning op til 34 linjetaster med paginering til autoopkald og kontakter.

### LCD-farvedisplay

Et 2,8" baggrundsbelyst farvedisplay giver en engagerende oplevelse med hurtig adgang til alle de oplysninger, du har brug for.

### Taster

4-vejs navigationsklynge med centreret tast til valg og et tastatur med 12 taster med knapper til lydløs, højttaler og justering af headsettets lydstyrke.

### Brug sammen med et Poly-headset

Flere forskellige muligheder for Poly-headsets, så du kan finde det, der passer til din arbejdsstil - samt traditionelle headset.<sup>2</sup>

## Datablad

# Poly VVX 250 4-Line IP-telefon og PoE-aktiveret

## Specifikationer



### Skærm

Oprindelig opløsning: 320 x 240

Panelteknologi: LCD-farvedisplay

Skærmstørrelse (diagonal, metrisk): 71 cm (2,8")

### Forbindelse og kommunikation

Eksterne I/O-porte:

1 USB 2.0 Type-A (til medier, lagringsprogrammer, headset, wi-fi-adapter (ekstraudstyr))

2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

### Batteri

Strømegenskaber:

Indbygget, automatisk registrering af IEEE 802.3af strøm via Ethernet (Klasse 2)

4,5 W (maks.)<sup>3</sup>

### Brugergrænsefladefunktioner

Sprog:

Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

### Lyd

Lydfunktioner:

Poly HD-stemme

Poly Acoustic Clarity-teknologi giver fuld duplexsamtale, reduktion af akustisk ekko og undertrykkelse af baggrundsstøj

Poly Acoustic Fence-teknologi fjerner baggrundsstøj, når der bruges et håndsat eller et headset med ledning  
Poly Computer Audio Connector-app, der kan installeres på din pc (kun Windows), gør det muligt at vælge din telefon som pc-lydindgang/-udgang for at bruge telefonens håndsat, valgfri headset og håndfri højttalere/telefon med pc-programmer

Individuelle lydstyrkeindstillinger med visuel feedback for hver enkel lydsti

Registrering af stemmeaktivitet

Generering af behagelig støj

DTMF-tonegenerering (RFC 2833 og på bånd)

Transmission af lydpakke med lav forsinkelse

Adaptive buffere til rystelser

Frekvensområde (mikrofon): 150 Hz til 7 kHz

Codecs til lydenheder:

G.711 (A-lov og µ-lov)

G.722

G.729AB

iLBC

OPUS

### Miljø

**Certificeringer og overholdelse af krav:** Australien RCM; Brazil ANATEL; CAN/CSA C22.2 nr. 62368-1/4EN 60950-1; EN 60950-1 & EN 62368-1; EN55024; EN55032 Klasse B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; FCC Part 15 (CFR 47) Klasse B; ICES-003 Klasse B; IEC 60950-1 og IEC 62368-1; NZ Telepermit; Overholder ROHS; So. Korea KC; So. Afrika ICASA; Saudi-Arabien CITC; UAE TRA; UL 60950-1 og UL 62368-1; VCCI Klasse B; Indonesia SDPPP; ISPR32 Klasse B; Korea KCC; LLDP-MED til VLAN-registrering; Mexico NOM ANCE; Understøtter RTP; Russia CU

**Luftfugtighedsområde under drift:** 5 til 95%

**Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit):** 0 til 40°C /

**Opbevaringstemperaturområde (Celsius) / Opbevaringstemperaturområde (Fahrenheit):** -40 til 70 °C /

**Energy Star-certificeret:** ENERGY STAR®-certificeret

### Certificeringer

**Specialfunktioner:**

Justerbar bordholder (2 positioner)

Understøtter Unicode UTF-8 tegn<sup>2</sup>

### Understøttede programmer

**Administrationssoftware:**

Poly Lens

Klargøring til Poly Zero Touch

Polycm Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP) Cloud Management

SDP

### Skærmegenskaber

Digital billedramme

### Sikkerhed

**Sikkerhedsstyring:**

8021X-godkendelse og EAPOL-mediekryptering via SRTP

Samlet godkendelse

Krypterede konfigurationsfiler

Sikker klarlægning af HTTPS

Log på med adgangskode

Understøtter eksekverbare signerede softwarefiler

Understøtter URL-syntaks med adgangskode

TLS (Transport Layer Security)

SRTP-mediekryptering ved hjælp af AES 256 bits

### Netværk

**Understøttede netværksprotokoller:**

10/100/1000 Base-TX på tværs af LAN- og pc-porte

Overholder IEEE802.3-2005 (paragraf 40) for fysisk medievedhæftning

Overholder IEEE802.3-2002 (paragraf 28) for automatisk forhandling af linkpartnere

Manuel eller DHCP-netværkskonfiguration (Dynamic Host Configuration Protocol)

**VoIP-funktioner:**

Registrering af op til 16 SIP-linjer med tast til paginering

IETF SIP (RFC 3261 og medfølgende RFC'er)

# Poly VVX 250 4-Line IP-telefon og PoE-aktiveret

## Specifikationer



### Headset- og håndsettcompatibilitet

#### Headsetporte:

1RJ-9

1Electronic Hook Switch-port (EHS) til ekstra adapter

#### Headset- og håndsettcompatibilitet:

Kompatibel med almindeligt TTY-adapterudstyr

Overholder ADA afsnit 508 sektion B 1194.23 (alle)

Kompatibel med høreapparat med ITU-TP.370- og TIA.504A-standarder

Håndsett, som er kompatibelt med høreapparat (HAC) magnetisk tilkobling af høreapparat

### Telefoni og opkaldshåndtering

#### Telefoni og opkaldshåndtering:

4 linjetaster

Op til 16 tastetildelinger til linjer, kontakter og funktioner, der understøttes med paginering

Indikator for optaget (BLF)

Opkaldstimer og ventende opkald

Opkaldsoverførsel, venteposition, omstilling (viderestil), parkering, besvarelse af opkald

Opkald og oplysninger om forbundne parter

Identifikation af den part, der ringer op, (RFC8225-klassifikationer - pålidelig, ukendt, SPAM)

Karakteristisk behandling af indgående opkald/ventende opkald

Forstyr ikke-funktion

Mulighed for elektronisk løft af rør

Forbedrede funktionstaster giver effektive funktionsgenveje, som vises som online taster eller funktionstaster

Lokalt trevejs lydmode

Lokalt konfigurerbart talkort/opkaldsplan

Hurtigopkald med ét tryk, genopkald

Meddelelse om ubesvaret opkald via fjernadgang

Omvendt nummeropslag via LDAP

Delt opkald/broforbundet linje

Fleksibel visning af linjer (der kan tildeles en eller flere linjetaster til hver enkelt lokale linje)<sup>1</sup>

### Vægt og mål

Primære produktfarve: Sort

Pakkestørrelse (metrisk): 23,5 x 23,3 x 5,6 cm

Pakkevægt (metrisk): 890 g

UPC-nummer: 196188445471

Produktnummer: 89B62AA

### Garanti

1 års Poly-standardgaranti

### Pakkens indhold

Konsol

Bordoplader/beslag til vægmontering

Håndsett med ledning til håndsett

Netværk (LAN) kabel-CAT-5E

Opsætningsoversigt

### Fodnoter, key Selling Points

<sup>1</sup> Antibakteriel Microban-produktbeskyttelse er en indbygget aktiv ingrediens, som gør det muligt for produkter at modstå vækst af mikrober som f.eks. bakterier, mug og skimmel. Microban-beskyttelse hjælper produkter med at forblive renere, friskere og holder længere end produkter med ubehandlede overflader. <sup>2</sup> Poly-headsets sælges separat. Poly Electronic Hook Switch (EHS) sælges separat.

### Fodnoter, tekniske specifikationer

<sup>1</sup> De fleste softwareaktiverede funktioner skal understøttes af tjenesteudbydere platform. Kontakt din IP-PBX/softwareleverandør eller tjenesteudbyder for at få en liste over understøttede funktioner. <sup>2</sup> Vægmonterings sæt (ekstraudstyr) kan bestilles separat. <sup>3</sup> Ekstern universel veksel/jævnstrømsadapter: 5 VDC, 3 A, 15 W (sælges separat).