

Poly VVX 350 6-Line IP-telefon og PoE-aktiveret

Gør din lyd bedst mulig

Velkommen til den bedste liga med denne IP-telefon i forskellige farver med seks linjer og høj kvalitet, som får tingene gjort. Poly VVX 350-bordtelefonen skuffer ikke i opkaldsmiljøer med mange opkald, som skal være driftssikre.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Samtalerne kan holdes på sporet Få hver eneste nuance med på VVX 350 med Poly HD Voice-teknologi. Og reducer forstyrrende baggrundsstøj med Poly Acoustic Fence-teknologi.	Nem og hurtig implementering Klargøring uden berøring er en kæmpe fordel for IT, og de webbaserede administrationsfunktioner sørger for, at det går som smurt, når telefonerne skal implementeres og supporteres.	Integreret beskyttelse¹ Dine telefoner forbliver rene i længere tid med den integrerede antibakterielle Microban®-beskyttelse¹, som aktivt og hele tiden reducerer bakterievæksten.
---	--	--

- Linjer**
Forbliv produktiv med 6 programmerbare linjetaster, som understøtter tildeling af op til 34 linjer med paginering til automatiske opkald og kontakter.
- LCD-farvedisplay**
Et stort bagbelyst farvedisplay på 3,5" viser alle dine linjer, så du kan være mere produktiv og skal rulle mindre, når du søger efter kontakter.
- Taster**
4-vejs navigationsklynge med centreret tast til valg og et tastatur med 12 taster med knapper til lydløs, højttaler og justering af headsettets lydstyrke.
- Brug sammen med et Poly-headset**
Flere forskellige muligheder for Poly-headsets, så du kan finde det, der passer til din arbejdsstil – samt traditionelle headset.²

Poly VVX 350 6-Line IP-telefon og PoE-aktiveret

Specifikationer



Skærm

Oprindelig opløsning: 320 x 240
Panelteknologi: LCD-farvedisplay
Skærmstørrelse (diagonal, metrisk): 8,9 cm (3,5")

Forbindelse og kommunikation

Eksterne I/O-porte:
2 USB 2.0 Type-A (til medier, lagringsprogrammer, headset, wi-fi-adapter (ekstraudstyr))
2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

Batteri

Strømegenskaber:
Indbygget, automatisk registrering af IEEE 802.3af strøm via Ethernet (Klasse 0)
13 W (maks.)³

Brugergrænsefladefunktioner

Sprog:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Lyd

Lydfunktioner:
Poly HD-stemme
Poly Acoustic Clarity-teknologi giver fuld duplexsamtale, reduktion af akustisk ekko og undertrykkelse af baggrundsstøj
Poly Acoustic Fence-teknologi fjerner baggrundsstøj, når der bruges et håndsat eller et headset med ledning
Poly Computer Audio Connector-app, der kan installeres på din pc (kun Windows), gør det muligt at vælge din telefon som pc-lydindgang/-udgang for at bruge telefonens håndsat, valgfri headset og håndfri højttalertelefon med pc-programmer
Individuelle lydstyrkeindstillinger med visuel feedback for hver enkel lydsti
Registrering af stemmeaktivitet
Generering af behagelig støj
DTMF-tonegenerering (RFC 2833 og på bånd)
Transmission af lydpakke med lav forsinkelse
Adaptive buffere til rystelser
Frekvensområde (mikrofon): 150 Hz til 7 kHz
Codecs til lydenheder:
G.711 (A-lov og µ-law)
G.722
G.729AB
iLBC
OPUS

Miljø

Certificeringer og overholdelse af krav: AS/NZS 60950-1; Australien RCM; Brazil ANATEL; CAN/CSA C22.2 nr. 62368-1-14EN 60950-1; CE-mærke; CISPR22 Klasse B; EN 60950-1 & EN 62368-1; EN55024; EN55032 Klasse B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC Part 15 (CFR 47) Klasse B; ICES-003 Klasse B; IEC 60950-1 og IEC 62368-1; NZ Telepermit; Overholder ROHS; So. Korea KC; Saudi-Arabien CITC; So. Afrika ICASA; UAE TRA; UL 60950-1 og UL 62368-1; VCCI Klasse B; Indonesia SDPP; Mexico NOM ANCE; Russia CU Mexico NOM ANCERussia CU;TAA
Luftfugtighedsområde under drift: 5 til 95%
Drifttemperaturområde (Celsius)/drifttemperaturområde (Fahrenheit): 0 til 40°C /
Opbevaringstemperaturområde (Celsius) / Opbevaringstemperaturområde (Fahrenheit): -40 til 70 °C /
Energy Star-certificeret: ENERGY STAR®-certificeret

Certificeringer

Specialfunktioner:
Justerbar bordholder (2 positioner)
Understøtter Unicode UTF-8 tegn²

Understøttede programmer

Administrationssoftware:
Poly Lens
Klargøring til Poly Zero Touch
Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP) Cloud Management
SDP

Skærmegenskaber

Digital billedramme

Sikkerhed

Sikkerhedsstyring:
8021X-godkendelse og EAPOL-mediækryptering via SRTP
Samlet godkendelse
Krypterede konfigurationsfiler
Sikker klargøring af HTTPS
Log på med adgangskode
Understøtter eksekverbare signerede softwarefiler
Understøtter URL-syntaks med adgangskode
TLS (Transport Layer Security)
SRTP-mediækryptering ved hjælp af AES 256 bits

Netværk

Understøttede netværksprotokoller:
10/100/1000 Base-TX på tværs af LAN- og pc-porte
Overholder IEEE802.3-2005 (paragraf 40) for fysisk medieindhæftning
Overholder IEEE802.3-2002 (paragraf 28) for automatisk forhandling af linkpartnere
Manuel eller DHCP-netværkskonfiguration (Dynamic Host Configuration Protocol)
VoIP-funktioner:
24 linjer (SIP-registreringer)

Poly VVX 350 6-Line IP-telefon og PoE-aktiveret

Specifikationer



Headset- og håndsettcompatibilitet

Headsetporte:
1RJ-9
1Electronic Hook Switch-port (EHS) til ekstra adapter
Headset- og håndsettcompatibilitet:
Kompatibel med almindeligt TTY-adapterudstyr
Overholder ADA afsnit 508 sektion B 1194.23 (alle)
Kompatibel med høreapparat med ITU-TP.370- og TIA.504A-standarder
Håndsett, som er kompatibelt med høreapparat (HAC) magnetisk tilkobling af høreapparat

Telefoni og opkaldshåndtering

Telefoni og opkaldshåndtering:
Leveres sammen med Polycom UC-software: Corporate Directory Access vha. LDAP
Indikator for optaget (BLF)
Opkaldstimer og ventende opkald
Opkaldsoverførsel, venteposition, omstilling (viderestil), parkering, besvarelse af opkald
Opkald og oplysninger om forbundne parter
Identifikation af den part, der ringer op, (RFC8225-klassifikationer – pålidelig, ukendt, SPAM)
Karakteristisk behandling af indgående opkald/ventende opkald
Forstyr ikke-funktion
Mulighed for elektronisk løft af rør
Forbedrede funktionstaster giver effektive funktionsgenveje, som vises som online taster eller funktionstaster
Lokalt trevejs lydmode
Lokalt konfigurerbart talkort/opkaldsplan
Hurtigopkald med ét tryk, genopkald
Meddelelse om ubesvaret opkald via fjernadgang
Omvendt nummeropslag via LDAP
Delt opkald/brorforbundet linje
Understøtter Polycom Apps SDK og API til tredjeparts virksomhedsprogrammer og personlige programmer
Visuel mødestyring
Emulering af tastesystem
Validering af opkalds-ID ved hjælp af STIR/SHAKEN
Overvågning af stemmekvalitet (VOMon)
6 linjetaster, der understøtter op til 24 tastetildelinger til linjer, kontakter og funktioner, der understøttes med paginering
Fleksibel visning af linjer (der kan tildeles en eller flere linjetaster til hver enkelt lokale linje)
WebKit-aktiveret, fuld browser, der understøtter HTML5, CSS, SSL-sikkerhed og JavaScript¹

Vægt og mål

Primære produktfarve: Sort
Pakkestørrelse (metrisk): 23,3 x 26,2 x 6,2 cm
Pakkevægt (metrisk): 1004 g
Produktnummer: 89B68AA

Fremstillet i

Fremstillet i: Fremstillet i Kina

Garanti

1 års Poly-standardgaranti

Pakkens indhold

Konsol
Bordoplader/beslag til vægmontering
Håndsett med ledning til håndsett
Netværk (LAN) kabel-CAT-5E
Opsætningsoversigt

Fodnoter, key Selling Points

¹ Antibakteriel Microban-produktbeskyttelse er en indbygget aktiv ingrediens, som gør det muligt for produkter at modstå vækst af mikrober som f.eks. bakterier, mug og skimmel. Microban-beskyttelse hjælper produkter med at forblive renere, friskere og holder længere end produkter med ubehandlet overflade. ² Poly-headsets sælges separat. Poly Electronic Hook Switch (EHS) sælges separat.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ De fleste softwareaktiverede funktioner skal understøttes af tjenesteudbyderens platform. Kontakt din IP PBX/software-leverandør eller tjenesteudbyder for at få en liste over understøttede funktioner. ² Vægmonterings sæt (ekstraudstyr) kan bestilles separat. ³ Ekstern universel veksel-/ævnestrømsadapter, 5 VDC, 3 A, 15 W (sælges separat).