

Adaptor Voice Port VoIP Poly ATA 402 2FXS cu SIP deschis și sursă de alimentare

Transformă orice telefon în telefon IP

Transformă simplu telefoanele analogice în telefoane IP digitale și beneficiază de soluția sustenabilă și rentabilă care îți dă posibilitatea să păstrezi telefoanele existente și să optimizezi gestionarea și trimiterea faxurilor. Nu ai acces prin Ethernet? Conectivitatea Wi-Fi¹ permite accesul la serviciile VoIP fără Ethernet.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real

Extinde capacitatea telefonului analogic

Refolosește telefonul analogic cu Poly ATA 400 Series și bucură-te de apelarea VoIP. Profită de digitalizare și accesează tonul de apel prin rețea, fără a înlocui telefoanele existente.

Gestionare prin PDMS-SP și API-uri

Serviciul în cloud PDMS-SP îți permite să configurezi, să modifice, să depanezi și să întreții toate dispozitivele Poly ATA 400 și telefoanele la care sunt conectate din cadrul organizației. Compatibilitatea cu API-uri permite monitorizarea în timp real a stării ATA.

Două porturi FXS pentru VoIP și fax

Cele două porturi FXS îți dau posibilitatea să inițiezi și să primești apeluri și faxuri prin internet, folosind serviciile VoIP și T.38 bazate pe SIP. Poți folosi mai multe dispozitive Poly ATA 402 într-o singură încăpere. Portul de PC asigură conectarea la alte dispozitive din rețea.

Implementare simplă

Implementare fără efort cu Poly ATA 402: conectează telefonul analogic, sursa de alimentare și stabilește o conexiune la internet pentru a trece fără probleme la comunicații IP digitale. Transformă telefoanele analogice în câteva minute, printr-un proces simplu de configurare.

Trecerea de la analog la digital, simplificată

Poly ATA 402 te ajută să faci trecerea de la telefoanele analogice la cele digitale, migrând de la rețeaua de telefonie publică comutată (PSTN). Pe măsură ce regiuni din întreaga lume trec la rețelele digitale, soluția noastră te ajută să rămâi conectat.

Wi-Fi prin USB

Datorită adaptorului USB pentru Wi-Fi, care se vinde separat, poți accesa rețele Wi-Fi pentru VoIP chiar dacă nu ai o conexiune prin Ethernet disponibilă, pentru comunicare fără întreruperi indiferent de situație.

Fişă tehnică

Adaptor Voice Port VoIP Poly ATA 402 2FXS cu SIP deschis și sursă de alimentare

Specificații



Conectivitate și comunicații

Porturi externe I/O:
1 x RJ-45
1 x USB 2.0 Type-A (pentru suporturi și aplicații de stocare)
2 x RJ-11

Baterie
Caracteristici alimentare:
Adaptor de c.a. universal extern; 5 V 1 A c.c.
100 - 240 V c.a., 0,3 A, 50/60 Hz (26-34 VA)

Audio
Codecuri audio:
OPUS
G.711 (A-law, 64 kbps)

Mediul înconjurător
Certificări și conformități: FCC partea a 15-a (CFR 47) clasa B, CE
Umiditate de funcționare: 5 - 95%
Interval de temperaturi de funcționare (Celsius)/Interval de temperaturi de funcționare (Fahrenheit): 0 - 40 °C /
Variație temperatură stocare (Celsius) / Variație temperatură stocare (Fahrenheit): -40 - 70 °C /

Certificări
Software de colaborare certificat: Zoom¹

Aplicații compatibile
Software de gestiune:
Serviciu de gestionare a dispozitivelor Polycom pentru furnizorii de servicii (PDMS-SP), gestionare în cloud

Securitate
Gestionea securității:
Provizionare securizată prin HTTPS
Interfață pentru acces local: parolă IVR

Rețea
Protocoloale de rețea acceptate:
LLDP-MED pentru descoperire VLAN
IPv4
TCP (RFC 793) în SSL/TLS
sistemul denumirilor de domenii (DNS); înregistrări A (RFC 1706), înregistrări SRV (RFC 2782), RTP (RFC 1889, 1890), RFC 5966
Caracteristici VoIP:
SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264)
patru (4) atribuiri de profiluri de configurare a furnizorilor de servicii (ITSP 1-4)

Adaptor Voice Port VoIP Poly ATA 402 2FXS cu SIP deschis și sursă de alimentare

Specificații



Caracteristici de telefonie și de gestionare a apelurilor:

Revenirea la apel
reguli de redirectionare a apelurilor

Greutate și dimensiuni

Culoare principală produs: Negru
Greutate (sistem metric): 85 g
Dimensiuni produs (sistem metric): 9,6 x 9,6 x 2,2 cm
Dimensiuni pachet (sistem metric): 11,9 x 20,2 x 5,2 cm
Greutate pachet (sistem metric): 1121 g
Număr UPC: 197497475784
Număr produs: 8F3H5AA

Țara de origine

Țara de origine: Fabricat în China

Garanție

Garanție limitată standard Poly de un an

Ce se găsește în cutie

Ghid de pornire rapidă
adaptor de alimentare de c.a.
cablu Ethernet
bridge pentru servicii vocale și adaptor pentru telefon ATA400

Note de subsol privind punctele cheie la vânzare

¹ Conectivitatea Wi-Fi necesită un adaptor USB Wi-Fi, care se vinde separat. ² Poly ATA 402 este compatibil cu Microsoft. Prin gateway-ul SIP Microsoft Teams, asigură servicii de telefonie de bază în Microsoft Teams.

Note de subsol privind specificațiile tehnice

¹ Sunt acceptate platforme suplimentare de furnizori de servicii.