

# Konferenční IP telefon Poly Trio C60 s podporou technologie PoE a bezdrátovým připojením

**Jedno zařízení. Mnoho možností.**

Podpořte spolupráci všech uživatelů. Dejte volný průchod velkým nápadům. S charakteristickým zvukem Poly se můžete spolehnout, že budou všichni u stolu slyšet, ať už jsou blízko, nebo daleko. Trio C60 si rozumí s každým a poskytuje nativní zážitky na oblíbených platformách pro spolupráci.



\*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

## Charakteristický zvuk Poly

Využívejte konferenční hovory naplno. Poly potlačuje okolní hluk, aby bylo slyšet každé slovo. Díky bohatému a plnému zvuku s frekvencí až 22 kHz uslyšíte každou reakci.

## Připojení jedním dotykem

Ke spuštění stačí jeden stisk. Připojte se okamžitě k hovorům jedním stisknutím tlačítka díky skutečně intuitivnímu uživatelskému prostředí.

## Flexibilní možnosti připojení

Maximalizujte flexibilitu a investice díky souběžnému připojení k více službám SIP a UC Cloud.

## Čistý zvuk

Využívejte plně duplexní zvuk a dosáhněte tak přirozených konverzací. Spolehněte se na kvalitní zvuk v libovolně velkém prostoru díky potlačení ozvěny a dozvuku.

## Kompatibilita s portfoliem Poly

Doplňte řešení videa Poly Studio X50 a Poly Studio X30 nebo G7500 rychlým a intuitivním ovládáním Trio C60.

## Škálovatelnost

Přizpůsobte se schůzce libovolné velikosti pomocí volitelných rozšiřujících mikrofonů nebo lineárním zapojením více systémů dohromady.

## Technické specifikace

# Konferenční IP telefon Poly Trio C60 s podporou technologie PoE a bezdrátovým připojením

## Technické údaje



**Displej**  
**Poměr stran:** 16:9  
**Nativní rozlišení:** 720 x 1280  
**Technologie panelů:** Barevný displej LCD  
**Velikost displeje (úhlopříčka, metrické jednotky):** 12,7 cm (5")  
**Dotykové ovládání:** Dotyková obrazovka s podporou vícedotykových gest

**Připojitelnost a komunikace**  
**Bezdrátový dosah:** Až 6,1 m  
**Externí vstupní/výstupní porty:**  
1x USB 2.0 Type-A (pro nabíjení baterií USB)  
1x USB 2.0 Micro-B (pro zvukové zařízení USB)  
2x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mb/s)  
**Bezdrátové technologie:**  
Bluetooth® 4.2  
Připojení k síti Wi-Fi: 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)  
5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)

**Baterie**  
**Funkce napájení:**  
Vstup LAN: Integrované zařízení PoE s automatickým snímáním podle normy IEEE 802.3at (třída 4)  
Výstup LAN: Integrované napájecí zařízení s automatickým snímáním podle normy IEEE 802.3af<sup>1</sup>

**Funkce uživatelského rozhraní**  
**Jazyky:**  
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

**Audio**  
**Zvukové funkce:**  
Technologie Poly Acoustic Clarity zajišťuje plně duplexní hovory a potlačuje akustickou ozvěnu i okolní šum  
Komfortní tvorba hluku  
Generování tónů DTMF (RFC 2833 a v pásmu)  
Přenos zvukových paketů s nízkým zpožděním  
Adaptivní paměť pro vyrovnání zpoždění  
**Typ mikrofonu:** Tři kardioidní mikrofony  
**Frekvenční odezva (mikrofon):** 100 Hz až 22 kHz  
**Citlivost (reproduktor):** 92 dB  
**Zvukové kodeky:**  
G.711 (A-law a μ-law)  
G.722  
G.722.1  
G.722.1C  
G.729AB  
G.719  
Polycom® Siren™ 7  
Siren™ 14  
iLBC  
OPUS

**Životní prostředí**  
**Certifikace a normy:** AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1;7; Australia – AS/NZ4268; Australia A&C Tick; CAN/CSA C22.2 č. 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 č. 62368-1;4; Označení CE; CISPR22 třída B; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 v1.9; ETSI EN 300 330; ETSI EN 301 893 v1.7; FCC část 15 (CFR 47), třída B; FCC část 15.225; FCC část 15.247; FCC část 15.407; ICES-003 třída B; IEC 60950-1; IEC 62368-1; Japan Item (19); Japan Item (19)-3; Japan Item (19)-3-2; Japan MIC/VCCI třída B; NZ Telepermit; V souladu s normou RoHS; RSS 247 vydání 1; UL 60950-1; UL 62368-1  
**Rozsah provozní vlhkosti:** 5 až 95%  
**Rozsah provozních teplot (stupně Celsia) / rozsah provozních teplot (stupně Fahrenheit):** 0 až 40 °C /  
**Rozsah skladovacích teplot (Celsia) / Rozsah skladovacích teplot (Fahrenheit):** -20 až 70 °C /  
**Certifikace Energy star:** Certifikace ENERGY STAR®

**Certifikáty**  
**Certifikovaný software pro spolupráci:** Microsoft Teams; Skype pro firmy; Zoom  
**Speciální funkce:**  
Podpora znaků Unicode UTF-8

**Podporované aplikace**  
**Software pro správu:**  
Bezdrátové připojení sítě Poly  
Poskytování sítě přes RealPresence Resource Manager (verze 10.1 nebo vyšší)  
Služba správy zařízení Polycom pro firmy (PDMS-E)  
Služba správy zařízení Polycom pro poskytovatele služeb (PDMS-SP) cloudové správy SDP

**Funkce displeje**  
Virtuální klávesnice na obrazovce

**Zabezpečení**  
**Správa zabezpečení:**  
Ověřování 802.1X a šifrování médií EAPOL přes SRTP  
Ověřování Digest  
Zašifrované konfigurační soubory  
Zabezpečené poskytování sítě HTTPS  
Přihlášení heslem  
Podpora podepsaných spustitelných souborů softwaru  
Podpora syntaxe adresy URL s heslem  
Protokol TLS (Transport Layer Security)  
Šifrování Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise s protokolem 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)  
Kryptografický modul splňující normu FIPS 140-2

**Síť**  
**Podporované síťové protokoly:**  
Zjišťování DHCP VLAN  
Zjišťování LLDP-MED pro VLAN  
Centrální poskytování sítě na základě serveru FTP/TFTP/HTTP/HTTPS  
Ruční nebo dynamický konfigurační protokol hostitele (DHCP) pro nastavení sítě  
Podpora QoS – IEEE 802.1p/Q Tagging (VLAN), Layer 3 TOS a DHCP  
Synchronizace času a data přes SNTP  
Podpora poskytování sítě a redundance volacích serverů  
**Funkce VoIP:**  
IETF SIP (RFC 3261 a doprovodné RFC)

# Konferenční IP telefon Poly Trio C60 s podporou technologie PoE a bezdrátovým připojením

## Technické údaje



### Kompatibilita s headsetem a handsetem

#### Kompatibilita s headsetem a handsetem:

Kompatibilita s náhlavní soupravou Bluetooth®

### Funkce telefonování a zpracování hovorů

#### Funkce telefonování a zpracování hovorů:

V balíčku se softwarem Polycom UC: Přístup k firemním adresářům přes LDAP

Časovač hovoru a podržení hovoru

Přepojení, podržení, odklonění (přesměrování), zaparkování, vyzvednutí hovoru

Informace o volaném, volajícím a připojeném účastníkovi

Různé zpracování přichozích hovorů / čekání na hovor

Funkce Nerušit

Místní konfigurovatelná mapa čísel / plán vytáčení

Místní pětisměrné audiokonference

Vzhled sdíleného volání / přemostěné linky

Vizuální správa konferencí

Až 3 linky (maximálně jeden Skype pro firmy a Microsoft Teams)

Lineární zapojení až čtyř zařízení

Rychlá volba jedním dotykem, opakovaná volba a připojení ke schůzce

### Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Černá

Hmotnost (metrická): 950 g

Rozměry produktu (metrické jednotky): 38,3 x 7,5 x 33,2 cm

Rozměry balení (metrické jednotky): 48,3 x 11,5 x 39,4 cm

Hmotnost balení (metrické jednotky): 1970 g

Číslo UPC: 197497506464

Produktové číslo: 849B4AA

### Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

### Obsah balení

Konzole

Síťový kabel (LAN) CAT-5E

Kabel USB Type-A

Omotání kabelů

Hmatové překrytí pro lepší přístupnost

Instalační list

### Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

<sup>1</sup> K provozu vyžaduje plný příkon třídy 4 na vstupu LAN