

Konferenční IP telefon Poly Trio C60 pro Microsoft Teams s podporou technologie PoE a bezdrátovým připojením

Jedno zařízení. Mnoho možností.

Podpořte spolupráci všech uživatelů. Dejte volný průchod velkým nápadům. S charakteristickým zvukem Poly se můžete spolehnout, že budou všichni u stolu slyšet, ať už jsou blízko, nebo daleko. Trio C60 si rozumí s každým a poskytuje nativní zážitky na oblíbených platformách pro spolupráci.



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Charakteristický zvuk Poly

Využívejte konferenční hovory naplno. Poly potlačuje okolní hluk, aby bylo slyšet každé slovo. Díky bohatému a plnému zvuku s frekvencí až 22 kHz uslyšíte každou reakci.

Připojení jedním dotykem

Ke spuštění stačí jeden stisk. Připojte se okamžitě k hovorům jedním stisknutím tlačítka díky skutečně intuitivnímu uživatelskému prostředí.

Flexibilní možnosti připojení

Maximalizujte flexibilitu a investice díky souběžnému připojení k více službám SIP a UC Cloud.

Čistý zvuk

Využívejte plně duplexní zvuk a dosáhněte tak přirozených konverzací. Spolehněte se na kvalitní zvuk v libovolně velkém prostoru díky potlačení ozvěny a dozvuku.

Kompatibilita s portfoliem Poly

Doplňte řešení videa Poly Studio X50 a Poly Studio X30 nebo G7500 rychlým a intuitivním ovládáním Trio C60.

Škálovatelnost

Přizpůsobte se schůzce libovolné velikosti pomocí volitelných rozšiřujících mikrofonů nebo lineárním zapojením více systémů dohromady.

Technické specifikace

Konferenční IP telefon Poly Trio C60 pro Microsoft Teams s podporou technologie PoE a bezdrátovým připojením

Technické údaje



Displej

Poměr stran: 16:9
Nativní rozlišení: 720 x 1280
Technologie panelů: Barevný displej LCD
Velikost displeje (úhlopříčka, metrické jednotky): 12,7 cm (5")
Dotykové ovládání: Dotyková obrazovka s podporou vícedotykových gest

Připojitelnost a komunikace

Bezdrátový dosah: Až 6,1 m
Externí vstupní/výstupní porty:
1x USB 2.0 Type-A (pro nabíjení baterií USB)
1x USB 2.0 Micro-B (pro zvukové zařízení USB)
2x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mb/s)
Bezdrátové technologie:
Bluetooth® 4.2
Připojení k síti Wi-Fi: 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)
5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)

Baterie

Funkce napájení:
Vstup LAN: Integrované zařízení PoE s automatickým snímáním podle normy IEEE 802.3at (třída 4)
Výstup LAN: Integrované napájecí zařízení s automatickým snímáním podle normy IEEE 802.3af¹

Funkce uživatelského rozhraní

Jazyky:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Zvukové funkce:
Technologie Poly Acoustic Clarity zajišťuje plně duplexní hovory a potlačuje akustickou ozvěnu i okolní šum
Komfortní tvorba hluku
Generování tónů DTMF (RFC 2833 a v pásmu)
Přenos zvukových paketů s nízkým zpožděním
Adaptivní paměť pro vyrovnání zpoždění
Typ mikrofonu: Tři kardioidní mikrofony
Frekvenční odezva (mikrofon): 100 Hz až 22 kHz
Citlivost (reproduktor): 92 dB
Zvukové kodeky:
G.711 (A-law a μ -law)
G.722
G.722.1
G.722.1C
G.729AB
G.719
Polycom® Siren™ 7
Siren™ 14
iLBC
OPUS

Životní prostředí

Certifikace a normy: AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1; Australia – AS/NZ4268; Australia A&C Tick; CAN/CSA C22.2 č. 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 č. 62368-1; Označení CE; CISPR22 třída B; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 v1.9; ETSI EN 300 330; ETSI EN 301 893 v1.7; FCC část 15 (CFR 47), třída B; FCC část 15.225; FCC část 15.247; FCC část 15.407; ICES-003 třída B; IEC 60950-1; IEC 62368-1; Japan Item (19); Japan Item (19)-3; Japan Item (19)-3-2; Japan MIC/VCCI třída B; NZ Telepermit; V souladu s normou RoHS; RSS 247 vydání 1; UL 60950-1; UL 62368-1
Rozsah provozní vlhkosti: 5 až 95%
Rozsah provozních teplot (stupně Celsia) / rozsah provozních teplot (stupně Fahrenheit): 0 až 40 °C /
Rozsah skladovacích teplot (Celsia) / Rozsah skladovacích teplot (Fahrenheit): -20 až 70 °C /
Certifikace Energy star: Certifikace ENERGY STAR®

Certifikáty

Certifikovaný software pro spolupráci: Microsoft Teams; Skype pro firmy; Zoom
Speciální funkce:
Podpora znaků Unicode UTF-8

Podporované aplikace

Software pro správu:
Bezdrátové připojení sítě Poly
Poskytování sítě přes RealPresence Resource Manager (verze 10.1 nebo vyšší)
Služba správy zařízení Polycom pro firmy (PDMS-E)
Služba správy zařízení Polycom pro poskytovatele služeb (PDMS-SP) cloudové správy SDP

Funkce displeje

Virtuální klávesnice na obrazovce

Zabezpečení

Správa zabezpečení:
Ověřování 802.1X a šifrování médií EAPOL přes SRTP
Ověřování Digest
Zašifrované konfigurační soubory
Zabezpečené poskytování sítě HTTPS
Přihlášení heslem
Podpora podepsaných spustitelných souborů softwaru
Podpora syntaxe adresy URL s heslem
Protokol TLS (Transport Layer Security)
Šifrování Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise s protokolem 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)
Kryptografický modul splňující normu FIPS 140-2

Sít

Podporované síťové protokoly:
Zjišťování DHCP VLAN
Zjišťování LLDP-MED pro VLAN
Centrální poskytování sítě na základě serveru FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Ruční nebo dynamický konfigurační protokol hostitele (DHCP) pro nastavení sítě
Podpora QoS – IEEE 802.1p/Q Tagging (VLAN), Layer 3 TOS a DHCP
Synchronizace času a data přes SNTP
Podpora poskytování sítě a redundance volacích serverů
Funkce VoIP:
IETF SIP (RFC 3261 a doprovodné RFC)

Konferenční IP telefon Poly Trio C60 pro Microsoft Teams s podporou technologie PoE a bezdrátovým připojením

Technické údaje



Kompatibilita s headsetem a handsetem

Kompatibilita s headsetem a handsetem:

Kompatibilita s náhlavní soupravou Bluetooth®

Funkce telefonování a zpracování hovorů

Funkce telefonování a zpracování hovorů:

V balíčku se softwarem Polycom UC: Přístup k firemním adresářům přes LDAP

Časovač hovoru a podržení hovoru

Přepojení, podržení, odklonění (přesměrování), zaparkování, vyzvednutí hovoru

Informace o volaném, volajícím a připojeném účastníkovi

Různé zpracování přichozích hovorů / čekání na hovor

Funkce Nerušit

Místní konfigurovatelná mapa čísel / plán vytáčení

Místní pětisměrné audiokonference

Vzhled sdíleného volání / přemostěné linky

Vizuální správa konferencí

Až 3 linky (maximálně jeden Skype pro firmy a Microsoft Teams)

Lineární zapojení až čtyř zařízení

Rychlá volba jedním dotykem, opakovaná volba a připojení ke schůzce

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Černá

Hmotnost (metrická): 950 g

Rozměry produktu (metrické jednotky): 38,3 x 7,5 x 33,2 cm

Rozměry balení (metrické jednotky): 48,3 x 11,5 x 39,4 cm

Hmotnost balení (metrické jednotky): 1970 g

Číslo UPC: 197497506532

Produktové číslo: 849B6AA

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Obsah balení

Konzole

Síťový kabel (LAN) CAT-5E

Kabel USB Type-A

Omotání kabelů

Hmatové překrytí pro lepší přístupnost

Instalační list

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ K provozu vyžaduje plný příkon třídy 4 na vstupu LAN